

Pengertian

1. Fungsi pada python adalah kumpulan perintah atau baris kode yang dikelompokkan menjadi satu kesatuan untuk kemudian bisa dipanggil atau digunakan berkali-kali.
 2. Sebuah fungsi dapat menerima parameter, dapat mengembalikan suatu nilai, dan dapat dipanggil berkali-kali secara independen.
-

Keuntungan

1. Membagi kode program menjadi bagian-bagian kecil dengan tugasnya masing-masing.
 2. Membuat kode program menjadi lebih "reusable" dan lebih terstruktur.
-

Sintaks

```
def function_name():  
    Logic Program
```

Cara memanggil fungsi dengan menuliskan function_name diikuti kurung buka tutup () beserta parameter jika ada

```
function_name()
```

Buatlah fungsi dengan nama "helloPython" yang berfungsi untuk mencetak "Welcome in Python Language"

In [1]:

```
def helloPython():  
    print("Welcome in Python Language")  
  
helloPython()
```

Welcome in Python Language

Fungsi dengan parameter

Sebuah fungsi dapat menerima parameter ataupun argumen yang merupakan suatu nilai/variabel yang dilemparkan ke dalam fungsi untuk diproses lebih lanjut.

Sintaks

```
def function_name(param):  
    Logic Program
```

Cara memanggil fungsi dengan menuliskan function_name diikuti kurung buka tutup () beserta parameter

```
function_name(param)
```

Buatlah fungsi dengan nama "fullName" yang mempunyai parameter "firstname" dan "lastname" digunakan untuk mencetak "firstname" dan "lastname"

In [2]:

```
def fullName(firstname, lastname):  
    print(f"{firstname} {lastname}")  
  
fullName("Muhammad", "Rifda")
```

Muhammad Rifda

Parameter fungsi diperbolehkan menggunakan lebih dari 1, dimana paramater tersebut ada yang wajib harus diisi dan ada yang tidak harus diisi

```
def function_name(param_1, param_2, param_3,...):  
    Logic Program
```

Cara memanggil fungsi dengan menuliskan function_name diikuti kurung buka tutup () beserta parameter

```
function_name(param_1, param_2, param_3)
```

Buatlah fungsi dengan nama maxValue yang mempunyai parameter "val_1","val_2" dan "val_3" yang bertujuan untuk mencari nilai terbesar dari 3 nilai tersebut

In [4]:

```
def maxValue(val_1, val_2, val_3):
    max_value = val_1

    if val_2 > max_value:
        max_value = val_2

    if val_3 > max_value:
        max_value = val_3

    return max_value

maxValue(100, 400, 300)
```

Out[4]:

400

Parameter opsional digunakan pada fungsi dengan cara memberikan nilai default, artinya nilai parameter sudah diberikan terlebih dahulu tanpa dipanggil

```
def function_name(param_1, param_2, param_3 = 'Nilai'):
    Logic Program
```

Buatlah fungsi "countCircleArea" dengan 2 parameter yaitu "phi" dan "diameter" dimana parameter phi mempunyai nilai default 3.14

In [6]:

```
def countCircleArea(diameter, phi = 3.14):
    r = diameter / 2
    return phi * r * r

countCircleArea(7)
```

Out[6]:

38.465

Fungsi dengan 2 Parameter opsional juga dapat dilakukan pada Python.

```
def info(suhu, daerah='Sukabumi', satuan = 'Celcius'):
    print(f"Suhu sekarang di {daerah} : {suhu} {satuan} ")
```

Adapun Cara memanggilnya

```
info(30)
```

In [7]:

```
#Cobalah fungsi tersebut pada area kode disini
def info(suhu, daerah='Sukabumi', satuan = 'Celcius'):
    print(f"Suhu sekarang di {daerah} : {suhu} {satuan} ")

info(30)
```

Suhu sekarang di Sukabumi : 30 Celcius

Fungsi dengan Return Value

Yaitu fungsi dimana akhir dari programnya adalah nilai kembalian atau nilai balik. Artinya nilai dalam fungsi dapat ditampung lagi ke variabel lain untuk digunakan operasi lebih lanjut.

Buatlah fungsi dengan return value yang digunakan untuk mengecek sebuah bilangan termasuk bilangan negatif, bilangan netral(0) dan bilangan positif

In [8]:

```
def isNegatif(val):
    if val == 0:
        print("Netral")
    elif val > 0:
        print("Positif")
    else:
        print("Negatif")

isNegatif(0)
isNegatif(1)
isNegatif(-1)
```

Netral
Positif
Negatif

Soal Latihan

1. Buatlah fungsi untuk menjumlahkan total nilai dari list
2. Buatlah fungsi untuk mencari nilai terbesar dari sekumpulan list
3. Buatlah fungsi untuk menjumlahkan 2 buah list

In [10]:

#Soal 1

```
list_val = [10, 20, 30, 40, 50]
```

```
def total(list_val):  
    total = 0  
  
    for val in list_val:  
        total += val  
  
    return total
```

```
total(list_val)
```

Out[10]:

150

In [13]:

#Soal 2

```
values = [10, 20, 30, 40, 50]
```

```
def maxValue(list_val):  
    max_value = 0  
  
    for val in list_val:  
        if val > max_value:  
            max_value = val  
  
    return max_value
```

```
maxValue(values)
```

Out[13]:

50

In [16]:

#Soal 3

```
values_a = [10, 20, 30, 40, 50]  
values_b = [10, 20, 30, 40, 50, 1000]
```

```
def jumlahDualist(list_a, list_b):  
    total = 0  
  
    for val in list_a:  
        total += val  
  
    for val in list_b:  
        total += val  
  
    return total
```

```
jumlahDualist(values_a, values_b)
```

Out[16]:

1300