

WIGOO

PROCESSO SELETIVO · VAGA #256

Desafio técnico.

Tech Lead. Quatro problemas que a gente resolve de verdade, com clientes reais.

ESFORÇO

Teto de 2h30

PRAZO

5 dias corridos

ENTREGA

Repositório

Três combinados

1. O teto de 2h30 é teto, não meta.

Entregue o que deu tempo e escreva o que ficou de fora. Preferimos dois itens bem resolvidos com um "não deu tempo, faria assim" do que quatro pela metade. Cortar escopo com critério faz parte do que estamos avaliando.

2. Use IA à vontade.

Copilot, Claude, Cursor, o que você já usa no seu fluxo. Na conversa seguinte você vai defender cada decisão do que entregou, então entregue apenas o que você sustenta.

3. Perguntar não tem desconto.

Dúvidas sobre o enunciado podem ser enviadas a qualquer momento. Se a agenda apertar e você precisar de mais prazo, é só avisar.

Os quatro itens giram em torno de um mesmo cliente fictício: a **Vitalis**, uma rede de farmácias com e-commerce em VTEX.

01 · ARQUITETURA

Pipeline de ingestão multi-cliente

40 minutos · Entrega escrita, sem código

Precisamos ingerir dados de plataformas de mídia (Google Ads, Meta, TikTok) e da própria loja para o BigQuery, diariamente, para vários clientes. Hoje isso é um conjunto de scripts agendados que quebram em silêncio.

Desenhe a arquitetura que você proporia. Formato livre: diagrama, texto corrido, bullets. O que importa é o raciocínio.

Restrições

- Google Ads e Meta reprocessam conversões retroativamente por até 30 dias. O número de ontem muda depois de amanhã.
- As APIs têm rate limit e limite de janela por requisição.

- Entrar com um cliente novo não pode exigir deploy de código.
- Os dados de cada cliente precisam ficar isolados.
- Custo de BigQuery importa.

Responda explicitamente

- a. Como você lida com a natureza retroativa dos dados sem reprocessar tudo todo dia.
- b. A API do Meta ficou 6 horas fora do ar ontem à noite. O que o sistema faz sozinho, e o que exige alguém acordar?
- c. Uma plataforma renomeou um campo da resposta e alguns clientes passaram a ingerir `null` sem erro. Quando e como a gente descobre?
- d. O que você deixaria manual ou simples de propósito na primeira versão, e sob qual condição voltaria para automatizar.

O item (d) é a pergunta que mais nos interessa.

02 · ENGENHARIA

Estender um módulo legado

70 minutos · Node.js/TypeScript ou Python

O código abaixo está em produção na Vitalis. Ele recebe o webhook de pedido da VTEX e envia a conversão para o Google Ads. Funciona, no sentido de que ninguém reclamou ainda.

SYNC.JS

```
const fetch = require('node-fetch');

const GOOGLE_ADS_TOKEN = 'ya29.a0AfB_byC8xK9mQ2vLp';
const CUSTOMER_ID = '4419028833';
const CONVERSION_ACTION = 'customers/4419028833/conversionActions/998201';

async function handleWebhook(req, res) {
  const order = req.body;

  console.log('recebido pedido ' + order.orderId);

  let total = 0;
  for (const item of order.items) {
    total = total + (item.sellingPrice * item.quantity);
  }

  const payload = {
    conversions: [{
      gclid: order.marketingData ? order.marketingData.utmiCampaign : null,
      conversionAction: CONVERSION_ACTION,
      conversionDateTime: order.creationDate,
      conversionValue: total,
    }],
  };

  const response = await fetch('https://www.googleapis.com/adwords/v20180604/ConversionEvents', {
    method: 'POST',
    headers: {
      'Authorization': `Bearer ${GOOGLE_ADS_TOKEN}`,
      'Content-Type': 'application/json',
    },
    body: JSON.stringify(payload),
  });

  return response.json();
}
```

```

        currencyCode: 'BRL',
        orderId: order.orderId
    }]
};

try {
    const r = await fetch(
        'https://googleads.googleapis.com/v16/customers/' + CUSTOMER_ID + ':uploadClickConversions',
        {
            method: 'POST',
            headers: {
                'Authorization': 'Bearer ' + GOOGLE_ADS_TOKEN,
                'Content-Type': 'application/json'
            },
            body: JSON.stringify(payload)
        }
    );
    const data = await r.json();
    console.log('enviado', data);
} catch (e) {
    console.log('erro ao enviar', e.message);
}

res.status(200).send('ok');
}

module.exports = { handleWebhook };

```

PAYLOAD DE ENTRADA (EXEMPLO REAL)

```

{
  "orderId": "1440289900001-01",
  "status": "invoiced",
  "creationDate": "2026-03-14T17:22:41.000Z",
  "value": 18990,
  "items": [
    { "id": "SKU-8812", "quantity": 2, "sellingPrice": 7495 },
    { "id": "SKU-1093", "quantity": 1, "sellingPrice": 4000 }
  ],
  "clientProfileData": { "email": "cliente@exemplo.com", "document": "12345678900" }
}

```

A demanda nova

O cliente quer que a conversão também vá para o Meta CAPI, com duas condições:

1. Se um destino falhar, o outro não pode ser impedido.
2. Nenhum pedido pode ser enviado duas vezes para o mesmo destino.

O que entregar

- O código, rodando, com testes onde você achar que vale.
- Um `Dockerfile` e algumas linhas sobre como você subiria em Cloud Run.

- Um trecho no README dizendo o que você refatorou, **o que viu de errado e deliberadamente deixou como está**, e por quê.

Pode mockar as duas APIs externas. Considere que elas às vezes respondem 429 ou 500.

Não estamos avaliando elegância de arquitetura. Estamos avaliando o que acontece quando dá errado, e o seu critério sobre onde parar de mexer.

03 · E-COMMERCE

Rastreamento ponta a ponta

20 minutos

Este é o rastreamento de compra que está na Vitalis, na rota `/checkout/#/orderPlaced`:

```
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  dataLayer.push({
    'event': 'purchase',
    'ecommerce': {
      'currencyCode': 'BRL',
      'transaction_id': vtexjs.checkout.orderForm.orderFormId,
      'value': 'R$ ' + orderTotal,
      'shipping': shippingValue,
      'items': orderForm.items.map(function (p) {
        return {
          'id': p.id,
          'name': p.name,
          'price': p.sellingPrice,
          'quantity': p.quantity
        };
      });
    },
    'user_email': customer.email,
    'user_cpf': customer.document
  });
</script>
```

Na reunião de segunda, o time de mídia apresenta um número de receita, o BI apresenta outro, e o cliente abre o ERP e mostra um terceiro.

O que entregar

- a. O snippet corrigido, com um comentário curto por correção.
- b. Em até 10 linhas: quais divergências entre as três fontes esse código explica, e quais ele **não** explica, ou seja, o que você investigaria depois de corrigir isso.
- c. Uma frase: você manteria esse envio no browser ou moveria para o servidor? O que ganha e o que perde.

Contrato de ferramenta

20 minutos · Especificação, sem implementação

O diagnóstico do item anterior se repete com todo cliente, todo mês. Queremos expor isso como uma ferramenta que um agente possa chamar via MCP, consultando o BigQuery.

Especifique

- O contrato da tool: entrada, saída, tipos, e o que o agente enxerga como resultado.
- Como você garante que o modelo reporte o número retornado pela query, e não um número plausível.
- Guardrails: query destrutiva, custo de escaneamento, acesso ao dataset do cliente errado.
- Como você avaliaria de forma sistemática se a ferramenta está respondendo certo.
- Em que situação você **não** usaria agente aqui, e usaria um job agendado com alerta.

ENTREGA

Como enviar

Repositório privado no GitHub ou GitLab, ou um arquivo `.zip` por e-mail.

ESTRUTURA SUGERIDA

```
/
├── README.md           <- comece por aqui
├── 01-arquitetura.md
├── 02-servico/
│   ├── src/
│   ├── tests/
│   └── Dockerfile
├── 03-ecommerce/
│   ├── datalayer-corrigido.js
│   └── analise.md
└── 04-ia-aplicada.md
```

O README da raiz é a parte mais importante da entrega

Bem curto, cobrindo:

1. Quanto tempo você gastou, de verdade.
2. O que ficou de fora e o que você faria com mais tempo.
3. As duas ou três decisões em que você mais hesitou, e por que decidiu assim.

4. Onde você usou IA e onde preferiu escrever à mão.
5. Premissas que você assumiu porque o enunciado não deixou claro.

E uma última pergunta, em até 10 linhas:

O cliente quer o envio para o Meta em produção na sexta. Faltam dois dias e você não confia na deduplicação ainda. O que você entrega, o que corta, e o que comunica para o cliente e para o time?

Esse README é o que lemos primeiro e é a base da conversa seguinte.

Não precisa: badges, cobertura de testes alta, commits padronizados, README bonito. Não avaliamos isso.

Boa sorte, e obrigado pelo tempo.