



AULA 05 – SQL - CONSULTAS

PROF- GUILHERME DE MORAIS.



LIKE

- ▶ Operador utilizado para comparação de strings, ou seja, compara sequência de caracteres.
- ▶ Utilizado depois da cláusula WHERE.
- ▶ Funciona como uma condição.
- ▶ Sintaxe básica:

Where coluna **LIKE** 'StringAserComparada'

LIKE

- Dentro das aspas simples na frente do operador LIKE, podemos usar:

- **%** → significa qualquer sequência de 0 ou mais caracteres;

- **_** → significa qualquer caractere.

- Exemplo:

nome LIKE **'A_%S'**

Significa que a string a ser comparada deve possuir a primeira letra **A**, qualquer letra (**_**) na segunda posição e terminar com um **S**. Não importa o que vem antes do S e depois da segunda letra (%).



LIKE

- ▶ Exemplo1: selecione todos os empregados que possuem a letra A como a primeira letra.

```
select * from empregado
```

```
WHERE pnome LIKE 'A%'
```

- ▶ Exemplo 2: Selecione o nome e cargo de todos os empregados que possuem uma letra 'a' no nome.

```
SELECT pnome, cargo FROM empregado
```

```
WHERE pnome LIKE '%a%'
```



LIKE

- ▶ O operador LIKE é case sensitive, ou seja, diferencia letras maiúsculas de minúsculas.
- ▶ Caso não desejarmos diferenciar maiúsculas e minúsculas, utilizamos o operador ILIKE.
 - ▶ Exemplo: Repita a consulta do exemplo 2, utilizando ILIKE e veja a diferença



Funções Agregadas

- ▶ São funções que contam o número de registro de uma tabelas.
- ▶ São muito usadas com o comonado **GROUP BY**
- ▶ **Não** podem ser utilizadas na cláusula **WHERE**
- ▶ Devem ser utilizadas entre o **SELECT** e o **FROM**
- ▶ Em um **SELECT** que utiliza funções agregadas, todas as *demais colunas* devem fazer parte da cláusula **GROUP BY**



Funções Agregadas

- ▶ Avg (coluna) – Média de um determinado campo (atributo)
- ▶ **Count(*)** e count(coluna) – contam, respectivamente, a quantidade de registros que existem na tabela e com base em uma coluna
- ▶ Max(coluna) e min(coluna) – obtém os valores máximos e mínimos de uma determinada coluna
- ▶ Sum(coluna) – soma os valores para uma determinada coluna



Funções Agregadas

- ▶ Exemplo 1 – avg – selecione a média dos salários da empresa

```
SELECT avg(salario) from empregado
```

- ▶ Exemplo 2 – count – selecionar a quantidade de gerentes da empresa

```
SELECT count(*) AS "Quantidade de Gerente na Empresa"  
FROM empregado
```

```
WHERE cargo = 'Gerente'
```



Funções Agregadas

- ▶ Exemplo 3 – max e min – selecione o maior e o menor salário da empresa

`SELECT max(salario), min(salario) from empregado`

- ▶ Exemplo 4 – sum – selecionar a quantidade gasta com salários na empresa

`SELECT sum(salario) AS "Soma salarial" FROM empregado;`

