

Sumário

1	Consumo de energia (+)	3
2	Conversões para o Sistema Métrico (+)	4
3	Custo da Lata de Cerveja (+)	5
4	Cálculo do Delta na Equação de Báskara (+)	6
5	Volume da Pirâmide de Base Hexagonal (+)	7
6	Tempo em segundos (+)	8
7	Cálculo da Área de um Triângulo (++)	9
8	Custo Final de um Carro (++)	10
9	Decolagem (++)	11
10	Quatro Algarismos (++)	13
11	Número Invertido (+++)	14
12	Valor em Notas e Moedas (+++)	15
13	Sistemas de Equação Linear (++++)	16

1 Consumo de energia (+)



(+)

Sabendo-se que 100 kW de energia custam 70% do salário mínimo, escreva um algoritmo em Linguagem C que leia o valor do salário mínimo e a quantidade de kW gasta por uma residência. Calcule e imprima:

- o valor em reais de cada kW;
- o valor em reais a ser pago pelo consumo da residência;
- o novo valor a ser pago pela residência com um desconto de 10%.

Entrada

O programa deve ler o valor do salário mínimo e a quantidade de kW gasta por uma residência. Ambos os valores são reais.

Saída

O programa deve imprimir três linhas contendo o texto:

Custo por kW: R\$ x.xx

Custo do consumo: R\$ x.xx

Custo com desconto: R\$ x.xx

Observação

- Utilize o tipo `double` para trabalhar com valores de ponto flutuante
- Para ler uma variável do tipo `double`, utilize o formato `"%lf"`
- Para imprimir uma expressão em ponto flutuante com x casas decimais utilize a formatação `"%.xlf"`. Por exemplo, para imprimir apenas duas casas decimais: `"%.2lf"`.
- Para compilar e testar o seu programa no Linux:
 - abra um terminal. Use o comando `cd` (change **d**ir) para mudar para a pasta onde seu arquivo com o programa em C se encontra;
 - suponha que o nome do seu programa é: `meuprog.c`;
 - para compilar digite `gcc meuprog.c -o meuprog` na linha de comando do terminal;
 - para executar seu programa na linha de comando do terminal: `./meuprog`;

Exemplo

Entrada
81
3.54
Saída
Custo por kW: R\$ 0.57
Custo do consumo: R\$ 2.01
Custo com desconto: R\$ 1.81

2 Conversões para o Sistema Métrico (+)



(+)

Muitos países estão passando a utilizar o sistema métrico. Faça um programa para executar as seguintes conversões:

- Ler uma temperatura em Fahrenheit e imprimir o equivalente em Celsius ($C = \frac{5(F-32)}{9}$).
- Ler uma quantidade de chuva dada em polegadas e imprimir o equivalente em milímetros (1 polegada = 25.4 mm).

Entrada

O programa deve ler dois valores na entrada: um valor em Fahrenheit e outro valor em polegadas. Ambos os valores são do tipo `double`. Cada valor ocorre em uma linha diferente na entrada.

Saída

O programa deve imprimir duas linhas. Aa primeira contém a frase: O VALOR EM CELSIUS = X, onde X é o valor de temperatura convertido de Fahrenheit para Celsius e deve ter duas casas decimais. A segunda linha deve conter a frase: A QUANTIDADE DE CHUVA E = Y, onde Y é o valor em milímetros correspondente ao valor em polegadas dado como entrada. Y é um valor real (`double`) e deve ter duas casas decimais. Logo após o valor de Y, o programa deve imprimir o caractere de quebra de linha ‘\n’.

Observação

- Utilize o tipo `double` para trabalhar com valores de ponto flutuante
- Para ler uma variável do tipo `double`, utilize o formato `"%lf"`
- Para imprimir uma expressão em ponto flutuante com *x* casas decimais utilize a formatação `"%.xlf"`. Por exemplo, para imprimir apenas duas casas decimais: `"%.2lf"`.
- Para compilar e executar o seu programa no Linux:
 - abra um terminal. Use o comando `cd` (change **d**ir) para mudar para a pasta onde seu arquivo com o programa em C se encontra;
 - suponha que o nome do seu programa é: `meuprog.c`;
 - para compilar digite `gcc meuprog.c -o meuprog` na linha de comando do terminal;
 - para executar seu programa na linha de comando do termina: `./meuprog`;

Exemplo

Entrada
53
120
Saída
O VALOR EM CELSIUS = 11.66
A QUANTIDADE DE CHUVA E = 3048.00

3 Custo da Lata de Cerveja (+)



(+)

Um fabricante de latas deseja desenvolver um programa para calcular o custo de uma lata cilíndrica de alumínio, sabendo-se que o custo do alumínio por m^2 é R\$ 100,00.

Entrada

O programa deve ler dois valores na entrada: o raio e a altura da lata. Ambos os valores correspondem a valores em metros. Cada valor ocorre em uma linha diferente na entrada.

Saída

O programa deve imprimir a frase: O VALOR DO CUSTO E = XXX.XX, onde XXX.XX é o valor do custo da lata. Logo após o valor do custo da lata o programa deve imprimir o caractere de quebra de linha ‘\n’.

Observações

- O seu programa deve utilizar a constante π com o valor aproximado de 3.14159.
- O valor total da área de um cilindro é dada por $A_t = 2A_c + A_l$, onde A_c é a área do círculo, calculada como: $A_c = \pi r^2$ e A_l é a área lateral do cilindro, computada por $A_l = 2\pi r a$, onde r é o raio e a a altura da lata em metros.
- Utilize o tipo `double` para trabalhar com valores de ponto flutuante
- Para ler uma variável do tipo `double`, utilize o formato `"%lf"`
- Para imprimir uma expressão em ponto flutuante com x casas decimais utilize a formatação `"%.xlf"`. Por exemplo, para imprimir apenas duas casas decimais: `"%.2lf"`.

Exemplos

Entrada
0.02
0.09
Saída
O VALOR DO CUSTO E = 1.38

4 Cálculo do Delta na Equação de Báskara (+)



(+)

Fazer um programa para ler os valores dos coeficientes A , B e C de uma equação quadrática e calcular e imprimir o valor do discriminante (Δ). O valor de Δ é dado pela fórmula: $\Delta = B^2 - 4AC$.

Entrada

O programa deve ler três valores reais na entrada. O primeiro valor corresponde ao valor do coeficiente A , o segundo, do coeficiente B e o terceiro, do coeficiente C , de uma equação do segundo grau. Cada valor ocorre em uma linha diferente na entrada.

Saída

O programa deve imprimir uma linha contendo a frase: O VALOR DE DELTA E = X , onde X é o valor de delta computado pelo seu programa e deve conter no máximo 2 casas decimais. Após o valor de delta, o programa deve imprimir um caractere de quebra de linha: `"\n"`.

Observação

- Utilize o tipo `double` para trabalhar com valores de ponto flutuante
- Para ler uma variável do tipo `double`, utilize o formato `"%lf"`
- Para imprimir uma expressão em ponto flutuante com x casas decimais utilize a formatação `"%.xlf"`. Por exemplo, para imprimir apenas duas casas decimais: `"%.2lf"`.

Exemplo

Entrada
5
12
4
Saída
O VALOR DE DELTA E = 64.00

5 Volume da Pirâmide de Base Hexagonal (+)



(+)

O volume (V) de uma pirâmide cuja base é um hexágono regular é computado pela Equação 1:

$$v = \frac{1}{3} \cdot A_b \cdot h, \quad (1)$$

onde h é a altura da pirâmide e A_b é a área do hexágono que forma a base da pirâmide. A área do hexágono é computada pela Equação 2:

$$A_b = \frac{3 \cdot a^2 \cdot \sqrt{3}}{2}, \quad (2)$$

onde a é o comprimento de uma aresta do hexágono regular.

Entrada

O programa deve ler uma linha com dois números `double`, separados entre si por um espaço. O primeiro número corresponde à altura da pirâmide e o segundo número corresponde a uma aresta do hexágono que forma a base da pirâmide. Ambos são valores em metros.

Saída

O programa deve emitir a frase: O VOLUME DA PIRAMIDE E = x METROS CUBICOS, onde x é o valor do volume da pirâmide em metros cúbicos e com duas casas decimais. Ao final da frase o programa deve imprimir o caractere de quebra de linha (`\n`).

Observação

A raiz quadrada de três na Eq. 2 pode ser obtida utilizando-se a função `sqrt()`. Par usar essa função, é necessário incluir o arquivo `math.h` no início do programa: `#include<math.h>`. Utilize apenas variáveis do tipo `double` para armazenar números reais.

Exemplo

Entrada
12.0 8.0
Saída
O VOLUME DA PIRAMIDE E = 665.10 METROS CUBICOS

Entrada
0.45 0.23
Saída
O VOLUME DA PIRAMIDE E = 0.02 METROS CUBICOS

6 Tempo em segundos (+)



(+)

Fazer um programa que leia um valor de tempo expresso em horas, minutos e segundos e que converta esse tempo para um valor em segundos.

Entrada

O programa deve ler três linhas na entrada. A primeira contém um valor em horas, a segunda, contém um valor em minutos e a terceira, contém um valor em segundos. Os valores são todos números inteiros.

Saída

O programa deve imprimir uma linha contendo a frase: O TEMPO EM SEGUNDOS E = X , onde X é o valor do tempo convertido em segundos. Após o valor do tempo em segundos, o programa deve imprimir um caractere de quebra de linha: ‘\n’.

Exemplos

Entrada
5
12
1
Saída
O TEMPO EM SEGUNDOS E = 18721

7 Cálculo da Área de um Triângulo (++)



(++)

Desenvolver um algoritmo para ler os comprimentos dos três lados de um triângulo (L_1 , L_2 e L_3) e calcular a área do triângulo.

Considerações

A área de um triângulo pode ser computada pela fórmula:

$$A = \frac{\sqrt{T(T-L_1)(T-L_2)(T-L_3)}}{2}$$

onde

$$T = \frac{L_1 + L_2 + L_3}{2}$$

A função `s q r t ()` computa a raiz quadrada de uma expressão. Para usar essa função você deve incluir o arquivo de cabeçalho `math . h`, inserindo a seguinte diretiva de pré-processamento logo no início do seu arquivo com o programa em C: **#include** <math . h>

Entrada

O programa deve ler três valores reais na entrada, cada um correspondendo ao comprimento de um lado do triângulo. Cada valor ocorre em uma linha diferente na entrada.

Saída

O programa deve imprimir uma linha contendo a frase: A AREA DO TRIANGULO E = X , onde X é o valor da área do triângulo e deve conter no máximo 2 casas decimais. Após o valor da área do triângulo, o programa deve imprimir um caractere de quebra de linha: `"\n"`.

Observação

- Utilize o tipo `double` para trabalhar com valores de ponto flutuante
- Para ler uma variável do tipo `double`, utilize o formato `"%lf"`
- Para imprimir uma expressão em ponto flutuante com x casas decimais utilize a formatação `"%.xlf"`. Por exemplo, para imprimir apenas duas casas decimais: `"%.2lf"`.
- Para compilar um programa que usa funções declaradas em `math.h`, é necessário usar a opção `lm` do compilador: `gcc meuprog.c -o meuprog -lm`.

Exemplo

Entrada
4
5
6
Saída
A AREA DO TRIANGULO E = 9.92

8 Custo Final de um Carro (++)



(++)

O custo ao consumidor de um carro novo é a soma do custo de fábrica com a porcentagem do distribuidor e dos impostos (aplicados ao custo de fábrica). Supondo que a porcentagem do distribuidor seja de $x\%$ do preço de fábrica e os impostos de $y\%$ do preço de fábrica, fazer um programa para ler o custo de fábrica de um carro, a porcentagem do distribuidor e o percentual de impostos, calcular e imprimir o custo final do carro ao consumidor.

Entrada

O programa deve ler três valores na entrada: o preço de fábrica do carro, o percentual do distribuidor e o percentual de impostos. Cada valor aparece em uma linha de entrada. Todos os valores são do tipo `double`.

Saída

O programa deve imprimir uma linha, contendo a frase O VALOR DO CARRO E = Z, onde Z é o valor do preço final do carro ao consumidor. O valor de Z deve ter duas casas decimais. Após imprimir o valor do preço final, o programa deve imprimir o caractere de quebra de linha `'\n'`.

Observações

Exemplo

Entrada
25000
12
30
Saída
O VALOR DO CARRO E = 35500.00

9 Decolagem (++)



(++)

Escrever um algoritmo que leia a massa (em toneladas) de um avião, sua aceleração (m/s^2) e o tempo (s) que levou do repouso até a decolagem. O programa deve calcular e escrever a velocidade atingida (Km/h), o comprimento da pista (m) e o trabalho mecânico realizado (J) no momento da decolagem.

Dicas

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">· v = velocidade; a = aceleração; t = tempo;· m = massa;· s = espaço percorrido;· W = trabalho mecânico realizado;· Um double deve ser lido com "%lf" | <ul style="list-style-type: none">· $1 \text{ m/s} = 3,6 \text{ Km/h}$;· $v = a * t$;· $s = \frac{at^2}{2}$;· $W = \frac{mv^2}{2}$;· A massa utilizada no trabalho é em Kg |
|---|--|

Entrada

O programa deve ler três linhas de entrada. A primeira linha contém um valor do tipo *double* representando a massa do avião em toneladas. A segunda linha, contém um valor do tipo *double* correspondente à aceleração de avião. A terceira, linha contém um valor do tipo *double* correspondente ao tempo em segundos gasto na decolagem.

Saída

O programa deve imprimir três linhas. A primeira, contém a frase: VELOCIDADE = x , onde x é o valor da velocidade do avião em Km/h. A segunda, contém a frase: ESPACO PERCORRIDO = y , onde y corresponde ao espaço em metros percorrido pelo avião durante a decolagem. A terceira linha contém a frase: TRABALHO REALIZADO = z , onde z corresponde ao valor do trabalho em Joules, realizado pelo avião durante a decolagem. Os valores de x , y e z devem ser do tipo *double* e devem conter duas casas decimais e após esses valores deve vir o caractere de quebra de linha `\n`.

Observação

- Utilize o tipo *double* para trabalhar com valores de ponto flutuante
- Para ler uma variável do tipo *double*, utilize o formato "%lf"
- Para imprimir uma expressão em ponto flutuante com x casas decimais utilize a formatação "%.*lf". Por exemplo, para imprimir apenas duas casas decimais: "%.2lf".

Exemplos

Entrada
10 5 90
Saída
VELOCIDADE = 1620.00 ESPACO PERCORRIDO = 20250.00 TRABALHO REALIZADO = 1012500000.00

Entrada
3 30 25
Saída
VELOCIDADE = 2700.00 ESPACO PERCORRIDO = 9375.00 TRABALHO REALIZADO = 843750000.00

10 Quatro Algarismos (++)



(++)

Dado um número inteiro de três algarismos, construir outro número inteiro de quatro algarismos de acordo com a seguinte regra: os três primeiros algarismos, contados da esquerda para a direita são iguais ao número dado. O quarto algarismo é um dígito de controle calculado da seguinte forma: primeiro algarismo + segundo algarismo $\times 3$ + terceiro algarismo $\times 5$. O dígito de controle é igual ao resto da divisão dessa soma por 7.

Entrada

O programa deve ler uma linha de dados contendo apenas um número com três algarismos.

Saída

O programa deve imprimir uma linha contendo a frase: O NOVO NUMERO E = X, onde X é o novo número inteiro com quatro algarismos, seguido por um caractere de quebra de linha: ‘\n’.

Observações

Exemplo

Entrada
123
Saída
O NOVO NUMERO E = 1231

11 Número Invertido (+++)



(+++)

Escreva um programa para ler um número de três dígitos e imprimir o número invertido.

Entrada

A entrada contém apenas um número com três dígitos. Esse número é diferente de zero e não é múltiplo de 10 ou 100.

Saída

A saída deve conter apenas uma linha com o número correspondente ao valor da entrada, com seus dígitos invertidos. Logo após o número, deve ser impresso o caractere de quebra de linha: `'\n'`.

Exemplos

Entrada
123
Saída
321
Entrada
987
Saída
789

12 Valor em Notas e Moedas (+++)



(+++)

Escreva um algoritmo para ler um valor em reais e calcular qual o menor número possível de notas de \$R 100, \$R 50, \$R 10 e moedas de \$R 1 em que o valor lido pode ser decomposto. O programa deve escrever a quantidade de cada nota e moeda a ser utilizada.

Entrada

O programa deve ler uma única linha na entrada, contendo um valor em Reais. Considere que somente um número inteiro seja fornecido como entrada.

Saída

O programa deve imprimir quatro frases, uma em cada linha: NOTAS DE 100 = X , NOTAS DE 50 = Y , NOTAS DE 10 = Z , MOEDAS DE 1 = W , onde X , Y , Z e W correspondem às quantidades de cada nota ou moeda necessárias para corresponder ao valor em Reais dado como entrada. Após cada quantidade, o programa deve imprimir um caractere de quebra de linha: ‘\n’.

Exemplo

Entrada
46395
Saída
NOTAS DE 100 = 463
NOTAS DE 50 = 1
NOTAS DE 10 = 4
MOEDAS DE 1 = 5

13 Sistemas de Equação Linear (++++)



(++++)

Dado um sistema de equações lineares do tipo:

$$ax + by = c$$

$$dx + ey = f$$

Escreva um programa para ler os valores dos coeficientes: a, b, c, d, e e f e calcular os valores de x e y .

Entrada

O programa deve ler os valores de a, b, c, d, e, f nesta ordem, um valor por linha. Os valores são números reais (double).

Saída

O programa deve imprimir uma linha contendo a frase: O VALOR DE X E = z , onde z é o valor da variável x , escrito com duas casas decimais. O programa deve imprimir uma segunda linha contendo a frase: O VALOR DE Y E = w , onde w corresponde ao valor da variável y escrito com duas casas decimais. Ao final da segunda linha o programa deve imprimir um caractere de quebra de linha: '\n'.

Observação

- Utilize o tipo double para trabalhar com valores de ponto flutuante
- Para ler uma variável do tipo double, utilize o formato "%lf"
- Para imprimir uma expressão em ponto flutuante com x casas decimais utilize a formatação "%x.lf". Por exemplo, para imprimir apenas duas casas decimais: "%.2lf".

Exemplo

Entrada
7
8
12
3
5
9
Saída
O VALOR DE X E = -1.09
O VALOR DE Y E = 2.45