

Alterações no Front-end

BuscaML — site em HTML, CSS e JavaScript puro (sem framework)

Documento gerado em 08/09/2026 · commit `ded76b1`

1. Situação anterior

O front era um conjunto de arquivos estáticos numa pasta separada (`OneDrive\Documentos\BuscaML`): `home.html`, `busca.html`, `app.js`, `styles.css` e a pasta `icones/`. O layout, o CSS e os cards de produto já estavam prontos, mas a função que buscava os dados era só um **rascunho**: devolvia uma lista vazia.

```
// versão antiga - app.js
async function fetchProducts(query = "") {
  return []; // nada era carregado
}
```

2. O que mudou

2.1 Onde o front mora agora

Os arquivos foram **copiados** para dentro do projeto do back, na pasta `BuscaML_API/wwwroot/`. O ASP.NET serve automaticamente tudo que está em `wwwroot`, então o mesmo `dotnet run` passa a entregar o site e a API no mesmo endereço (`http://localhost:5102`).

```
BuscaML_API/
wwwroot/
  home.html
  busca.html
  app.js
  styles.css
  icones/ (11 imagens .png)
```

A pasta antiga no OneDrive **não foi apagada**, mas ficou desatualizada. A partir daqui, o front a ser editado é o de `wwwroot/`.

2.2 A função `fetchProducts()` foi implementada

Agora ela chama a API de verdade:

- Busca com texto → `GET /api/buscar?termo=<texto>`
- Home (sem texto) → `GET /api/produtos/destaques?quantidade=20`
- Clique em categoria → manda o nome da categoria como termo de busca
- Resposta `404` ou erro de rede → devolve lista vazia (o site mostra “Nenhum produto encontrado” em vez de quebrar)

2.3 Tradução dos campos (`mapProduto()`)

O back devolve os campos em português; o card do front espera nomes em inglês. Foi adicionada uma função que traduz:

Campo do back (JSON)	Campo esperado pelo card
titulo	title
preco	price
imagem_url	image
link_ml	productUrl
frete_gratis	freeShipping
id	id
mais_vendido, categoria	guardados (bestSeller, category) para uso futuro

Campos opcionais que o card sabe exibir mas o back ainda não fornece (rating, brand, installments, oldPrice, discountPercent, colors ...) simplesmente não aparecem — o card continua funcionando sem eles.

2.4 Endereço da API (API_BASE)

```
const API_BASE = (location.port === "5102") ? "" : "http://localhost:5102";
```

- Servido pelo back (porta 5102) → usa caminho relativo (/api/...). Mesma origem, sem CORS.
- Aberto pelo Live Server do VS Code (outra porta) → aponta para http://localhost:5102 . O back libera CORS para esse caso.

2.5 Texto de estado vazio

A mensagem antiga ("Conecte a API em fetchProducts()") foi trocada por "Nenhum produto encontrado. Tente outra busca ou verifique se a API está no ar."

3. O que NÃO mudou

- Estrutura e conteúdo do home.html e busca.html
- Todo o styles.css (916 linhas) — nenhuma linha alterada
- O desenho do card de produto (productCardHTML), os ícones SVG, a lista de categorias
- A navegação entre páginas e a barra de busca

4. Resultado (testado no navegador)

Tela	Comportamento
Home (/)	Seção “Mais vendidos em alta” carrega 3 cards vindos de <code>/api/produtos/destaques</code> .
Busca (<code>/busca.html?q=fone</code>)	“4 resultados para fone”, cards com preço formatado (R\$), selo “Frete grátis” e botão do produto.
Categoria	Clicar numa pílula de categoria abre a busca pelo nome dela.

Observação sobre as imagens: com o cliente fake, as URLs de imagem são fictícias, então os cards aparecem com um retângulo cinza. Com a API real do Mercado Livre, vêm as fotos verdadeiras dos produtos.