

Tentativa de integração real com a API do Mercado Livre

BuscaML API — registro do processo, do teste realizado e da conclusão

Documento gerado em 14/09/2026

1. Objetivo

Desde o início do projeto, o `MercadoLivreClient` e o `MercadoLivreAuthHandler` foram construídos prontos para conversar com a API real do Mercado Livre assim que houvesse uma credencial válida. Este documento registra a tentativa de obter essa credencial e o teste que determinou se ela funcionava.

2. O que foi tentado

1. Cadastro como desenvolvedor em `developers.mercadolivre.com`. A conta ficou em análise de documentação por alguns dias (mensagem: "Estamos verificando sua documentação").
2. Após a liberação, o acesso ao DevCenter do Mercado Livre redirecionou para o **Mercado Pago** — as duas plataformas compartilham o mesmo sistema de contas e aplicações de desenvolvedor.
3. Aplicação criada no painel do Mercado Pago (`mercadopago.com.br/developers/panel/app`), nome **"BuscaML API"**, seguindo o único assistente disponível:
 - Tipo de pagamento: *Pagamentos online*
 - Como criou a loja: *Com um desenvolvimento próprio*
 - Solução de pagamento: *Checkout Pro*
 - API de integração: *API de Orders*

Não existe, nesse assistente, uma opção específica para "consultar produtos do Mercado Livre" — todo o fluxo de criação de aplicação é voltado para **receber pagamentos**.

4. Tentativa de ativar **Credenciais de produção**: o formulário exige setor de atuação e uma **URL de site de negócio real**, pois libera operar com dinheiro de verdade. Como não existe uma loja/negócio real por trás deste projeto acadêmico, esse caminho foi abandonado.
5. Ativação das **Credenciais de teste** (sandbox): geraram uma *Public Key*, um *Access Token* de teste e um usuário/senha de comprador fictício — tudo isolado, sem dinheiro real envolvido.

3. Teste realizado

O Access Token de teste foi usado diretamente contra a API pública do Mercado Livre:

```
curl -H "Authorization: Bearer <access_token_de_teste>" \
  "https://api.mercadolivre.com/sites/MLB/search?q=fone"
```

Endpoint	Usado por	Resultado
/sites/MLB/search	BuscarProdutosAsync	403 — PA_UNAUTHORIZED_RESULT_FROM_POLICIES
/highlights/MLB/category/{id}	ObterHighlightsAsync	403 — PA_UNAUTHORIZED_RESULT_FROM_POLICIES
/categories/{id}	ObterCategoriaAsync	200 OK

PA_UNAUTHORIZED_RESULT_FROM_POLICIES não é um erro de configuração: é uma política de acesso aplicada pelo próprio Mercado Livre (`blocked_by: "PolicyAgent"`), independente do token enviado ser válido.

4. Conclusão

A partir de 2024–2025, o Mercado Livre passou a restringir fortemente os endpoints de **busca** (`/sites/{site}/search`) e de **ranking** (`/highlights`) a parceiros homologados oficialmente, em vez de liberá-los para qualquer aplicação de desenvolvedor. Isso explica por que:

- uma aplicação de *pagamentos* (a única disponível pelo assistente atual) nunca teria esse acesso — ela pertence a outro produto da plataforma;
- mesmo obtendo credenciais de **produção** (o que exigiria um site de negócio real), a busca e o ranking provavelmente continuariam bloqueados, pois a restrição é por política de parceria, não por tipo de credencial;
- o único endpoint testado que funcionou (`/categories`) é justamente o que já era público antes dessa mudança.

Tornar-se um parceiro homologado é um processo formal voltado a empresas, fora do escopo de um projeto acadêmico.

5. Decisão tomada

O projeto segue com o **FakeMercadoLivreClient** como fonte de dados para demonstração e entrega. Ele cobre 100% do fluxo (busca, cache, cruzamento com ranking, destaques, detalhe de produto) sem depender de uma credencial que, na prática, não está disponível para uma conta comum.

O código de integração real (`MercadoLivreClient` , `MercadoLivreAuthHandler`) permanece no projeto, pronto para uso caso uma credencial de parceiro homologado seja obtida no futuro — a troca é feita por configuração (`MercadoLivre:UseFake`), sem alterar o restante do código.

Custo e risco desta tentativa

Nenhum. Criar a aplicação no Mercado Pago não envolveu cobrança, vínculo de cartão ou movimentação de dinheiro real; as credenciais de teste operam em ambiente isolado (sandbox) com usuário fictício.