

/*

Navicat Premium Data Transfer

Source Server : MySQL
Source Server Type : MySQL
Source Server Version : 50562
Source Host : localhost:3306
Source Schema : test

Target Server Type : MySQL
Target Server Version : 50562
File Encoding : 65001

Date: 15/06/2019 11:21:30

*/

SET NAMES utf8mb4;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;

-- -----
-- Table structure for dept
-- -----

DROP TABLE IF EXISTS `dept`;
CREATE TABLE `dept` (
 `deptno` int(2) NOT NULL,
 `dname` varchar(15) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL,
 `loc` varchar(15) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (`deptno`) USING BTREE
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8 COLLATE = utf8_general_ci
ROW_FORMAT = Compact;

-- -----
-- Records of dept
-- -----

INSERT INTO `dept` VALUES (10, 'ACCOUNTING', 'NewYork');
INSERT INTO `dept` VALUES (20, 'RESEARCH', 'Dallas');
INSERT INTO `dept` VALUES (30, 'SALES', 'Chicago');
INSERT INTO `dept` VALUES (40, 'OPERATIONS', 'Boston');

-- -----
-- Table structure for emp
-- -----

DROP TABLE IF EXISTS `emp`;

```

CREATE TABLE `emp` (
  `empno` int(4) NOT NULL COMMENT '雇员编号',
  `ename` varchar(10) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT
NULL,
  `job` varchar(10) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT
NULL,
  `mgr` int(4) NULL DEFAULT NULL,
  `hiredate` date NULL DEFAULT NULL,
  `sal` decimal(7, 0) NULL DEFAULT NULL,
  `comm` decimal(7, 0) NULL DEFAULT NULL,
  `deptno` int(2) NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`empno`) USING BTREE
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8 COLLATE = utf8_general_ci
ROW_FORMAT = Compact;

```

```

-----
-- Records of emp
-----

```

```

INSERT INTO `emp` VALUES (7369, 'SMITH', 'CLERK', 7902, '1980-12-17', 800, NULL,
20);
INSERT INTO `emp` VALUES (7499, 'ALLEN', 'SALESMAN', 7698, '1981-02-20', 1600,
300, 30);
INSERT INTO `emp` VALUES (7521, 'WARD', 'SALESMAN', 7698, '1981-02-22', 1250,
500, 30);
INSERT INTO `emp` VALUES (7566, 'JONES', 'MANAGER', 7839, '1981-04-02', 2975,
NULL, 20);
INSERT INTO `emp` VALUES (7654, 'MARTIN', 'SALESMAN', 7698, '1981-09-28',
1250, 1400, 30);
INSERT INTO `emp` VALUES (7698, 'BLAKE', 'MANAGER', 7839, '1981-05-01', 2850,
NULL, 30);
INSERT INTO `emp` VALUES (7782, 'CLARK', 'MANAGER', 7839, '1981-06-09', 2450,
NULL, 10);
INSERT INTO `emp` VALUES (7788, 'SCOTT', 'ANALYST', 7566, '1987-07-13', 3000,
NULL, 20);
INSERT INTO `emp` VALUES (7839, 'KING', 'PRESIDENT', NULL, '1981-11-17', 5000,
NULL, 10);
INSERT INTO `emp` VALUES (7844, 'TURNER', 'SALESMAN', 7698, '1981-09-08',
1500, 0, 30);
INSERT INTO `emp` VALUES (7876, 'ADAMS', 'CLERK', 7788, '1987-07-13', 1100,
NULL, 20);
INSERT INTO `emp` VALUES (7900, 'JAMES', 'CLERK', 7698, '1981-12-03', 950, NULL,
30);
INSERT INTO `emp` VALUES (7902, 'FORD', 'ANALYST', 7566, '1981-12-03', 3000,
NULL, 20);
INSERT INTO `emp` VALUES (7934, 'MILLER', 'CLERK', 7782, '1982-01-23', 1300,
NULL, 10);

```

```

-- -----
-- Table structure for salgrade
-- -----
DROP TABLE IF EXISTS `salgrade`;
CREATE TABLE `salgrade` (
  `grade` int(7) NULL DEFAULT NULL,
  `losal` int(7) NULL DEFAULT NULL,
  `hisal` int(7) NULL DEFAULT NULL
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8 COLLATE = utf8_general_ci
ROW_FORMAT = Compact;

-- -----
-- Records of salgrade
-- -----
INSERT INTO `salgrade` VALUES (1, 700, 1200);
INSERT INTO `salgrade` VALUES (2, 1201, 1400);
INSERT INTO `salgrade` VALUES (3, 1401, 2000);
INSERT INTO `salgrade` VALUES (4, 2001, 3000);
INSERT INTO `salgrade` VALUES (5, 3001, 9999);

SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;

```