OOP II – PROJEKT – SCHACH ONLINE (LOKALES NETZ) – MAUS Wi-Inf (2. Semester)
EXP:
OOP I | KI | UIX | CS – me.

Wir haben gewisse Anzahl an Objekten:

Spielbrett, bestehend aus 64 Feldern (Mann könnte Koordinaten pixelgemäß Mit {A, B, C, … H} x {1,2,3, … 8} definieren);

- Bauer - (Vorwärts ziehen, diagonal schlagen; wenn die Dame stirbt, kann mit Erreichen vom Ende des Gegenübers in eine Dame umgewandelt werden)

- Pferde - In L-Form (zwei Zeilen vorwärts, eine danach entweder links oder rechts), kann Figuren überspringen

- Elefant - beliebig weit diagonal

- Turm - beliebig weit vertikal oder horizontal (Roque Ding siehe beim König)

- Dame – beliebig weit diagonal, horizontal, oder vertikal

- König - eine Zeile in jede Richtung (Bedingung 1: wenn blockiert, muss der Bedrohung wegfliehen. Andere Figuren können nicht bewegt werden, wenn sie die Bedrohung nicht beseitigen können. Bedingung 2: Roque petite/grande – Turm und König können von Herkunftspositionen zueinander auf einmal gezogen werden, treffend mittig mit Positionstausch)

Ziel: den König des Gegenübers besiegen (die gesagte Figur schlägt den König, der dem Schlag nicht wegfliehen kann)

Ein Schritt wird zeitlich begrenzt (Timer bedingt, Client Server Abfrage kann das Ereignis weiter in Ausführung übergeben; mit Message Verfahren kann der Schritt an das Gerät des Gegenübers entweder übergeben werden (Nichtaktion), oder mit der Ausführung des Schrittes/Schlages bevor die Zeit ausläuft).

Grobe Schema der Logik:

```
        While (König lebt) {
                1. Player wählt die Figur mithilfe der Cursorauswahl einer Zeile;
                for (gewählte Figur 1. Players) {
                Schitt ausführen;
                If (Schritt nicht ausgeführt && Zeit abgelaufen) {
                Schitt an den 2. Player weitergeben) else if (Schritt ausgeführt) {
                boolean istGeschlagen = false;
                Schritt weitergeben;} else {
                System.out.printf(„Der Spieler 1 schlägt! Figur ist beseitigt“);}
                Schritt weitergeben;
                }
                }
}
```

**Client-Server Funktion verbindet zwei Geräte in einem Spielraum des lokalen Netzwerks, zeitlich begrenzt die Schritte und verantwortet für die Weitergabe der Schritte.**
**Design und KI Rollen sind nicht bedacht worden und somit diskutabel.**