# 数字波形分析工具栏图标速查表

示波器 · 逻辑分析仪 · 网络分析仪 · 眼图分析 —— 共 40 个图标，每枚 ICO 内含 16 / 24 / 32 / 48 / 64 / 128 / 256 px 七档尺寸

## 示波器与波形分析

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  **oscilloscope** 示波器主功能（原创） |  **wave-sine** 正弦波 / 通道源 |  **wave-square** 方波 / 数字时钟 |  **wave-saw-tool** 锯齿波 / 扫描 |  **square-activity** 波形监视窗口 |
|  **activity** 信号脉冲 / 触发 |  **activity (变体)** 心电样脉冲曲线 |  **audio-waveform** 多频谱波形 | | |

## 逻辑分析仪

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  **logic-analyzer** 逻辑分析仪主功能（原创） |  **logic-and** 与门 |  **logic-or** 或门 |  **logic-xor** 异或门 |  **logic-nand** 与非门 |
|  **logic-nor** 或非门 |  **logic-xnor** 同或门 |  **logic-not** 非门 |  **logic-buffer** 缓冲器 | |

## 网络 / 频谱分析

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  **antenna** 射频天线 / 发射 |  **antenna-bars-1** 信号强度 1 格 |  **antenna-bars-2** 信号强度 2 格 |  **antenna-bars-3** 信号强度 3 格 |  **antenna-bars-4** 信号强度 4 格 |
|  **antenna-bars-5** 信号强度满格 |  **radar** 雷达 / 频谱扫描 |  **satellite-dish** 卫星接收 / 定向 |  **network** 网络拓扑 / 总线 | |

## 眼图分析

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  **eye-diagram** 眼图主功能（原创） |  **scan-eye** 眼图扫描 / 模板测试 |  **eye-dotted** 睁眼度 / 轮廓 |  **eye-table** 眼图统计表 | |

## 通用仪器与电路元件

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  **gauge** 仪表 / 测量读数 |  **cable** 线缆 / 连接 |  **usb** USB 接口 |  **circuit-voltmeter** 电压表 |  **circuit-ammeter** 电流表 |
|  **circuit-resistor** 电阻 |  **circuit-capacitor** 电容 |  **circuit-inductor** 电感 |  **circuit-diode** 二极管 |  **circuit-ground-digital** 数字地 |

**使用说明**：深色线条版（dark）适合浅色工具栏；另有白色线条版（light）适合深色工具栏，文件名规则相同。Tabler Icons 采用 MIT 协议，Lucide 采用 ISC 协议，均可免费用于商用软件；标注"原创"的三个图标（oscilloscope / logic-analyzer / eye-diagram）为自有版权，可自由使用。