للحصول على الملفات المتعلقة بالمواد اكتب في خانة البحث

مناقشة طلبة جامعة القدس المفتوحة

17. اذا كان لدينا طابور ممثلا بمصفوفة حجمها maxsize (رقم الموقع الأول في المصفوفة هو 0 ورقم موقع العنصر الأخير هو maxsize-1)، حيث ان المتغير FRONT يشير الى مقدمة الطابور و REAR يشير الى نهاية الطابور. فان المقطع البرمجي المستخدم لفحص اذا كان الطابور ممتلئا هو:

- if(FRONT > 0 && REAR == maxsize-1)
- if(FRONT==-1)
- if(FRONT==0 && REAR==maxsize-1)
- لا شيء مما ذكر

تليجرام طالبة جامعة القدس المفتوحة
فيس بوك طلبة جامعة القدس المفتوحة

عالم غائم 15°C
٠٩:٥٧ ص
٢٠٢٤/٠٩/٠٣

20. اذا كان لدينا طابور ممثلا بمصفوفة حجمها maxsize (رقم الموقع الأول في المصفوفة هو 0 ورقم موقع العنصر الأخير هو maxsize-1)، حيث ان المتغير FRONT يشير الى مقدمة الطابور و REAR يشير الى نهاية الطابور. فان المقطع البرمجي المستخدم لفحص اذا كان الطابور شبه فالض هو:

- if(FRONT > 0 && REAR == maxsize-1)
- if(FRONT == 1)
- if(FRONT == 0 && REAR == maxsize-1)
- لا شيء مما ذكر

التالي

جميع حقوق النشر محفوظة لجامعة القدس المفتوحة © 2005 - 2024

تليجرام مناقشة طلبة جامعة القدس المفتوحة
فيس بوك طلبة جامعة القدس المفتوحة

25

عدد الاسئلة المجابة

19

كل سؤال يتم الاجابة عليه تحفظ اجابته ويحسب بالامتحان وان لم يتم تسليم الامتحان

مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح

اكتب هنا للبحث
15°C عالم غائم
Google play

8. إن الطابور الدائري (حيث ان المتغير FRONT يشير الى مقدمة الطابور و REAR يشير الى نهايته) يمكن أن يصل إلى وضع الفائض أو الامتلاء (Overflow) في حالة واحدة من التالية :

- عندما تصبح قيمة (FRONT = 1) وقيمة (REAR = MaxSize/2)
- عندما تصبح قيمة (FRONT = Unknown) وقيمة (REAR = maxsize)
- عندما تصبح قيمة (REAR= FRONT - 1)
- عندما تصبح قيمة (REAR= FRONT = - 1)

التالي

مشمس جزئيا 15°C
٠٩:٤١ ص
٢٠٢٤/٠٩/٠٣

عدد الاسئلة

25

عدد الاسئلة المجابة

6

يتم الاجابة عليه تحفظ
حسب بالامتحان وان لم
م الامتحان

نا لكم بالتوفيق والنجاح

السؤال الحالي | تمت الاجابة | لم تتم الاجابة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

7. لإضافة عنصر أو عقدة node الى قائمة متصلة مفردة فارغة، حيث أن المؤشر الخارجي head يحتفظ بعنوان اول موقع في القائمة المتصلة المفردة وتكون قيمته في البداية NULL للدلالة على ان القائمة فارغة، بإمكاننا تنفيذ المقطع البرمجي التالي:

- if(head != NULL) head = node;
- if(head == NULL) head = node;
- if(head == node) head = NULL;
- لا شيء مما ذكر

اكتب هنا للبحث

مشمس جزئيا 15°C

٠٩:٣٩ ص
٢٠٢٤/٠٩/٠٣

15. اذا كان لدينا طابور ممثلا بمصفوفة حجمها maxsize (رقم الموقع الأول في المصفوفة هو 0 ورقم موقع العنصر الأخير هو maxsize-1) ، حيث ان المتغير FRONT يشير الى مقدمة الطابور و REAR يشير الى نهاية الطابور. فان المقطع البرمجي المستخدم لفحص اذا كان الطابور فارغا هو:

- if(FRONT == 1) return true;else return false;
- if(FRONT==0 && REAR==maxsize-1) return true; else return false;
- if(FRONT > 0 && REAR == maxsize-1)
- لا شيء مما ذكر

تلجرام مناقشة طلبة جامعة القدس المفتوحة
فيس بوك طلبة جامعة القدس المفتوحة

المجابة

ة عليه تحفظ
تحان وان لم

توفيق والنجاح

عالم غائم 15°C
٠٩:٥٣ ص
٢٠٢٤/٠٩/٠٣

9. لتخزين قيمة العدد 3 بطريقة المكمل الثاني في ذاكرة طول كلمتها 1 بايت تكون قيمته:

- 11111101
- 01111101
- 00111101
- 11111110

المجابة
ة عليه تحفظ
متحان وان لم
توفيق والنجاح

مشمس جزئيا 15°C
للبحث

```
int sum=0;
for(int i=0; i<n; i++)
{
sum+=A[i];
cout << A[i];
}
```

23. بناء على العلاقة $T(n)<=c*f(n),\ n>=m$ للخوارزمية التالية، فان قيمة ثابت التناسب c تساوي:

- 1
- 2
- 3
- لا شيء مما ذكر

تليجرام مناقشة طلبة جامعة القدس المفتوحة
فيس بوك طلبة جامعة القدس المفتوحة

لم تتم ا تمت الاجابة السؤال الحالي

23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

25 24

4. طباعة العناصر بشكل عكسي تعتبر من الامور التي يصعب تحقيقها في القائمة المتصلة المفردة المبنية على القوائم

- صح
- خطأ

التالي

عدد الاسئلة

25

عدد الاسئلة المجابة

3

كل سؤال يتم الاجابة عليه تحفظ اجابته ويحسب بالامتحان وان لم يتم تسليم الامتحان

مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح

USD/EGP +0,10%

اكتب هنا للبحث

0 ساعة 52 دقيقة 31 ثانية

امتحان نصفي نظري لمقرر تركيب البيانات وتصميم الخوارزميات

السؤال الحالي | تمت الاجابة | لم تتم الاجابة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

6. الفائدة التي نجنيها من مقدرتنا على التعامل مع التراكيب البيانية بدون الحاجة إلى معرفة تفاصيل تمثيلها وتنفيذها هي :

- تحويل التعابير الرياضية
- الإستخدام المتكرر للبرامج
- تجنب تكرار استخدام البرامج
- لا شيء مما ذكر

الامتحان الالكتروني

عدد الاسئلة

25

عدد الاسئلة المجابة

5

كل سؤال يتم الاجابة عليه تحفظ اجابته ويحسب بالامتحان وان لم يتم تسليم الامتحان

مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح

مشمس جزئيا 15°C

٠٩:٣٧ ص
٢٠٢٤/٠٩/٠٣

اكتب هنا للبحث

تمت الاجابة

السؤال الحالي

عدد الاسئلة

25

عدد الاسئلة المجابة

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25

5. لا يوجد اختلاف بين التصور المنطقي لمجموعة من البيانات لدى المبرمج والتركيب الفيزيائي للذاكرة

- صح
- خطأ

يتم الاجابة عليه تحفظ
سب بالامتحان وان لم
الامتحان

لكم بالتوفيق والنجاح

التالي

USD/EGP +0,10%

اكتب هنا للبحث

13. لتخزين قيمة العدد الحقيقي 5.0 بطريقة النقطة العائمة في الذاكرة تكون قيمة القاعدة (Mantissa):

- 101
- 110
- 001
- 111

مجرام منصة طلبة جامعة القدس المفتوحة
فيسبوك طلبة جامعة القدس المفتوحة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

19. يتم تخزين المصفوفات المتعددة الابعاد تتابعيا في الذاكرة باستخدام طريقة:

- التمثيل الأفقي
- التمثيل الطولي
- التمثيل الطولي والتمثيل الأفقي
- التمثيل القطري

التالي

الاسئلة المجابة

18

الاجابة عليه تحفظ
ب بالامتحان وان لم
امتحان

كم بالتوفيق والنجاح

تليجرام مناقشة طلبة جامعة القدس المفتوحة
فيس بوك طلبة جامعة القدس المفتوحة

عالم غائم 15°C
١٠:٠١ ص
٢٠٢٤/٠٩/٠٣

23 24

22. للتمثيل قيمة العدد 142 بطريقة التمثيل العشري (BCD) في الذاكرة تكون قيمته

- 0001 0100 0010 1100
- 0001 0100 0010 1101
- 0010 0100 0010 1100
- 1001 0100 0010 1100

حقوق النشر محفوظة لجامعة القدس المفتوحة © 2005 - 2024

تليجرام مناقشة طلبة جامعة القدس المفتوحة
فيس بوك طلبة جامعة القدس المفتوحة

25. _____ عدد من الأشياء غير المكررة المأخوذة من مدى (Universe) محدد من الأشياء. ولا يشترط أن تكون عناصرها مرتبة بأي ترتيب معين:

- التوزيعات
- المؤهلات
- المجموعات
- لا شيء مما ذكر

Next

25

عدد الاسئلة المجابة

24

ال يتم الاجابة عليه تحفظ ويحسب بالامتحان وان لم تلم الامتحان

فيالنا لكم بالتوفيق والنجاح

تليجرام مناقشة طلبة جامعة القدس المفتوحة
فيس بوك طلبة جامعة القدس المفتوحة

عالم غائم 16°C
١٠:٥١ ص
٢٠٢٢/٠٩/٠٣
اكتب هنا للبحث

السؤال الحالي

تمت الاجابة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

24 25

عدد الاسئلة

25

الاسئلة المجابة

20

الاجابة عليه تحفظ بالامتحان وان لم الحان

بالتوفيق والنجاح

21. الترويسة التالية bool setType::SetEmpty(setType S) تعبر عن:

- الانتماء الى المجموعة
- التأكد من أن المجموعة خالية
- انشاء المجموعة
- فحص المجموعة الجزئية

التالي

تابع لم مناقشة طلبة جامعة القدس المفتوحة
ليس بولاء طلبة جامعة القدس المفتوحة

جميع حقوق النشر محفوظة لجامعة القدس المفتوحة © 2005 - 2024

السؤال الحالي 11 | تمت الاجابة | لم تتم الاجابة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

11. اذا كان لدينا قائمة متصلة غير فارغة (كل عنصر أو عقدة تحوي المؤشر الداخلي next الذي سيستخدم لتخزين عنوان الموقع التالي في القائمة) والمؤشر الخارجي head يشير الى بداية القائمة، وأردنا اضافة عنصر أو عقدة node في بداية القائمة، بإمكاننا تنفيذ المقطع البرمجي التالي:

- head=node;
- if(head == NULL) head = node; else{ node->next = head; head = node;}
- if(head == NULL) head = node; else{head = node; node->next = head;}
- لا شيء مما ذكر

تليجرام مناقشة طلبة جامعة القدس المفتوحة
فيس بوك طلبة جامعة القدس المفتوحة

مشمس جزئيا 15°C
٠٩:٤٦ ص
٢٠٢٤/٠٩/٠٣

12. اذا كان لدينا مصفوفة معرفة بالصيغة int array[5] وان الأساس لهذه المصفوفة هو 90 وكل قيمة مخزنة تحتاج الى موضع تخزيني واحد، فان بداية العنوان المطلق للعنصر التالي array[1] في المصفوفة هو:

- 89
- 90
- 91
- 92

تليجرام مناقشة طلبة جامعة القدس المفتوحة
فيس بوك طلبة جامعة القدس المفتوحة

مشمس جزئيا 15°C
٠٩:٤٨ ص
٢٠٢٤/٠٩/٠٣

24. التروسة التالية void setType::SetAssign(setType S, setType& T) تعبر عن:

- إنشاء المجموعة
- اتحاد المجموعات
- تعيين المجموعات
- فحص المجموعة الجزئية

التالي

تليجرام مناقشة طلبة جامعة القدس المفتوحة
فيس بوك طلبة جامعة القدس المفتوحة

جميع حقوق النشر محفوظة لجامعة القدس المفتوحة © 2005 - 2021