

STRUK RATATOUILLE

LLEN

TIME LIMIT: 1 s

MEMORY LIMIT: 64 MB



**PADA SOAL INI, WAJIB MENGGUNAKAN SWITCH-CASE,
DILARANG MENGGUNAKAN METODE PERCABANGAN YANG LAIN**

Deskripsi Soal

Ratatouille, sebuah restoran terkenal asal Perancis berencana untuk buka cabang di Keputih, Surabaya. Untuk menyesuaikan sistem restoran dengan budaya orang Indonesia, Ratatouille membuat sistem pembayaran baru yang mengadaptasi metode warga di sekitar dalam melakukan pembayaran.

Terdapat 4 metode pembayaran yang dapat dilakukan:

1. Tunai (tanpa biaya admin)
2. QRIS (biaya admin sebesar Rp1.000)
3. FastPayment (biaya admin sebesar Rp1.500)
4. Transfer Bank (biaya admin sebesar Rp6.000)

Ratatouille tidak menerima metode pembayaran selain yang disebutkan di atas.

Biaya akhir yang harus dibayar oleh pelanggan adalah:

Total pembayaran = Harga awal + Biaya admin

Setiap struk yang dicetak setelah pembayaran dilakukan akan menampilkan informasi berikut:

- Harga awal (int hargaAwal)
- Metode pembayaran
- Biaya admin (int biayaAdmin)
- Total pembayaran (int total)

Bantu restoran ini membuat program yang dapat mencetak struk dengan format seperti di atas!

Tips: Salin format output karena kompleks dan susah untuk diketik manual

Batasan

- 1 <= method <= 4
- 0 <= hargaAwal <= 999999

Masukan

Format masukan seperti di bawah:

```
method
hargaAwal
```

- Baris 1 adalah integer method, metode pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan
- Baris 2 adalah integer hargaAwal, harga awal yang harus dibayar oleh pelanggan

Keluaran

Format keluaran struk adalah sebagai berikut:

```
=====STRUK PEMBELIAN=====
Harga: Rp<hargaAwal>
Metode Pembayaran: <metode pembayaran>
Biaya Admin: Rp<biayaAdmin>
-----
Total Biaya: Rp<total>
```

Jika metode pembayaran tidak dikenali, maka program akan mem-print string ini sebagai gantinya:

```
SISTEM TIDAK DIKENALI!
```

Contoh Masukan 1

```
4
16000
```

Contoh Keluaran 1

```
=====STRUK PEMBELIAN=====
Harga: Rp16000
Metode Pembayaran: Transfer Bank
Biaya Admin: Rp6000
-----
Total Biaya: Rp22000
```

Penjelasan Contoh 1

Metode pembayaran yang dipilih adalah metode ke-4, yaitu “Transfer Bank”, sehingga total menjadi 16000 + 6000 yaitu 22000.

Contoh Masukan 2

```
1
7000
```

Contoh Keluaran 2

```
=====STRUK PEMBELIAN=====
Harga: Rp7000
Metode Pembayaran: Tunai
Biaya Admin: Rp0
-----
Total Biaya: Rp7000
```

Penjelasan Contoh 2

Metode pembayaran yang dipilih adalah metode ke-1, yaitu “Tunai”, sehingga total menjadi $7000 + 0$ yaitu 7000.

Contoh Masukan 3

5 12000

Contoh Keluaran 3

SISTEM TIDAK DIKENALI!

Penjelasan Contoh 3

Metode pembayaran di tidak dikenali (5 tidak ada di dalam range 1 - 4), maka program menuliskan “SISTEM TIDAK DIKENALI!”.