



conda init


```
yangzihan@LAPTOP-B9DHBGED MINGW64 ~
$ conda init --help
usage: conda-script.py init [-h] [--all] [--user] [--no-user] [--system] [--reverse] [--anaconda-prompt] [--json] [-v]
                        [-q] [-d]
                        [SHELLS ...]
```



终端配置好 Conda Init，使得启动终端后，在提示符前能够看到 (base)



使 base....变为一行



换行

```
(base) yangzihan@LAPTOP-B9DHBGED MINGW64 ~  
$
```

ctrl | 清空屏幕

conda info 查看 conda 的配置


conda 环境列表, 查看已有的 Conda 环境的名称和路径

```
(base) yangzihan@LAPTOP-B9DHBGED MINGW64 ~  
$ conda env list  
# conda environments:  
#  
base * D:\Anaconda  
  
(base) yangzihan@LAPTOP-B9DHBGED MINGW64 ~  
$
```

创建两个 Conda 环境, 一个里面安装 Python 3.12 和 requests 软件包

名称	修改
condabin	202
conda-meta	202
DLLs	202
envs	202
etc	202
include	202
Lib	202
Library	202
libs	202
Menu	202
pkgs	202
Scripts	202
share	202
...	202

创建日期: 2025/3/10 15:44
文件: .conda_envs_dir_test



安装 Python 3.12 和 requests 软件包，安装 Python 3.9、pandas 和 statsmodels 软件包

```
(base) yangzihan@LAPTOP-B9DHBGED MINGW64 ~
$ conda env list
# conda environments:
#
base                * D:\Anaconda
prj1                 D:\Anaconda\envs\prj1
prj2                 D:\Anaconda\envs\prj2
```

激活 prj1

```
(base) yangzihan@LAPTOP-B9DHBGED MINGW64 ~
$ conda activate prj1
(prj1)
```

名称	修改
__pycache__	2024/11/8 1:33
__init__.py	2024/11/8 1:33
__version__.py	2024/11/8 1:33
_internal_utils.py	2024/11/8 1:33
adapters.py	2024/11/8 1:33
api.py	2024/11/8 1:33
auth.py	2024/11/8 1:33
certs.py	2024/11/8 1:33
compat.py	2024/11/8 1:33
cookies.py	2024/11/8 1:33
exceptions.py	2024/11/8 1:33
help.py	2024/11/8 1:33
hooks.py	2024/11/8 1:33

类型: Python 源文件
大小: 4.95 KB
修改日期: 2024/11/8 1:33

激活 prj2

```
yangzihan@LAPTOP-B9DHBGED MINGW64 ~
$ conda activate prj2
(prj2)
```

conda install 命令往 Conda 环境里安装更多的软件包

Conda list 验证版本

Conda clean -i

```
yangzihan@LAPTOP-B9DHBGED MINGW64 ~
$ conda clean -i
Will remove 1 index cache(s).
Proceed ([y]/n)?
```

删除整个安装包

```
yangzihan@LAPTOP-B9DHBGED MINGW64 ~
$ conda deactivate
```

再次创建 prj1


```
base * D:\Anaconda
prj1 D:\Anaconda\envs\prj1
prj2 D:\Anaconda\envs\prj2
python=3.12 D:\Anaconda\envs\python=3.12
```

全局域名设置为清华网址

```
yangzihan@LAPTOP-B9DHBGED MINGW64 ~  
$ pip config set global.index-url https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/pypi/web/simple  
Writing to C:\Users\yangzihan\AppData\Roaming\pip\pip.ini  
(prj1)
```

导出文件


```
yangzihan@LAPTOP-B9DHBGED MINGW64 ~  
$ conda env export
```



移动文件夹

```
yangzihan@LAPTOP-B9DHBGED MINGW64 ~/repoo/prj1  
$ mv -/environment.yml ./  
mv: unknown option -- /  
Try 'mv --help' for more information.  
(base)
```

创建文件夹



```
3 def main():
4     print("Hello, conda!")
5     print(pd.__version__)
6     print(pd.__file__)
7
8
```

```
yangzihan@LAPTOP-B9DHBGED MINGW64 ~/repoo/myproject
$ python main.py
Hello, conda!
2.2.3
D:\Anaconda\envs\myproject\Lib\site-packages\pandas\__init__.py
(myproject)
```

显示出 pandas 路径