### 任务目标

我们学习编程是为了**自动化**,而图形界面是很难做到自动化的。所以在学习编程之前,初学者很有必要了解一些计算机的**基础知识**,即图形界面下面的东西:

- 1. 学习使用 ls 命令,检查自己计算机最常用的"桌面"、"下载"、"文档"等文件夹的真实的文件系统路径是什么
  - 理解 "目录树"、"根目录"、"路径"、"绝对路径"、"相对路径"等概念 (/ 分隔符)

目录树: 是一种层次化的数据结构, 用于组织和管理文件系统中的文件和目录。它形似倒置的树, 根目录位于顶端, 分支为子目录和文件。

根目录:目录树的最顶层节点,是所有文件和目录的起点。

路劲:指向文件或目录位置的字符串,描述其在目录树中的位置。

绝对路劲: 从根目录开始的完整路径, 唯一确定文件位置。

相对路劲: 相对于当前工作目录的路径, 依赖执行环境。

○ 理解 "当前工作目录" 的概念, 掌握 pwd 命令

当前工作目录是用户或程序在文件系统中"当前位置"的目录。所有相对直接输入 pwd

Pwd 基本用法:

\$ pwd

/home/user/projects # 输出示例 (Linux/macOS) 路径的操作 (如访问文件、切换目录) 都默认基于此目录。

○ 理解 Unix 路径的标准写法,以及 Windows 路径与 Unix 路径的写法差异 Unix 路径: 简洁统一,以 / 为根,大小写敏感。

Windows 路径:依赖盘符,传统用 `\`,大小写不敏感。

#### 最佳实践:

跨平台代码中优先使用正斜杠 汀。

- -避免硬编码路径,改用环境变量或相对路径。
- -处理特殊字符(如空格)时用引号包裹路径。

掌握这些差异可显著减少跨平台开发中的路径相关问题,提升代码可 移植性。 ○ 理解 Shell (Bash、Zsh) 的基本语法结构 (空格分隔、短选项、长选项、 参数)

总结:

空格分隔: 命令、选项、参数必须用空格分隔。

短选项与长选项:灵活使用`-`和`--、注意合并规则。

参数处理:区分选项参数与命令参数,特殊字符需引号包裹。

跨平台一致性: Bash 与 Zsh 语法基本一致, 注意个别命令差异。

掌握这些规则后,可通过 `man 命令名` (如 `man ls`) 查阅具体用法,深入理解每个命令的选项和参数设计。

- 阅读在线版 man Is <u>手册</u>,也可以使用 Is --help 命令在终端中显示手册 (适用于 Git Bash 和 Ubuntu),尝试 Is 命令的一些常用选项
- 2. 使用 cp 命令复制文件/文件夹, 使用 mv 命令移动 (重命名) 文件/文件夹

cp: 复制文件/文件夹,需`-r`处理目录。

mv: 移动或重命名文件/文件夹, 无需递归选项。

覆盖风险: 默认静默覆盖, 建议重要操作前用`-i`或备份数据。

3. 使用 mkdir 命令创建一个名为 myproject 的新文件夹,然后从图形界面 (比如 Windows 的 "文件资源管理器"、macOS 的"访达") 复制粘贴某些文件/文件夹进去,用 ls 命令查看复制进去的文件/文件夹的大小和修改时间,最后用 rm 命令删除这些文件/文件夹

以下是使用 `mkdir`、`ls` 和 `rm` 命令完成任务的详细步骤:

1. 创建 `myproject` 文件夹

使用 `mkdir` 命令创建名为 `myproject` 的文件夹:

```bash

mkdir myproject

...

#### 2. 从图形界面复制文件/文件夹

Windows: 打开"文件资源管理器",选择文件/文件夹,按 `Ctrl+C` 复制,然后进入 `myproject` 文件夹,按 `Ctrl+V` 粘贴。

macOS: 打开"访达",选择文件/文件夹,按 `Cmd+C` 复制,然后进入 `myproject` 文件夹,按 `Cmd+V` 粘贴。

3. 使用 `ls` 查看文件/文件夹信息

进入 `myproject` 文件夹,使用 `ls` 查看文件/文件夹的大小和修改时间:

```bash

cd myproject

ls -lh

\*\*\*

# 输出示例

```bash

rw-r--r-- 1 user staff 1.2K Mar 18 10:00 file1.txt

drwxr-xr-x 3 user staff 96B Mar 18 10:01 folder1

\*\*\*

`1`: 显示详细信息(权限、大小、修改时间等)。

`h`: 以人类可读格式显示文件大小(如 `1.2K`、`96B`)。

4. 使用 `rm` 删除文件/文件夹

删除文件

```bash

rm file1.txt

...

### 删除文件夹

使用 `-r` 选项递归删除文件夹及其内容:

```bash

rm -r folder1

...

## 强制删除 (不提示确认)

```
添加`-f`选项:
```bash
rm -rf folder1
5. 完整流程示例
```bash
# 1. 创建 myproject 文件夹
mkdir myproject
#2. 从图形界面复制文件/文件夹到 myproject
#3. 进入 myproject 文件夹并查看内容
cd myproject
ls -lh
#4. 删除文件/文件夹
rm file1.txt
rm -r folder1
*注意事项**
1. **删除前确认**: `rm`不可逆, 建议先用 `ls` 确认目标。
2. **递归删除**: 删除文件夹必须加`-r`选项。
3. **权限问题**: 若权限不足, 使用 `sudo`:
 ```bash
 sudo rm -r folder1
```

- 4. 使用 df 命令查看磁盘剩余空间,使用 du 命令查看文件/文件夹占用的磁盘空间 以下是使用 `df` 和 `du` 命令查看磁盘空间的详细步骤及示例:
  - 1. 使用 `df` 查看磁盘剩余空间

命令功能:显示文件系统的磁盘使用情况,包括总空间、已用空间、剩余空间及挂载点。

### 基本用法

```bash

df

\*\*\*

#### 输出示例:

...

Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on

/dev/sda1 20961280 12345678 7565432 62%/

tmpfs 817596 0 817596 0%/dev/shm

\*\*\*

### 常用选项

`-h` (人类可读格式):以 `K`、`M`、`G` 为单位显示。

```bash

df -h

\*\*\*

### 输出示例:

\*\*\*

Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on

/dev/sda1 20G 12G 7.2G 62% /

tmpfs 799M 0 799M 0% /dev/shm

\*\*\*

```
查看特定文件系统: 指定挂载点或设备名。
```bash
df -h /home # 查看 /home 分区的使用情况
显示文件系统类型: `-T` 选项。
```bash
df -Th
2. 使用 `du` 查看文件/文件夹占用空间**
**命令功能**:统计目录或文件的磁盘使用量。
基本用法
```bash
du
输出示例(递归显示当前目录下所有子目录的块数):
4096 ./Documents
8192 ./Downloads
12288 .
常用选项
`-h`:
```bash
du -h
```

```
输出示例:
4.0K ./Documents
8.0K ./Downloads
12K .
***
-汇总总大小: `-s` 选项。
```bash
du -sh /home/user # 查看 /home/user 目录的总大小
输出示例:
2.5G /home/user
- 查看指定目录的详细信息:
```bash
du -h /var/log #显示 /var/log 下各子目录的大小
-限制递归深度: `--max-depth=N`。
```bash
du -h --max-depth=1 /home # 仅显示 /home 下一级子目录的大小
```

3. 组合使用示例

```
步骤 1: 查看磁盘整体使用情况
```bash
df -h
目标:确认哪个分区空间不足(如 '/home' 使用率超过 80%)。
步骤 2: 定位大文件/文件夹
```bash
cd /home
du -sh * | sort -rh | head -n 5
说明:
- `du -sh *`: 列出 `/home` 下所有子目录和文件的大小。
- `sort -rh`: 按人类可读的数字逆序排序。
- `head -n 5`: 显示前 5 个结果。
输出示例:
***
12G user1
5.8G backups
3.2G downloads
1.4G media
800M documents
步骤 3: 清理不需要的文件
```bash
rm -rf /home/user1/large_file.tar.gz # 删除大文件
```

### 4. 注意事项

- -`df`与 `du` 的差异:
  - `df 统计文件系统的元数据,可能包含已删除但被进程占用的空间。
  - `du` 统计实际文件占用空间, 结果更精确。
- 权限问题: 无权限访问目录时, 使用 `sudo`:

```bash

sudo du -sh /var/log

...

避免误删: 删除文件前务必确认路径, 尤其是使用 `rm -rf`。

总结

`df: 快速查看磁盘整体剩余空间, 常用 `df-h`。

duì: 详细分析文件/文件夹占用空间, 常用 `du -sh` 或 `du -h --max-depth=1`。

- 组合技巧: 结合 `sort`、`head` 等命令快速定位大文件。
- 5. 使用某个 AI 大模型 (比如豆包,或 DeepSeek) 解释下面的 Bash 命令,

du -s \* | sort -nr > ~/report.txt

### 这个命令的含义是:

- 1. `du -s \*`: `du` 是 "disk usage" 的缩写,用于显示文件和目录的磁盘使用情况。 `-s` 选项表示只显示每个目录或文件的总大小,而不显示其子目录或文件的大小。 `\*` 表示当前目录下的所有文件和目录。
- 2. `sort -nr`: `sort` 是用于对文本行进行排序的命令。`-n` 选项表示按数值大小进行排序, `-r` 选项表示降序排列(从大到小)。
- 3. `> ~/report.txt`: 将前面命令的输出重定向到用户主目录下的 `report.txt` 文件中。如果文件不存在,则创建它;如果文件已存在,则覆盖其内容。

综合起来,这个命令的作用是: 计算当前目录下所有文件和目录的磁盘使用情况, 并按大小降序排列, 将结果保存到用户主目录下的 `report.txt` 文件中。

## 修改后的命令

如果你想查看更详细的信息(例如显示每个文件和目录的大小,而不仅仅是总大小),可以去掉 `-s` 选项:

bash

du \* | sort -nr > ~/report.txt

如果你想查看人类可读的大小(例如以 KB、MB、GB 为单位),可以添加 `-h` 选项:

bash

du -h \* | sort -hr > ~/report.txt

注意: `-h` 选项与 `-n` 选项不兼容, 因此需要使用 `-h` 选项来排序。

在计算机上应用

- 1. 打开终端(Linux/macOS)或命令提示符/PowerShell(Windows)。
- 2. 导航到你想要分析的目录,例如:

bash

cd /path/to/your/directory

3. 运行命令:

bash

 $du - h * | sort - hr > \sim / report.txt$ 

4. 完成后, 打开 `~/report.txt` 文件查看结果:

bash

cat ~/report.txt

### 注意事项

- 如果你在 Windows 上使用 PowerShell, `du` 命令可能不可用。你可以使用类似的命令,例如 `Get-ChildItem | Sort-Object Length -Descending` 来获取类似的结果。
- 如果目录中有大量文件或子目录, 命令可能需要一些时间才能完成。
- 6. 在 GitCode 平台新建一个你个人的私密的代码仓库 (非公开,别人看不到), clone 到本地,将一些你自己的工作文件 (文本文件或二进制文件都可以)添加到仓库里, push 到平台上托管

已创建