

3. Лінійна регресія та методи регуляризації

У цьому розділі розглядаються фундаментальні алгоритми для прогнозування безперервних величин, методи боротьби з перенавчанням та розширення лінійних моделей для роботи з нелінійними даними.

Перед початком роботи з машинним навчанням необхідно підключити бібліотеки,

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.datasets import fetch_california_housing
from sklearn.linear_model import LinearRegression, Ridge, Lasso
from sklearn.preprocessing import PolynomialFeatures, StandardScaler
from sklearn.metrics import r2_score
```

які відповідають за обчислення, обробку даних, побудову графіків та створення моделей:

- NumPy – використовується для швидких математичних операцій, генерації чисел, роботи з матрицями та векторизації;
- Pandas – бібліотека для роботи з таблицями та аналізу даних;
- Matplotlib – використовується для побудови графіків та візуалізації даних;
- **train_test_split** – використовується для поділу даних на тренувальну вибірку (train) та тестову вибірку (test). Це необхідно для перевірки якості моделі на нових даних, які вона ще не бачила;
- **fetch_california_housing** – готовий набір даних з бібліотеки scikit-learn. Він містить інформацію про житло в Каліфорнії;
- **LinearRegression** – базова модель лінійно регресії, яка намагається провести найкращу пряму через дані. Використовується для прогнозування безперервних величин: ціна, температура, кількість продажів тощо;
- **Ridge** – розширення лінійної регресії з L2-регуляризацією. Регуляризація додає обмеження за занадто великі коефіцієнти моделі, що допомагає боротися з перенавчанням;

- **Lasso** – модель з L1-регуляризацією. На відміну від Ridge, може зводити деякі коефіцієнти до нуля, фактично виконуючи автоматичний відбір ознак;
- **PolynomialFeatures** – створює поліноміальні ознаки ($x \rightarrow x^2, x^3$). Це дозволяє лінійній моделі працювати з нелінійними залежностями;
- **StandardScaler** – використовує стандартизацію даних, де 0 – середнє значення, 1 – стандартне відхилення. Масштабування важливе для моделей з регуляризацією;
- **r2_score** – метрика оцінки якості регресії (наскільки добре модель пояснює залежність у даних), де 1 – ідеальний прогноз, 0 – модель не краща за випадкове вгадування.

Основи лінійної регресії та підготовка даних

Перед побудовою моделі необхідно підготувати дані та розділити їх на окремі вибірки. Це дозволяє чесно оцінити якість алгоритму.

```
def load_data():  
    data = fetch_california_housing()  
    X = pd.DataFrame(data.data, columns=data.feature_names)  
    y = data.target  
  
    return train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)  
  
X_train, X_test, y_train, y_test = load_data()
```

Функція `fetch_california_housing()` завантажує готовий датасет з бібліотеки `scikit-learn`. Він містить інформацію про райони Каліфорнії: середній дохід, кількість кімнат, населення, географічне розташування тощо.

У задачах машинного навчання дані зазвичай поділяються на: **ознаки (features)** – вхідні параметри; **цільову змінну (target)** – те, що потрібно передбачити.

```
X = pd.DataFrame(data.data, columns=data.feature_names)  
y = data.target
```

X – таблиця з характеристиками будинків, y – масив цін житла.

Тут `pd.DataFrame()` використовується для перетворення даних у зручну табличну структуру `pandas`.

Для об'єктивної оцінки модель не можна перевіряти на тих самих даних, на яких вона навчалась. Саме тому використовується `train_test_split`.

```
train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)
```

Функція автоматично ділить дані на дві частини: **train** - використовується для навчання моделі; **test** - використовується для перевірки якості.

Параметр `test_size=0.2` означає, що 80% даних піде на навчання, а 20% на тестування. `random_state=42` фіксує випадковість, щоб при кожному запуску поділ був однаковим.

При лінійній регресії модель намагається знайти лінійну залежність між ознаками та результатом:

$$y = w_1x_1 + w_2x_2 + \dots + w_nx_n + b$$

де:

- x - ознаки (дохід, вік будинків, кількість кімнат),
- w - коефіцієнти моделі (показують, наскільки важлива кожна ознака),
- b - зсув, базове значення (стартова ціна будинку),
- y - прогнозоване значення (ціна будинку).

Класична лінійна регресія використовує метод найменших квадратів (Ordinary Least Squares, OLS). Мета алгоритму - підібрати такі коефіцієнти, щоб різниця між реальними та прогнозованими значеннями була мінімальною.

Для цього мінімізується сума квадратів помилок:

$$\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

Чим менше значення цієї функції, тим точніше модель описує дані.

Після навчання модель зберігає коефіцієнти (w) та вільний член (b). Коефіцієнти показують, наскільки сильно певна ознака впливає на результат: **додатне значення** - збільшення ознаки підвищує прогноз; **від'ємне** - знижує.

Наприклад для одного району модель візьме значення з таблиці, і самостійно підібрані нею ваги:

$$y = 0.7 \cdot MedInc + 0.02 \cdot HouseAge + 0.1 \cdot AveRooms + 0.0001 \cdot Population + b$$

$$y = 0.7 \cdot 3 + 0.02 \cdot 30 + 0.1 \cdot 5 + 0.0001 \cdot 0.5 = 3.9$$

Тобто за прогнозом моделі будинок в цьому районі буде вартувати $\approx 390\,000$ \$.

Вільний член b - це просто базове значення, з якого модель починає рахувати. Наприклад, якщо район порожній (всі $x = 0$), модель все одно дає якусь базову ціну.

$$y = 0 + 0 + 0.5 = 0.5$$

Тобто, $\approx 50\,000$ \$ це стартова ціна будинку.

Без цього коефіцієнту всі прогнози завжди починались би з нуля, модель була би прив'язана до нуля і як наслідок дуже обмежена.

Регуляризація моделей (Ridge та Lasso)

Звичайна лінійна регресія добре працює на простих даних, однак при великій кількості ознак модель може перенавчатись. У такому випадку вона занадто точно запам'ятовує тренувальні дані та гірше працює на нових прикладах.

Для боротьби з цією проблемою використовують регуляризацію - додаткове обмеження на коефіцієнти моделі.

```
models = {  
    "Linear Regression": LinearRegression(),  
    "Ridge (L2)": Ridge(alpha=1.0),  
    "Lasso (L1)": Lasso(alpha=0.1)  
}  
  
print("--- Оцінка базових моделей (R2 Score) ---")  
for name, model in models.items():  
    model.fit(X_train, y_train)  
    train_score = model.score(X_train, y_train)  
    test_score = model.score(X_test, y_test)  
    print(f"{name:18}: Train={train_score:.4f}, Test={test_score:.4f}")
```

Метод `fit()` запускає процес навчання моделі на тренувальних даних.

```
model.fit(X_train, y_train)
```

Після цього модель підбирає оптимальні коефіцієнти для прогнозування цільової змінної.

Метод `score()` для регресії повертає коефіцієнти детермінації R^2 .

$$R^2 = 1 - \frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2}$$

Як це читати? Якщо `train=0.75` - модель добре пояснює дані, на яких навчається; `test=0.70` - як вона працює на нових даних.

Якщо R^2 рівне: 1.0 - ідеальна модель; 0.7-0.8 - добре працює; 0.4-0.6 - середня модель; 0 або менше - майже не працює.

Велика різниця між тренувальною та тестовою вибірками часто свідчить про перенавчання моделі.

Ridge Regression додає штраф за великі коефіцієнти моделі.

$$\sum (y_i - \hat{y}_i)^2 + \alpha \sum w_i^2$$

де:

- перша частина - помилка моделі,
- друга частина - обмеження за великі ваги.

Параметр α (альфа) контролює силу регуляризації: велике значення - сильніше обмеження коефіцієнтів, маленьке - поведінка ближча до звичайної регресії.

Ridge особливо корисний при мультиколінеарності - ситуації, коли ознаки сильно пов'язані між собою. Простіше, коли дві або більше ознак майже дуюбляють одна одну (площа будинку і кількість кімнат).

Lasso Regression використовує інший тип штрафу - L1-регуляризацію.

$$\sum (y_i - \hat{y}_i)^2 + \alpha \sum |w_i|$$

Особливість Lasso полягає в тому, що деякі коефіцієнти можуть ставати рівними нулю. Це означає, що модель: автоматично відкидає неважливі ознаки, виконує спрощення моделі, фактично проводить відбір ознак (features)

В коді ми одночасно перевірили: звичайну лінійну регресію, Ridge та Lasso. Такий підхід дозволяє оцінити: чи покращує регуляризація якість, наскільки модель схильна до перенавчання, чи є зайві ознаки у даних.

Які висновки можна зробити тут:

```
--- Оцінка базових моделей (R2 Score) ---  
Linear Regression : Train=0.6126, Test=0.5758  
Ridge (L2)       : Train=0.6126, Test=0.5759  
Lasso (L1)       : Train=0.5489, Test=0.5318
```

- Linear Regression та Ridge майже однакові - це означає, що дані досить стабільні і сильного перенавчання немає.
- Train та Test результати близькі, модель добре узагальнює та запам'ятовує дані.
- Lasso гірший по якості - це означає, що зайвих ознак майже немає і всі змінні несуть корисну інформацію.

3.1 Математичні підходи та поліноміальна регресія

Лінійна регресія може бути реалізована не лише через готові моделі `scikit-learn`, а й через математичні формули та матричні операції. Крім того, лінійні моделі можна розширювати для роботи з нелінійними залежностями за допомогою поліноміальних ознак.

Нормальне рівняння (Normal Equation)

Один із класичних способів знаходження параметрів лінійної регресії є аналітичне розв'язання через нормальне рівняння.

```
def solve_normal_equation(X, y):  
    X_b = np.c_[np.ones((X.shape[0], 1)), X]  
  
    theta_best = np.linalg.pinv(X_b.T @1 X_b) @ X_b.T @ y  
  
    return theta_best  
  
print("--- Матричне розв'язання (Normal Equation) ---")  
  
theta = solve_normal_equation(X_train.values, y_train)  
  
print(f"Intercept (b): {theta[0]:.4f}")  
print(f"Перші 3 ваги (w): {theta[1:4]}")
```

Перед обчисленням створюється нова матриця `X_b`:

```
X_b = np.c_[np.ones((X.shape[0], 1)), X]
```

Стовпець одиниць додається для врахування вільного члена `b` у рівнянні регресії.

¹ @ - оператор матричного множення

Параметри моделі обчислюються за формулою:

$$\theta = (X^T X)^{-1} X^T y$$

де:

- X - матриця ознак,
- y - вектор відповідей,
- θ - параметри моделі.

У коді використовується `np.linalg.pinv()` - псевдообернена матриця. Вона стабільніша за звичайне обернення матриці та дозволяє працювати навіть тоді, коли матриця містить зайву повторювану інформацію.

Результатом є вектор `theta`:

```
theta = [b, w1, w2, w3, w4, w5, w6, w7, w8]
```

`theta[0]` - вільний член `b`; решта значень - ваги `w` (кількість ознак (колонок)).

```
--- Матричне розв'язання (Normal Equation) ---  
Intercept (b): -37.0233  
Перші 3 ваги (w): [ 0.44867491  0.00972426 -0.12332334]
```

Від'ємний Intercept (`b`) сам по собі не є ні добре, ні погано - це нормально для лінійної регресії. Цей коефіцієнт є просто зсувом всієї моделі вгору або вниз, головне щоб не значення не дорівнювало чистому нулю.

Ваги - це коефіцієнти, які показують, наскільки кожна ознака впливає на прогноз моделі. Позитивні значення означають, що зі збільшенням відповідної ознаки прогноз зростає (чим вищий середній дохід у районі - тим вища ціна житла), а від'ємні - що зменшується.

Поліноміальна регресія

Звичайна лінійна регресія може погано працювати на нелінійних залежностях². Щоб зробити модель гнучкішою, використовують поліноміальні ознаки.

```
print("--- Поліноміальна регресія та масштабування (Polynomial Regression and Scaling) ---")

poly = PolynomialFeatures(degree=2, include_bias=False)

X_train_poly = poly.fit_transform(X_train)
X_test_poly = poly.transform(X_test)

scaler = StandardScaler()

X_train_scaled = scaler.fit_transform(X_train_poly)
X_test_scaled = scaler.transform(X_test_poly)

poly_model = Ridge(alpha=100)
poly_model.fit(X_train_scaled, y_train)

print(f"Poly Train Score: {poly_model.score(X_train_scaled, y_train):.4f}")
print(f"Poly Test Score : {poly_model.score(X_test_scaled, y_test):.4f}")
```

Модуль `PolynomialFeatures` створює нові ознаки на основі степенів та комбінацій існуючих.

```
poly = PolynomialFeatures(degree=2, include_bias=False)
```

При `degree=2` модель автоматично створює: x^2 , xy , y^2 тощо. Наприклад:

$$y = w_1x + w_2x^2 + b$$

Таким чином лінійна модель може описувати криві та складніші залежності.

Після створення поліноміальних ознак значення можуть сильно відрізнятися за масштабом. Через це регуляризація починає працювати некоректно.

Для вирішення проблеми застосовується `StandardScaler`, який стандартизує дані: центрує їх навколо 0, робить стандартне відхилення рівним 1.

² Нелінійні залежності – зв'язки між змінними, які не можна описати прямою лінією. Наприклад, залежність ціни житла від кількості кімнат – після певної кількості кімнат ціна перестає суттєво зростати, тобто на графіку цей зв'язок більше б нагадував гіперболу, ніж пряму лінію.

```
scaler = StandardScaler()  
  
X_train_scaled = scaler.fit_transform(X_train_poly)  
X_test_scaled = scaler.transform(X_test_poly)
```

Без масштабування великі ознаки можуть почати домінувати над малими, регуляризація працюватиме нестабільно і модель може гірше навчитись. Особливо це критично для алгоритмів на основі відстаней.

Після створення нових ознак використовується Ridge-регресія:

```
poly_model = Ridge(alpha=100)
```

Регуляризація тут особливо важлива, оскільки поліноміальні ознаки різко збільшують складність моделі та ризик перенавчання.

Ресурси

Файл з наведеними лістингами: [Лістинг 3. Лінійна регресія.pdf](#)