

四川农业大学

本科毕业论文（设计）

（2025 届）

题 目：大桥溪混凝土重力坝设计

学 院：水利水电学院

专 业：水利水电工程

学生姓名：李雲鹤 学号：202106365

导 师：梁心蓝 职称：副教授

完成日期：2025 年 4 月 30 日

论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行研究工作所取得的成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，学位论文中不包含其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得四川农业大学或其它教育机构的学位或证书所使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

本科生签名：李雲鶴

2025 年 5 月 5 日

论文版权使用授权书

本人完全了解四川农业大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。同意四川农业大学可以用不同方式在不同媒体上发表、传播学位论文的全部或部分内容。

☐ 本论文延迟____年后公开，到期后适用本授权。

（限制级及涉密学位论文请在□内划“√”，并填写延迟公开时限。不勾选此项，默认为公开）

本科生签名：李雲鶴

2025 年 5 月 5 日

导师签名：梁心藍

2025 年 5 月 5 日

目录

摘要.....	I
Abstract	I
前言	1
1 基本资料.....	2
1.1 工程概况	2
1.2 工程规模	2
1.3 设计资料.....	3
1.3.1 水文资料.....	3
1.3.2 气象资料.....	3
1.3.3 地质资料.....	3
2 枢纽布置	5
2.1 坝型比选	5
2.2 坝址选择	6
2.3 主要建筑物	6
3 水文及调洪演算.....	8
3.1 水文计算.....	8
3.1.1 推求洪峰流量	8
3.1.2 推求洪水过程线	12
3.1.3 推求特性曲线	15
3.1.4 泥沙量计算	18
3.1.5 确定死水位	19
3.1.6 确定正常蓄水位	19
3.1.7 确定防洪限制水位	19
3.2 调洪计算.....	19
3.3 其余水位确定	22
3.3.1 设计洪水位	22
3.3.2 校核洪水位	22
3.4 下游水位确定	22

4 非溢流坝段设计	24
4.1 坝基高程	24
4.2 坝顶高程	24
4.2.1 安全超高	24
4.2.2 坝顶高程	26
4.3 剖面设计	26
5 非溢流坝段抗滑稳定及应力计算	29
5.1 荷载计算	29
5.1.1 自重计算	29
5.1.2 静水压力计算	30
5.1.3 渗透水扬压力	31
5.1.4 浪压力	33
5.1.5 泥沙压力	33
5.1.6 冰压力	33
5.1.7 地震荷载	34
5.2 荷载组合	36
5.3 坝基面抗滑稳分析	39
5.4 坝基面应力计算	40
5.4.1 校核洪水位情况	42
5.4.2 正常蓄水位+地震情况	43
6 溢流坝段设计	46
6.1 溢流坝段长度	46
6.2 溢流坝段剖面设计	46
6.2.1 顶部曲线段	46
6.2.2 中部直线段	47
6.2.3 下部反弧段	48
6.2.4 中墩和边墩设计	50
6.3 消能防冲设计	51
6.3.1 挑流鼻坎设计	51
6.3.2 水舌挑距估算	51

6.3.3 最大冲坑水垫厚度计算	51
6.4 溢流坝面水面线计算	52
7 细部构造	54
7.1 横缝	54
7.2 防渗与排水系统	54
7.3 廊道系统	54
7.4 坝顶构造	55
7.5 坝体材料分区	56
8 地基处理	57
8.1 地基开挖及处理	57
8.2 帷幕灌浆与固结灌浆	57
8.2.1 固结灌浆	57
8.2.2 帷幕灌浆	57
8.3 坝基排水	58
9 结论	59
参考文献	60
致谢	61
附录	62

大桥溪混凝土重力坝设计

水利水电工程 李雲鹤

导师：梁心蓝

摘要：南广河作为长江右岸的一级支流，其支流大桥溪地处四川省宜宾市高县境内。为有效应对该区域水资源短缺、农田灌溉不足以及防洪安全等问题，通过提升水资源利用效率，增强农村抗灾能力，进而推动农村经济发展，本设计着重针对大桥溪混凝土重力坝的坝体部分展开设计，其中涵盖溢流坝段和非溢流坝段的设计工作。具体的设计内容包含：坝型与坝址的挑选；水文数据的计算；调洪过程的演算；坝体剖面的设计；非溢流坝坝体稳定性及应力状况的分析；消能防冲措施的规划；坝体细部构造的设计；地基处理方案的制定。主要设计结果有：正常蓄水位为 354.00 m，设计洪水位为 356.396 m，校核洪水位为 357.124 m；非溢流坝高为 37.124 m，坝顶宽度为 6.00 m，坝底宽度为 29.700 m；溢流坝段堰顶高程为 354.00 m，底宽为 33.504 m，采用开敞溢流式泄流和挑能消能方式消能，抗滑稳定分析和应力分析均满足规范要求。

关键词：混凝土重力坝；非溢流坝；溢流坝；稳定及应力分析；细部构造

The Design of Concrete Gravity Dam in DAQiao Xi

Hydraulic and Hydropower Engineering Li Yunhe

Supervisor: Liang Xinlan

Abstract: Nanguang River, a first-order tributary on the right bank of Yangtze River, has its tributary, Daqiaoxi, located in GaoXian, Yibin, Sichuan. To effectively address issues such as water scarcity, insufficient farmland irrigation, and flood control security in this region, the design aims to enhance water resource utilization efficiency, strengthen rural disaster resistance capabilities, and thereby promote rural economic development. This design focuses on the structural design of the Daqiaoxi concrete gravity dam, encompassing both the overflow and non-overflow dam sections. The specific design components include: selection of dam type and site; hydrological calculations; flood regulation computation; dam cross-section design; stability and stress analysis for non-overflow dam structures; planning for energy dissipation and erosion protection measures; detailed design of dam components; and formulation of foundation treatment schemes. The main d

esign results are as follows: The normal pool level is 354.00 m, the design flood level is 356.396 m, and the checked flood level is 357.124 m. The non-overflow dam section has a height of 37.124 m, a crest width of 6.00 m, and a base width of 29.700 m. The overflow dam section features a weir crest elevation of 354.00 m and a base width of 33.504 m, adopting an open-channel spillway for discharge release and a ski-jump energy dissipation system. Both the anti-sliding stability analysis and stress analysis meet the requirements specified in relevant technical codes.

Keywords: Concrete gravity dam; Non-overflow dam; Overflow dam; Stability and stress analysis; detailing

前言

混凝土重力坝作为一种刚性挡水构筑物，其结构稳定性主要依托其几何形态与材料性能实现结构自稳性，通过精确计算的截面参数与材料强度指标确保在设计荷载条件下的结构完整性。该类水利枢纽工程具有多目标功能属性，其建设目标通常涵盖防洪减灾、水力发电、航运保障、生态保育（包括鱼类栖息地营造与野生动物保护）、水质调控及区域供水等复合功能维度。这些标准既要反映所需的安全水平，又要反映设计和评估程序的选择^[1]。在混凝土重力坝研究中，以解决坝体破坏问题、抗滑稳定性研究、坝体变形监测、大坝防渗性能、断面设计优化等研究为主。混凝土重力坝-水库水-泥沙-地基系统的动力学行为在地震荷载条件下非常复杂，通过在 Abaqus 软件程序中开发有限元模型，以研究大坝-水库-沉积物-地基相互作用的行为^[2]。在抗滑稳定性研究中，目前重力坝坝基抗滑稳定的分析方法主要分为确定性分析方法和可靠度分析方法^[3]。由于上述方法在对坝基稳定性进行分析时存在一定的问题，所以刘银勇等提出一种基于有限元的改进一次二阶矩法进行重力坝抗滑稳定可靠度计算^[4]，为重力坝抗滑稳定性研究提供了新的思路。

大桥溪混凝土重力坝设计坐落在四川省宜宾市高县境内，南广河中游处。坝址所在地距高县市政府 18 km。重力坝建成后可为高县及其周边县城提供用水以及灌溉保障，也可以提供电力供给，进一步促进经济发展。

本设计的内容主要包括：针对四川省南广河流域大桥溪段的水利需求，系统开展混凝土重力坝建设方案研究。通过坝址比选、水文计算，确定重力坝剖面参数与工程等级。设计涵盖溢流坝段与非溢流坝段，完成细部构造设计及地基处理方案。采用材料力学法进行应力分析，结合《混凝土重力坝设计规范》（SL319-2018）规范确保结构安全，最终实现水资源高效利用、防洪能力提升与区域经济发展协同目标，为类似丘陵地区重力坝建设提供技术参考。

1 基本资料

1.1 工程概况

大桥溪混凝土重力坝设计坐落在四川省宜宾市高县，南广河干流中游地区。距高县 18 km 为坝址所在地。大桥溪混凝土重力坝由溢流坝段、非溢流坝段等组成，主要任务是发电，同时兼顾灌溉、供水等任务。

1.2 工程规模

根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），详情参考如下^[5]。

表 1-1 工程等级划分标准

工程级别	工程规模	水库总库容 (10 ⁸ m ³)	保护人口 (10 ⁴ 人)	保护农田面积 (10 ⁴ 亩)	保护区当量 经济规模 (10 ⁴ 人)	治涝面积 (10 ⁴ 亩)	灌溉面积 (10 ⁴ 亩)	供水对象 重要性	年引水量 (10 ⁸ m ³)	装机容量 (10 ⁴ kW)
I	大 (1)	≥10	≥150	≥500	>300	≥200	≥150	特别重要	≥10	≥120
II	大 (2)	10~1.0	150~50	500~100	300~100	200~60	150~50	重要	10~3	120~30
III	中型	1.0~0.1	50~20	100~30	100~40	60~15	50~5	中等	3~1	30~5
IV	小 (1)	0.1~0.01	20~5	30~5	40~10	15~3	5~0.5	一般	1~0.3	5~1
V	小 (2)	0.01~0.001	<5	<5	<10	<3	<0.5		<0.3	<1

表 1-2 永久性水工建筑物级别

工程级别	I	II	III	IV	V
永久建筑物	1	2	3	4	5
次要建筑物	3	3	4	5	5

表 1-3 混凝土和浆砌石坝的洪水标准[重现期（年）]

建筑物级别	1	2	3	4	5
正常运用（设计）	1000~500	500~100	100~50	50~30	30~20
非常运用（校核）	5000~2000	2000~1000	1000~500	500~200	200~100

本工程灌溉面积约为 8 万亩，因此确定大桥溪混凝土重力坝为Ⅲ等中型工程。本设计拟定设计洪水为 100 年一遇，校核洪水为 500 年一遇。

1.3 设计资料

1.3.1 水文资料

本工程设计位置位于南广河流域。南广河是长江干流右岸一级支流，河流自南向北流，经罗渡、孝儿、文江、庆符、来复、月江等乡镇在南广镇注入长江。南广河干流全长 213 km，全流域面积 4826 km²，河床平均比降 48 ‰。其中高县段 83 km，县境集雨面积为 1273.18 km²。流域面积大于 50 km² 的一级支流有 11 条。南广河水量丰沛，落差平均，水力资源丰富^[6]。

1.3.2 气象资料

本设计工程区位于四川盆地南部，境内地形地貌复杂，属中亚热带湿润季风气候，低丘、河谷兼有亚热带气候属性，四季分明，光热丰足，雨量充沛，无霜期长，适宜多种农作物生长和动植物种养^[7]。

工程区域气候属于亚热带湿润季风气候区。多年平均气温处于 17.0 ℃至 18.0 ℃区间，极端最高气温可达 40 ℃。全年最热月份为 7 月，该月平均气温 26.5 ℃；最冷月份为 1 月，平均气温 7.5 ℃。年日照时长在 1150~1200 h，无霜期持续 320~350 天。区域多年平均降水量为 1000~1100 mm，降水呈现显著的季节性分布特征。春季平均降水总量约 175 mm，占全年降水量的 17.2%，以小到中雨为主要降水形式。受地形抬升作用影响，西南部山区降水量较北部丘陵区域高出 10%~15%。但此阶段低温阴雨天气频发，存在土壤湿度过高的风险。夏季降水高度集中，平均降水量达 578.6 mm，占全年降水量的 56.6%，期间多出现暴雨及大暴雨天气。高温与强降水的叠加效应易诱发洪涝灾害。秋季平均降水量为 211.5 mm，占全年降水量的 20.7%，降水类型以连绵阴雨为主且时空分布不均，可能导致干旱与湿涝交替发生的情况。冬季降水量最少，平均为 56.7 mm，仅占全年降水量的 5.5%。

1.3.3 地质资料

研究区域位于四川盆地南缘、云贵高原向四川盆地过渡的地质构造带，地层发育完整且地质构造复杂，以沉积岩为主要岩石类型，兼具多样化的地形地貌与地质灾害发育特征。区域出露地层中，沉积岩分布面积占比达 90% 以上，主要包括碎屑岩、碳酸盐岩及少量可燃有机岩。

整体来看，工程所在地地质条件呈现地层类型多样、构造格局复杂、地貌差异明显的特征：南部山地因地质环境脆弱，是滑坡、泥石流等地质灾害的易发区域；北部丘陵平坝区工程地质条件较为稳定，受构造活动影响相对较弱。鉴于地质环境对工程建设的

显著影响，需依据不同区域的地质特征针对性强化灾害监测预警，并制定差异化的资源开发与工程利用策略。

2 枢纽布置

2.1 坝型比选

在进行坝型选择时，首先要充分考虑南广河流域的水文地质情况和当地的实际情况。南广河作为长江支流，其水文地质条件对于坝型选择至关重要。需对南广河流域的地质构造、地质岩性、水文特征等进行深入分析，了解地质条件对不同坝型的适应性和影响。同时，需要考虑南广河水电站作为电力发电的主要用途，因此在坝型选择中需兼顾发电效益和工程的安全稳定性。综合考虑南广河流域的地质条件、水文特征以及工程用途，方可确定最适合大桥溪水电站的坝型。水电站坝型方案选择是水电开发设计的重要工作之一，需要考量地形地貌、施工技术和经济等多方面因素。通过对大桥溪水电站坝址的外部条件进行深入分析，从工程地质地形、枢纽布置、施工条件、施工工期和投资等方面对坝型方案进行对比，最终比选出最适合于当地条件的坝型^[8]。

经查询资料知，坝址处呈 V 形河谷，岩层走向与河流方向斜交，倾向左岸偏上游，倾角 $55^{\circ} \sim 60^{\circ}$ 。基岩主要为粉砂岩与钙质砂岩互层，局部夹有薄层页岩。岩体完整性较好，并夹有板岩。岩性致密坚硬，渗漏性微弱，可以提供良好的支撑。

拱坝：拱坝一般适合谷底宽度较小的场合，而本坝址宽达 10~20 m，跨度偏大，会使得拱坝的结构受力不利，需要增厚坝体，提高造价。并且拱坝依赖两岸岩体承受水平推力，而坝址岩层倾向为河谷下游、倾角 $60^{\circ} \sim 65^{\circ}$ ，即倾向泄力方向，容易形成剪切面或滑动面，不利于拱坝拱圈力的传递，存在安全隐患。

土石坝：坝址岩性坚硬致密、渗漏性微弱，虽然有利于防渗，但在这种基岩区进行大规模填筑需要大量处理基面与填筑材料的结合，工作量和施工复杂性大。并且土石坝体积庞大，要求较大的坝基面积和填筑空间，而本区为 V 形河谷、地形陡峭，不利于摊铺施工，填筑坝体将涉及大量开挖和回填，工程量大且稳定性难以保障。

重力坝：基岩坚硬致密，渗漏性微弱，承载力高，能提供良好的抗滑和抗沉降能力，是重力坝稳定运行的理想基础。河谷虽为 V 形但不极窄，宽度 10~20 m 适合修建中小型重力坝，施工场地可以满足混凝土浇筑和模板作业的需求。此外重力坝结构简单，施工技术成熟，抗震性能好，维护工作量小，寿命长，尤其在地震烈度较低的区域更具可靠性。

综上所述，该工程坝型选择中，重力坝充分发挥了地质条件好、施工简便、结构稳定等优势，是最优的坝型选择。

2.2 坝址选择

本工程在初步比选阶段对上下两个坝址方案进行了综合评估。上坝址位于南广河支流中游河段，下坝址则处于其下游 1 公里处的峡口河段，如图 2-1 所示。两坝址方案具有以下共同特征：地理位置相近，地形地貌条件相似，水文地质条件基本一致，枢纽布置条件相当；同时施工交通条件便利，工程总量差异较小，施工期产生的"三废"及噪声污染影响程度相近。经比选分析，两方案存在以下差异：下坝址天然来水量更为充沛，但上坝址自流灌溉效益更显著；虽然下坝址成库条件较优，但上坝址在建设条件、水库淹没范围、工程投资，包括移民安置费用和运行维护成本等方面更具优势。综合考虑各项因素，现阶段建议优先选择上坝址方案。从水土保持角度评估，上坝址具有三大优势：一是临近料场，可减少土石方工程量；二是水库淹没面积较小；三是扰动破坏范围有限，占地补偿费用较低。基于以上分析，推荐上坝址作为主体工程建设方案在技术经济上是合理可行的。




图 2-1 上下坝址位置图

2.3 主要建筑物

本工程的主要建筑物为混凝土重力坝，其主要功能是拦截和调节水量，满足防洪、供水和发电等综合利用需求。非溢流坝段用于主挡水，其结构稳定性和抗滑能力要求较

高；溢流坝段用于泄洪，设计中重点考虑泄洪能力、消能防冲等问题。为保证坝体的整体安全与功能性，还需设置廊道系统、伸缩缝与止水结构。坝顶设置交通桥梁并预留交通通行宽度，满足日常管理与通行需求。结合当地的地质条件、水文特性与施工可行性，合理确定坝轴线位置及各坝段尺寸，并通过结构计算与调洪演算进行优化设计。

3 水文及调洪演算

由于坝址位置缺乏详尽的水文数据资料，因而本次设计采用暴雨资料对洪水进行推求，以确定设计及校核洪水过程和洪峰流量。坝址上游的汇水面积为 10.34 km²，河道总长 10.23 km，平均比降为 4.8%。本次设计洪水的重现期取为 50 年一遇标准（对应超越概率 P = 2%），而校核洪水则采用 500 年一遇（P = 0.2%）的标准。

3.1 水文计算

3.1.1 推求洪峰流量

（1）确认流域特征参数

流域特征参数 F、L、J 如表 3-1 所示

表 3-1 流域特征参数

流域面积 F (km ²)	河长 L (km)	河道平均比降 J (‰)
10.34	10.23	48

（2）计算流域特征系数、汇流参数、产流参数

根据《四川省中小流域暴雨洪水计算手册》，由于坝址所在地为盆地丘陵地区，因此

产流参数： $\mu=4.8\times 10.34^{-0.19}=3.08\text{ mm/h}$

流域特征系数： $\theta=L/(J^{1/3}F^{1/4})=15.70\in[1,30]$

汇流参数： $m=0.40\times\theta^{0.204}=0.70$

（3）确定设计流域的暴雨特征值

准确、合理的推求设计洪水对水利工程规划设计至关重要,同时也是防洪减灾工作的主要依据。小流域设计洪水推理公式推求，以暴雨形成洪水过程为理论基础,根据设计暴雨和设计净雨得到设计洪水^[9]。根据《四川中小流域暴雨洪水计算手册》，可以得知工程所在地的一天暴雨均值 $H_{24p}=105\text{ mm}$ ， $C_{v24}=0.45$ ，6 小时暴雨量均值 $H_{6p}=80\text{ mm}$ ， $C_{v6p}=0.43$ ，1 小时暴雨量均值 $H_{1p}=42.5\text{ mm}$ ， $C_{v1p}=0.41$ ，1/6 小时暴雨量均值 $H_{1/6p}=18\text{ mm}$ ， $C_{v1/6p}=0.35$ 。各参数如表 3-2 所示

表 3-2 水库暴雨计算参数表

历时 t (h)	均值 H _t (mm)	C _v	C _s /C _v	模比系数 K _p	
				P=2%	P=0.2%
1/6	18	0.35	3.5	1.92	2.52
1	42.5	0.41	3.5	2.12	2.88
6	80	0.43	3.5	2.18	3.01
24	105	0.45	3.5	2.25	3.14

P=2%时,

$$\text{当 } t=1/6\text{h 时, } H_{p1}=K_{p1} \times H_{1/6}=1.92 \times 18= 34.56 \text{ mm}$$

$$\text{当 } t=1\text{h 时, } H_{p2}=K_{p2} \times H_1=2.12 \times 42.5= 90.1 \text{ mm}$$

$$\text{当 } t=6\text{h 时, } H_{p3}=K_{p3} \times H_6=2.18 \times 80= 174.4 \text{ mm}$$

$$\text{当 } t=24\text{h 时, } H_{p4}=K_{p4} \times H_{24}=2.25 \times 105= 236.25 \text{ mm}$$

P=0.2%时, 同上计算过程类似, 其结果为

$$\text{当 } t=1/6\text{h 时, } H_{p1}=K_{p1} \times H_{1/6}=2.52 \times 18= 45.36 \text{ mm}$$

$$\text{当 } t=1\text{h 时, } H_{p2}=K_{p2} \times H_1=2.88 \times 42.5= 122.4 \text{ mm}$$

$$\text{当 } t=6\text{h 时, } H_{p3}=K_{p3} \times H_6=3.01 \times 80= 240.8 \text{ mm}$$

$$\text{当 } t=24\text{h 时, } H_{p4}=K_{p4} \times H_{24}=3.14 \times 105= 329.7 \text{ mm}$$

(4) 计算衰减指数和设计频率下的暴雨雨力

由公式(3-1)、(3-2)、(3-3)可计算得设计暴雨衰减指数 n_{1s} 、 n_{2s} 、 n_{3s} 。

$$n_1=1+1.285 \lg \left(\frac{H_{1/6p}}{H_{1p}} \right) \quad (3-1)$$

$$n_{1s} = 1 + 1.285 \times \lg \left(\frac{34.56}{90.1} \right) = 0.465$$

$$n_{1j} = 1 + 1.285 \times \lg \left(\frac{45.36}{122.4} \right) = 0.446$$

$$n_2 = 1 + 1.285 \lg \left(\frac{H_{1p}}{H_{6p}} \right) \quad (3-2)$$

$$n_{2s} = 1 + 1.285 \times \lg \left(\frac{90.1}{174.4} \right) = 0.631$$

$$n_{2j} = 1 + 1.285 \times \lg \left(\frac{122.4}{240.8} \right) = 0.622$$

$$n_3 = 1 + 1.661 \lg \left(\frac{H_{6p}}{H_{1d}} \right) \quad (3-3)$$

$$n_{3s} = 1 + 1.661 \times \lg \left(\frac{174.4}{236.25} \right) = 0.781$$

$$n_{3j} = 1 + 1.661 \times \lg \left(\frac{240.8}{329.7} \right) = 0.773$$

式中： n 为暴雨衰减指数；

H_{tp} 为各个对应历时的暴雨量，单位为mm。

由公式(3-4)可计算暴雨雨力参数 S_p 。

$$S_p = H_{tp} t^{n-1} \quad (3-4)$$

$$S_{sp1} = H_{1h} 1^{n_1-1} = H_{1h} = 90.1$$

$$S_{sp2} = H_{1h} 1^{n_2-1} = H_{1h} = 90.1$$

$$S_{jp1} = H_{1h} 1^{n_2-1} = H_{1h} = 122.4$$

$$S_{jp2} = H_{1h} 1^{n_2-1} = H_{1h} = 122.4$$

$$S_{sp3} = H_{1h} 24^{n_3-1} = 90.1 \times 24^{0.781-1} = 21.19$$

$$S_{jp3} = H_{1h} 24^{n_3-1} = 122.4 \times 24^{0.773-1} = 59.50$$

(5) 计算设计流域汇流时间 τ_s 和 τ_j

假设汇流方式为全面汇流，即 $t \geq \tau$ ，采用暴雨衰减指数 n_2 进行试算，由公式(3-8)可计算初始汇流时间 τ_{0s} ，再由公式(3-9)计算出参数 φ_s ，最后由公式(3-10)计算汇流时间 τ_s 。

$$\tau_0 = \left[\frac{0.383}{\frac{m}{\theta} S_p^{1/4}} \right]^{\frac{4}{4-n_2}} \quad (3-5)$$

$$\tau_{0s} = \left[\frac{0.383}{\frac{0.70}{15.70} \times 90.1^{1/4}} \right]^{\frac{4}{4-0.631}} = 3.381h$$

$$\tau_{0j} = \left[\frac{0.383}{\frac{0.70}{15.70} \times 122.4^{1/4}} \right]^{\frac{4}{4-0.622}} = 3.074h$$

$$\varphi = 1 - 1.1 \frac{\mu}{S_p} \tau_0^{n_2} \quad (3-6)$$

$$\varphi_s = 1 - 1.1 \times \frac{3.08}{90.1} \times 3.381^{0.631} = 0.919$$

$$\varphi_j = 1 - 1.1 \times \frac{3.08}{122.4} \times 3.074^{0.622} = 0.944$$

$$\tau = \tau_0 \varphi^{-\frac{1}{4-n_2}} \quad (3-7)$$

$$\tau_s = 3.381 \times 0.919^{-\frac{1}{4-0.631}} = 3.467h$$

$$\tau_j = 3.074 \times 0.944^{-\frac{1}{4-0.622}} = 3.127h$$

式中： τ_0 为初始汇流时间， h ；

φ 为洪峰径流系数；

τ 为设计流域汇流时间， h 。

由于 τ_s 处于1~6之间，采用 n_2 计算合理。

(6) 计算产流历时并验算全面汇流方式合理性

根据公式(3-11)计算 t_{cs} ，再根据计算结果比较汇流时间 τ_s 与产流时间 t_{cs} 二者间的大小关系。

$$t_c = \left[(1 - n_2) \frac{S_p}{\mu} \right]^{\frac{1}{n_2}} \quad (3-8)$$

$$t_{cs} = \left[(1 - 0.631) \times \frac{90.1}{3.08} \right]^{\frac{1}{0.631}} = 43.45h$$

$$t_{cj} = \left[(1 - 0.622) \times \frac{122.4}{3.08} \right]^{\frac{1}{0.622}} = 77.99h$$

式中： t_c 为产流时间，h。

(7) 计算设计洪峰流量

由结果可知 $\tau_s < t_{cs}$ ，故采用全面汇流计算是正确的，计算结果有效。由公式(3-9)计算设计洪峰流量 Q_s 与 Q_j ，再由公式(3-13)反求汇流参数 m' ，验证 m' 与 m 的数量关系，进行计算校核。

$$Q_s = \frac{0.278 S_p \varphi F}{\tau^{n_2}} \quad (3-9)$$

$$Q_s = \frac{0.278 \times 90.1 \times 0.919 \times 10.34}{3.467^{0.631}} = 94.52 m^3/s$$

$$Q_j = \frac{0.278 \times 122.4 \times 0.944 \times 10.34}{3.127^{0.622}} = 138.52 m^3/s$$

$$m' = \frac{0.278 L}{\tau_j^{1/3} Q^{1/4}} \quad (3-10)$$

$$m'_s = \frac{0.278 \times 10.23}{3.467 \times 0.048^{\frac{1}{3}} \times 94.52^{\frac{1}{4}}} = 0.720$$

$$m'_j = \frac{0.278 \times 10.23}{3.127 \times 0.048^{\frac{1}{3}} \times 138.52^{\frac{1}{4}}} = 0.724$$

式中： Q 为洪峰流量， m^3/s 。

由于与 m 数值接近，故上述计算结果有效，洪峰流量计算成果如下表 3-3 所示：

表 3-3 洪峰流量计算结果

保证率	洪峰流量(m^3/s)	产生时间(h)
P=2% (设计)	94.52	3.467
P=0.02% (校核)	138.52	3.127

3.1.2 推求洪水过程线

(1) 计算暴雨历时

坝址所在区流域洪水多为单峰洪水，可根据公式(3-11)以集水区域 F 确定相应的设计暴雨历时 T 。

$$T = 12.8F^{1/4} \quad (3-11)$$

$$T = 12.8 \times 10.34^{1/4} = 22.95h$$

式中： T 为暴雨历时， h 。

(2) 计算洪水总量

由于算出 T 介于6~24小时，因此洪水为短历时，单位仍以小时计，并按式(3-12)算得历时为 T 的暴雨量

$$H_{Tp} = H_{24p} \frac{T^{1-n_3}}{24} \quad (3-12)$$

$$H_{Tps} = 236.25 \times \left(\frac{22.95}{24} \right)^{0.781} = 228.138 \text{ mm}$$

$$H_{Tpj} = 329.7 \times \left(\frac{22.95}{24} \right)^{0.773} = 318.494 \text{ mm}$$

式中： H_{Tp} 为暴雨量，mm；

n_3 为衰减指数。

查询《四川省暴雨径流关系分区图》可以得到坝区所在地为第3区，通过《四川省小流域暴雨径流关系综合成果表》，得径流深 $h_s=206$ ， $h_j=280$ 径流系数 $a_s=0.915$ ， $a_j=0.93$ 。

根据公式(3-13)可计算出设计洪水总量 W_{ps} 。

$$W_p = 0.1aH_{Tp}F \quad (3-13)$$

$$W_{ps} = 0.1 \times 0.915 \times 228.138 \times 10.34 = 215.84 \times 10^4 m^3$$

$$W_{pj} = 0.1 \times 0.93 \times 318.494 \times 10.34 = 306.31 \times 10^4 m^3$$

式中： W_p 为洪水总量， m^3 。

F 为流域面积， km^2 。

再根据 Q_s 由公式(3-14)可计算设计洪水过程的概化矩形历时 T_{ps} 。

$$T_p = 2.78 \frac{W_p}{Q} \quad (3-14)$$

$$T_{ps} = 2.78 \times \frac{215.84}{94.52} = 6.349h$$

$$T_{pj} = 2.78 \times \frac{306.31}{138.52} = 6.148h$$

式中： T_p 为概化矩形历时， h 。

(4) 计算基流量

由于设计流域属长江上游干流区南广河一级支流，故用式 (3-15) 算得基流量：

$$Q_0 = 0.032F^{0.917} \quad (3-15)$$

$$Q_0 = 0.032 \times 10.34^{0.917} = 0.273m^3/s$$

(5) 选取概化过程线

根据设计流域所在地区及暴雨洪水特性，通过查《四川省小流域典型洪水概化过程线综合成果表》可采用四川省西南地区模型的相对坐标 $y \sim x$ ，根据公式(3-16)、(3-17)计算) 计算后得表 3-4 与表 3-5：

表 3-4 P=2%设计洪水过程线成果表

x	y	$t_s(h)$	$Q'_{ts}(m^3/s)$	$Q_{ts}(m^3/s)$
0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
0.10	0.05	0.63	4.73	5.00
0.13	0.10	0.83	9.45	9.73
0.18	0.20	1.14	18.90	19.18
0.23	0.40	1.46	37.81	38.08
0.28	0.60	1.78	56.71	56.99
0.33	0.80	2.10	75.62	75.89
0.36	0.95	2.29	89.79	90.07
0.40	1.00	2.54	94.52	94.79
0.49	0.95	3.11	89.79	90.07
0.60	0.80	3.81	75.62	75.89
0.78	0.60	4.95	56.71	56.99
1.07	0.40	6.79	37.81	38.08
1.80	0.20	11.43	18.90	19.18
2.60	0.10	16.51	9.45	9.73
3.20	0.05	20.32	4.73	5.00
3.90	0.00	24.76	0.00	0.27

表 3-5 P=0.2%校核洪水过程线成果表

x	y	$t_j(h)$	$Q'_{ij}(m^3/s)$	$Q_{ij}(m^3/s)$
0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
0.10	0.05	0.61	6.93	7.20
0.13	0.10	0.80	13.85	14.13
0.18	0.20	1.11	27.70	27.98
0.23	0.40	1.41	55.41	55.68
0.28	0.60	1.72	83.11	83.39
0.33	0.80	2.03	110.82	111.09
0.36	0.95	2.21	131.59	131.87
0.40	1.00	2.46	138.52	138.79
0.49	0.95	3.01	131.59	131.87
0.60	0.80	3.69	110.82	111.09
0.78	0.60	4.80	83.11	83.39
1.07	0.40	6.58	55.41	55.68
1.80	0.20	11.07	27.70	27.98
2.60	0.10	15.98	13.85	14.13
3.20	0.05	19.67	6.93	7.20
3.90	0.00	23.98	0.00	0.27

$$Q_t = yQ \quad (3-16)$$

$$t = xT_p \quad (3-17)$$

式中： Q'_{ts} 、 Q'_{tj} 为未包括基流的设计与校核洪水过程线流量坐标；

Q_{ts} 、 Q_{tj} 为包括基流的设计与校核洪水过程线的流量坐标；

x 、 y 相对坐标。

设计与校核的洪水过程线如图 3-1 所示：




图 3-1 设计、校核洪水过程线成果图

3.1.3 推求特性曲线

(1) 水位面积曲线

在91卫图助手软件中可下载得到设计坝址流域的DEM数据，再利用GlobalMapper可实现对坝址区域的等高线图的绘制，再进行输出可得到格式为DWG的cad坝址处等高线图。

坝址处库底高程为 322 m，通过比例换算可以得出水位-面积关系表、水位-面积关系曲线图分别如表 3-6、图 3-2 所示。

表 3-6 水位-面积关系表

水位 (m)	面积 (10 ⁴ m ²)	水位 (m)	面积 (10 ⁴ m ²)
322	0	348	7.91
323	0.03	349	8.64
324	0.07	350	9.3
325	0.1	351	9.99
326	0.18	352	10.41
327	0.3	353	11.16
328	0.4	354	11.94
329	0.54	355	12.75
330	0.71	356	13.59
331	0.89	357	14.76
332	1.11	358	15.66

续表 3-6 水位-面积关系表水位面积关系表

水位 (m)	面积 (10 ⁴ m ²)	水位 (m)	面积 (10 ⁴ m ²)
333	1.34	359	16.6
334	1.63	360	17.56
335	1.88	361	18.56
336	2.18	362	19.59
337	2.5	363	20.65
338	2.85	364	21.74
339	3.42	365	22.87
340	3.81	366	24.03
341	4.23	367	25.22
342	4.68	368	26.44
343	5.15	369	27.7
344	5.65	370	29.23
345	6.17	371	29.82
346	6.72	372	30.72
347	7.5	373	31.83




图 3-2 水位-面积关系图

(2) 水位库容关系图

根据公式(3-18)、(3-19)可得到水位库容关系表与图，如表 3-7、图 3-3 所示。

$$\Delta V = \frac{\Delta Z}{3} (F_1 + \sqrt{F_1 + F_2} + F_2) \tag{3-18}$$

$$V = \sum_{Z_0}^Z \Delta V \tag{3-19}$$

式中：ΔV为相邻等高线间的水层容积，10⁴ m³；

ΔZ为相邻等高线间的高程差，m；

F 为相邻等高线包括的水库水面面积， m^2 ；

V 为每一水位水库容积， $10^4 m^3$ 。

表 3-7 水位-库容关系表

水位	库容 ($10^4 m^3$)	水位 (m)	库容 ($10^4 m^3$)
322	0.00	348	28.27
323	0.05	349	31.05
324	0.23	350	34.09
325	0.54	351	37.42
326	0.96	352	41.01
327	1.60	353	44.84
328	2.35	354	49.00
329	3.14	355	53.66
330	4.00	356	58.83
331	4.95	357	64.44
332	5.97	358	70.34
333	7.04	359	76.50
334	8.13	360	82.83
335	9.22	361	89.30
336	10.30	362	95.92
337	11.39	363	102.68
338	12.48	364	109.58
339	13.57	365	116.62
340	14.66	366	123.78
341	15.75	367	131.07
342	16.89	368	138.45
343	18.19	369	145.87
344	19.71	370	153.31
345	21.48	371	160.79
346	23.49	372	168.29
347	25.76	373	175.82




图 3-3 水位-库容关系图

3.1.4 泥沙量计算

由于设计流域缺乏实际测量的泥沙量数据，故采用公式法来计算年输沙量。

(1) 计算悬移质输沙量

通过《四川省多年平均悬移质输沙模数等值线图》，可知库区多年平均输沙模数 $q=446 \text{ t/km}^2$ 。

根据公式(3-20)计算设计流域悬移质年输沙量。

$$G = qF \quad (3-20)$$

$$G = 446 \times 10.34 = 4611.64 \text{ t}$$

式中： G 为年悬移质输沙量， t ；

q 为悬移质年输沙模数， t/km^2 ；

(2) 计算泥沙年平均淤积总量

按照山区推移质输沙量占悬移质输沙量的10%~30%，本设计选取 20%。泥沙容重选一般为 $1.2\sim 1.7 \text{ t/m}^3$ ，实际工作常采用 $1.2\sim 1.4 \text{ t/m}^3$ ，本设计选取 1.3 t/m^3 ，根据公式(3-21)计算泥沙年平均淤积总量。

$$W = \frac{1}{\gamma} G(1 + P) \quad (3-21)$$

$$W = \frac{1}{1.3} \times 4611.64 \times (1 + 0.2) = 4256.90 \text{ m}^3$$

式中： W 为水库泥沙年平均淤积总量， m^3 ；

γ 为泥沙容重， t/m^3 ；

P 为推移质占悬移质的百分比。

3.1.5 确定死水位

死水位以下的库容一般用于容纳水库泥沙、抬高坝前水位和库内水深，因此死水位主要考虑水库泥沙淤积及供水等因素^[10]，水库运行时间按照50年考虑，此期间总淤积量为 $21.2845 \times 10^4 m^3$ ，查水位-库容曲线可知水库50年淤沙高程为344.89 m，拟定库区死库容为 $22 \times 10^4 m^3$ ，查水位库容曲线可得死水位为345.26 m。

3.1.6 确定正常蓄水位

根据坝址处的实际情况，拟定正常蓄水位分别为353 m（方案I）、354 m（方案II）、355 m（方案III）三种方案如表3-8所示。

表 3-8 正常蓄水位方案表

正常蓄水位（m）	投资（万元）	供水保障率（%）	灌溉保证率（%）
353	3863	98.16	61.33
354	4659	99.57	79.46
355	5934	99.89	86.84

综合多方面比较，本设计最终选取方案II，即取正常蓄水位为354 m。

3.1.7 确定防洪限制水位

由于本设计坝址下游为防洪低需求区且几乎无居民居住，因此可不设防洪限制水位，坝体泄水方式为开敞式溢流。故拟定防洪限制水位与正常蓄水位相同，为354 m。

3.2 调洪计算

鉴于坝址下游区域无防洪要求，同时结合当地水资源匮乏的实际情况，本工程设计方案采用开敞式溢流泄洪方式。该方案既能充分发挥水库的调峰补枯功能，又可有效简化运行管理程序。调洪计算以正常蓄水位354 m作为起调水位。

工程设计采用坝顶溢流形式，选用开敞式实用堰结构。初拟溢流堰总净宽为12 m，共设置2个泄流表孔，单孔净宽6 m，一个空口间的闸墩宽为3 m，两侧边墩宽度2 m，溢流坝段总长度19 m。所有表孔均不设置控制闸门，堰顶高程与正常蓄水位354 m保持一致。

根据溢流堰形式，由公式(3-22)计算下泄流量。

$$Q = Cm\varepsilon\sigma_s B\sqrt{2g}H_w^{3/2} \quad (3-22)$$

式中：Q为流量， m^3/s ；

m为流量系数，取 0.502；

C为上游坡面影响修正系数，取 1.0；

ε 为侧收缩系数，取 0.90；

g为重力加速度， $9.81 m/s^2$ ；

B为溢流堰净宽，为 12 m；

σ_s 为淹没系数，取 1.0；

H_w 为计入行进流速的堰上总水头，等于库水位减去堰顶高程，m。

计算成果如表 3-9、图 3-4 所示。

表 3-9 水位-下泄流量关系表

水位(m)	堰顶水头(m)	下泄流量(m^3/s)	库容
354	0	0.00	49.00
355	1	24.01	53.66
356	2	67.92	58.83
357	3	124.78	64.44
358	4	192.12	70.34
359	5	268.49	76.50
360	6	352.94	82.83
361	7	444.76	89.30
362	8	543.39	95.92
363	9	648.40	102.68




图 3-4 水位-下泄流量关系图

(1) 设计洪水调洪计算。

拟定调洪时段为 0.5 h，使用试算法来进行下泄流量的推求，最终得到结果如附表 A-1 所示。调洪结果如图 3-5 所示。




图 3-5 设计洪水调洪计算成果图

(2) 校核洪水调洪计算。与设计洪水调洪计算相同，成果如附表 A-2、图 3-6 所示。




图 3-6 校核洪水调洪计算成果图

将上述计算成果汇总于表 3-10。

表 3-10 调洪计算成果

P (%)	对应历时 (h)	最大下泄流量(m ³ /s)	水位高程 (m)
2	3.05	90.55	356.396
0.2	2.9	133.25	357.124

3.3 其余水位确定

3.3.1 设计洪水位

根据调洪演算的结果，本设计的设计洪水位为 356.396 m。由水位-库容曲线可查得对应的库容为 $61.06 \times 10^4 \text{ m}^3$ 。

3.3.2 校核洪水位

根据调洪演算的结果，本设计的校核洪水位为 357.124 m。根据水位-库容曲线可查得对应库容为 $65.17 \times 10^4 \text{ m}^3$ 。

3.4 下游水位确定

假定河道断面为梯形，根据谢才公式（3-23）、（3-24），可计算得到本设计在正常蓄水位、设计洪水位和校核洪水位三种特征水位的下游水位。

$$Q = Ac\sqrt{RJ} \quad (3-23)$$

$$c = \frac{R^{1/6}}{n} \quad (3-24)$$

式中：Q为通过下游断面的流量， m^3/s ；

A为过水断面面积， m^2 ；

R为河道水力半径，m；

n为河道糙率，取0.05；

J为水力梯度，°。

其中各要素可分别由公式(3-25)、(3-26)、(3-27)计算：

$$A = (b + mh) \quad (3-25)$$

$$\chi = b + 2h\sqrt{1 + m^2} \quad (3-26)$$

$$R = A/\chi = h/2 \quad (3-27)$$

式中：b为断面底宽，m；

χ 为河道湿周，m；

h为相应水位的下游水深，m；

m 为边坡系数。

为便于计算，可将上述公式简化为公式(3-28)：

$$Q = (2\sqrt{1+m^2} - m) \frac{h^2}{n} \left(\frac{h}{2}\right)^{2/3} J^{1/2} \quad (3-28)$$

已知正常蓄水位的下泄流量为 0.27 m³/s、设计洪水位的下泄流量为 90.55 m³/s、校核洪水位的下泄流量为 133.25 m³/s，计算可得下游水位分别为 322.33 m、324.57 m 和 325.72 m。成果如表 3-11 所示。

表 3-11 特征水位所对应下游水位

特征水位	上游水位(m)	下游水位(m)
正常蓄水位	354.000	322.33
设计洪水位	356.396	324.57
校核洪水位	357.124	325.72

4 非溢流坝段设计

4.1 坝基高程

根据《混凝土重力坝设计规范》（SL319-2018），坝高小于 50 m 时，大坝可建立在弱风化层中部至上部基岩上，两岸地形较高部位的坝段，可适当放宽。坝轴线所在地河床高程为 322 m，坝址所在区域覆盖层厚度较薄，开挖到弱风化层深度约为 2 m，故拟定大坝基础最低高程 320 m。

4.2 坝顶高程

4.2.1 安全超高

根据《混凝土重力坝设计规范》（SL319-2018），坝顶高程应该高于水库的最高静水位高程。且上游防浪墙顶高程应高于坝顶高程，高差可由公式(4-1)计算，选取两者中值较大者。

$$\Delta h = h_{1\%} + h_z + h_c \tag{4-1}$$

式中：Δh为防浪墙顶至正常蓄水位或校核洪水位的高差，m；

h_{1%}为累计频率 1%的波高，m；

h_z为波浪安全线至正常蓄水位或校核洪水位的高差，m；

h_c为安全加高，m。

（1）安全加高

安全加高 h_c如表 4-1 所示，计算要素可查于表 4-2。

表 4-1 安全加高

相应水位/坝的级别	1 级	2 级	3 级
正常蓄水位	0.7	0.5	0.4
校核洪水位	0.5	0.4	0.3

表 4-2 计算要素取值

计算要素	正常蓄水位	校核洪水位
计算风速 V0 (m/s)	9.83	5.67
吹程 D (m)	232.13	232.13
坝前水深 H (m)	34	37.124
安全超高 h _c (m)	0.4	0.3

（2）波浪要素计算

由于工程区位于丘陵地区，根据《混凝土重力坝设计规范》（SL319-2018），应采用鹤地水库公式进行计算，即公式(4-2)、(4-3)、(4-4)。

$$h_{2\%} = 0.001364V_0^{1.4583}D^{1/3} \quad (4-2)$$

$$L_m = 0.0123V_0D^{1/2} \quad (4-3)$$

$$h_z = \frac{\pi h_l^2}{L} \coth \frac{2\pi H}{L} \quad (4-4)$$

式中： $h_{2\%}$ 为频率为 2%的波高， m ；

V_0 为计算风速， m/s ；

D 为吹程， m ；

L 为波长， m ；

H 为坝前水深， m 。

当 $H \geq L/2$ 时，波浪中心线距离净水面的高度可按公式(4-5)计算

$$h_z = \frac{\pi h_l^2}{L} \quad (4-5)$$

(1) 正常蓄水位时

$$h_{2\%} = 0.001364 \times 9.83^{1.4583} \times 232.13^{1/3} = 0.235m$$

$$L_{zz} = 0.0123 \times 9.83 \times 232.13^{1/2} = 1.842 m$$

由于 $H_z \geq L_z/2$ ，故波浪中心线距离净水面的高度可按公式(4-5)计算。

$$h_{zz} = \frac{\pi \times 0.235^2}{1.842} = 0.094 m$$

通过表 4-3，利用试算法可以得到频率为 1%的波高 $h_{1\%}$ 以及正常蓄水位时的平均波高。

表 4-3 累计频率为 P 的波高 h_p 与平均波高 h_m 的比值

h_m/H_m	$p (\%)$						
	0.10	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	10.00
0.00	2.97	2.42	2.23	2.11	2.02	1.95	1.71
0.10	2.70	2.26	2.09	2.00	1.92	1.87	1.65
0.20	2.46	2.09	1.96	1.88	1.81	1.76	1.59
0.30	2.23	1.93	1.82	1.76	1.70	1.66	1.52
0.40	2.01	1.78	1.68	1.64	1.60	1.56	1.44
0.50	1.80	1.63	1.56	1.52	1.49	1.46	1.37

其中： H_m 为水深， m ；

h_m 为平均波高， m ；

h_p 为累积频率为 P 的波高， m 。

通过试算法求得正常蓄水位时, $h_{1\%z}=0.236\text{ m}$, $h_{mz}=0.104\text{ m}$

$$\Delta h_z = 0.236 + 0.094 + 0.4 = 0.73\text{ m}$$

(2) 校核洪水位时

$$h_{2\%} = 0.001364 \times 5.67^{1.4583} \times 232.13^{1/3} = 0.105\text{ m}$$

$$L_j = 0.0123 \times 5.67 \times 232.13^{1/2} = 1.062\text{ m}$$

由于 $H_j \geq L_j/2$, 故波浪中心线距离净水面的高度可按公式(4-5)计算。

$$h_{zj} = \frac{\pi \times 0.105}{1.0624} = 0.311\text{ m}$$

同上, 得到校核洪水位时, $h_{1\%j}=0.105\text{ m}$, $h_{mj}=0.0466\text{ m}$

$$\Delta h_j = 0.311 + 0.105 + 0.3 = 0.716\text{ m}$$

4.2.2 坝顶高程

防浪墙顶高程 = \max (正常蓄水位 + Δh_z , 校核洪水位 + Δh_j), 考虑到坝顶有交通需求, 拟定防浪墙高度为 1.2 m 。

(1) 正常蓄水位时:

防浪墙顶高程 = 正常蓄水位 + $\Delta h_z = 354 + 0.73 = 354.73\text{ m}$;

坝顶高程 = 防浪墙顶高程 - 防浪墙高度 = $354.73 - 1.2 = 353.53\text{ m}$ 。

(2) 校核洪水位时:

防浪墙顶高程 = 校核洪水位 + $\Delta h_j = 357.124 + 0.716 = 355.936\text{ m}$;

坝顶高程 = 防浪墙顶高程 - 防浪墙高度 = $355.936 - 1.2 = 354.736\text{ m}$ 。

由上述计算可知, 校核洪水位时防浪墙高程大于正常蓄水位时的防浪墙高程, 故取 355.936 m 为防浪墙顶高程, 坝顶高程为 354.736 m 。又因为坝顶高程应该不小于校核洪水位, 所以坝顶高程应取校核洪水位的 357.124 m , 则防浪墙顶高程为 358.324 m 。

4.3 剖面设计

(1) 坝高

通过公式(4-6)可计算坝高。

$$h = H_{\text{坝顶}} - H_{\text{坝基}} \quad (4-6)$$

$$h = 357.124 - 320 = 37.124\text{ m}$$

式中: h 为坝高, m ;

$H_{\text{坝顶}}$ 为坝顶高程, m ;

$H_{\text{坝基}}$ 为坝基高程, m 。

(2) 坝顶宽度

根据《混凝土重力坝设计规范》，坝顶宽度一般为坝高的8%~10%，且不小于 4 m。计算得到坝高的8%~10%，应为 2.970~3.712 m 小于最小要求 4 m。为满足交通和运行管理的需要，顶宽为 6 m。

(3) 坝底宽度

根据《水工设计手册》^[11]，坝底宽度一般为坝高的 0.7~0.9，本设计取 0.8，并根据公式(4-7)可计算坝底宽度。

$$B_{\text{底}} = 0.8h \quad (4-7)$$

$$B_{\text{底}} = 0.8 \times 37.124 = 29.70m$$

式中： h 为坝高， m 。

(4) 折坡点高度

根据《水工设计手册》，一般上游坝坡率 n 取0~0.2，下坝坡率 m 取0.6~0.8。本设计选取上游坝坡值 $n = 0$ ，下游坝坡值 $m = 0.8$ ，则公式(4-8)可计算折坡点高度。

$$h_{\text{折}} = \frac{B_{\text{顶}}}{m} \quad (4-8)$$

$$h_{\text{折}} = \frac{6}{0.8} = 7.5 m$$

式中： $h_{\text{折}}$ 为折坡点高度， m ；

$B_{\text{顶}}$ 为坝顶宽度， m ；

m 为下游坝坡率。

(5) 坝体断面

剖面几何参数如下表 4-4 所示，剖面基本形式如图 4-1 所示：

表 4-4 剖面几何参数

坝高(m)	坝顶宽(m)	坝底宽(m)	坝坡值	折坡点上部高度(m)
37.124	6	29.70	0.8	7.5




图 4-1 坝体剖面形态示意图(单位: m)

5 非溢流坝段抗滑稳定及应力计算

混凝土重力坝设计需确保坝体在各类荷载下保持稳定，防止滑动和倾覆。抗滑稳定分析需计算坝基面或软弱面的安全系数。设计要求为，基本荷载组合下，坝基面最大垂直应力应小于地基允许压应力且大于零；下游面最大主压应力不超过混凝土允许值，上游面最小主压应力须大于零^[12]。本设计计算基本组合（正常蓄水位、设计洪水位）和特殊组合（校核洪水位、地震）下的抗滑稳定及应力。由于坝基岩体完整，无深层滑动风险，故以坝基面为计算截面进行验算。荷载计算参数见表 5-1。

表 5-1 荷载计算基本资料

参数	取值
混凝土容重（kN/m³）	24
水的容重（kN/m³）	9.81
设计洪水位（m）	356.396
校核洪水位（m）	357.124
正常蓄水位（m）	354.000
死水位（m）	345.26
河床基岩面高程（m）	320
坝基与基岩的抗剪断摩擦系数	0.7
坝基与基岩的抗剪断凝聚力（MPa）	0.5
地震设计烈	VI

5. 1 荷载计算

5.1.1 自重计算

坝体分块如图 5-1 所示，根据公式(5-1)计算。




图 5-1 坝体分块示意图

$$W = V\gamma_c$$

(5-1)

式中：W为自重，kN；

V 为体积, m^3 ;

γ_c 为混凝土容重, kN/m^3 。

I区:

$$W_1 = 24 \times (6 \times 37.124) = 5345.86kN$$

II区:

$$W_2 = 24 \times (29.78 - 6) \times (37.124 - 7.5) \div 2 = 8453.50kN$$

总自重:

$$W = W_1 + W_2 = 5345.86 + 8453.50 = 13799.36kN$$

5.1.2 静水压力计算

静水压力通常分为水平水压力和垂直水压力。可根据公式(5-2)计算。

$$P_H = \frac{1}{2} \gamma_w H^2 \quad (5-2)$$

式中: P_H 为水平静水压力, kN ;

γ_w 为水的容重, kN/m^3 ;

H 为水位, m 。

(1) 正常蓄水位

上游水平水压力:

$$P_{Hzs} = \frac{1}{2} \times 9.81 \times (354 - 320)^2 = 5670.18kN$$

下游水平水压力:

$$P_{Hzs} = \frac{1}{2} \times 9.81 \times 2.33^2 = 26.629kN$$

上游垂直水压力:

$$P_{vzs} = 0kN$$

下游垂直水压力:

$$P_{vzs} = \frac{1}{2} \times 9.81 \times (2.33)^2 \times 0.8 = 21.303kN$$

(2) 设计洪水位

上游水平水压力:

$$P_{Hss} = \frac{1}{2} \times 9.81 \times (356.396 - 320)^2 = 6497.501kN$$

下游水平水压力:

$$P_{Hss} = \frac{1}{2} \times 9.81 \times 4.57^2 = 102.440\text{kN}$$

上游垂直水压力:

$$P_{vss} = 0\text{kN}$$

下游垂直水压力:

$$P_{vsx} = \frac{1}{2} \times 9.81 \times 4.57^2 \times 0.8 = 81.952\text{kN}$$

(3) 校核洪水位

上游水平水压力:

$$P_{Hjs} = \frac{1}{2} \times 9.81 \times (357.124 - 320)^2 = 6760.029\text{kN}$$

下游水平水压力:

$$P_{Hjs} = \frac{1}{2} \times 9.81 \times 5.72^2 = 160.484\text{kN}$$

上游垂直水压力:

$$P_{vjs} = 0\text{kN}$$

下游垂直水压力:

$$P_{vjx} = \frac{1}{2} \times 9.81 \times 5.72^2 \times 0.8 = 128.387\text{kN}$$

5.1.3 渗透水扬压力

本设计于坝基处设有防渗帷幕与排水孔，其中防渗帷幕距上游坝面为水头的 1/15~1/25，即 2.47~3.71 m 且不小于 2 m，本设计取防渗帷幕距离上游坝面 3 m，故其距下游坝面应为 26.70 m，渗透压力强度系数 α 取0.25。扬压力分布如图 5-2 所示，根据公式(5-3)计算。




图 5-2 扬压力分布图

$$U = \gamma_w A \quad (5-3)$$

式中：\$U\$ 为渗透压力，kN；

\$A\$ 为面积，m²。

(1) 正常蓄水位

上游水深 \$H_1=354-320=34.00\$ m，下游水深 \$H_2=322.33-320=2.33\$ m，上下游水位差 \$H=H_1-H_2=354-322.33=30.67\$ m

$$U_{z1} = 9.81 \times 29.70 \times 2.33 = 678.862 \text{ kN}$$

$$U_{z2} = 9.81 \times 0.25 \times 30.67 \times 3 = 225.580 \text{ kN}$$

$$U_{z3} = 9.81 \times 3 \times 0.5 \times (34 - 2.33 - 0.25 \times 30.67) = 354.935 \text{ kN}$$

$$U_{z4} = 9.81 \times 30.67 \times 0.25 \times 26.70 \times 0.5 = 1004.830 \text{ kN}$$

(2) 设计洪水位

上游水深 \$H_1=356.396-320=36.396\$ m，下游水深 \$H_2=324.57-320=4.57\$ m，上下游水位差 \$H=H_1-H_2=356.396-324.57=31.826\$ m

$$U_{s1} = 9.81 \times 29.70 \times 4.57 = 1331.501 \text{ kN}$$

$$U_{s2} = 9.81 \times 0.25 \times 31.826 \times 2 = 156.106 \text{ kN}$$

$$U_{s3} = 9.81 \times 2 \times 0.5 \times (36.396 - 4.57 - 0.25 \times 31.826) = 234.160 \text{ kN}$$

$$U_{s4} = 9.81 \times 31.826 \times 0.25 \times 26.70 \times 0.5 = 1042.011 \text{ kN}$$

(3) 校核洪水位上游水深 \$H_1=357.124-320=37.124\$ m，下游水深 \$H_2=325.72-320=5.72\$ m

m, 上下游水位差 $H = H_1 - H_2 = 357.124 - 325.72 = 31.404$ m

$$U_{j1} = 9.81 \times 29.70 \times 5.72 = 1666.562 \text{ kN}$$

$$U_{j2} = 9.81 \times 0.25 \times 31.404 \times 2 = 230.970 \text{ kN}$$

$$U_{j3} = 9.81 \times 2 \times 0.5 \times (37.124 - 5.72 - 0.25 \times 31.404) = 346.454 \text{ kN}$$

$$U_{j4} = 9.81 \times 31.404 \times 0.25 \times 29.70 \times 0.5 = 1027.815 \text{ kN}$$

5.1.4 浪压力

根据 4.2.2 高差计算可得: $h_{z1\%} = 0.236$ m, $h_{z1} = 0.104$ m, $L_z = 1.842$ m; $h_{s1\%} = 0.236$ m, $h_{s1} = 0.104$ m, $L_s = 1.842$ m; $h_{1\%j} = 0.105$ m, $h_{zj} = 0.311$ m, $L_j = 1.062$ m。根据公式(5-4)可计算坝面浪压力。

$$P_l = \frac{1}{4} \gamma_w L_j (h_{1\%} + h_z) \quad (5-4)$$

式中: P_l 为波浪压力, kN。

(1) 正常蓄水位

$$P_{l_z} = \frac{1}{4} \times 9.81 \times 1.842 \times (0.236 + 0.104) = 1.536 \text{ kN}$$

(2) 设计洪水位

$$P_{l_s} = \frac{1}{4} \times 9.81 \times 4.104 \times (0.488 + 0.18) = 1.536 \text{ kN}$$

(3) 校核洪水位

$$P_{lj} = \frac{1}{4} \times 9.81 \times 1.062 \times (0.105 + 0.311) = 1.083 \text{ kN}$$

5.1.5 泥沙压力

单宽坝段泥沙总压力一般按式(5-5)计算

$$P_s = \frac{1}{2} \gamma_{sb} h_s^2 \tan^2 \left(45^\circ - \frac{\phi_s}{2} \right) \quad (5-5)$$

式中: P_s 为坝面单宽的水平泥沙压力, kN/m, 合力在 1/3 淤沙高度处;

γ_{sb} 为淤沙的浮容重, kN/m³, 取 8.00 kN/m³;

h_s 为坝前泥沙淤积厚度, m, $344.89 - 318 = 26.89$ m;

ϕ_s 为淤沙的内摩擦角, 取 18°

$$P_s = \frac{1}{2} \times 8 \times 26.89^2 \times \tan^2 \left(45^\circ - \frac{18^\circ}{2} \right) = 1526.550 \text{ kN}$$

5.1.6 冰压力

坝址所在区域最冷月份为 1 月, 平均气温 7.5°C 。由于坝址区域气候条件温和, 水流

不会发生冻结或形成表面冰层，因此本设计不考虑冰压力。

5.1.7 地震荷载

坝址所在区域设计地震烈度为Ⅵ度，对于设计地震烈度低于 8 度且坝高小于 70 m 的重力坝，可采用静力法，一般情况下可以只考虑顺河流方向的水平地震作用^[13]。将大坝按照图 5-3 分为两块计算水平地震惯性力。




图 5-3 坝体分块

质点*i*的动态分布系数如公式(5-6)计算，坝体各高程质点*i*的水平地震惯性力如公式(5-6)计算。计算结果如表(4-5)所示。

$$\alpha_i = 1.4 \frac{1+4(h_i/H)^4}{1+4 \sum_{j=1}^n \frac{G_{Ej}}{G_E} (h_j/H)^4} \quad (5-6)$$

$$F_i = K_H \xi \alpha_i G_{Ei} \quad (5-7)$$

式中： α_i 为质点*i*的动态分布系数；

*n*为坝体计算质点总数；

*H*为坝高，*m*；

h_i、*h_j*为质点*i*、*j*的高度，*m*；

G_{Ei}、*G_{Ej}*为集中在质点*i*、*j*的重力作用标准值，*kN*；

*G_E*为重力坝总重力作用的标准值，*kN*；

*K_H*为水平地震系数，本设计取0.05；

ξ 为地震作用的效应折减系数，取0.25。

计算每个分块的质点高度：

$$h_1 = \frac{37.124}{2} = 18.562 \text{ m}$$

$$h_2 = \frac{29.624}{3} = 9.875 \text{ m}$$

计算每个分块的重力作用标准值：

$$G_{E1} = \gamma_c A_1 = 24 \times 6 \times 37.124 = 5345.856 \text{ kN}$$

$$G_{E2} = \gamma_c A_2 = 24 \times (29.70 - 6) \times 30.25 \times 0.5 = 8603.1 \text{ kN}$$

$$G_E = G_{E1} + G_{E2} = 5345.856 + 8603.1 = 13948.956 \text{ kN}$$

$$\frac{G_{E1}}{G_E} \left(\frac{h_1}{H} \right)^4 = \frac{5345.856}{13948.956} \times \left(\frac{18.562}{37.124} \right)^4 = 0.024$$

$$\frac{G_{E2}}{G_E} \left(\frac{h_2}{H} \right)^4 = \frac{8603.1}{13948.956} \times \left(\frac{9.875}{37.124} \right)^4 = 0.003$$

$$\sum_{j=1}^n \frac{G_{Ej}}{G_E} \left(\frac{h_j}{H} \right)^4 = 0.024 + 0.003 = 0.027$$

计算每一块质点的动态分布系数：

$$\alpha_1 = 1.4 \times \frac{1 + 4(18.562/37.124)^4}{1 + 4 \times 0.027} = 1.579$$

$$\alpha_2 = 1.4 \times \frac{1 + 4(9.875/37.124)^4}{1 + 4 \times 0.027} = 1.288$$

计算水平地震惯性力：

$$F_1 = 0.05 \times 0.25 \times 1.579 \times 5345.856 = 105.52 \text{ kN}$$

$$F_2 = 0.05 \times 0.25 \times 1.288 \times 8603.1 = 138.51 \text{ kN}$$

表 5-2 各质点水平地震惯性力结果表

质点	高度(m)	重力作用标准值(kN)	动态分布系数	地震惯性力(kN)
I	18.562	5345.856	1.579	105.52
II	9.875	8603.1	1.288	138.51

整体水平地震惯性力由式(5-8)计算

$$F = F_1 + F_2 \quad (5-8)$$

$$F = 105.52 + 138.51 = 244.03 \text{ kN}$$

地震时，可根据公式(5-9)计算地震动水压力强度

$$\bar{P}_y = K_H \xi \Psi(y) \gamma_w H_1 \quad (5-9)$$

式中： $\Psi(y)$ 为水深 y 处的地震动水压力分布系数，见表；

γ_w 为水的容重， kN/m^3 ；

H_1 为坝前总水深， m ，正常蓄水位时， $H=35 \text{ m}$ 。

表 5-3 水深 y 处的地震动水压力分布系数

y/H_1	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1
$\psi(y)$	0.00	0.43	0.58	0.68	0.74	0.76	0.76	0.75	0.71	0.68	0.67

根据公式(5-10)计算总地震动水压力:

$$P_0 = 0.65K_H\xi\gamma_W H_1^2 \quad (5-10)$$

式中: P_0 为地震动水压力, kN;

$$P_0 = 0.65 \times 0.05 \times 0.25 \times 9.81 \times 34^2 = 92.14 \text{ kN}$$

作用点位于水面以下 $0.54H_1$ 处, 即水面以下 18.36 m 处。

5.2 荷载组合

本设计荷载组合如表 5-4 所示, 荷载计算值如表 5-5 所示。

表 5-4 荷载组合表

荷载组合	计算工况	自重	静水压力	浪压力	扬压力	泥沙压力	冰压力	地震荷载
基本组合	正常蓄水位	√	√	√	√	√	—	—
	设计洪水位	√	√	√	√	√	—	—
特殊组合	校核洪水位	√	√	√	√	√	—	—
组合	正常蓄水位+地震	√	√	√	√	√	—	√

表 5-5 荷载计算值表 (单位: kN)

荷载		正常蓄水位	设计洪水位	校核洪水位	正常蓄水位+地震
自重	W	13799.36	13799.36	13799.36	13799.36
静水压力	P_{H1}	5670.18	6497.501	6760.029	5670.18
	P_{H2}	26.629	102.440	160.484	26.629
	P_{v1}	0.000	0.000	0.000	0.000
	P_{v2}	21.303	81.952	128.387	21.303
扬压力	U_1	678.862	1331.501	1666.562	678.862
	U_2	255.580	156.106	230.970	255.580
	U_3	354.935	234.160	346.454	354.935
	U_4	1004.830	1042.011	1027.815	1004.830
浪压力	P_1	1.536	1.536	1.083	1.536
泥沙压力	P_s	1526.550	1526.550	1526.550	1526.550
地震惯性力	F_i	—	—	—	234.997
地震动水压力	P_0	—	—	—	92.14

将各种情况的荷载计算汇总于表 5-6、表 5-7、表 5-8 和表 5-9。

表 5-6 正常蓄水位荷载计算值表

荷载		方向	计算值
自重	$W1$	↓	5345.86
	$W2$	↓	8453.50
	P_{H1}	→	5670.18
静水压力	P_{H2}	←	26.629
	P_{v1}	↓	0.000
	P_{v2}	↓	21.303
	U_1	↑	678.862
扬压力	U_2	↑	255.580
	U_3	↑	354.935
	U_4	↑	1004.830
浪压力	P_1	→	1.536
泥沙压力	P_s	→	1526.550
地震惯性力	F_i	→	—
地震动水压力	P_0	→	—

表 5-7 设计洪水位荷载计算值表

荷载		方向	计算值
自重	$W1$	↓	5345.86
	$W2$	↓	8453.50
	P_{H1}	→	6497.501
静水压力	P_{H2}	←	102.440
	P_{v1}	↓	0.000
	P_{v2}	↓	81.952
	U_1	↑	1331.501
扬压力	U_2	↑	156.106
	U_3	↑	234.160
	U_4	↑	1042.011
浪压力	P_1	→	1.536
泥沙压力	P_s	→	1526.550
地震惯性力	F_i	→	—
地震动水压力	P_0	→	—

表 5-8 校核洪水位荷载计算值表

荷载		方向	计算值
自重	$W1$	↓	5345.86
	$W2$	↓	8453.50
	P_{H1}	→	6760.029
静水压力	P_{H2}	←	160.484
	P_{v1}	↓	0.000
	P_{v2}	↓	128.387
	U_1	↑	1666.562
扬压力	U_2	↑	230.970
	U_3	↑	346.454
荷载		方向	计算值
	U_4	↑	1027.815
浪压力	P_1	→	1.083
泥沙压力	P_s	→	1526.550
地震惯性力	F_i	→	—
地震动水压力	P_0	→	—

表 5-9 正常蓄水位+地震荷载计算值表

荷载		方向	计算值
自重	$W1$	↓	5670.18
	$W2$	↓	26.629
	P_{H1}	→	0.000
静水压力	P_{H2}	←	21.303
	P_{v1}	↓	678.862
	P_{v2}	↓	255.580
	U_1	↑	354.935
扬压力	U_2	↑	1004.830
	U_3	↑	1.536
	U_4	↑	1526.550
浪压力	P_1	→	5670.18
泥沙压力	P_s	→	26.629
地震惯性力	F_1	→	234.997
地震动水压力	P_0	→	92.14

各水位荷载分别由式(5-11)、(5-12)、(5-13)计算总铅直力、总水平力和扬压力。

$$\sum W = W_1 + W_2 + P_{v1} + P_{v2} \quad (5-11)$$

$$\sum P = P_{H1} - P_{H2} + P_1 + P_s \quad (5-12)$$

$$U = U_1 + U_2 + U_3 + U_4 \quad (5-13)$$

(1) 正常蓄水位时

计算总铅直力:

$$\sum W = 5345.86 + 8453.50 + 0.000 + 21.303 = 13820.66 \text{ kN}$$

计算总水平力:

$$\sum P = 5670.18 - 26.629 + 1.536 + 1526.550 = 7189.59 \text{ kN}$$

计算总扬压力:

$$U = 678.862 + 255.580 + 354.935 + 1004.830 = 2294.21 \text{ kN}$$

(2) 设计洪水位时

计算总铅直力:

$$\sum W = 5345.86 + 8453.50 + 0.000 + 6.941 = 13882.31 \text{ kN}$$

计算总水平力:

$$\sum P = 5670.18 - 8.676 + 1.536 + 1526.550 = 7923.15 \text{ kN}$$

计算总扬压力:

$$U = 1331.501 + 156.106 + 234.160 + 1042.011 = 2763.778 \text{ kN}$$

(3) 校核洪水位时

计算总铅直力:

$$\sum W = 5345.86 + 8453.50 + 0.000 + 128.387 = 13927.75 \text{ kN}$$

计算总水平力:

$$\sum P = 6760.029 - 160.484 + 1.083 + 1526.550 = 8127.18 \text{ kN}$$

计算总扬压力:

$$U = 1666.562 + 230.970 + 346.454 + 1027.815 = 3271.80 \text{ kN}$$

(4) 正常蓄水位+地震时

计算总铅直力:

$$\sum W = 5345.86 + 8453.50 + 0.000 + 21.303 = 13820.66 \text{ kN}$$

计算总水平力:

$$\sum P = 5670.18 - 26.629 + 1.536 + 1526.550 + 234.997 + 92.14 = 7516.727 \text{ kN}$$

计算总扬压力:

$$U = 678.862 + 255.580 + 354.935 + 1004.830 = 2294.21 \text{ kN}$$

5.3 坝基面抗滑稳分析

本设计采用单一安全系数法进行坝体抗滑稳定计算,以评估建基面的稳定性条件。
采用抗剪断强度公式(5-14)进行验算。

$$K_s' = \frac{f(\sum W - U) + c'A}{\sum P} \quad (5-14)$$

式中: $\sum W$ 为接触面以上总铅直力, kN;

$\sum P$ 为接触面以上总水平力, kN;

U 为作用在接触面以上的扬压力, kN;

A 为坝体与坝基连结面的面积, m^2 , 取单宽计算 $A = 29.70 m^2$;

c' 为抗剪断凝结力, Mpa, 在0.3~1.5 Mpa之间, 本设计取0.6;

f 为抗剪断摩擦系数, 在0.7~1.5之间, 本设计取0.7;

K_s' 为抗滑稳定安全系数, 基本荷载组合时为3; 特殊组合时为2.5; 特殊荷载时为2.3。

(1) 基本组合

计算正常蓄水位抗滑稳定安全系数:

$$K_s' = \frac{0.7 \times (13820.66 - 2294.21) + 600 \times 29.70}{7171.64} = 3.610$$

$K_s' = 3.610 > 3.0$ ，满足《混凝土重力坝设计规范》（SL319-2018）的设计要求；

计算设计洪水位抗滑稳定安全系数：

$$K_s' = \frac{0.7 \times (13881.31 - 2763.78) + 600 \times 29.70}{7923.15} = 3.231$$

$K_s' = 3.231 > 3.0$ ，满足《混凝土重力坝设计规范》（SL319-2018）的设计要求；

（2）特殊组合

计算校核洪水位抗滑稳定安全系数：

$$K_s' = \frac{0.7 \times (13927.75 - 3271.80) + 600 \times 29.70}{8127.18} = 3.110$$

$K_s' = 3.110 > 2.5$ ，满足《混凝土重力坝设计规范》（SL319-2018）的设计要求；

（3）特殊荷载

计算地震时抗滑稳定安全系数：

$$K_s' = \frac{0.7 \times (13820.66 - 2294.21) + 600 \times 29.70}{7516.727} = 3.444$$

$K_s' = 3.444 > 2.3$ ，满足《混凝土重力坝设计规范》（SL319-2018）的设计要求。

由上述计算可知，在各种荷载组合下，坝体抗滑稳定系数均满足设计要求，故坝体设计合理。

5.4 坝基面应力计算

应力分析应选取坝体最不利工况进行，因此仅需计算校核洪水位和特殊荷载组合两种工况。建立坐标系时以坝踵为原点，水平向右、竖直向下为正方向，弯矩则以逆时针方向为正。校核洪水位时各荷载力臂计算方法如表 5-10 所示。

表 5-10 各荷载力臂计算方法

相应荷载	力臂计算公式
W_1	$(B_{\text{坝底}}/2) - (B_{\text{坝顶}}/2)$
W_2	$(B_{\text{坝底}}/2) - ((B_{\text{坝底}} - B_{\text{坝顶}})/3 + B_{\text{坝顶}})$
P_{h1}	$H_{\text{上游水深}}/3$
P_{h2}	$H_{\text{下游水深}}/3$
P_{v1}	—
P_{v2}	$(B_{\text{坝底}}/2) - (H_{\text{下游水深}} m)/3$
U_1	$(B_{\text{坝底}}/2) - (B_{\text{坝底}}/2)$
U_2	$(B_{\text{坝底}}/2) - (B_1/2)$
U_3	$(B_{\text{坝底}}/2) - (2/3 B_1)$
U_4	$(B_{\text{坝底}}/2) - ((B_2/3) + B_1)$
P_1	$H_{\text{上游水深}} + (H_{\text{浪高}}/3)$
P_s	$H_{\text{泥沙}}/3$

水平截面上的正应力。假定 σ_y 按直线分布，可按偏心受压公式(5-15)、(5-16)计算上下游边缘应力：

$$\sigma_{yu} = \frac{\Sigma W}{B} + \frac{6 \Sigma M}{B^2} \quad (5-15)$$

$$\sigma_{yd} = \frac{\Sigma W}{B} - \frac{6 \Sigma M}{B^2} \quad (5-16)$$

式中： σ_{yu} 、 σ_{yd} 为上下游垂直正应力，kPa；

ΣW 为作用于计算截面的全部荷载的铅直分力总和，kN；

ΣM 为作用于计算截面的全部荷载对截面形心轴的力矩，kN·m；

B 为计算截面的宽度，m，29.78 m。

由公式(5-17)、(5-18)计算剪应力：

$$\tau_u = (P_u - P_{uu} - \sigma_{yu})n \quad (5-17)$$

$$\tau_d = (\sigma_{yd} + P_{ud} - P_d)m \quad (5-18)$$

式中： τ_u 、 τ_d 为上下游剪应力，kN；

P_u 、 P_d 为上下游面水压力强度，kPa；

P_{uu} 、 P_{ud} 为上下游边缘扬压力，kPa。

由公式(5-19)、(5-20)计算水平正应力：

$$\sigma_{xu} = (P_u - P_{uu}) - \tau_u n \quad (5-19)$$

$$\sigma_{xd} = (P_d - P_{ud}) + \tau_d m \quad (5-20)$$

式中： σ_{xu} 、 σ_{xd} 为上下游边缘的水平正应力，kPa。

由公式(5-21)、(5-22)计算上下游边缘主应力：

$$\sigma_{1u} = (1 + n^2)\sigma_{yu} - n^2(P_u - P_{uu}) \quad (5-21)$$

$$\sigma_{1d} = (1 + m^2)\sigma_{yd} - m^2(P_d - P_{ud}) \quad (5-22)$$

式中： σ_{1u} 、 σ_{1d} 为上下游边缘主应力，kPa。

坝基面：

上游端水平面不应出现拉应力，即 $\sigma_{yu} > 0$ ；下游端最大铅直正应力不应超过坝基容许压应力值，本设计坝基拟采用C20混凝土进行浇筑，其抗压强度标准值18.5 MPa，根据《混凝土重力坝设计规范》（SL319-2018）可得知，基本组合下 $[\sigma_{基}] = 18.5/4 = 4.63$ MPa在特殊组合下 $[\sigma_{基}] = 18.5/3.5 = 5.29$ MPa。

坝体：

上游端坝体最小主应力应不为负值，即 $\sigma_{\min} \geq 0$ ；下游端坝体最大主应力应小于混凝土允许压应力，本设计坝体拟采用C15混凝土进行浇筑，其抗压强度标准值为14.3 MPa，根据《混凝土重力坝设计规范》（SL319-2018）可得知，基本组合下 $[\sigma_{\text{基}}] = 14.3/4 = 3.58 \text{ MPa}$ 特殊组合下 $\sigma_{\max} < [\sigma_{\text{基}}] = 14.3/3.5 = 4.09 \text{ MPa}$ 。

5.4.1 校核洪水位情况

计算得校核洪水位时所形成的力矩如表 5-11 所示。

表 5-11 校核洪水位时各荷载力矩计算表

荷载效应		方向	计算值(kN)	力臂(m)	力矩(kNm)
自重	W_1	↓	5345.86	11.85	63348.43
	W_2	↓	8453.50	0.95	8030.83
静水压力	P_{h1}	→	6760.029	-12.375	-83628.11
	P_{h2}	←	160.484	1.907	306.20
	P_{v1}	↓	0.000	0.00	0.00
扬压力	P_{v2}	↓	128.387	-13.325	-1709.28
	U_1	↑	1666.562	0	0.00
	U_2	↑	230.970	-13.35	-3083.45
	U_3	↑	346.454	-12.85	-4452.93
	U_4	↑	1027.815	-2.95	-3022.05
浪压力	P_l	→	1.083	-37.159	-40.26
泥沙压力	P_s	→	1526.550	-8.963	-13680.20

由表可得，校核洪水位位时 $\sum W = 10655.95 \text{ kN}$ ， $\sum M = -37,930.82 \text{ kN} \cdot \text{m}$

(1) 计算上下游面垂直正应力：

$$\sigma_{yu} = \frac{10655.95}{29.70} + \frac{6 \times (-37930.82)}{29.70^2} = 100.79 \text{ kPa}$$

$$\sigma_{yd} = \frac{10655.95}{29.70} - \frac{6 \times (-37930.82)}{29.70^2} = 616.79 \text{ kPa}$$

(2) 计算压力

由式(5-23)求得上游面水平压力

$$P_u = \gamma_w H_1 + \gamma_{sb} h_s \tan^2(45^\circ - \frac{\phi_s}{2}) \quad (5-23)$$

$$P_u = 9.81 \times 37.124 + 8 \times 26.89 \times \tan^2\left(45^\circ - \frac{18^\circ}{2}\right) = 473.24 \text{ kPa}$$

下游面水平压力

$$P_d = \gamma_w H_2 = 9.81 \times 5.720 = 56.11 \text{ kPa}$$

上游扬压力

$$P_{uu} = \gamma_w H_1 = 9.81 \times 37.124 = 364.06 \text{ kPa}$$

下游扬压力

$$P_{ud} = \gamma_w H_2 = 9.81 \times 5.720 = 56.11 \text{ kPa}$$

(3) 计算上下游坝面剪应力:

$$\tau_u = (473.24 - 364.06 - 100.79) \times 0 = 0 \text{ kPa}$$

$$\tau_d = (616.79 + 56.11 - 56.11) \times 0.8 = 493.43 \text{ kPa}$$

(4) 计算水平正应力

上游坝面水平正应力

$$\sigma_{xu} = (473.24 - 364.06) - 0 = 109.18 \text{ kPa}$$

下游坝面水平正应力

$$\sigma_{xd} = 56.113 - 56.113 + 0.8 \times 493.43 = 394.74 \text{ kPa}$$

(5) 计算上下游边缘主应力:

$$\sigma_{1u} = (1 + 0^2) \times 100.79 - 0^2 \times (473.24 - 364.06) = 100.79 \text{ kPa}$$

$$\sigma_{2u} = 473.24 - 364.06 = 114.052 \text{ kPa}$$

$$\sigma_{1d} = (1 + 0.8^2) \times 616.79 - 0.8^2 \times (56.11 - 56.11) = 1011.53 \text{ kPa}$$

$$\sigma_{2d} = 56.11 - 56.11 = 0 \text{ kPa}$$

由以上计算结果可得:

$$\sigma_{yu} = 100.79 \text{ kPa} > 0$$

$$\sigma_{yd} = 616.79 \text{ kPa} < [\sigma_{\text{基}}] = 18.5/4 = 4.63 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{\text{max}} = 1011.53 \text{ kPa} < [\sigma_{\text{基}}] = 14.30/4 = 3.58 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{2d} = 0 \text{ kPa} > -0.2 \text{ MPa}$$

综上, 在校核洪水位情况下应力分析合理, 满足设计规范要求。

5.4.2 正常蓄水位+地震情况

正常蓄水位+地震时各荷载所形成的力矩如表 5-12 所示

表 5-12 正常蓄水位荷载计算值、力臂以及力矩值

荷载效应		方向	计算值(kN)	力臂(m)	力矩(kNm)
自重	W_1	↓	5345.86	11.85	63349.44
	W_2	↓	8453.50	0.95	8030.83
静水压力	P_{h1}	→	5670.18	-11.333	-64260.15
	P_{h2}	←	26.629	0.777	20.69
	P_{v1}	↓	0.000	0	0
	P_{v2}	↓	21.303	14.073	299.81
扬压力	U_1	↑	678.862	0	0
	U_2	↑	255.580	-13.35	-3411.99
	U_3	↑	354.935	-12.85	-4560.91

续表 5-12 正常蓄水位荷载计算值、力臂以及力矩值

荷载效应		方向	计算值(kN)	力臂(m)	力矩(kNm)
	U_4	↑	1004.830	-2.95	-2964.25
浪压力	P_1	→	1.536	-34.079	-52.34
泥沙压力	P_s	→	1526.550	-8.963	-13682.47
地震惯性力	F_1	→	105.52	-18.562	-1958.66
	F_2	→	138.51	-9.875	-1367.79
地震动水压力	P_0	→	92.14	-18.36	-1692.69

得正常蓄水位+地震情况时 $\sum W = 11526.46 \text{ kN}$, $\sum M = -22250.48 \text{ kN} \cdot \text{m}$

(1) 计算上下游面垂直正应力:

$$\sigma_{yu} = \frac{11526.46}{29.70} + \frac{6 \times (-22250.48)}{29.70^2} = 237.77 \text{ kPa}$$

$$\sigma_{yd} = \frac{11526.46}{29.70} - \frac{6 \times (-22250.48)}{29.70^2} = 538.43 \text{ kPa}$$

(2) 计算压力

由式(5-23)求得上游面水平压力

$$P_u = \gamma_w H_1 + \gamma_{sb} h_s \tan^2 \left(45^\circ - \frac{\phi_s}{2} \right) \quad (5-23)$$

$$P_u = 9.81 \times 34 + 8 \times 26.89 \times \tan^2 \left(45^\circ - \frac{18^\circ}{2} \right) = 447.00 \text{ kPa}$$

下游面水平压力

$$P_d = \gamma_w H_2 = 9.81 \times 2.33 = 22.86 \text{ kPa}$$

上游扬压力

$$P_{uu} = \gamma_w H_1 = 9.81 \times 34 = 333.54 \text{ kPa}$$

下游扬压力

$$P_{ud} = \gamma_w H_2 = 9.81 \times 2.33 = 22.86 \text{ kPa}$$

(3) 计算上下游坝面剪应力:

$$\tau_u = (447.00 - 333.54 - 237.77) \times 0 = 0 \text{ kPa}$$

$$\tau_d = (538.43 + 22.86 - 22.86) \times 0.8 = 430.74 \text{ kPa}$$

(4) 计算水平正应力

上游坝面水平正应力

$$\sigma_{xu} = (447.00 - 333.54) - 0 = 113.46 \text{ kPa}$$

下游坝面水平正应力

$$\sigma_{xd} = 22.86 - 22.86 + 0.8 \times 430.74 = 344.59 \text{ kPa}$$

(5) 计算上下游边缘主应力:

$$\sigma_{1u} = (1 + 0^2) \times 237.77 - 0^2 \times (447.00 - 333.54) = 237.77 \text{ kPa}$$

$$\sigma_{2u} = 447.00 - 333.54 = 113.46 \text{ kPa}$$

$$\sigma_{1d} = (1 + 0.8^2) \times 538.43 - 0.8^2 \times (22.86 - 22.86) = 883.02 \text{ kPa}$$

$$\sigma_{2d} = 22.86 - 22.86 = 0 \text{ kPa}$$

由以上计算结果可得:

$$\sigma_{yu} = 237.77 \text{ kPa} > 0$$

$$\sigma_{yd} = 538.43 \text{ kPa} < [\sigma_{\text{基}}] = 18.5/4 = 4.63 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{\max} = 883.02 \text{ kPa} < [\sigma_{\text{基}}] = 14.30/4 = 3.58 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{2d} = 0 \text{ kPa} > -0.2 \text{ MPa}$$

综上, 在正常蓄水位+地震时应力分析合理, 因此满足设计规范要求。

综合上述所有计算结果可知, 本设计在不同荷载组合下抗滑稳定和应力分析均满足设计要求。

6 溢流坝段设计

6.1 溢流坝段长度

本设计的溢流方案拟定为坝顶溢流，选用开敞式WES型实用堰为溢流堰的堰型。溢流堰的净宽为 12 m，溢流表孔设置为 2 个，每个孔口的宽度为 6 m，单个闸墩宽为 3 m，两侧的边墩宽为 2 m，整个溢流坝段总长为 19 m，所有溢流坝的表孔均不设置闸门。堰顶高程与防洪限制水位 354 m 齐平。

6.2 溢流坝段剖面设计

6.2.1 顶部曲线段

堰顶下游堰面采用三圆弧形式的幂曲线。其中， $R_1=0.5H_d$ ， $R_2=0.2 H_d$ ， $R_3=0.04 H_d$ ， $a=0.175 H_d$ ， $b=0.2818 H_d$ ， $c=0.276 H_d$ 。曲线可按公式(6-1)计算。

$$\frac{y}{H_d} = a \left(\frac{x}{H_d} \right)^b \tag{6-1}$$

式中： H_d 为堰面曲线定型设计水头，m，为堰顶最大作用水头 H_{dmax} 的75%~95%；

x ， y 为以溢流堰顶点为坐标原点的坐标， x 以下游为正， y 以向下为正；

a 、 b 为与上游堰坡有关的指数，取 $a = 0.5$ ， $b = 1.850$ ；

堰顶高程为 354 m，校核洪水位为 357.124 m，则

$$H_{max} = 357.124 - 354 = 3.124 \text{ m}$$

H_d 取 H_{dmax} 的 85%，所以

$$H_d = 0.85 H_{max} = 0.85 \times 3.124 = 2.6554 \text{ m}$$

堰面曲线参数如表 6-1 所示。

表 6-1 堰面曲线参数

参数形式	$R_1(m)$	$R_2(m)$	$R_3(m)$	$a(m)$	$b(m)$	$c(m)$
公式	$0.5H_d$	$0.2H_d$	$0.04H_d$	$0.175H_d$	$0.282H_d$	$0.276H_d$
取值	1.3277	0.5311	0.1062	0.4647	0.7483	0.7329

将以上参数带入公式(6-1)可得式(6-2)

$$y = 0.2180 x^{1.85} \tag{6-2}$$

计算得到坐标值如表 6-2 所示，做出堰顶曲线图如图 6-1 所示。

表 6-2 WES 曲线坐标

x/m	y/m	x/m	y/m
0	0	11	18.40925
0.5	0.060472	12	21.62444
1	0.218002	13	25.0758
2	0.785896	14	28.7605
3	1.663925	15	32.67596
4	2.833156	16	36.81981
5	4.281087	17	41.18983
6	5.998454	18	45.78399
7	7.977943	19	50.60037
8	10.21353	20	55.63717
9	12.70013	21	60.8927




图 6-1 堰顶曲线示意图

6.2.2 中部直线段

溢流坝段中部直线应与WES曲线和反弧段相切，坡度与非溢流坝段的下游坡率坡率0.8相同。对WES曲线方程进行求导，得公式(6-3)。

$$y' = \frac{0.925}{H_d^{0.85}} x^{0.85} \quad (6-3)$$

$y'=1/0.8=1.25$ 时，求得 $x=3.7842$ ，代入原公式可得 $y=2.5569$ ，所以堰顶曲线在点 A

(3.7842, 2.5569) 处与中部直线段相切, 所求直线段的方程为 $y=1.25x-2.17335$ 。

6.2.3 下部反弧段

本设计拟采用挑流消能的方式。挑流鼻坎高程比下游最高水位 H_{max} 高 1~2 m。由公式 (6-4) 计算鼻坎高程:

$$H_{\text{鼻坎}} = H_{\text{max下游水位}} + 1 \sim 2 \quad (6-4)$$

$$H_{\text{鼻坎}} = 325.72 + 1 \sim 2 = 326.72 \sim 327.72 \text{ m}$$

式中: $H_{\text{鼻坎}}$ 为鼻坎高程, m。

本设计选取 327.00 m 为坎顶高程, 挑角 θ 取 25° 。

校核洪水位时对应的下泄流量为 $133.25 \text{ m}^3/\text{s}$, 溢流坝的净宽为 12 m, 单宽流量由式 (6-5) 计算。

$$q = \frac{Q}{B} \quad (6-5)$$

$$q = \frac{133.25}{12} = 11.104 \text{ m}^3/\text{s}$$

流能比由公式 (6-6) 计算。

$$K = \frac{q}{\sqrt{g s_1^{1.5}}} \quad (6-6)$$

$$K = \frac{11.104}{\sqrt{9.81} \times (357.124 - 327.00)^{1.5}} = 0.0214$$

式中: s_1 为校核洪水位与坎顶的高差, 即 $357.124 - 327.00 = 30.124 \text{ m}$;

K 为流能比。

流量系数 φ 由公式 (6-7) 计算。

$$\varphi = \sqrt[3]{1 - \frac{0.055}{K^{0.5}}} \quad (6-7)$$

$$\varphi = \sqrt[3]{1 - \frac{0.055}{0.0214^{0.5}}} = 0.854$$

鼻坎断面处流速 v 由公式 (6-8) 计算, 水深 h 由公式 (6-9) 所示。

$$v = \varphi \sqrt{2g(s_1 - h_1 \cos \theta)} \quad (6-8)$$

$$h_{i+1} = \frac{Q}{Bv} = \frac{q}{\varphi \sqrt{2g(s_1 - h_1 \cos \theta)}} \quad (6-9)$$

式中: h_1 为鼻坎断面水深, m;

q 为单宽流量, m^3/s ;

φ 为流量系数。

$$h_{i+1} = \frac{11.104}{0.854 \times \sqrt{2 \times 9.81 \times (30.124 - h_i \cos 25^\circ)}}$$

利用迭代法计算反弧段高程，反弧段计算结果如表 6-3 所示。

表 6-3 反弧段计算结果表

h_i	h_{i+1}
0	0.534846
0.534846	0.539196
0.539196	0.539250
0.539250	0.539250

由表 6-3 可知， $h=h_1=0.5393$ m。

$$v = 0.854 \times \sqrt{2 \times 9.81 \times (30.124 - 0.5393 \times \cos 25^\circ)} = 20.59 \text{ m/s}$$

根据公式(6-10)可计算得反弧最低点的弗劳德系数。

$$F_r = \frac{v}{(gh)^{0.5}} \quad (6-10)$$

$$F_r = \frac{20.59}{(9.81 \times 0.5393)^{0.5}} = 8.952$$

式中： F_r 为弗劳德系数；

v 为鼻坎断面流速。

挑流消能可由公式(6-11)计算反弧段半径 R 。

$$R = 2F_r^{3/2} \frac{h}{3} \quad (6-11)$$

$$R = 2 \times 8.952^{3/2} \times \frac{0.5393}{3} = 9.628 \text{ m}$$

式中： R 为反弧段半径，m。

反弧段最低点高程 $H_{\text{低}}$ 由公式(6-12)计算。

$$H_{\text{低}} = H_{\text{鼻坎}} + R \cos \theta - R \quad (6-12)$$

$$H_{\text{低}} = 327 + 9.628 \times \cos 25^\circ - 9.628 = 326.097 \text{ m}$$

反弧段圆心高程 H_0 由公式(6-13)计算。

$$H_0 = H_{\text{鼻坎}} + R \cos \theta \quad (6-13)$$

$$H_0 = 327 + 9.628 \times \cos 25^\circ = 335.726 \text{ m}$$

所以圆心纵坐标 $y_0=354-335.726=18.274$

因为 $\tan \theta_1=1/m=1.25$ ，所以 θ_1 为 51.34° ，反弧段与直线部分切点 B 坐标由式(6-14)、(6-15)计算，点 B 坐标为 (21.167, 24.285)。

$$y_B = R \cos \theta_1 + y_0 \quad (6-14)$$

$$y_B = 9.628 \times \cos 51.34^\circ + 18.274 = 24.285$$

$$y_B = 1.25x_B - 2.17335 \quad (6-15)$$

$$x_B = \frac{24.285 + 2.17335}{1.25} = 21.167$$

所以圆心横坐标由式(6-16)计算

$$x_0 = R \sin \theta_1 + x_B \quad (6-16)$$

$$x_0 = 9.628 \times \sin 51.34^\circ + 21.167 = 28.687$$

所以反弧段圆心坐标为 (28.687, 18.274)，则溢流坝底宽由式(6-17)计算

$$B_{\text{溢流坝}} = b + x_0 + R \sin \theta \quad (6-17)$$

$$B_{\text{溢流坝}} = 0.7483 + 28.687 + 9.628 \times \sin 25^\circ = 33.504 \text{ m}$$

得出溢流堰剖面图如图 6-2 示




图 6-2 溢流堰剖面图

6.2.4 中墩和边墩设计

本设计采用不带闸门的开敞式溢流，主要设计参数为，中部闸墩设计宽度 3 m，两侧边墩宽度 2 m。上游段形状为半圆形， $R_1=0.5D=0.5 \times 3=1.5$ m；下游段形状为圆弧曲线， $R_2=1.71D=1.71 \times 3=5.13$ m。下游伸长长度为 $\sqrt{5.13^2 - (5.13-1.5)^2}=3.62$ m。中墩向上游伸出 1.5 m，并将这部分做到溢流堰顶以下约一半堰顶水深处，即 $(357.124-354)/2=1.61$ m；交通桥长度为 6 m，中墩总长度为 11.12 m。边墩宽度为 2.00 m，内侧与中墩形式一样，外侧选择方形结构。

6.3 消能防冲设计

溢流坝常用的消能方式有挑流消能、底流消能、面流消能和消力戽消能等。与其他消能方式比较，挑流消能因其具备适用性较强，结构设计较简单，施工与后期维修较方便的优点，得以广泛运用^[14]。考虑工程量、投资、结构、检修等多方面因素，本设计拟采用挑流消能。

6.3.1 挑流鼻坎设计

挑流鼻坎常用形式主要有连续式和差动式，连续式结构简单，易于施工，射程远，水流平顺，很少产生空蚀，水流雾化较轻^[15]。本设计采用连续式挑流鼻坎。

经计算鼻坎高程为327.361 m，反弧半径9.628 m， θ 取 25°

6.3.2 水舌挑距估算

根据《溢洪道设计规范》(SL253-2018)，水舌挑距可按照公式(6-18)计算。

$$v_1 = 1.1v \quad (6-18)$$

$$v_1 = 1.1 \times 20.59 = 22.65 \text{ m/s}$$

式中： v_1 为坎顶水面流速，m/s。

根据公式(6-19)、(6-20)可计算坎顶垂直方向水深和坎顶至河床高差。

$$h_1 = h \cos \theta \quad (6-19)$$

$$h_1 = 0.5393 \times \cos 25^\circ = 0.4888 \text{ m}$$

$$h_2 = \nabla_{\text{鼻坎}} - \nabla_{\text{河床}} \quad (6-20)$$

$$h_2 = 327.361 - 322 = 5.361 \text{ m}$$

式中： h_1 为坎顶垂直方向水深，m；

h_2 为坎顶至河床的高差，m。

根据公式(6-21)可计算水舌挑距。

$$L = \frac{1}{g} [v_1^2 \sin \theta \cos \theta + v_1 \cos \theta \sqrt{v_1^2 \sin^2 \theta + 2g(h_1 + h_2)}] \quad (6-21)$$

$$L = 50.11 \text{ m}$$

6.3.3 最大冲坑水垫厚度计算

根据《溢洪道设计规范》(SL253-2018)，下游最大冲坑水垫厚度可按公式(6-22)计算。

$$T = kq^{0.5} H^{0.25} \quad (6-22)$$

$$T = 1.2 \times \frac{133.25^{0.5}}{12} \times (357.124 - 325.72)^{0.25} = 9.58 \text{ m}$$

式中： T 为下游最大冲坑水垫厚度，m；

k 为冲坑系数，取1.2；

q 为单宽流量，即 Q/B ， m^3/s ；

H 为上下游水位差， m 。

根据公式(6-23)可计算最大冲坑深度。

$$T' = T - H_t \tag{6-23}$$

$$T' = 9.58 - 5.72 = 3.86m$$

式中： H_t 为下游水深， m 。

可计算 $\frac{L}{T'} = \frac{50.11}{3.86} = 12.98 > 5$ ，冲坑上游侧距挑坎末端距离大于5倍冲坑深度，设计的挑流消能满足设计要求。

6.4 溢流坝面水面线计算

$H_d=2.6554\text{ m}$ ， $H=357.124-354=3.124\text{ m}$ ， $H/H_d=3.124/2.6554=1.18$ ，根据《水工设计手册》沿闸墩水面线坐标表，使用内插法计算水面线，计算过程如表 6-4 所示。

表 6-4 水面线坐标值

H/H _d	0.5	1	1.33	1.18	H _d =2.6554	
X/H _d	Y/H _d			X/m		Y/m
-1	-0.495	-0.95	-1.235	-1.105	-2.655	-2.935
-0.8	-0.492	-0.94	-1.221	-1.093	-2.124	-2.903
-0.6	-0.49	-0.929	-1.209	-1.082	-1.593	-2.872
-0.4	-0.482	-0.93	-1.218	-1.087	-1.062	-2.887
-0.2	-0.44	-0.925	-1.244	-1.099	-0.531	-2.918
0	-0.383	-0.779	-1.103	-0.956	0.000	-2.538
0.2	-0.265	-0.651	-0.95	-0.814	0.531	-2.162
0.4	-0.185	-0.545	-0.821	-0.696	1.062	-1.847
0.6	-0.076	-0.425	-0.689	-0.569	1.593	-1.511
0.8	0.06	-0.285	-0.549	-0.429	2.124	-1.139
1	0.24	-0.121	-0.389	-0.267	2.655	-0.709
1.2	0.445	0.067	-0.215	-0.087	3.186	-0.231
1.4	0.675	0.286	-0.011	0.124	3.718	0.329
1.6	0.925	0.521	0.208	0.350	4.249	0.930

由《水工设计手册》可根据公式(6-24)计算自然掺气点发生位。

$$L_k = 13.8q^{2/3} \tag{6-24}$$

$$L_k = 13.8 \times 11.104^{2/3} = 68.76\text{ m}$$

因此自然掺气开始发生点发位置据起点68.76 m。

WES曲线与直线段切点坐标 A 为（3.7842，2.5569），当 $x_t=3.7842$ ， $H_d=2.6554$ 时，

$\frac{x}{H_d} = 1.42$, 查询《水工设计手册》中的 $\frac{x}{H_d} - \frac{L_c}{H_d}$ 曲线, 可得 $\frac{L_{ct}}{H_d} = 1.98$ 。

$$L_{ct} = 1.98 \times 1.037 = 2.0533 \text{ m}$$

$$L_{cu} = 0.315H_d = 0.315 \times 2.6554 = 0.8365 \text{ m}$$

$$L_c = L_{cu} + L_{ct} = 0.8365 + 2.0533 = 2.8898 \text{ m}$$

由于 $L_c < L_k$, 本设计中溢流坝段不发生自然掺气。

假设水舌厚度 $t = 0.659 \text{ m}$, 则水舌截面中点至上游水面高差为:

$$\Delta z = 357.124 - 327.361 - 0.659 = 29.105 \text{ m}$$

根据公式(6-25)计算截面平均流速:

$$v_1 = \varphi(2g\Delta z)^{0.5} \quad (6-25)$$

其中 φ 与系数 k 有关, 由单宽流量可计算系数 k :

$$k = \frac{q^{2/3}}{\Delta z} = \frac{11.104^{2/3}}{29.105} = 0.1716$$

当 $k \leq 0.8188$ 时, $\varphi = k^{0.2}$;

当 $k \geq 0.8188$ 时, $\varphi = (1 - \frac{0.0973\Delta z^{0.75}}{q^{0.5}})^{1/3}$ 。

故 $\varphi = 0.1716^{0.2} = 0.705$ 。

$$v_1 = 0.705 \times (2 \times 9.81 \times 29.105)^{0.5} = 16.847 \text{ m/s}$$

计算水舌厚度:

$$t_2 = \frac{q}{v} = \frac{11.104}{16.847} = 0.659 \text{ m}$$

经计算 $t = t_2$, 故水舌厚度为 0.659 m 。

计算最大下泄流量时计入波动和掺气后的水深 h_a 。

$$h_a = \left(1 + \frac{\xi v}{100}\right) h = \left(1 + \frac{1 \times 16.847}{100}\right) \times 0.659 = 0.77 \text{ m}$$

式中: h 为未计入波动和掺气的水深, 等于计算所得水舌高度, m ;

h_a 为计入波动和掺气的水深, m ;

ξ 为修正系数, 取1。

根据《溢洪道设计规范》(SL253-2018), 堰顶曲线处的边墙高度应高出水面线 1~1.5 m, 本设计取 1 m, 可得边墙高度为 1.77 m。

7 细部构造

坝顶高程为 354 m，测得轴线长度为 179 m，其中非溢流坝 160 m，溢流坝 19 m。

7.1 横缝

本设计共置 9 道横缝，将大坝分为 10 个坝段，分别为左岸 1~4 号非溢流坝段，中间 5 号溢流坝段，右岸 6~10 号非溢流坝段。其中 1 坝段长 16 m，2、3、4、6、7、8、9 号坝段长 18 m，5 号坝段长 19 m，10 号坝段长 18 m。

在距离上游 0.4 m 处的横缝内布置一道 1.2 mm 紫铜止水片，并布置第二道橡胶止水带于第一道止水片 1 m 处，横缝外部盖置一道预埋螺栓固定的橡胶止水板。并且在两道止水片之间浇筑沥青。两道止水片均埋入基岩 50 cm。横缝止水示意图如图 7-1 所示。




图 7-1 横缝构造示意图

7.2 防渗与排水系统

在坝体上游防渗层后方设置竖向排水管系统，通过渗流疏导消除渗透路径并降低扬压力，从而同步提升坝体渗透稳定性和结构安全性。本设计采用直径为 200 mm 的预制无砂混凝土管，管间间距为 3 m。

7.3 廊道系统

在坝体内部设计多种用途不同的廊道，以满足灌浆、排水、观测等各种要求。

灌浆廊道的底部高程为 322 m，且设置为城门洞形式，宽 2.5 m，高 3 m。灌浆廊道结果图如图 7-2 所示。




图 7-2 灌浆廊道结构图（单位：m）

在坝面高度 9.124 m 处设置排水廊道，排水廊道高程为 348 m，最底层排水廊道与灌浆廊道合用，廊道断面呈城门洞形，宽 2.5 m，高 3 m。排水廊道结果图如图 7-3 所示。




图 7-3 排水廊道结构图（单位：m）

7.4 坝顶构造

非溢流坝坝顶结构总宽度为 6 m，其横向布置如下：上游侧设置 1.20 m 高防浪墙，下游侧布设 1.2 m 高防护栏杆。坝顶交通系统由中央沥青混凝土行车道与附属设施组成：两侧各设 0.5 m 宽、0.3 m 高人行步道，防浪墙与栏杆的结构厚度均为 0.20 m，由此形成有效行车道净宽 4.6 m。坝顶采用双向横坡（坡率 $i=2\%$ ）排水设计将水排至上游。非溢流坝段坝顶构造如图 7-4 所示。




图 7-4 非溢流坝顶布置图

7.5 坝体材料分区

坝体各部位在不同的工作条件下，受力情况不同，对混凝土强度、抗渗、抵抗侵蚀、抗裂和低热等性能条件也不相同，需要将坝体分为若干区域，各分区材料性能要求如表 7-1 所示。

表 7-1 非溢流坝段混凝土分块要求表

分区	I	II	III	IV	V
性能要求	强度 低热	强度 低热 抗渗 抗侵蚀	强度 低热 抗渗	强度 低热 抗侵蚀 抗冲刷	强度 抗冲刷 耐磨

8 地基处理

地基处理在大坝设计中的核心作用有提升地基承载力：通过灌浆等措施增强地基抗剪强度，避免因偏心荷载或侧向土压力引发的剪切破坏，保障大坝稳定性。优化压缩特性：改善软弱地基的压缩模量，减少沉降量，防止因过大沉降导致的结构失稳。调控渗透性能：通过降低透水性或动水压力，抑制基坑施工中因粉砂、粉土层引发的管涌或流砂风险。增强抗震能力：处理饱和松散粉细砂地基，消除地震液化风险，避免地基振动下沉，提升抗震性能^[16]。

总之，地基处理是确保大坝安全的关键技术环节，其通过综合提升承载力、抗变形性、抗渗性和抗震性，系统性解决复杂地质条件下的潜在风险。针对不同工程需求，如荷载特性、地质条件，科学选择处理措施，如灌浆、排水加固，可显著增强大坝结构稳定性与耐久性，避免因地基失效引发的整体失稳或功能丧失，为工程全生命周期安全运行提供基础保障。

8.1 地基开挖及处理

本工程坝体设计高度 37.124 m，坝基坐落于弱风化中上部基岩层，需采取工程加固措施以满足抗滑稳定及地基承载力要求。坝址区地层主要由变质玄武岩夹层状板状硅质岩、似斑状黑云母花岗岩及石英闪长岩构成，岩体完整性受弱风化影响显著，故确定基岩开挖深度为 2 m。坝基开挖采用梯段爆破和预裂爆破，在开挖至坝基面 0.5~1 m 处时，为保护坝基面的完整，应使用小药量爆破。

8.2 帷幕灌浆与固结灌浆

8.2.1 固结灌浆

针对应力集中区及裂隙发育带，实施固结灌浆以增强基岩结构性能及抗渗能力。重点强化坝体上下游高应力区域与局部破碎带，同步清除软弱夹层（泥岩屑、炭质层）并置换为 C25 混凝土填充体，后序采用加密灌浆孔网配合抗滑井柱体系，形成复合阻滑结构。

8.2.2 帷幕灌浆

帷幕灌浆可减小渗流量和降低渗透压力。沿坝轴线上游侧布设单排帷幕灌浆孔，一般而言孔距取 1.5~3 m，本设计取孔距为 2.5 m，帷幕有效厚度一般为 0.7~0.8 倍孔距，即 1.75~2 m，本设计取厚度为 2.0 m，钻孔垂直深入基岩，向两岸延伸至正常蓄水位线与相对隔水层交汇界面。

8.3 坝基排水

为了进一步降低坝底扬压力，因此设置排水孔幕在防渗帷幕下游侧。排水孔幕与防渗帷幕下游面的距离应该不小于 2 m，其朝向下游方向倾斜，与防渗帷幕形成 15° 夹角。排水孔间距为 2.5 m，孔径 200 mm。

9 结论

将本设计计算所得相关数据与参考规范进行对比，所有数据均符合相关规范所述要求，证明设计结果合理，设计过程符合标准。

相关规范包括：《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）；《水利水电工程设计洪水计算规范》（SL144-2006）；《混凝土重力坝设计规范》（SL319-2018）；《水工建筑物荷载设计规范》（SL319-2016）；《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2008）；《水电工程水工建筑物抗震设计规范》（NB35047-2015）；《混凝土坝安全监测技术规范》（SL601-2013）。

设计坝体在满足相关规范的前提下，能达到预期的蓄水、供水、发电等功能，在设计年限内能正常平稳运行。

参考文献

- [1] M. Ali, M. Alam, M. Haque and M. Alam. Comparison of Design and Analysis of Concrete Gravity Dam [J]. Natural Resources, 2012, 3(1): 18-28.
- [2] Kumar R S, Ranjan D S. Seismic analysis of a concrete gravity dam considering dam-water-sediment-foundation interaction [J]. Dams and Reservoirs, 2023, 33(1): 34-46.
- [3] 管莉莉. 重力坝坝基稳定模糊可靠度方法研究[D]. 大连: 大连理工大学, 2018.
- [4] 刘银勇, 林潮宁, 刘晓青等. 基于有限元的重力坝抗滑稳定静动力可靠度快速求解方法[J]. 三峡大学学报(自然科学版), 2023, 45(06): 8-13.
- [5] 中华人民共和国水利部. 水利水电工程等级划分及洪水标准 SL252-2017[S]. 北京: 中国水利水电出版社, 2017.
- [6] 王鹏程. 南广河高县段水环境质量评价[D]. 成都: 成都理工大学, 2019.
- [7] 张峰. 川渝地区农业气象干旱风险区划与损失评估研究[D]. 浙江: 浙江大学, 2013.
- [8] 杜盼盼. 色拉龙水电站坝型选择研究[J]. 红水河, 2022, 41(04): 21-25+55.
- [9] 舒晓娟. 广州抽水蓄能电站设计洪水研究[D]. 武汉: 武汉大学, 2004.
- [10] 顾圣平, 田富强, 徐得潜. 水资源规划及利用[M]. 北京: 中国水利水电出版社, 2016.
- [11] 水利部水利水电规划设计总院. 水工设计手册: 第五卷混凝土坝[M]. 北京: 中国水利水电出版社, 2014.
- [12] 董建. 混凝土重力坝设计计算及稳定性分析[D]. 郑州: 郑州大学, 2018.
- [13] 中华人民共和国水利部. 水工建筑物荷载设计规范 SL 744-2016[S]. 北京: 中国水利水电出版社, 2016.
- [14] 赵兴龙, 韩雷, 王正君等. 浅谈挑流消能相关研究进展[J]. 水利科学与寒区工程, 2022, 5(04): 51-53.
- [15] 中华人民共和国水利部. 溢洪道设计规范 SL 253-2018[S]. 北京: 中国水利水电出版社, 2018.
- [16] 胡艳婷. 自密实堆石混凝土重力坝地基处理的关键技术及实践[J]. 珠江水运, 2024, (05): 69-71.

致谢

行文至此，意味着我的本科生涯即将画上句点。回首求学时光，既有科研探索的困顿与顿悟，亦有师友的陪伴与支持。值此论文完成之际，谨以此篇致谢向所有给予我帮助的人表达最诚挚的感激。

首先，衷心感谢我的导师梁心蓝副教授。从论文选题到创作设计，您始终以严谨的治学态度与深厚的专业素养为我指明方向。在本设计遭遇瓶颈时，您不厌其烦的指导与鼓励让我重拾信心。您对水利工程事业的赤忱与对学术研究的敬畏，将成为我终身学习的榜样。

感谢水利水电学院的各位老师，是你们在我本科课程中的生动讲授，为我奠定了坚实的专业基础。

感谢我的各位室友，陈鑫、俄比阿木、李彦志、覃震霆、王钰博。你们的陪伴为这段大学时光增添了无数温暖色彩。

同时感谢我的父母以及我的妹妹，你们在我这十余年的求学生涯中，始终支持我的选择，包容我所犯下的错误，在我迷茫的时候为我指点迷津。

最后，感谢一直在努力和坚持的自己，毕业之际，祝自己前程似锦，学业有成，事业顺利！

附录

本附录包括两部分，分为附录 A 和附录 B

附录 A 为表格，包括：附表 A-3 设计洪水调洪演算；附表 A-4 校核洪水调洪演算。

附录 B 为图纸，包括：图纸目录(1/6)；平面布置图(2/6)；上下游立面图(3/6)；非溢流坝剖面图(4/6)，溢流坝剖面图(5/6)；细部构造图(6/6)。

附录 A 表格

附表 A-1 设计洪水调洪演算

时间 t (h)	入库洪水流量 Q (m ³ /s)	时段平均入库流量 Q (m ³ /s)	时段入库水 量 (10 ⁴ m ³)	下泄流量 q (m ³ /s)	时段平均下泄流 量 q (m ³ /s)	时段下泄 水量 (10 ⁴ m ³)	时段内水 库存水量 变化 ΔV (10 ⁴ m ³)	水库存水量 V (10 ⁴ m ³)	水库水位 Z (m)
0.00	0.27			0.00				49.00	354.000
0.50	3.75	2.01	0.36	1.29	0.65	0.12	0.25	49.25	354.054
1.00	14.46	9.10	1.64	6.23	3.76	0.68	0.96	50.21	354.260
1.50	28.63	21.54	3.88	15.92	11.08	1.99	1.88	52.09	354.663
2.00	73.48	51.06	9.19	43.46	29.69	5.34	3.85	55.94	355.441
2.50	94.03	83.76	15.08	79.37	61.42	11.05	4.02	59.96	356.201
2.60	94.29	94.16	3.39	83.93	81.65	2.94	0.45	60.41	356.282
2.70	93.46	93.88	3.38	86.97	85.45	3.08	0.30	60.71	356.335
2.80	92.64	93.05	3.35	88.90	87.94	3.17	0.18	60.90	356.369
3.00	90.98	91.81	6.61	90.42	89.66	6.46	0.15	61.05	356.396
3.05	90.55	90.77	1.63	90.55	90.49	1.63	0.01	61.06	356.396
3.10	90.15	90.35	1.63	90.42	90.49	1.63	0.00	61.05	356.396
3.20	88.25	89.20	3.21	90.12	90.27	3.25	-0.04	61.02	356.392
4.00	72.74	80.50	23.18	78.66	84.39	24.30	-1.12	59.89	356.188
5.00	56.48	64.61	23.26	64.35	71.51	25.74	-2.48	57.41	355.730
6.00	46.19	51.34	18.48	45.29	54.82	19.74	-1.25	56.16	355.485
7.00	37.23	41.71	15.02	40.96	43.13	15.53	-0.51	55.65	355.385
8.00	33.15	35.19	12.67	33.95	37.46	13.48	-0.82	54.83	355.227
9.00	29.08	31.12	11.20	30.42	32.19	11.59	-0.39	54.45	355.153
10.00	25.00	27.04	9.73	26.47	28.45	10.24	-0.51	53.94	355.054
11.00	20.93	22.97	8.27	22.57	24.52	8.83	-0.56	53.38	354.938
12.00	18.12	19.53	7.03	19.63	21.10	7.60	-0.57	52.81	354.817
13.00	16.26	17.19	6.19	17.26	18.45	6.64	-0.45	52.36	354.721

续附表 A-1 设计洪水调洪演算

时间 t (h)	入库洪水流量 Q (m ³ /s)	时段平均入库流量 Q (m ³ /s)	时段入库水 量 (10 ⁴ m ³)	下泄流量 q (m ³ /s)	时段平均下泄流 量 q (m ³ /s)	时段下泄 水量 (10 ⁴ m ³)	时段内水 库存水量 变化 ΔV (10 ⁴ m ³)	水库存水量 V (10 ⁴ m ³)	水库水位 Z (m)
14.00	14.4	15.33	5.52	15.41	16.34	5.88	-0.36	52.00	354.643
15.00	12.54	13.47	4.85	13.60	14.51	5.22	-0.37	51.63	354.562
16.00	10.68	11.61	4.18	11.64	12.62	4.54	-0.36	51.26	354.481
17.00	9.12	9.90	3.56	10.00	10.82	3.90	-0.33	50.93	354.410
18.00	7.88	8.50	3.06	8.52	9.26	3.33	-0.27	50.66	354.354
19.00	6.64	7.26	2.61	7.32	7.92	2.85	-0.24	50.42	354.305
20.00	5.4	6.02	2.17	6.08	6.70	2.41	-0.24	50.18	354.255
21.00	4.28	4.84	1.74	4.84	5.46	1.97	-0.22	49.95	354.208
22.00	3.21	3.75	1.35	3.86	4.35	1.57	-0.22	49.74	354.166
23.00	2.15	2.68	0.96	2.73	3.30	1.19	-0.22	49.52	354.122
24.76	0.27	1.21	0.77	0.82	1.78	1.12	-0.36	49.16	354.034

附表 A- 2 校核洪水调洪演算

时间 t (h)	入库洪水流 量 Q (m ³ /s)	时段平均入库流 量 Q (m ³ /s)	时段入库水 量 (10 ⁴ m ³)	下泄流量 q (m ³ /s)	时段平均下泄流 量 q (m ³ /s)	时段下泄水 量 (10 ⁴ m ³)	时段内水库 存水量变化 ΔV (10 ⁴ m ³)	水库存水量 V (10 ⁴ m ³)	水库水位 Z (m)
0.00	0.27			0.00				49.00	354
0.50	5.95	3.11	0.56	1.96	0.98	0.18	0.38	49.38	354.082
1.00	23.07	14.51	2.61	9.91	5.94	1.07	1.54	50.93	354.414
1.50	63.73	43.40	7.81	33.78	21.85	3.93	3.88	54.81	355.222
2.00	108.41	86.07	15.49	80.18	56.98	10.26	5.24	60.04	356.215
2.10	119.16	113.79	4.10	90.57	85.38	3.07	1.02	61.07	356.399
2.20	130.72	124.94	4.50	101.06	95.82	3.45	1.05	62.11	356.585
2.30	134.36	132.54	4.77	111.00	106.03	3.82	0.95	63.07	356.756
2.40	137.13	135.75	4.89	118.50	114.75	4.13	0.76	63.82	356.889
2.50	138.29	137.71	4.96	124.48	121.49	4.37	0.58	64.41	356.995
2.60	137.03	137.66	4.96	128.89	126.69	4.56	0.40	64.80	357.061
2.70	135.77	136.40	4.91	131.51	130.20	4.69	0.22	65.03	357.1
2.80	134.51	135.14	4.87	132.71	132.11	4.76	0.11	65.14	357.119
2.90	133.25	133.88	4.82	133.25	132.98	4.79	0.03	65.17	357.124
3.00	132.00	132.63	4.77	132.88	133.07	4.79	-0.02	65.15	357.12
3.50	116.89	124.45	22.40	124.37	128.63	23.15	-0.75	64.40	356.993
4.00	103.36	110.13	19.82	110.79	117.58	21.16	-1.34	63.06	356.754
5.00	80.27	91.82	33.05	86.27	98.53	35.47	-2.42	60.64	356.323
6.00	64.70	72.49	26.09	68.43	77.35	27.85	-1.75	58.89	356.011
7.00	53.09	58.90	21.20	56.90	62.67	22.56	-1.36	57.53	355.749
8.00	46.92	50.01	18.00	48.56	52.73	18.98	-0.98	56.55	355.56
9.00	40.75	43.84	15.78	42.86	45.71	16.46	-0.68	55.88	355.43
10.00	34.60	37.68	13.56	36.58	39.72	14.30	-0.74	55.14	355.286
11.00	28.43	31.52	11.35	30.46	33.52	12.07	-0.72	54.42	355.147
12.00	25.36	26.90	9.68	26.13	28.30	10.19	-0.50	53.91	355.048
13.00	22.53	23.95	8.62	23.60	24.87	8.95	-0.33	53.58	354.983

续附表 A- 2 校核洪水调洪演算

时间 t (h)	入库洪水流 量 Q (m ³ /s)	时段平均入库流 量 Q (m ³ /s)	时段入库水 量 (10 ⁴ m ³)	下泄流量 q (m ³ /s)	时段平均下泄流 量 q (m ³ /s)	时段下泄水 量 (10 ⁴ m ³)	时段内水库 存水量变化 ΔV (10 ⁴ m ³)	水库存水量 V (10 ⁴ m ³)	水库水位 Z (m)
14.00	19.71	21.12	7.60	21.23	22.42	8.07	-0.47	53.12	354.884
15.00	16.90	18.31	6.59	18.39	19.81	7.13	-0.54	52.57	354.766
16.00	14.09	15.50	5.58	15.61	17.00	6.12	-0.54	52.03	354.65
17.00	12.22	13.16	4.74	13.3	14.46	5.20	-0.47	51.57	354.552
18.00	10.34	11.28	4.06	11.34	12.32	4.44	-0.37	51.19	354.47
19.00	8.46	9.40	3.38	9.43	10.39	3.74	-0.35	50.84	354.395
20.00	6.67	7.57	2.72	7.68	8.56	3.08	-0.36	50.48	354.318
21.00	5.07	5.87	2.11	5.9	6.79	2.44	-0.33	50.15	354.247
22.00	3.46	4.27	1.54	4.33	5.12	1.84	-0.31	49.84	354.18
23.00	1.84	2.65	0.95	2.73	3.53	1.27	-0.32	49.53	354.114
23.98	0.27	1.06	0.37	1.13	1.93	0.68	-0.31	49.22	354.047

附录 B 图纸

设计图纸目录

本设计图册共六张：

- 1、设计图纸目录；
- 2、平面布置图；
- 3、上、下游立视图；
- 4、非溢流坝段剖面图；
- 5、溢流坝段剖面图；
- 6、细部构造图。


毕业设计单位	水利水电学院			专业	水利水电工程
图名	设计图纸目录				
班级	水电02	姓名	李雲鹤	学号	202106365
指导老师	梁心蓝	图纸编号	1/6	设计日期	2025. 4. 27

平面布置图

1: 1000

工程特性表


项目工程		数值	单位
坝体工程	非溢流坝顶高程	357.124	m
	非溢流坝顶宽度	6	m
	非溢流坝底宽度	29.700	m
	非溢流坝高度	37.124	m
	左岸非溢流坝长度	70	m
	右岸非溢流坝长度	90	m
	溢流堰顶高程	354.000	m
	溢流堰长度	19.000	m
	挑流鼻坎高程	327.361	m
	灌浆廊道高程	322.000	m
	排水廊道高程	348.000	m
	坝基高程	320.000	m
水位高程	校核洪水位	357.124	m
	设计洪水位	356.396	m
	正常蓄水位	354.000	m
	死水位	345.260	m




说明：1、图中高程均采用黄海高程系统
2、图中尺寸单位、高程以米计

毕业设计单位	水利水电学院			专业	水利水电工程
图名	平面布置图				
班级	水电02	姓名	李雲鹤	学号	202106365
指导老师	梁心蓝	图纸编号	2/6	设计日期	2025. 4. 30

上游立视图
1: 1000



下游立视图
1: 1000




说明: 1、图中高程均采用黄海高程系统
2、图中尺寸单位、高程以米计

毕业设计单位	水利水电学院			专业	水利水电工程
图名	上、下游立视图				
班级	水电02	姓名	李雲鹤	学号	202106365
指导老师	梁心蓝	图纸编号	3/6	设计日期	2025. 4. 30

非溢流坝剖面图


1： 400



▽校核洪水位357.124
▽正常蓄水位354
▽廊道顶高程325
▽死水位345.26
▽廊道顶高程325
▽廊道底高程322
▽坝基高程320

非溢流坝坝顶布置图

1： 100



说明：1、图中高程均采用黄海高程系统
2、图中尺寸单位、高程以米计

毕业设计单位	水利水电学院			专业	水利水电工程
图名	非溢流坝段剖面图				
班级	水电02	姓名	李雲鹤	学号	202106365
指导老师	梁心蓝	图纸编号	4/6	设计日期	2025. 4. 30

溢流坝剖面图

1: 250

说明: 1、图中高程均采用黄海高程系统
2、图中尺寸单位、高程以米计

溢流坝坝顶布置图

1: 200

▽校核洪水位357.124

▽正常蓄水位354

▽廊道顶高程325



▽死水位345.26

▽坎顶高程327.361

▽廊道顶高程325

▽廊道底高程322


▽坝基高程320



毕业设计单位	水利水电学院			专业	水利水电工程
图名	溢流坝段剖面图				
班级	水电02	姓名	李雲鹤	学号	202106365
指导老师	梁心蓝	图纸编号	5/6	设计日期	2025. 4. 30


非溢流坝材料分区图

1: 500



横缝


1: 25



1-橡胶止水面板; 2-横缝填充物; 3-紫铜止水片; 4-橡胶止水片; 5-加热电极; 6-预埋螺栓

溢流坝材料分区图

1: 500




坝体分区

坝体分区	混凝土等级	选择分区主要因素
II	C25	抗裂、抗冻
III	C25	抗渗、抗裂
IV	C20	高强、抗渗
V	C15	普通
VI	C30	抗冲耐磨、抗侵蚀

廊道结构

1: 50



说明: 1、图中高程均采用黄海高程系统
2、图中尺寸单位、高程以米计

毕业设计单位	水利水电学院			专业	水利水电工程
图名	细部构造图				
班级	水电02	姓名	李雲鹤	学号	202106365
指导老师	梁心蓝	图纸编号	6/6	设计日期	2025. 4. 30