

実行

ビルドして生成された `{アプリケーション名}.exe` ファイルをダブルクリックしてください。

使い方

出てきたコンソールに、以下のコマンドを打鍵していってください。

8つの空白分インデントされている行は説明です、入力しないでください。

```
## GTPコマンドのスモーケストです。
list_commands

    = list_commands
    quit
    protocol_version
    name
    version
    boardsize
    komi
    clear_board
    play
    undo
    genmove

protocol_version

    = 2

name

    = Kifuwarabe UEC17 from UEC13

version

    = 0.0.2

boardsize 19

    =

komi 6.5

    = 6.5

clear_board

    =

play black A3
```

```
=
```

```
## 以下のハイフンで始まるコマンドは独自コマンドです。GTPコマンドではありません。
```

```
-board
```

```
=
```

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	
2	
3	x	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	

```
+-----+  
KoZ=_ , movesNum=1
```

```
play white D4
```

```
=
```

```
play black PASS
```

```
=
```

```
genmove black
```

```
# 結果は変わることがあります。
```

```
= Q10
```

```
genmove white
```

```
# 結果は変わることがあります。
```

```
= G2
```

```
quit
```

```
# アプリケーションが終了します。
```

