audIT



Media firma

audIT

EMPRESA N.º 10 · LICITACIÓN TFEP-01/2026 · CASO 10 TRANSPORTE DE CARGA

Formulario T-11

Especificaciones técnicas ofertadas

ENTREGA

Oferta Técnica, Sobre N.º 2. Informe Preparatorio 2

ANEXO DE

Subdocumento N.º 4. Arquitectura lógica y física de la solución

MANDANTE

Transportes Curimón S.A.



Documento preparado para Transportes Curimón S.A.
Versión 2.0 · 5 de octubre de 2026 · Viña del Mar, Chile

Alejandro Hermosilla Díaz
Representante legal, audIT
RUT 14.892.341-8
Firma Electrónica Avanzada · Ley N.º 19.799

Media firma

AUDIT · EMPRESA N.º 10

Ficha del documento

Proponente	audIT, Empresa N.º 10. RUT 76.924.310-0. Casa matriz en Viña del Mar, Región de Valparaíso
Representante legal	Alejandro Hermosilla Díaz, RUT 14.892.341-8
Mandante	Transportes Curimón S.A.
Licitación	Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026, Caso 10 Transporte de Carga
Proyecto	Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga
Instancia	Oferta Técnica, Sobre N.º 2. Informe Preparatorio 2
Documento	Formulario T-11. Especificaciones técnicas ofertadas
Contenido	Formulario T-11 de las bases (FEP01, Formulario T-11, p. 62), anexo del Subdocumento N.º 4, Arquitectura lógica y física de la solución, que lo cita y resume. Las fuentes citadas en este formulario están en las Referencias del Subdocumento N.º 4.
Formularios	Este archivo
Archivo	`AUDIT-Formulario-T-11.pdf`
Folios	Del 1 al 15, correlativos, en el extremo inferior derecho de cada página
Versión y fecha	Versión 2.0, 5 de octubre de 2026, Viña del Mar, Chile
Citas	Las bases se citan por documento, artículo o numeral y página impresa: FEP01 son las Bases Administrativas, FEP02 las Bases Técnicas Transversales y Caso las Bases Técnicas del Caso 10. Las fuentes externas se citan en norma APA 7.ª edición. Todas se listan en la sección Referencias, al final del subdocumento.



Alejandro Hermosilla Díaz
Representante legal, audIT
RUT 14.892.341-8
Firma Electrónica Avanzada · Ley N.º 19.799



Media firma

Índice detallado

Ficha del documento **3**

T-11 Especificaciones técnicas ofertadas 6

Componente 1. Equipo a bordo 6
Componente 2. Equipo a bordo por crecimiento 6
Componente 3. Módem satelital de ráfaga corta 6
Componente 4. Lector CAN sin contacto 6
Componente 5. Lector de tarjeta del conductor 6
Componente 6. Tarjeta de identificación del conductor 7
Componente 7. Baliza de semirremolque 7
Componente 8. Baliza por crecimiento 7
Componente 9. Computador de terminal 7
Componente 10. Router de respaldo 7
Componente 11. Switch de gabinete 7
Componente 12. UPS de gabinete 7
Componente 13. Punto de acceso de patio 8
Componente 14. Lector de portería 8
Componente 15. Servidor del nodo de continuidad 8
Componente 16. Firewall 8
Componente 17. Switch de sala 8
Componente 18. UPS de sala 8
Componente 19. Clima de precisión 8
Componente 20. Detección temprana 9
Componente 21. Extinción automática 9
Componente 22. Extintor portátil 9
Componente 23. Control de acceso biométrico 9
Componente 24. Cámara de videovigilancia 9
Componente 25. Grabador de video 9
Componente 26. Detección de agua 9
Componente 27. Grupo electrógeno 9
Componente 28. Rack 10
Componente 29. Enlace dedicado a la nube 10
Componente 30. Enlace fijo de terminal 10
Componente 31. Distribución de contenidos y protección perimetral 10
Componente 32. Puerta de enlace de servicios 10
Componente 33. Concentrador de dispositivos 10
Componente 34. Bus de eventos 10
Componente 35. Orquestador de contenedores 11
Componente 36. Base transaccional 11
Componente 37. Base de series de tiempo 11
Componente 38. Almacenamiento de objetos 11

Componente 39. Identidad, secretos y cifrado de campo . . . 11
Componente 40. Cortafuegos de nube . . . 11
Componente 41. Puertas de enlace de red . . . 12
Componente 42. Acceso administrativo . . . 12
Componente 43. Observabilidad . . . 12
Componente 44. Caché distribuida . . . 12
Componente 45. Repositorio analítico y autoservicio . . . 12
Componente 46. Planificación y tráfico . . . 12
Componente 47. Flota y activos . . . 12
Componente 48. Personas y cumplimiento . . . 12
Componente 49. Telemetría y geocercas . . . 13
Componente 50. Operación de fletes . . . 13
Componente 51. Liquidación y costeo . . . 13
Componente 52. Integración telemática de terceros . . . 13
Componente 53. Integración de telemetría de fábrica . . . 13
Componente 54. Gestión del parque de dispositivos . . . 13
Componente 55. Réplica de recuperación . . . 13
Componente 56. Nodo de continuidad operacional . . . 14
Componente 57. Pasarela de la capa anticorrupción . . . 14
Componente 58. Sistema contable y de facturación . . . 14
Componente 59. Terminación de enlaces y borde de red . . . 14
Componente 60. Nodo de terminal . . . 14
Componente 61. Lectura de portería . . . 14
Componente 62. Distribución de actualizaciones . . . 14
Componente 63. Búfer no volátil a bordo . . . 14
Componente 64. Motor de geocercas a bordo . . . 14
Componente 65. Alerta de jornada a bordo . . . 15
Componente 66. Identificación del conductor . . . 15
Componente 67. Módulo satelital . . . 15
Componente 68. Baliza de semirremolque . . . 15
Componente 69. Aplicación móvil del conductor . . . 15

T-11 Especificaciones técnicas ofertadas

Formulario T-11 de las bases (FEP01, Formulario T-11, p. 62). Asignado al Subdocumento 4 por el Formulario T-21.

Instrucción de las bases. Detalle de los componentes de infraestructura, plataforma, licenciamiento y hardware especificado, con su ubicación o lugar y su justificación. El hardware lo adquiere el CLIENTE y el PROPONENTE debe especificar exactamente qué comprar, cuánto y con qué características (Caso, capítulo 11, p. 24).

Tabla 4.1 Formulario T-11. Especificaciones técnicas ofertadas

N.º	Componente	Producto o servicio ofertado	Ubicación	Cantidad	Justificación
1	**Equipo a bordo** Adquiere. CLIENTE	iWave G26I con eMMC de 8 GB Características. NXP i.MX 6ULL, 512 MB de RAM, 3 CAN con J1939, RS232, RS485, LTE Cat 4 o Cat M1, GNSS, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, elemento seguro Microchip TA100, IP67, −40 a +70 °C, 9 a 32 V. Condición de compra: bandas LTE chilenas, homologación SUBTEL y E-Mark Ciclo de vida. Longevidad de producto de 10 años declarada por el fabricante. Actualización solo en terminal. Reposición del 10 %	Cabina de 148 camiones propios y 34 de terceros sin equipo	182 más 19 de reposición	Registra 288 horas sin cobertura (RT-03.10 y RT-10.05 del Caso) con 2,4 GB requeridos sobre 8 GB. Sección 4.2.2
2	**Equipo a bordo por crecimiento** Adquiere. CLIENTE	iWave G26I con eMMC de 8 GB Características. Iguales a la fila 1 Ciclo de vida. Igual a la fila 1	Camiones propios nuevos	22, comprados durante la operación	La flota propia pasa de 148 a 170 camiones a tres años (Caso, numeral 14.1, p. 29)
3	**Módem satelital de ráfaga corta** Adquiere. CLIENTE	Iridium Edge Características. Iridium SBD, mensajes de hasta 340 bytes de salida y 270 de entrada, IP67, −40 a +70 °C, 9 a 32 V, 1,6 W al transmitir, conectado por RS232 Ciclo de vida. Soporte del fabricante contratado por 56 meses. Reposición del 10 %	Cabina junto al equipo a bordo	182 más 19	Tramos de más de 80 km sin señal (restricción 4, Caso p. 23). Se vende en Chile dentro de Webfleet SAT
4	**Lector CAN sin contacto** Adquiere. CLIENTE	Technoton CANCrocodile Características. Lee el bus a través del aislamiento sin cortar cables, salida CAN 2.0B según SAE J1939, 10 a 50 V Ciclo de vida. Soporte del fabricante contratado por 56 meses. Reposición del 10 %	Cabina sobre el arnés original	182 más 19	No afecta la garantía del vehículo (restricción 6, Caso p. 24)
5	**Lector de tarjeta del conductor** Adquiere. CLIENTE	GAO RFID MIFARE DESFire de 13 Características. IP66, conexión RS485 al equipo a bordo Ciclo de vida. Soporte del fabricante contratado por 56 meses. Reposición del 10 %	Cabina al alcance del conductor detenido	182 más 19	Identifica sin manipular un dispositivo en marcha ni recordar una credencial (Caso, RT-12.11, p. 32)

Continúa en el folio siguiente

Tabla 4.1 (continuación)

N.º	Componente	Producto o servicio ofertado	Ubicación	Cantidad	Justificación
6	**Tarjeta de identificación del conductor** Adquiere. CLIENTE	MIFARE DESFire Características. Tarjeta sin contacto con clave por aplicación Ciclo de vida. Reposición por pérdida o egreso. Incluye el 10 % de reserva	Conductores	572	520 conductores a tres años (Caso, numeral 14.1, p. 29) más 10 %
7	**Baliza de semirremolque** Adquiere. CLIENTE	Teltonika EYE Sensor BTSMP1 Características. Bluetooth 4.2 y 5.2, iBeacon y Eddystone, temperatura, humedad, acelerómetro y sensor magnético de puerta, IP67, −20 a +60 °C, E-mark Ciclo de vida. Batería no reemplazable de 5 años o más con emisión cada 10 segundos. Cubre los 56 meses	Chasis delantero de los semirremolques propios, a la sombra	210 más 21	Innovación tipo 3 del Subdocumento 13: identifica el semirremolque acoplado
8	**Baliza por crecimiento** Adquiere. CLIENTE	Teltonika EYE Sensor BTSMP1 Características. Iguales a la fila 7 Ciclo de vida. Igual a la fila 7	Semirremolques propios nuevos	35, compradas durante la operación	Los semirremolques propios pasan de 210 a 245 (Caso, numeral 14.1, p. 29)
9	**Computador de terminal** Adquiere. CLIENTE	OnLogic Karbon 430 Características. Intel Atom x6425E, sin ventilador, −40 a +70 °C, 9 a 48 V, cerca de 35 W, dos puertos LAN Ciclo de vida. Programa de soporte extendido con garantía de 5 años	Gabinete de Antofagasta, Talca, Los Ángeles y Puerto Montt	8, dos por terminal	Opera 24 horas sin enlace (FEP01, Art. 16.4, p. 12) en activo y en espera
10	**Router de respaldo** Adquiere. CLIENTE	Teltonika RUTX50 Características. 5G con dos SIM y conmutación automática, cinco puertos Gigabit, Wi-Fi de doble banda, −40 a +75 °C, menos de 18 W Ciclo de vida. Garantía de 24 meses extendible por acuerdo. Soporte contratado por 56 meses	Gabinete de cada terminal regional	4	Respaldo de enlace que exige RT-03.24 del Caso, p. 31
11	**Switch de gabinete** Adquiere. CLIENTE	Teltonika TSW202 Características. 8 puertos Gigabit con PoE+ de 240 W, 2 SFP, riel DIN, −40 a +75 °C Ciclo de vida. Garantía de 24 meses extendible por acuerdo	Gabinete de cada terminal regional	4	Conecta y alimenta los equipos del terminal
12	**UPS de gabinete** Adquiere. CLIENTE	APC Smart-UPS SRT1000XLI Características. Doble conversión, 1.000 VA, 293 VAh internos Ciclo de vida. Garantía de 3 años y 2 de batería. Un recambio de batería en 56 meses	Gabinete de cada terminal regional	4	83 minutos con los 152 W del gabinete. Sección 4.3.1

Continúa en el folio siguiente

Tabla 4.1 (continuación)

N.º	Componente	Producto o servicio ofertado	Ubicación	Cantidad	Justificación
13	**Punto de acceso de patio** Adquiere. CLIENTE	Fortinet FortiAP 234G Características. Wi-Fi 6E, IP67, −50 a +70 °C, 28 W por PoE 802.3bt con inyector, radio Bluetooth, administración por FortiLAN Cloud Ciclo de vida. Soporte FortiCare contratado por 56 meses	Patio de los cinco terminales	5	Actualización del equipo a bordo solo en terminal (restricción 5, Caso p. 23)
14	**Lector de portería** Adquiere. CLIENTE	Minew G1 Características. Bluetooth 5.0 a Ethernet, MQTT sobre TLS, PoE, −25 a +65 °C, 200 equipos por segundo Ciclo de vida. Soporte del fabricante contratado por 56 meses	Portería de los cinco terminales	5	Lee la baliza del semirremolque que sale, también en camiones de terceros
15	**Servidor del nodo de continuidad** Adquiere. CLIENTE	Dell PowerEdge R360 Características. 1U, Intel Xeon E-2400 de hasta 8 núcleos, dos fuentes redundantes, virtualización en alta disponibilidad Ciclo de vida. Soporte del fabricante contratado por 56 meses	Rack de servidores de San Bernardo	2	Registro, consulta de vigencias y emergencias sin enlace (Caso, RT-21.06, p. 34), y réplica en espera de los datos personales si no se habilita su transferencia (FEP02, RT-07.04, p. 17)
16	**Firewall** Adquiere. CLIENTE	Fortinet FortiGate 90G con segundo adaptador Características. Par en alta disponibilidad, 19,9 W, dos entradas de alimentación Ciclo de vida. Soporte FortiCare contratado por 56 meses	Rack de comunicaciones de San Bernardo	2	Alta disponibilidad sin punto único (FEP02, RT-08.03, p. 18)
17	**Switch de sala** Adquiere. CLIENTE	Fortinet FortiSwitch 124F-POE Características. 24 Gigabit, 4 SFP+, PoE de 185 W, administrado desde el FortiGate Ciclo de vida. Soporte FortiCare contratado por 56 meses	Rack de comunicaciones de San Bernardo	2	Par en circuitos A y B. Un solo panel para un área de TI de 9 personas
18	**UPS de sala** Adquiere. CLIENTE	APC Smart-UPS SRT3000RMXLI con batería SRT96RMBP Características. Doble conversión, 2.700 W, 505 más 1.010 VAh Ciclo de vida. Garantía de 3 años y 2 de batería. Un recambio de batería en 56 meses	Rack de servidores de San Bernardo	2, alimentación A y B	66 minutos con toda la carga en una UPS (FEP02, RT-06.07, p. 15)
19	**Clima de precisión** Adquiere. CLIENTE	Vertiv Liebert Mini-Mate2 MMD12E Características. 3,55 kW, de cielo, con control de temperatura y humedad Ciclo de vida. Mantención preventiva y soporte contratados por 56 meses	Muros opuestos de la sala	2, N+1	1,6 kW de calor. N+1 de FEP02, RT-06.13, p. 15

Continúa en el folio siguiente

Tabla 4.1 (continuación)

N.º	Componente	Producto o servicio ofertado	Ubicación	Cantidad	Justificación
20	**Detección temprana** Adquiere. CLIENTE	Xtralis VESDA LaserFOCUS VLF-250 Características. Aspiración con láser para recintos de menos de 250 m² Ciclo de vida. Mantención semestral	Sala de San Bernardo	1	FEP02, RT-06.16, p. 15
21	**Extinción automática** Adquiere. CLIENTE	Kidde Fire Systems con agente Fluoro-K Características. FK-5-1-12, UL y FM, dimensionado al volumen de la sala por el instalador Ciclo de vida. Mantención y recertificación anual	Cilindro junto a la esclusa	1	FEP02, RT-06.17, p. 15. Reemplaza al Novec 1230, que dejó de fabricarse
22	**Extintor portátil** Adquiere. CLIENTE	Extintor de dióxido de carbono para equipos eléctricos Características. Con mantención y certificación vigentes Ciclo de vida. Recarga y certificación según norma	Esclusa y zona de trabajo	2	FEP02, RT-06.18, p. 15
23	**Control de acceso biométrico** Adquiere. CLIENTE	Suprema FaceStation F2 (FSF2-ODB) Características. Rostro con huella de respaldo, IP65, 50.000 usuarios de rostro Ciclo de vida. Soporte del fabricante contratado por 56 meses	Puertas exterior e interior de la esclusa	2	FEP02, RT-06.20 y RT-06.23, p. 16
24	**Cámara de videovigilancia** Adquiere. CLIENTE	Axis M3215-LVE Características. 1080p, H.265, IP66, PoE clase 3, 4,8 W típicos Ciclo de vida. Soporte del fabricante contratado por 56 meses	Sala y esclusa	4	FEP02, RT-06.24, p. 16
25	**Grabador de video** Adquiere. CLIENTE	Axis S3008 Mk II de 4 TB Características. 8 puertos PoE clase 3, 124 W de PoE Ciclo de vida. Soporte del fabricante contratado por 56 meses	Rack de comunicaciones	1	2,59 TB para 30 días con 4 cámaras a 2 Mbit/s
26	**Detección de agua** Adquiere. CLIENTE	Vertiv Liebert LT460 Características. Detección por zona con cable sensor, contactos secos al controlador del clima Ciclo de vida. Mantención con el clima	Bajo las unidades de clima	1	FEP02, RT-06.14, p. 15
27	**Grupo electrógeno** Adquiere. CLIENTE	Himoinsa HYW-8 T5 S5 insonorizado Características. 8,8 kVA de potencia continua, trifásico 400/230 V, 2,68 L/h a plena carga, estanque opcional de 100 L, tablero de transferencia automática Ciclo de vida. Mantención y prueba con carga mensual	Patio junto a la sala	1	24 horas con 64,3 L a plena carga (FEP02, RT-06.08, p. 15)

Continúa en el folio siguiente

Tabla 4.1 (continuación)

N.º	Componente	Producto o servicio ofertado	Ubicación	Cantidad	Justificación
28	**Rack** Adquiere. CLIENTE	Rack cerrado de 24 unidades Características. Uno de servidores y uno de comunicaciones, con ocupación de 12 y 8 unidades Ciclo de vida. Vida útil superior al contrato	Sala de San Bernardo	2	Racks separados con margen declarado (FEP02, RT-06.05, p. 15)
29	**Enlace dedicado a la nube** Adquiere. CLIENTE	Circuito ExpressRoute de 100 Mbit/s Características. Cirion Technologies, Equinix o PitChile en EdgeConnex SCL, con detección bidireccional de fallas Ciclo de vida. Contrato de servicio por 56 meses	San Bernardo y Santiago	1	52 Mbit/s derivados. Sección 4.2.8
30	**Enlace fijo de terminal** Adquiere. CLIENTE	Enlace de 10 Mbit/s o más de un proveedor local Características. Con VPN IPsec hacia la red central de Azure Ciclo de vida. Contrato de servicio por 56 meses	Cuatro terminales regionales	4	Actualización del equipo a bordo. Sección 4.2.8
31	**Distribución de contenidos y protección perimetral** Adquiere. CLIENTE, suscripción a su nombre	Azure Front Door Premium Características. Cortafuegos de aplicación y protección volumétrica Ciclo de vida. Servicio administrado	N	1 perfil	Punto de presencia global. Latencia 50 ms, criticidad crítica, requiere enlace
32	**Puerta de enlace de servicios** Adquiere. CLIENTE, suscripción a su nombre	Azure API Management Premium Características. Unidades en las tres zonas de Chile Central Ciclo de vida. Servicio administrado	N	1 instancia	Autenticación y enrutamiento centralizados. Latencia 30 ms, crítica
33	**Concentrador de dispositivos** Adquiere. CLIENTE, suscripción a su nombre	Azure IoT Hub S1 y Device Provisioning Service Características. 2 unidades, 800.000 mensajes de 4 KB al día, enrolamiento X.509 Ciclo de vida. Servicio administrado	N	2 unidades	Admite en unos 9,6 minutos los mensajes de 300 camiones que reconectan. El plazo de 20 minutos (Caso, RT-03.13, p. 31) se prueba en CP-PERF-02
34	**Bus de eventos** Adquiere. CLIENTE, suscripción a su nombre	Azure Event Hubs Premium Características. Protocolo Kafka, réplica geográfica asíncrona con retraso máximo de 10 minutos Ciclo de vida. Servicio administrado	N	1 unidad de procesamiento, se ajusta con la prueba de carga	Desacopla la llegada del procesamiento (ADR 02, sección 4.1.6)

Continúa en el folio siguiente

Tabla 4.1 (continuación)

N.º	Componente	Producto o servicio ofertado	Ubicación	Cantidad	Justificación
35	**Orquestador de contenedores** Adquiere. CLIENTE, suscripción a su nombre	Azure Kubernetes Service Características. Nodos en las tres zonas con escalado automático Ciclo de vida. Versión con soporte, actualización programada	N	Tamaño fijado con la prueba de carga de 1,5 × peak antes del hito H5, con escalado automático	Aloja los servicios de negocio (ADR 01)
36	**Base transaccional** Adquiere. CLIENTE, suscripción a su nombre	Azure Database for PostgreSQL Flexible Características. Alta disponibilidad entre zonas y réplica de lectura en Brazil South Ciclo de vida. Servicio administrado	N y N2	Nivel y almacenamiento fijados con la prueba de carga antes del hito H5, sobre el modelo del Subdocumento 5	Consistencia estricta. Latencia 15 ms, máxima, retención de 5 a 10 años
37	**Base de series de tiempo** Adquiere. CLIENTE, suscripción a su nombre	PostgreSQL Flexible con TimescaleDB Características. Servidor propio, TimescaleDB en edición Apache-2, con réplica en Brazil South Ciclo de vida. Servicio administrado	N y N2	1 servidor, nivel según el Subdocumento 5	2 años en línea (Caso, RT-05.10, p. 31). Separada para no atrasar la réplica transaccional
38	**Almacenamiento de objetos** Adquiere. CLIENTE, suscripción a su nombre	Azure Storage con redundancia de zona Características. Inmutabilidad por el período de retención, replicación de objetos a Brazil South con redundancia local o de zona Ciclo de vida. Servicio administrado	N y N2	Cerca de 290 GB de evidencia en 56 meses	Evidencia probatoria y copia inmutable del esquema 3-2-1-1-0 (FEP02, RT-07.09, p. 18, y RT-06.26, p. 16)
39	**Identidad, secretos y cifrado de campo** Adquiere. CLIENTE, suscripción a su nombre	Entra ID y Azure Key Vault Premium Características. Identidad federada, claves en módulo criptográfico, latencia 50 ms, criticidad crítica Ciclo de vida. Servicio administrado	N y N2	2 bóvedas	Cifrado de campo de datos personales (Caso, RT-11.10, p. 32)
40	**Cortafuegos de nube** Adquiere. CLIENTE, suscripción a su nombre	Azure Firewall Premium Características. En la red central de cada región Ciclo de vida. Servicio administrado	N y N2	2	Todo el tráfico entre redes pasa por él

Continúa en el folio siguiente

Tabla 4.1 (continuación)

N.º	Componente	Producto o servicio ofertado	Ubicación	Cantidad	Justificación
41	**Puertas de enlace de red** Adquiere. CLIENTE, suscripción a su nombre	ErGw1AZ para ExpressRoute y VpnGw1AZ para VPN Características. Redundantes entre zonas Ciclo de vida. Servicio administrado	N	1 y 1	Conexión de San Bernardo y de los terminales (FEP02, RT-03.17, p. 9)
42	**Acceso administrativo** Adquiere. CLIENTE, suscripción a su nombre	Azure Bastion Características. Sin dirección pública en las máquinas Ciclo de vida. Servicio administrado	N	1	Solo la subred de borde se expone (FEP01, Art. 16.3, p. 11)
43	**Observabilidad** Adquiere. CLIENTE, suscripción a su nombre	Azure Monitor y Log Analytics Características. 12 meses en línea y 24 en archivo para eventos de seguridad Ciclo de vida. Servicio administrado	N	1 espacio de trabajo por ambiente	FEP01, Art. 21.3, p. 15, y FEP02, RT-03.16, p. 9
44	**Caché distribuida** Adquiere. CLIENTE, suscripción a su nombre	Azure Managed Redis Características. Sesiones, vigencias y geocercas, con redundancia entre zonas Ciclo de vida. Servicio administrado. Reemplaza a Azure Cache for Redis, que se retira en 2027 y 2028	N	Nivel fijado con la prueba de carga antes del hito H5	Acelera la invariante del despacho sin ser su única autoridad, que queda en la base transaccional
45	**Repositorio analítico y autoservicio** Adquiere. CLIENTE, suscripción a su nombre	Delta Lake en Azure Data Lake Storage Gen2, con capa semántica de autoservicio Características. Capas cruda y depurada y de negocio Ciclo de vida. Servicio administrado	N	Capacidad según la volumetría de la sección 4.1.20 y la retención de RT-05.10 del Caso	Costo por kilómetro en 24 horas (Caso, RT-05.29, p. 32). Autoservicio de RT-05.27
46	**Planificación y tráfico** Adquiere. audIT	Servicio de audIT en AKS Características. Latencia 30 s de extremo a extremo, criticidad máxima, 96.000 viajes al año Ciclo de vida. Mantención evolutiva del contrato	N, con copia local en SB	1 servicio	Necesita la vista completa de flota y jornada. Sin exigencia regulatoria. Requiere enlace. Costo elástico
47	**Flota y activos** Adquiere. audIT	Servicio de audIT en AKS Características. Latencia 1 s, criticidad alta, 374 camiones y 210 semirremolques Ciclo de vida. Mantención evolutiva del contrato	N	1 servicio	Administración centralizada de activos. Tolera latencia de segundos
48	**Personas y cumplimiento** Adquiere. audIT	Servicio de audIT en AKS Características. Latencia 30 s, criticidad máxima, 454 conductores Ciclo de vida. Mantención evolutiva del contrato	N	1 servicio	Validación bloqueante contra el dato consolidado. Datos personales de 258 conductores externos (Ley 21.719)

Continúa en el folio siguiente

Media firma

Tabla 4.1 (continuación)

N.º	Componente	Producto o servicio ofertado	Ubicación	Cantidad	Justificación
49	**Telemetría y geocercas** Adquiere. audIT	Servicio de audIT en AKS Características. Vista única de los 374 camiones y llegada y salida en cerca de 1.400 puntos, con 8,5 eventos por segundo en promedio Ciclo de vida. Mantención evolutiva del contrato	N	1 servicio	Unifica los 182 equipos audIT y las plataformas de terceros. Absorbe con elasticidad el peak de la reconexión
50	**Operación de fletes** Adquiere. audIT	Servicio de audIT en AKS Características. Latencia 2 s, criticidad alta, 128.000 documentos al año Ciclo de vida. Mantención evolutiva del contrato	N	1 servicio	Sellado y control de retención centralizados
51	**Liquidación y costeo** Adquiere. audIT	Servicio de audIT en AKS Características. Latencia 3 s, criticidad media alta, 148 liquidaciones al mes Ciclo de vida. Mantención evolutiva del contrato	N	1 servicio	Proceso mensual sin exigencia de latencia operacional
52	**Integración telemática de terceros** Adquiere. audIT	Adaptadores de audIT en AKS Características. Dos plataformas de solo consulta. La tercera no permite exportar (Caso, numeral 16.1, p. 34) Ciclo de vida. Mantención evolutiva del contrato	N	1 servicio	Consume las dos plataformas que dan acceso, sin intervenir equipos (restricción 3)
53	**Integración de telemetría de fábrica** Adquiere. audIT	Adaptador de audIT en AKS Características. 61 tractocamiones, solo lectura Ciclo de vida. Mantención evolutiva del contrato	N	1 servicio	Interfaz del fabricante con su autorización (Caso, RT-17.06, p. 34)
54	**Gestión del parque de dispositivos** Adquiere. audIT	IoT Hub con actualización de dispositivos Características. Inventario, configuración, firmware, bloqueo y borrado remotos Ciclo de vida. Mantención evolutiva del contrato	N	1 servicio	FEP02, RT-03.18, p. 9
55	**Réplica de recuperación** Adquiere. CLIENTE, suscripción a su nombre	Brazil South en espera Características. RPO de 15 minutos, activo-pasivo Ciclo de vida. Dos pruebas de conmutación al año	N2	1 región	Distancia suficiente para no compartir el evento (FEP02, RT-07.02, p. 17)

Continúa en el folio siguiente

Tabla 4.1 (continuación)

N.º	Componente	Producto o servicio ofertado	Ubicación	Cantidad	Justificación
56	**Nodo de continuidad operacional** Adquiere. CLIENTE	Dos Dell R360 en alta disponibilidad Características. Registro, consulta de vigencias y emergencias sin enlace durante 24 horas. Réplica en espera de los datos personales cuando no se habilita su transferencia Ciclo de vida. Igual a la fila 15	SB	1 nodo	Severidad máxima de RT-21.06 del Caso. No puede depender del enlace. Costo fijo de dos nodos
57	**Pasarela de la capa anticorrupción** Adquiere. audIT	Servicio de audIT en el nodo de San Bernardo Características. Junto al sistema contable Ciclo de vida. Mantención evolutiva del contrato	SB	1 servicio	Debe alcanzar el sistema de gestión de transporte de 2013, que se sustituye por funciones detrás de ella, y el sistema contable, que sigue como único emisor
58	**Sistema contable y de facturación** Adquiere. Existente	Sistema existente Características. Único emisor de documentos tributarios Ciclo de vida. No se reemplaza (Caso, capítulo 11, p. 24)	SB	1	Restricción 8, Caso, p. 24
59	**Terminación de enlaces y borde de red** Adquiere. CLIENTE	FortiGate 90G y FortiSwitch 124F-POE Características. Pares en circuitos A y B Ciclo de vida. Igual a las filas 16 y 17	SB	2 y 2	Entrada de ExpressRoute y VPN por rutas distintas (FEP02, RT-03.17 y RT-06.32)
60	**Nodo de terminal** Adquiere. CLIENTE	Dos Karbon 430 en activo y en espera Características. Salidas, llegadas y verificación con copia local Ciclo de vida. Igual a la fila 9	GT	4 nodos	24 horas sin enlace (FEP01, Art. 16.4, p. 12). El Caso pide 12 (RT-03.10, p. 31)
61	**Lectura de portería** Adquiere. CLIENTE	Minew G1 Características. Baliza del semirremolque que sale Ciclo de vida. Igual a la fila 14	GT y SB	5	Registra el semirremolque también en camiones sin equipo audIT
62	**Distribución de actualizaciones** Adquiere. CLIENTE	FortiAP 234G y copia local de la imagen Características. Wi-Fi 6E en el patio Ciclo de vida. Igual a la fila 13	GT y SB	5	Restricción 5, Caso, p. 23
63	**Búfer no volátil a bordo** Adquiere. CLIENTE	eMMC del iWave G26I Características. 38,4 MB para 288 horas dentro de 8 GB Ciclo de vida. Igual a la fila 1	DB	182	Latencia inmediata, criticidad máxima. Opera sin cobertura (Caso, RT-03.10, p. 31)
64	**Motor de geocercas a bordo** Adquiere. audIT	Software de audIT en el G26I Características. 1.400 puntos de carga y descarga Ciclo de vida. Actualización en terminal	DB	182	Registro de llegada y salida sin intervención (Caso, RT-09.01, p. 32)

Continúa en el folio siguiente

Tabla 4.1 (continuación)

N.º	Componente	Producto o servicio ofertado	Ubicación	Cantidad	Justificación
65	**Alerta de jornada a bordo** Adquiere. audIT	Software de audIT en el G26I Características. Cálculo local de la jornada acumulada Ciclo de vida. Actualización en terminal	DB	182	La alerta debe llegar aunque no haya enlace (criterio 28 del Caso)
66	**Identificación del conductor** Adquiere. CLIENTE	Lector GAO RFID y tarjeta DESFire Características. Con el camión detenido Ciclo de vida. Igual a la fila 5	DB	182	Caso, RT-12.11, p. 32
67	**Módulo satelital** Adquiere. CLIENTE	Iridium Edge Características. Eventos críticos sin señal celular Ciclo de vida. Igual a la fila 3	DB	182	Latencia de decenas de segundos. Costo por mensaje. Restricción 4
68	**Baliza de semirremolque** Adquiere. CLIENTE	Teltonika EYE Sensor Características. Identificación y temperatura del semirremolque Ciclo de vida. Igual a la fila 7	SR	210	Innovación tipo 3. Los semirremolques son de la compañía, sin restricción 3
69	**Aplicación móvil del conductor** Adquiere. audIT	Aplicación de audIT Características. Cuatro perfiles de RT-17.01 del Caso Ciclo de vida. Mantención evolutiva del contrato	BM	454 conductores posibles	Canal voluntario. La trazabilidad obligatoria no depende de él (restricciones 1 y 2)

Costo unitario estimado (FEP02, RT-08.10, p. 19): se declara en el Sobre N.º 3, Oferta Económica, conforme a FEP01, Artículo 50.2, p. 29. Esta oferta técnica no contiene precios, tarifas ni valores unitarios.

Códigos de emplazamiento: N, Azure Chile Central. N2, Azure Brazil South. SB, sala de San Bernardo. GT, gabinete de terminal. DB, equipo a bordo. SR, semirremolque. BM, teléfono del conductor. Las fuentes de las fichas de fabricante están en las Referencias del Subdocumento N.º 4.