

[유해화학물질 작업공종별 관리요령(물질명 : 리튬 Lithium(Li)_한국피셔과학)]

그림문자(GHS)



유해성 · 위험성

- H260 - 물과 접촉 시 자연발화 가능성이 있는 인화성 가스를 발생시킴
- H314 - 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴
- H318 - 눈에 심한 손상을 일으킴

취급시 주의사항

가.예방조치

- 물에 접촉시키지 마시오.
- 불활성 가스 내에서 취급 및 저장 하시오..
- 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하시오
- 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오
- 취급 후에는 얼굴과 손을 철저히 씻으시오

나.대응방법

- 화재 시 안전하게 처리하는 것이 가능하면 누출을 막으시오.

다.저장

- 건조한 장소에 보관하고 밀폐된 용기에 보관하시오.

라.폐기

- 관련법규에 명시된 내용에 따라 폐기하시오.

개인보호구

가. 호흡기 보호구 : 호흡용보호구

- 인증된 호흡기

나.눈 보호 : 고글 보안경

다.손 보호 : 안전장갑

- 보호장갑

라.신체 보호 : 보호장갑 및 보호의

-

응급조치 요령

가.눈에 들어갔을 때

- 즉각적인 의학적 조치가 필요함.
- 눈꺼풀 밑을 포함하여 즉시 다량의 물로 최소 15분 이상 씻어내시오

나.피부에 접촉했을 때

- 모든 오염된 의복과 신발을 벗으면서 비누와 다량의 물로 즉시 씻어 내시오.
- 즉각적인 의학적 조치가 필요함

다.흡입했을 때

- 신선한 공기가 있는곳으로 옮기시오.
- 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오.
- 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오.

라.먹었을 때

- 토하게 하지 마시오.
- 즉시 의학적인 조치/조언을 구하시오.

마.기타 의사의 주의사항

- 증상에 따라 치료 할 것.

누출 및 폭발화재 사고시 대처방법

가. 적절한 소화제

- Dry ground dolomite
- ※ 금지 소화제 : 이산화탄소(Co2)

나. 특정 유해성

- 물 반응성(물과 접촉시 인화성 가스를 발생함.)
- ※연소시 발생 유해물질 : 수소

다. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 피부와 눈에 접촉을 피하시오.
- 사람들을 안전한 지역으로 대피시킬 것.
- 적절한 개인 보호구를 착용하시오. 적절한 환기가 되도록 할 것.
- 모든 점화원 (가까운 지역에서 금연, 불꽃, 스파크 또는 화염)을 제거하시오.

라. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것.
- 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것.

마. 정화 또는 제거 방법

- 적절하게 표시된 용기에 수거한 후 운반하십시오.
- 제품이 배수구에 유입되지 않도록 하시오..
- 물질을 진공청소하거나 쓸어모아서 지정된, 라벨 표시한 폐기용기에 담을

금지 표지		지시 표지	
	화기금지.		고글형 보안경
	흡연을 금지하시오..		보호 장갑
	물 접촉금지.		보호의