

[유해화학물질 작업공종별 관리요령(물질명 : Steel Reinforced Epoxy Resin A_파레토제이비)]

그림문자(GHS)



유해성·위험성

가. 눈 자극성 / 피부 자극성 : 구분 2
나. 피부 과민성 : 구분 1

취급시 주의사항

가.예방조치

- 분진, 흙, 가스, 미스트, 증기, 스프레이를 흡입금지
- 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
- 보호장갑, 보호의, 보안경, 안면보호구를 착용하시오.
- 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.

나.대응방법

- 피부에 묻으면 충분한 물과 비누로 씻으시오.
- 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하시오.
- 라벨의 추가 응급처치 지시를 참고하여 처치하시오.
- 피부자극성 또는 홍반이 생기면, 의학적인 조언·조치를 구하시오.
- 눈에 묻으면 몇 분간 물로 주의해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
- 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조언·조치를 구할것.

다.저장

- 잠금장치가 있는 저장소에 저장하시오.

라.폐기

- 관련법규에 명시된 내용에 따라 폐기하시오.

개인보호구

가. 호흡기 보호구 : 호흡용보호구

- 인증된 호흡기

나.눈 보호 : 보안면

다.손 보호 : 화학물질용 장갑

라.신체 보호 : 보호의

응급조치 요령

가.눈에 들어갔을 때

- 미지근한 물로 15분동안 흐르는 물에 씻을것.
- 콘택트 렌즈를 제거하고, 눈을 보호하시오.
- 의학적인 조언·조치를 구하시오.

나.피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복과 신발을 벗고 물로 피부를 수 분간 세척하시오.
- 증상이 악화되면 의학적인 조언·조치를 구할 것.

다.흡입했을 때

- 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 휴식을 취하게 하시오. 또한, 호흡이 어려우면 산소를 투입할 것.
- 호흡기 증상이 있다면 의사의 조언·조치를 구할 것.

라.먹었을 때

- 입을 씻어내고 구토가 발생할 경우 머리를 아래로 하여 왼쪽으로 두시오.
- 무의식 중인 사람에게 아무것도 주지 마시오.

마.기타 의사의 주의사항

누출 및 폭발화재 사고시 대처방법

가. 적절한 소화제

- 가연성 물질 또는 점화원에 적합한 화재 진압제
- ※ 금지 소화제 : 자료없음

나. 특정 유해성

- 열분해로 인하여 유해한 가스가 발생할 수 있음.

다. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 보호장갑, 보호의, 보안경

라. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 환경으로 배출하지 마시오.
- 배수로, 하수구 또는수로에의 유입을 방지하시오.

마. 정화 또는 제거 방법

- 먼지발생을 최소화 하면서 고체물질을 쓸어 올리거나 퍼 올려서 모은 후 보관하고 내용물과 용기를 국가/지역 규정에 맞게 폐기하시오.

금지 표지		지시 표지	
	흡연을 금지하시오		보안면
	..		호흡용 보호구
			화학물질용 장갑
	.		보호의 착용