

[유해화학물질 작업공종별 관리요령(물질명 : EPO-TEK 302-3M PART A)]

그림문자(GHS)



유해성 · 위험성

- H315: 피부에 자극을 일으킴
- H317: 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
- H411: 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함

취급시 주의사항

가. 예방조치

- P261: 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오
- P264: 취급 후에는 손, 팔뚝, 얼굴을 깨끗이 씻으세요.
- P272: 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오.
- P273: 환경으로 배출하지 마시오.
- P280: 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오.

나. 대응방법

- P302+352: 피부에 묻으면 다량의 물로 씻으시오.
- P333+P313: 피부 자극 또는 홍반이 나타날 시 의학적인 조치를 받으시오.
- P362+P364: 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
- P391: 누출물을 모으시오.

다. 저장

- 해당 없음

라. 폐기

- P501: 관련법규에 명시된 내용에 따라 폐기하십시오.

개인보호구

가. 호흡기 보호구 : 호흡용보호구

- 환기 부족 시: 적절한 호흡 장비

나. 눈 보호 : 보안경

다. 손 보호 : 화학물질용 장갑

라. 신체 보호 : 보호의

응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 예방 차원에서 물로 충분히 씻으시오

나. 피부에 접촉했을 때

- 다량의 물로 씻어내고, 오염된 옷을 벗으시오.
- 자극이나 발진 시 의사의 진료를 받으시오.

다. 흡입했을 때

- 환자를 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 편안한 환경을 조성하세요.

라. 먹었을 때

- 불편함을 느끼면 독극물센터나 의사에게 연락하십시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 자료없음

누출 및 폭발화재 사고시 대처방법

가. 적절한 소화제

- 물 분무, 분말소화약제, 포말, 이산화탄소

나. 화재 시 유해물질

- 유독 가스가 방출될 수 있음.

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 자급식 호흡장치 및 완전한 보호복을 착용하십시오.

라. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 유출지역을 환기시키십시오.
- 먼지/흙/가스/미스트/증기/스프레이를 흡입하지 마시오.
- 피부와 눈에 닿지 않도록 하시오.

마. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 환경(하수도 등)으로의 배출을 피하십시오.

마. 정화 또는 제거 방법

- 흡착제를 이용하여 액체를 흡수 및 수거하십시오.

금지 표지		지시 표지	
			보안경을 착용하십시오.
	..		보호의를 착용하십시오.
			화학물질용 장갑을 착용하십시오.
	.		