

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

FACULDADE DE COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICA

Marcelo Vironda Rozanti  
Felipe Stefanelli de Aguiar Silva

Conservabilidade de estados de autômatos celulares elementares com  
atualizações assíncronas por prioridade da vizinhança

SÃO PAULO  
2019

Marcelo Vironda Rozanti  
Felipe Stefanelli de Aguiar Silva

**Conservabilidade de estados de autômatos celulares  
elementares com atualizações assíncronas por prioridade da  
vizinhança**

Orientador: Prof. Dr. Pedro Paulo Balbi de Oliveira

SÃO PAULO  
2019

# Conservabilidade de estados de autômatos celulares elementares com atualizações assíncronas por prioridade da vizinhança

Marcelo Vironda Rozanti  
Felipe Stefanelli de Aguiar Silva

23 de agosto de 2019

## Resumo

Palavras-chave: SIMD Distância Euclidiana HPC AVX-512 Otimização

## Abstract

The combination of recent hardware improvements, the Big Data phenomenon and the usage of classical or contemporary Machine Learning algorithms allow for the development of a range of devices capable of significant human life impact. These algorithms usually require vast computational resources and are composed of sub-algorithms that perform more specialized operations. This project attempts to optimize a small set of these sub-algorithms designed to perform euclidean distance calculation in a variety of architectures that support parallel computing. The code relating to this project will be available at the HPC Group of Mackenzie Presbyterian University: <<https://github.com/hpc-fci-mackenzie/edcalc>>. The present proposal may be of use to students, scientists and professionals in the fields of High Performance Computing and Artificial Intelligence.

Keywords: SIMD Euclidean Distance HPC AVX-512 Optimization

## Sumário

<b>1</b>	<b>INTRODUÇÃO</b>	<b>6</b>
1.1	CONTEXTUALIZAÇÃO E RELEVÂNCIA . . . . .	6
1.2	OBJETO DE PESQUISA . . . . .	7
1.2.1	PROBLEMA DE PESQUISA . . . . .	7
1.2.2	FÓRMULAS UTILIZADAS . . . . .	8
1.2.3	HIPÓTESE BÁSICA . . . . .	8
1.2.4	VARIÁVEIS . . . . .	8
1.3	OBJETIVOS DO ESTUDO . . . . .	9
1.3.1	OBJETIVO GERAL . . . . .	9
1.3.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS . . . . .	9
1.4	JUSTIFICATIVA . . . . .	9
1.5	DELIMITAÇÃO DO ESTUDO . . . . .	10
1.6	ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO . . . . .	10
<b>2</b>	<b>REFERENCIAL TEÓRICO</b>	<b>10</b>
2.1	Computação SIMD . . . . .	11
2.2	Organização e arquitetura de computadores . . . . .	11
<b>3</b>	<b>METODOLOGIA DA PESQUISA</b>	<b>11</b>
3.1	ETAPAS DA PESQUISA . . . . .	12
3.1.1	CONCEITOS EMPREGADOS . . . . .	13
3.2	CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA . . . . .	14
3.2.1	NATUREZA DA PESQUISA . . . . .	14
3.2.2	ABORDAGEM . . . . .	14
3.2.3	FINS . . . . .	14
3.2.4	PESQUISA PROPOSITIVA . . . . .	14
3.2.5	MEIOS . . . . .	14
3.2.6	PESQUISA BIBLIOGRÁFICA . . . . .	14
3.2.7	PESQUISA DOCUMENTAL . . . . .	15
<b>4</b>	<b>CRONOGRAMA</b>	<b>16</b>
	<b>Referências</b>	<b>16</b>

## Lista de tabelas

1	Sufixos . . . . .	7
2	Cronograma de atividades . . . . .	16

## Lista de ilustrações

1	Ilustração das métricas . . . . .	8
---	-----------------------------------	---

# 1 INTRODUÇÃO

Este projeto teve como objetivo otimizar algoritmos de Overreinder, Sloot et al. (1993) cálculo de distância em arquiteturas com suporte a instruções dos conjuntos MMX (*Multimedia Extensions*), SSE (*Streaming SIMD Extensions*) e AVX (*Advanced Vector Extensions*) para a arquitetura de processadores com registradores de 512-bit de largura. Ao utilizar funções nativas do processador alvo, é possível atingir graus maiores de eficiência para uma determinada arquitetura. No entanto, segundo ??): “From one CPU generation to the next, improvements and changes are made at various levels. Some modifications are hidden from the programmer and might improve existing codes without any update. This includes the low-level modules (speculation, out-of-order execution, etc.) but also the CPU’s clock frequency. On the other hand, some new features and improvements require to be explicitly used”. O que é possível interpretar deste trecho é que determinadas modificações não necessitam de atualização no código. No entanto, outras melhorias devem ser necessariamente explicitadas para atingir ganhos mensuráveis.

No caso do uso de supercomputadores, essa explicitação é essencial, tal como esclarece (??, Abstract): “One frequent concern about retargetable compilers, though, is their lack of machine-specific code optimization techniques in order to achieve highest code quality. While this problem is partially inherent to the retargetable compilation approach, it can be circumvented by designing flexible, configurable code optimization techniques that apply to a certain range of target architectures.”

## 1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E RELEVÂNCIA

O âmbito deste trabalho foi o uso de instruções SIMD: múltiplos operandos operados em paralelo em um único item de memória, como notado por ??, p. 359). Compiladores atuais não otimizam todos os trechos críticos com o mesmo desempenho que a codificação direta composta por instruções explícitas. No caso de operações vetorizadas, é necessário dar “dicas” ou *hints* ao compilador escolhido para garantir que certas otimizações sejam realizadas, como nos ensinam ??, p. 192): “Even the most brilliantly conceived compiler cannot auto-vectorize many important loops without hints”.

## 1.2 OBJETO DE PESQUISA

O objeto da pesquisa foi implementações e arquiteturas SIMD, com o suporte da documentação de funções intrínsecas x86 da Intel®, encontradas nos *headers* `immintrin.h` para instruções AVX e `xmmmintrin.h` para instruções SSE.

Como é visto em ??, p. 8), parte da etimologia das funções a serem empregadas é definida como a seguir:

Tabela 1: Sufixos

Marcadores	Significado
[a/d]	Ponto flutuante de precisão única ou dupla
[i/u]nnn	Inteiro com ou sem sinal de tamanho binário nnn onde nnn é 128, 64, 32, 16, ou 8
[ps/pd/sd]	Valor único empacotado, valor duplo empacotado ou escalar duplo
epi32	Inteiro assinalado empacotado de 32-bit
si256	Inteiro 256-bit escalar

Esta tabela representa parte da lógica empregada na nomenclatura das funções, com o intuito de facilitar a compreensão da implementação e providenciar uma fácil iniciação ao usuário/programador.

### 1.2.1 PROBLEMA DE PESQUISA

Muitos algoritmos de classificação, no que é pertinente ao campo de Machine Learning, se utilizam de medidas de similaridade tanto para o “treino” destes classificadores, como para o seu uso em produção. Estes algoritmos, por sua vez, requerem alto custo computacional. Pode-se criar uma solução mais eficiente que as atuais em arquiteturas paralelas de 512-bit? Ainda, como adaptar a solução a arquiteturas com maior largura de registradores?

### 1.2.2 FÓRMULAS UTILIZADAS

Por similaridade, entende-se a distância entre dois pontos em um espaço  $n$ -dimensional, isto é, vetores de tamanho  $n$ . As fórmulas a seguir denotam as medidas de distância utilizadas neste trabalho onde  $p$  e  $q$  são os pontos cuja distância se quer descobrir:

Distância de Manhattan

$$d_1(\mathbf{p}, \mathbf{q}) = \sum_{i=1}^n |p_i - q_i|$$

Distância Euclidiana

$$d_2(\mathbf{p}, \mathbf{q}) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (q_i - p_i)^2}$$

Distância Cosseno

$$\alpha(\mathbf{p}, \mathbf{q}) = \frac{\sum_{i=1}^n p_i q_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n p_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n q_i^2}}$$

Visualização:

Figura 1: Ilustração das métricas

Estas operações são usadas constante e intensivamente em algoritmos pertinentes ao domínio de Machine Learning como explicitado por ??) que ressaltam, ainda, o problema da Maldição da Dimensionalidade, também conhecido pelo anglicismo *Curse of Dimensionality*, sendo possível depreender a importância da eficiência da implementação dos cálculos mencionados.

### 1.2.3 HIPÓTESE BÁSICA

É possível tirar vantagem da arquitetura de todo processador para resolver um determinado problema computacional, como visto por ??) e ??). Testes de performance podem ser criados para verificar a superação de eficiência dos algoritmos em discussão.

### 1.2.4 VARIÁVEIS

- Arquitetura alvo:

No contexto desta pesquisa, as implementações foram testadas no processador Xeon Platinum<sup>TM</sup> com suporte à instruções



AVX-512, mas poderiam ser aplicadas em arquiteturas com maior largura de registradores.

- **Compilador:**

Os compiladores utilizados foram `icc/icpc` (Intel®) e `gcc/g++` (GNU), em diferentes momentos da pesquisa.

- **Entrada ou pontos no espaço:**

Pontos mencionados no item 1.2.2 a serem escolhidos como argumento às funções.

### **1.3 OBJETIVOS DO ESTUDO**

O objetivo desse estudo é ganhar maior compreensão sobre as capacidades e limitações encontradas no design eficiente de implementações em arquiteturas paralelas, bem como ampliar o conhecimento sobre compiladores e tradução código-máquina.

#### **1.3.1 OBJETIVO GERAL**

Tornar algoritmos-base de cálculo de distância mais eficientes em determinadas arquiteturas.

#### **1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

Para alcançar o objetivo geral proposto para a resolução do problema de pesquisa, os seguintes objetivos específicos foram estabelecidos:

- Identificação das teorias envolvidas no estudo de otimização os aspectos que privilegiam o processo de desenvolvimento das otimizações.
- Estudo no âmbito computacional atual dos processos de técnicas e boas práticas de otimização.
- Identificação dos aspectos que qualificam alta-performance que devem ser observados na criação e desenvolvimento destes algoritmos.

### **1.4 JUSTIFICATIVA**

Como já mencionado no item 1.2.1, os algoritmos de classificação podem usar intensamente o cálculo de distância como instrumento intermediário e têm um impacto direto em sua performance. Qualquer ganho de eficiência nestes algoritmos de cálculo de distância em função da arquitetura pode ter uma influência notável na performance geral

dos classificadores em fase de treinamento ou em fase prática, ou, de produção, como afirmam ??) e ??).

### **1.5 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO**

Deve-se restringir a implementação dos algoritmos evidenciados no item 1.2.1, para a arquitetura 512-bit:

- Delimitação Organizacional: família Intel® de processadores
- Delimitação por Indicadores de Desempenho: testes com o intuito de verificar a eficiência do código proposto.

### **1.6 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO**

Descrição dos capítulos:

#### **1. Introdução**

Preâmbulo deste trabalho.

#### **2. Referencial Teórico**

Sustentação argumentativa sobre o tema proposto.

#### **3. Metodologia de Pesquisa**

Sistematização dos instrumentos e processos de estudo empregados no presente trabalho.

#### **4. Cronograma**

Planejamento das tarefas necessárias para a conclusão deste trabalho, bem como suas expectativas de início e conclusão.

#### **5. Descrição da plataforma-alvo.**

Breve narrativa sobre ambiente e ferramentas utilizadas ao longo do estudo.

#### **6. Implementações de cálculo de distância.**

Detalhamento da solução final.

## **2 REFERENCIAL TEÓRICO**

Em relação ao referencial teórico estudado neste TCC, foi de suma importância entender os seguintes tópicos:

## 2.1 Computação SIMD

O bloco fundamental dos conjuntos de instruções SIMD é composto por operadores booleanos, por exemplo, AND, OR, XOR e suas variantes, bem como deslocamentos lógicos e aritméticos, conversão de tipos e operações de seleção de dados como max e min, diz ??, p. 29).

Extensões de CPU são, muitas vezes, específicas a uma família de processadores e podem ou não existir em mais de um compilador apenas, como é o caso de extensões SIMD, como dizem ??): "The most common language extension supplying such primitives is to provide within the C programming language function-call like intrinsic (or built-in) functions and new data types to mirror the instructions and vector registers. For most SIMD extensions, at least one compiler featuring these language extensions exists".

Isso significa que pode-se usar uma API para acessar estas funções intrínsecas ao processador nativo. A API, por sua vez, é composta por *Programming Language Abstractions*, ainda segundo ??, p. 15): "Recognizing the tedious and difficult nature of assembly coding, most hardware vendors which have introduced multi-media extensions have developed programming-language abstractions. These give an application developer access to the newly introduced hardware without having to actually write assembly language code. Typically, this approach results in a function-call-like abstraction that represents one-to-one mapping between a function call and a multi-media instruction. There are several benefits of this approach".

## 2.2 Organização e arquitetura de computadores

Arquitetura computacional é um componente chave no desenvolvimento e o programador deve ter um entendimento prático sobre o tópico. "It is concerned with all aspects of the design and organization of the central processing unit and the integration of the CPU into the computer system itself." (??). Isso mostra a importância da compreensão base de sistemas computacionais para aproveitar o equipamento ao máximo, visando aumento de performance e, conseqüentemente, uso eficiente de recursos, sejam estes financeiros ou temporais, como em qualquer outro projeto de software de qualidade.

## 3 METODOLOGIA DA PESQUISA

No que tange à Metodologia empregada neste TCC, o trabalho teve início com uma revisão da literatura específica sobre o tema

da pesquisa. Esta pesquisa abrange conceitos fundamentais de computadores de forma genérica (2.2) e específica (2.1), bem como o “estado da arte” em termos de técnicas de otimização paralela e *benchmarking* correspondente.

### **3.1 ETAPAS DA PESQUISA**

Para definir as etapas da pesquisa, foi necessário atender às delimitações de estudo (item 1.5), desenvolvendo, para cada tipo de distância especificado no item 1.2.2, suas respectivas implementações para AVX-512 com as APIs NVIDIA® OpenACC e Intel® Intrinsics. Excluindo funções intermediárias, isto é, que funcionam como instrumento interno, soma-se 6 funções implementadas, como descrito no Cronograma apresentado no item 4.

Assim, pode-se dizer que as etapas desenvolvidas neste estudo foram:

1. Estudo da Documentação;
2. Implementação da Distância Manhattan em Intel Intrinsics;
3. Implementação da Distância Euclidiana em Intel Intrinsics;
4. Implementação da Distância Cosseno em Intel Intrinsics;
5. Implementação da Distância Manhattan em OpenACC;
6. Implementação da Distância Euclidiana em OpenACC;
7. Implementação da Distância Cosseno em OpenACC;
8. Análise e testes das implementações;
9. Artigo.

### 3.1.1 CONCEITOS EMPREGADOS

- Compilador:

Programa capaz de traduzir instruções de uma linguagem de programação para outra.

- Entrada:

Pontos num espaço *n-dimensional*.

- Throughput:

Número médio de tarefas completadas em uma determinada unidade temporal (??, p. 299).

- Dados empacotados (??, p. 379):

Packed byte: oito bytes empacotados em uma quantidade 64-bit.

Packed word: quatro palavras de 16-bit empacotadas em 64 bits.

Packed doubleword: duas palavras duplas de 32-bit empacotadas em 64 bits.

- Extensões de CPU, melhor descritas no item 2.1

MMX: Multimedia Extensions.

SSE: Streaming SIMD Extensions.

AVX: Advanced Vector Extensions.

- API:

Application Programming Interface.

## **3.2 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA**

O tempo total previsto para a conclusão desta pesquisa é de 1 ano, como mostrado no capítulo 4.

### **3.2.1 NATUREZA DA PESQUISA**

Esta é uma pesquisa Aplicada, já que sua aplicação prática é imediata.

### **3.2.2 ABORDAGEM**

Esta pesquisa é baseada em cálculos, medidas objetivas e dados verificáveis, através de testes automatizados.

### **3.2.3 FINS**

Esta pesquisa foi voltada para encontrar caminhos, formas, maneiras e procedimentos para atingir um determinado fim, buscando definir um processo ou uma ferramenta que leve à solução do problema proposto (1.2.1).

### **3.2.4 PESQUISA PROPOSITIVA**

Código-fonte, bem como suas instruções de compilação e documentação interna e externa utilizada para gerar o binário que ultrapasse soluções atuais para cálculo de distância nas arquiteturas alvo.

### **3.2.5 MEIOS**

Quanto aos meios, foram utilizados os recursos mencionados na Bibliografia e Dados documentais (item 3.2.7). Testes automatizados servirão para medir *speedup* em relação a outros algoritmos conhecidos.

### **3.2.6 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA**

Para o andamento desta pesquisa foi necessário compreender a taxonomia de Flynn e programação paralela percorrida por ??), ??).

### **3.2.7 PESQUISA DOCUMENTAL**

Documentação de funções da família de instruções x86 Intel®  
Intrinsics extraído de ??) e da API OpenACC da ??).

## 4 CRONOGRAMA

As atividades desta pesquisa se desenvolveram de acordo com o cronograma apresentado a seguir, no prazo de 12 meses:

Tabela 2: Cronograma de atividades

ATIVIDADE	MÊS											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Estudo da Documentação												
Implementação da Distância de Manhattan (Intel® Intrinsic)												
Implementação da Distância de Euclidiana (Intel® Intrinsic)												
Implementação da Distância de Cosseno (Intel® Intrinsic)												
Implementação da Distância de Manhattan (OpenACC)												
Implementação da Distância de Euclidiana (OpenACC)												
Implementação da Distância de Cosseno (OpenACC)												
Artigo												

## Referências

OVEREINDER, B. J.; SLOOT, P. M. et al. Application of time warp to parallel simulations with asynchronous cellular automata. In: *Proceedings of the 1993 European Simulation Symposium*. [S.l.: s.n.], 1993. p. 397–402.