
Nome do analista: Marcos Vinicio T. Assunção


Data da análise: 23/04/2026

Relatório de Serviço Não Vulnerável


Inicialmente, foi possível identificar hosts da máquina alvo **com nmap (-sn), IP 192.168.56.101**



Com esse IP é possível utilizar ferramentas no Linux, como o nmap, para análise da rede. Portanto, foi executado o comando: **nmap -sV 192.168.56.101** para iniciar a tentativa de encontrar portas vulneráveis do alvo. Porém, não foi possível obter resultados. Possivelmente a máquina possui algum tipo de firewall ou sistema de proteção que receba o comando enviado e bloqueie o envio de informações (portas abertas) de resposta.




Na tentativa de tentar encontrar portas na rede (host-only) estabelecida entre atacante e alvo, foi possível localizar algumas portas, que a principio poderiam conter alguma CVE ou outro tipo de vulnerabilidade através do comando **nmap -sV 192.168.56.101/24.** Como já previsto, ao executar um nmap em toda a rede foram sim encontradas portas, mas somente as que não tinham relação direta com o alvo, ou que estavam devidamente protegidas.



Esse comando (**nmap -sV 192.168.56.101/24)** permitiu identificar as portas e os serviços em execução na máquina. Entre elas, destacou-se a porta 445, associada ao serviço SMB (Microsoft-ds), comum em sistemas Windows, mas não especificou qual a versão, dificultando ainda mais encontrar possíveis vulnerabilidades do HOST.

Em seguida, foi realizada uma varredura mais detalhada em busca de vulnerabilidades em cada porta com comandos do tipo: **nmap -sV --script vuln 192.168.56.101 -p 445** somente para certificar-se de que poderia estar com alguma falha do tipo MS17-010 aparente que é comum nesse tipo de porta. O resultado indicou que a máquina estava não vulnerável a falha, portanto estava fechada (closed), dessa forma não foi localizada nenhuma informação de serviço, versão e principalmente vulnerabilidade.



Em resumo da análise, com os testes executados, pode-se concluir que o HOST não é vulnerável, pois é isento de falhas como elevação de privilégio ou

comprometimento de credenciais. As portas encontradas não são especificamente do alvo e, portanto, não oferecem risco algum, principalmente pela dificuldade de acesso a informações que poderiam estar visíveis e também