# Systèmes d'exploitation Bash

Yves STADLER

Codasystem, UPV-M

13 mars 2013

1/17

### Own the Bash like Brice (be nice)

#### Variables... encore plus

- \${#chaine} : longeur d'une chaine de caractères.
- Tableau : nom[0]='Bonjour'; nom[1]='Monsieur'; echo \$nom[0]

### Own the Bash like Brice (be nice)

#### Métacaractères

- \* correspond à n'importe quel caractère ou ensemble de caractères.
- ? est équivalent à un caractère quelconque.
- ` interprète la chaîne de caractères incluse entre deux de ces caractères comme une commande.
- \empêche l'interprétation spéciale d'un métacaractère
- " début de chaine.

#### Dans les chaines

- dans les simple quote, on met une chaine de caractère ou les méta-caractères perdent leur signification.
- " ... " dans les double quotes, on met une chaine de caractère ou les méta-caractères perdent leur signification, sauf \ " ` \$

2/17

### Own the Bash like Brice (be nice)

#### Les expressions numeriques

- \$(( expression ))
- \$[ expression ]
- expr expression
- == != + % /
- let count+=1

#### Example

- LAG=\$((1234567890 1542))
- if ((1+1==2))

#### **Fonctions**

```
ma_fonction () {
  corps
}
```

#### Fonctions

- local variable : définit une variable locale, sinon globale.
- \$1 etc...
- return (1-255)

#### Fonctions

```
#!/bin/bash
valeur=0
calcul() {
somme=$(( $1 + $2 ))
local valeur=$somme
$\frac{5}{17}\]
```

### Own the Bash like Brice (be nice)

### Découpage en mots

```
Pour bash un mot est séparé par : tout élément de $IFS (défaut : espace, retour à la ligne, tabulation).
```

### Découpage en mots

Peut-être utile pour les boucles for (par exemple)

### Own the Bash like Brice (be nice)

#### Expansion

```
echo sp{el,il,al}l -> donne spell spill spall
```

6/17

### Own the Bash like Brice (be nice)

#### Base/Dir name

- dirname donne le nom de répertoire d'un chemin d'accès
- basename donne le nom du fichier d'un chemin d'accès

#### Example

```
dirname /home/ystadler/fichier.txt => /home/ystadler/
basename /home/ystadler/fichier.txt => fichier.txt
```

### Own the Bash like Brice (be nice)

#### Quelques variables d'environnement

- \$PS1 Valeur affichée par le terminal quand il attend une entrée (prompt)
- \$PS2 idem lorsque qu'une commande est en cours d'écriture (écriture d'un for)

#### Quelques variables d'environnement


export PS1="\u@\h \w> "

9/17

### Own the Bash like Brice (be nice)

#### Tee

- tee dédouble les sorties (envoie sur stdin et un fichier passé en paramètre)
- ps -1 | tee /dev/tty | wc -1 Compte le nombre de ligne renvoyé par la commande ps et l'affiche sur le terminal.



#### Rappels

- \$\$ Valeur du PID
- \$# nombre d'argument
- \$? code de retour de la dernière commande
- \$@ concaténation de tous les paramètres (space separated)

10/17

### Own the Bash like Brice (be nice)

### Bash comme vous ne l'avait jamais vu

```
while getopts a:bc:d option
do
case $option in
   a) echo "option a : $OPTARG";;
   b) echo "option b ";;
   c) echo "option c : $OPTARG";;
   d) echo "la réponse d ";;
esac
done
```

### Own the Bash like Brice (be nice)

#### Bash comme vous ne l'avait jamais vu

- Si un : suis l'option, alors on stocke un argument dans OPTARG
- les options peuvent être regroupée -a p1 -bd
- -dba p1
- ...

13/17

### Own the Bash like Brice (be nice)

#### Environnement bash

- .bash\_profile : personnaliser votre shell.
- .bashrc : lorsque l'on lance sans login
- /etc/profile
- /etc/bashrc

### Personnaliser quoi

- PS1, PS2...
- alias de commande
- script de démarrage
- message d'accueil.

### Bash comme vous ne l'avait jamais vu

- bash -x : mode debug
- ou set -x et set +x dans un script

#### Debug

Permet d'afficher la ligne en cours d'exécution

14/17

Own the Bash like Brice (be nice)

Un soucis??

R.T.F.M. Read The Fucking Manual

### Un soucis??

- man commande
- man man

17/17