EASYAGENT / TECHNICAL WHITE PAPER

EasyAgent：面向 Harness 编程

让领域 Agent 开发者复用运行机制，而不必重建整个运行系统

> 默认实现帮助开发者开始，
> 模块契约支持开发者走出默认实现。

面向运行机制

直接表达执行、上下文、记忆与会话，而非先转换成编排概念。

局部实现差异

通过对应模块契约定制，不必先掌握整个 Harness 的内部实现。

保留产品主导权

框架提供能力，产品决定装配和策略，界面共同消费产品 Core。

2026-09-07 · 技术白皮书 v0.2 · 多维对比版
架构与产品定位初稿 · 不含量化实验结论

阅读导航

摘要

1. 从“使用 Agent”到“构建自己的 Harness”

1.1 领域化的深度，决定开发方式

1.2 本文所说的 Harness

2. 两条常见路线留下的工程成本

2.1 使用应用框架：自由之外，谁负责运行语义？

2.2 二次开发完整 Harness：开箱即用之后，如何改变机制？

2.3 需要填补的是抽象缺口，而不是制造对立

3. EasyAgent 的核心思想：面向 Harness 编程

3.1 让领域需求直接对应运行机制

3.2 抽象共同契约，而不是固化某种实现

3.3 封装系统知识，但不隐藏行为责任

3.4 有默认入口，也有离开默认路径的出口

3.5 四个可以直接辨认的结构优势

4. 从理念到实现：三个关键边界

4.1 Memory：让机制成为模块，而不是把后端当模块

4.2 Context 与 MetaMessage：分离内容来源和组织机制

4.3 Session 与 Storage：恢复数据，不猜测产品装配

4.4 一个可读的产品装配入口

5. 与主流 Agent 框架对比

5.1 十二个维度：比较的是编程边界

5.2 应用、编排与通用 Agent 开发框架

5.3 记忆、上下文和持久化：具体接口横向对照

5.4 面对这些框架，EasyAgent 补什么

6. 与完整 Harness 产品对比

6.1 从“驱动已有 Agent”到“构建自己的机制”

6.2 S4Code：框架与产品分离的具体落点

6.3 对照成熟产品：运行接口与构建接口

7. 与模块化 Harness SDK 的正面对照

7.1 最接近的比较对象

7.2 与 Deep Agents、Pydantic AI Harness 对照

7.3 与 OpenHands SDK、Cline SDK 对照

8. 优势如何落到领域需求上

8.1 从分层记忆换到证据型记忆

8.2 从聊天摘要换到领域保留策略

8.3 从本地对话扩展到自己的产品服务

8.4 知识门槛降低，来自稳定的责任边界

8.5 相同定制需求，比较实际修改入口

9. 当前能力、设计边界与选型

9.1 不把设计图当作完成清单

9.2 什么时候选择 EasyAgent

10. 结语：把构建 Harness 变成可掌握的开发工作

参考资料

摘要

构建一个领域 Agent，起点往往只是模型、提示词和工具；构建一个能够持续演进的 Agent 产品，则需要处理上下文、工具生命周期、权限、动态信息、记忆、会话和交互。开发者既可以使用通用 Agent 框架组织应用，也可以基于完整 Harness 二次开发。然而，当领域需求涉及运行机制本身时，前者可能留下大量底层协作工作，后者可能要求开发者理解并调整既有产品的内部假设。

EasyAgent 选择面向 Harness 编程：将 Agent 执行、上下文、记忆、工具、权限和会话等运行机制直接作为开发者接口的组织中心。框架提供默认实现，也允许通过对应契约替换关键模块。开发者不需要先掌握整个 Harness 的实现细节，就能使用现成能力；需要定制时，则聚焦自己负责的模块及其行为约定。

本文说明这一设计的动机、核心思想和已有实现，以记忆机制、上下文组装和会话恢复为具体案例，并对照主流应用框架、完整 Harness 产品及模块化 Harness SDK。EasyAgent 的价值主张不是功能数量最多，而是让领域差异尽可能停留在相关模块中，让通用运行机制可以被重复使用。

> **核心主张：默认实现帮助开发者开始，模块契约支持开发者走出默认实现。**

本版本是一份架构与产品定位白皮书，不包含性能实验、开发效率测量或任务成功率排名。EasyAgent 的实现说明以当前 0.8.0 开发工作树为依据；第三方项目以 2026-09-07 查阅的官方资料为依据。文中的选型判断是架构分析，不是对所有版本和场景的绝对结论。

快速阅读： 看定位差异，先读第 5.1 节的十二维总览；看具体接口，读第 5.3、6.3、7.2、7.3 节；看定制工作怎样分工，读第 8.5 节。各表都显式列出 EasyAgent，不需要在项目介绍之间来回寻找对应项。

1. 从“使用 Agent”到“构建自己的 Harness”

1.1 领域化的深度，决定开发方式

若领域化只需修改提示词、添加知识库和注册工具，直接采用已有框架或成熟 Agent 产品通常是合理的选择。EasyAgent 更关注另一类需求：领域差异已经进入 Agent 的运行机制，并将随产品发展持续变化。

例如，一个科研 Agent 不仅需要“懂科研”的提示词。它可能需要按实验组织记忆，让模型主动查找旧结果；长时间等待外部计算任务；在压缩上下文时保留实验条件和证据引用；在恢复会话时识别任务的实际状态。这些需求分别触及记忆、执行、上下文和会话，而不是同一个“提示词配置项”。

运维 Agent 面临不同的约束：诊断操作和变更操作有不同权限，操作目标可能是远端环境，审批记录需要与执行状态关联。数据分析 Agent 则可能需要管理大型结果文件、数据集引用和计算资源。共享的并不是同一套产品流程，而是围绕模型运行的一组机制。

1.2 本文所说的 Harness

本文将 Harness 定义为模型周围的执行与状态管理系统：它将用户输入和已有状态组织成模型请求，将模型动作转换为受控工具执行，再把结果送回后续推理，同时处理取消、权限、上下文变化和会话生命周期。

Agent Loop 是其中的协调过程，但 Harness 不止一个循环。一个简短的模型—工具循环可以演示能力，真正的产品还需要明确：工具执行失败是否进入模型上下文，等待审批是否结束当前运行，取消后哪些操作仍可能完成，以及会话恢复能恢复什么、不能恢复什么。

“框架”“SDK”“Harness”并非互斥标签。框架可以内置 Harness，产品可以提供 SDK，SDK 也可以公开可替换的运行模块。本文比较的是开发者实际获得的抽象与扩展边界，而不是项目名称。



图 1：三种开发入口解决不同问题。图中没有性能排序；各类项目可以跨越多个入口。EasyAgent 将“构建和替换运行机制”作为主要编程入口。

2. 两条常见路线留下的工程成本

2.1 使用应用框架：自由之外，谁负责运行语义?

以编排为中心的框架擅长描述状态、执行步骤和控制关系。LangGraph 官方定位是面向长期运行、有状态 Agent 的低层编排运行时，允许确定性步骤与模型驱动步骤混合；CrewAI 以 Crews 和 Flows 组织自主协作与执行流程。因此，不能把它们描述为“只能执行预先写死的工作流”。LangGraph 官方概览、CrewAI 官方介绍

问题出现在抽象与需求不直接对应时。开发者想替换记忆机制，却先要确定该机制怎样更新全局状态；想改变工具结果处理，却同时要考虑节点转移、结果合并和中断恢复。这样的映射本身并非错误，但可能成为额外维护层。

另一项成本来自能力之间的连接。模型、工具、存储和事件即使都已有接口，开发者仍可能要决定它们在失败、取消、审批和恢复时怎样共同工作。组件可复用，不等于组件之间的运行语义已经被复用。某个工具有结果、会话却未保存，和会话保存了“已执行”、外部操作却未完成，是不同的故障。

EasyAgent 的回应是把这些问题直接落到 Harness 的模块边界：执行器协调请求与动作，Context 接受准备好的信息并控制预算，Memory 表达记忆机制，Session 保存和恢复显式状态。产品无需为了这些需求再设计一套与工作流状态相互映射的内部 Harness。

2.2 二次开发完整 Harness：开箱即用之后，如何改变机制?

成熟 Harness 的优势是已经装配好了完整运行能力。开发者能够直接使用工具、上下文管理和交互机制，通常比从零建设更快进入业务开发。困难并不是“没有功能”，而是领域需求超出既有扩展点时，修改需要深入到哪里。

配置记忆目录，不一定等同于替换记忆机制；修改压缩提示词，不一定等同于替换压缩算法；在工具前后运行 Hook，不一定等同于接管调度方式。产品 SDK、插件和 Hook 可以覆盖大量实际需求，但“扩展现有行为”和“替换行为机制”仍是不同层次的控制权。

当扩展点不能覆盖需求，开源提供了修改源码的机会，却不自动提供低成本的修改路径。领域团队可能需要理解多个内部组件、维护自己的分支，并在上游更新时重新检查兼容性。这个成本取决于具体产品的模块边界，不能由“是否开源”一项判断。

EasyAgent 的回应是将关键运行机制作为正式契约提供。默认 Agent 是这些能力的使用者和装配入口，而不是所有扩展都必须迁就的唯一产品实现。支持主流方案的意义，也不是让产品继承一切默认策略，而是给用户可用的起点和清晰的替换位置。

2.3 需要填补的是抽象缺口，而不是制造对立

应用编排和 Harness 定制可以共存。企业流程负责接单、准备环境、调用领域 Agent、验收及发布；领域 Agent 内部则由模型选择行动，并由 Harness 执行约束。EasyAgent 可以服务于后者，不必同时取代前者。

同样，调用完整 Agent 的程序接口与构建自己的 Agent，都是合理需求。若现成产品已经满足要求，继续复用它通常比重建更合适。EasyAgent 更适合那些把运行机制本身视为产品能力、并希望长期掌握其演进方向的团队。

3. EasyAgent 的核心思想：面向 Harness 编程

3.1 让领域需求直接对应运行机制

EasyAgent 将“我要改变什么机制”作为扩展入口：改变执行方式，对应执行器；改变上下文形成方式，对应 Context；接入不同记忆方案，对应 Memory；改变会话存储，对应 Session Store。框架仍有自己的类型和约定，但这些约定直接描述 Harness 的组成，而不要求所有需求先转换为图节点或角色任务。

这种设计的预期优势是修改的局部性：记忆方案变化，不应迫使用户重写模型调用；存储后端变化，不应要求重写推理循环；产品提示词变化，不应依赖修改框架默认规则的源码。它强调的是需求和代码责任的对应关系，而不是类数量或继承深度。

3.2 抽象共同契约，而不是固化某种实现

模块接口应容纳有意义的不同方案。对记忆而言，共同问题包括“怎样让模型理解这套记忆”“怎样读取和写入”“何时参与运行”，但答案不必都是向量检索或统一 CRUD。对上下文而言，共同责任是组织输入和控制总量，而不是替每一种信息来源规定检索方式与配额。

因此，默认实现是契约的一种实现，不是契约的定义。一个模块能更换数据库连接，只能证明后端可替换；要证明机制可替换，还要看用户能否改变该模块参与 Agent 的方式。

3.3 封装系统知识，但不隐藏行为责任

用户可以只使用默认模块，也可以只实现一个需要定制的模块，不必先读完整个执行器。记忆作者负责自己的数据与检索策略，工具作者负责参数和业务动作，产品作者负责目标、配置与装配。框架提供这些模块进入运行管线的公共路径。

这并不意味着用户无需理解任何底层原理。自定义记忆方案仍需理解自己的数据语义，自定义工具仍需说明副作用。框架应隐藏无关的内部实现，同时公开必要约束：何时调用、是否并发、谁关闭资源、取消如何传播、哪些状态可以恢复。完整替换执行器时，开发者也要承担相应的协调责任。

3.4 有默认入口，也有离开默认路径的出口

`BasicAgent` 为普通使用提供可组合入口；关键模块提供明确的替换方式。局部需求应优先通过局部接口完成，只有运行策略确实不同，才替换执行器。EasyAgent 并不要求每个用户自己编写循环，也不把“复制默认执行器再修改”当作理想的日常扩展方式。

当前实现仍处于演进中。并非每个工具调度、执行环境或权限细节都已经拥有同样细粒度的替换契约。本文强调已经明确的执行器、Context、Memory、Session 与 Storage 边界，不把目标架构画成全部完成的能力清单。

3.5 四个可以直接辨认的结构优势

机制可选。 记忆模块不强制自动检索，Context 不规定内容来源，因此“模型主动搜索”和“模块主动注入”可以有各自的实现位置，而不必将其中一种伪装成另一种。

变化局部。 更换 Session Store 的实现不需要重新定义 Agent Loop；更换记忆机制也不要求 Context 认识新的业务类型。框架的分工为产品提供了明确的修改落点。

基础设施共享。 Memory 与 RAG 可以使用公共存储和 Embedding 接口，同时保留各自的领域对象。复用发生在合适的层次，不必共享同一种业务数据模型。

产品边界清楚。 模型、工具与模块由产品显式装配；会话恢复数据，界面处理交互。框架提供能力，但不替领域产品规定身份、界面和全部运行策略。



图 2：EasyAgent 提供框架契约与实现；领域产品 Core 负责产品装配和规则；CLI、TUI、SDK 是平级消费者。示意中的执行环境由工具实现及外部基础设施接入，不表示现版本已实现统一的全后端沙箱接口。

4. 从理念到实现：三个关键边界

4.1 Memory：让机制成为模块，而不是把后端当模块

当前 `BaseMemory` 以可选的 Prompt Blocks、Tools 和 Hooks 表达一个完整记忆机制。说明让模型知道这套记忆如何使用；工具提供读取、搜索或保存行为；Hook 供确有需要的实现参与动态处理。三者均不要求某一种记录分类、向量库或检索算法。记忆模块指南

例如，一个文件记忆实现可以提供文件说明和读写工具，让模型决定何时查找；一个外部记忆服务实现也可以提供查询工具，或选择在异步 Hook 中检索后注入信息。框架不要求两者模仿同一种存储结构。内置 `LayeredMemory` 保留既有分层方案，作为可选实现，而不是所有记忆必须遵守的内部模型。

这使扩展关注点从“如何适配框架的某种记忆数据结构”转向“我的记忆机制怎样向模型说明并参与运行”。文件记忆和外部服务在这里是可实现的扩展方向，不表示当前已随包附带这些完整方案。




图 3：固定的是接入契约，不是检索算法。动态注入是可选路径；普通工具结果走已有工具返回路径，不需要再复制为 MetaMessage。文件方案和外部服务是扩展示意。

4.2 Context 与 MetaMessage：分离内容来源和组织机制

Context 接受已准备好的 system prompt、history 和其他上下文内容，负责组装、总预算与压缩。它不自行查询 Memory、RAG、文件系统或会话数据库，也不再要求为每类来源注册专门的配额对象。Context 与压缩指南

MetaMessage 提供动态消息注入与生命周期机制。Memory 或其他模块决定注入什么、标记什么来源、使用何种生命周期；MetaMessage 不解释来源的业务含义。这个分工允许产品改变内容生成策略，而不要求 Context 增加对新业务模块的依赖。

预算管理也体现“共同机制由框架处理”。当前 Agent 优先使用主模型返回的有效 usage 作为基线，再估算新增或移除内容的增量；缺少有效基线时回退完整本地估算。自动压缩预检、最终输入检查与用量查询遵循同一规则。这里的增量仍是估算，不是尚未发送请求的 API 实测值。

4.3 Session 与 Storage：恢复数据，不猜测产品装配

SessionPersistence 保存可恢复状态，`BaseSessionStore` 定义存储契约。应用先装配 Agent、模型和模块，再将会话数据恢复到这个实例，而不是让数据库记录决定实例化哪些产品类。会话持久化指南

Storage 则进一步承担领域中立的基础设施职责。文档、向量、图存储与 Embedding 接口可以服务于 Memory 和 RAG；各自的领域 repository 负责数据转换。更换长期存储方案，不需要把存储后端继续绑定在某种记忆分类体系里。公共存储指南

会话快照不是完整原始会话日志，恢复会话也不意味着重放或恢复全部外部副作用。界面的 checkpoint 命名、选择和回溯策略属于产品交互；底层状态保存能力可以复用。明确这些区别，比用一个“支持恢复”的标签覆盖所有语义更重要。

4.4 一个可读的产品装配入口

下面的示例使用当前公开接口。它展示模块装配而非完整应用：`llm`、记忆工具与会话存储由调用方提供；没有执行模型调用，也没有实现文件记忆本身。

```
from easyagent import BasicAgent
from easyagent.context import ContextManager
from easyagent.memory import BaseMemory
from easyagent.prompting import PromptBlock, SystemPromptComposer

class DomainMemory(BaseMemory):
    def __init__(self, tools):
        self.tools = list(tools)

    def get_prompt_blocks(self, context):
        return [PromptBlock(
            "memory.domain",
            "Use the memory tools to search prior evidence when useful. "
            "Save reusable findings with their source references.",
        )]

    def get_tools(self):
        return self.tools

def build_domain_agent(llm, memory_tools, session_store):
    agent = BasicAgent("domain-agent", llm)
    agent.with_prompt(SystemPromptComposer(
        blocks=[PromptBlock("identity", "You are a domain research assistant.")],
        include_defaults=False,
    ))
    agent.with_memory(DomainMemory(memory_tools))
    agent.with_context(ContextManager(max_tokens=24_000))
    agent.with_session(session_store)
    return agent
```

这段代码的意义不在“行数少”。它明确了产品身份、记忆机制、输入预算和会话存储的责任位置。关闭默认提示词规则不等于关闭记忆模块的说明。此例没有安装压缩器，超预算时不能期待它自动总结历史；需要时应另行配置压缩实现。公开 API 指南

5. 与主流 Agent 框架对比

本节比较各项目的主要编程入口、已公开的能力与 EasyAgent 的相关取向，不将“文档未强调”写成“不支持”。所有项目都可能通过组合、扩展或改源码实现更多功能；差别在于开发者要接触什么契约，以及需求是否能沿正式扩展路径完成。每行最后一列是本文的架构判断，不是测量结果。

5.1 十二个维度：比较的是编程边界

下表概括两种常见的**使用路线**，不是给所有项目贴互斥标签。应用框架可以提供 Harness，完整产品也可以公开模块接口；中间的模块化方案在第 7 节单独比较。EasyAgent 一列描述当前接口及其设计取向，不是效果评分。

表 1：十二维定位总览。列描述使用入口，行描述开发者需要控制的对象。

维度	EasyAgent：面向 Harness 的模块编程	以应用／编排为入口	以完整 Harness 集成为入口
D01 编程模型	执行器、Context、Memory、Session 等职责契约	节点、事件、Agent、任务与运行状态	产品客户端、会话与产品配置
D02 循环控制权	默认执行器可用，也可整体替换	图、Runner 或 Agent 实现控制循环	产品运行时控制循环，外部发起和干预运行
D03 模块替换粒度	关键机制有独立契约，不止参数开关	通过组件、节点、中间件等扩展	通过产品开放的配置、Hook、插件或内部代码
D04 提示词与动态注入	Prompt Composer 与 MetaMessage 分工	请求前处理、状态或中间件	产品指令、上下文入口及 Hook
D05 上下文与压缩	Context 总预算，压缩器可替换	消息变换、节点或内置上下文策略	复用产品策略，在公开范围内定制
D06 记忆机制	可选说明、工具和 Hook，不强制召回流程	Memory、Store、工具或应用状态	产品记忆约定，或自定义工具与插件
D07 存储复用	Session Store 与领域中立 Storage 分开	状态持久化、记忆后端与数据组件	产品存储接口或源码中的服务边界
D08 工具与协议	Tool／Registry、MCP 等能力供产品装配	函数工具、组件工具、MCP 等	产品内置工具加扩展工具
D09 权限与隔离	Permission 做决策；隔离设施另行接入	审批／Guardrails 与部署环境组合	采用产品权限、审批及沙箱设施
D10 会话与恢复	装配后恢复状态，快照不等于完整日志	Checkpointer、Session 或工作流恢复	恢复、fork、回溯以产品公开语义为准
D11 流式、取消与事件	同步／异步／流式入口及运行事件	流、回调、事件与运行状态接口	SDK／协议转发运行事件和控制请求
D12 产品集成与学习边界	默认组合即可使用；定制时理解相关契约	理解应用模型及需求对应的运行接口	简单集成学习 SDK；深度改造可能进入产品内部

表 1 的价值不是把某一列全部判为“更好”，而是明确控制权放在哪里。EasyAgent 的优势主要落在 D03、D06、D07、D10：机制级接口、记忆与存储分离、装配与恢复分离；D09 的统一执行隔离和 D12 的实际学习成本则不能当作已经全面领先的结论。

5.2 应用、编排与通用 Agent 开发框架

表 2：主流框架的主要入口与适用取向。详细机制不能仅由本表的项目分类推断。

项目	主要入口与已公开能力	与 EasyAgent 的关键对照
LangChain / LangGraph	模型、工具与 Agent 组件；图状态、持久执行、流式和人工介入	适合应用与执行编排。EasyAgent 把 Harness 模块契约作为主要入口，不要求先用图描述内部机制；外层流程可以继续使用图。
CrewAI	Agent、Task、Crew、Flow；自主协作与有状态流程	角色与任务分工清晰。EasyAgent 优先表达一个 Agent 的运行组成，而不要求先组织成团队任务。
OpenAI Agents SDK	Agent、Runner、Tools、Handoffs、Guardrails、会话与运行状态	已提供循环和运行能力，并非仅做编排。应比较具体模块的替换边界，而不能声称它没有 Harness。
Google ADK	Agent 开发、模型和工具接入、调试部署与图式工作流	覆盖从 Agent 到应用部署的需求。EasyAgent 侧重按运行机制划分的 Python 模块装配；并不声称 ADK 只能使用 Google 模型。
Microsoft Agent Framework	Agent 与多 Agent 模式、工作流、会话状态、中间件和遥测	企业集成与工作流是重要组成。EasyAgent 的取向是以领域 Harness 的局部定制作为设计中心，而非取代其企业生态。
smolagents	轻量 Agent；CodeAgent 通过代码表达工具行动，支持沙箱执行	它也不是图编排框架。比较重点是轻量行动模型与较完整的模块、状态和产品装配需求，不是“模型能否自主行动”。
LlamaIndex Workflows	由事件触发的步骤、类型化事件和执行流	适合将应用逻辑表达为事件驱动工作流。EasyAgent 针对的是工作流内部的 Agent 运行机制；二者可处于不同层次。
Haystack	组件与 Pipeline；Agent 管理工具循环、共享状态、流式和人工审核	检索与组件复用具有直接价值。EasyAgent 不替代检索 Pipeline，而允许检索工具或模块接入自身 Harness。

Microsoft 官方将 Agent Framework 描述为 AutoGen 与 Semantic Kernel 的后续方向，因此这里按这一谱系比较，而不是把旧项目当成静止不变的竞争对象。Microsoft 官方概览

OpenAI Agents SDK 的 Sandbox Agent 已公开文件、Shell、记忆和压缩等能力组合，开发者也能切换执行环境。因此，EasyAgent 的差异不能建立在“其他 SDK 没有环境、记忆或压缩”之上，而应落在契约粒度、实现替换路径和产品独立性上。Sandbox Agents

5.3 记忆、上下文和持久化：具体接口横向对照

表 3：四种实际开发入口的机制对照。格内记录公开接口或责任位置；“未核对”只表示本版资料覆盖不足，不表示不支持。

维度	EasyAgent	LangGraph	CrewAI	OpenAI Agents SDK
记忆的表达对象	`BaseMemory` 提供说明、工具、Hook	状态、长期 Store 与自定义逻辑	`Memory` 的保存、召回与记忆记录	Session 管理对话；Sandbox Memory 提供记忆能力
检索由谁触发	记忆实现选择模型工具或 Hook	应用定义查询与调用位置	默认 Crew 路径按任务召回；也可独立调用	Sandbox 记忆支持模型读取；其他方案由应用接入
上下文压缩入口	压缩器或完整 Context 契约	裁剪、删除、总结消息及自定义策略	可配置自动摘要；独立压缩契约未核对	Sandbox Compaction 能力；细节依具体运行路径
会话／状态保存	SessionPersistence + Store 契约	Checkpointer 保存执行状态	Flow 状态与 Memory 后端是不同对象	SDK Session 与可恢复运行状态
存储与机制关系	公共 Storage 不规定记忆记录形状	Checkpointer 与长期 Store 分工	可实现 `StorageBackend` 替换记忆后端	应用可控制存储；Sandbox 环境另有状态
定制时主要理解	相关模块契约与协作责任	图状态、消息及持久化语义	Agent／Crew／Flow 与 Memory 语义	Agent／Runner、Session 与能力生命周期

依据：LangGraph Memory、CrewAI Memory、CrewAI Agent 参数、Agents SDK、Sandbox Agents，以及 EasyAgent 的 Memory、Context、Session、Storage 指南。

这个比较揭示了一个重要区别：CrewAI 已公开记忆后端替换方式，LangGraph 也提供多种历史处理与持久化路径。EasyAgent 要强调的不是“只有我能换数据库”，而是 `BaseMemory` 不要求用户先接受一种记忆记录与召回机制；底层存储的替换和整个记忆机制的替换分别有自己的位置。

5.4 面对这些框架，EasyAgent 补什么

EasyAgent 首先补的是一套以 Harness 机制为中心的组织方式：用户可以直接讨论记忆、上下文和会话接口，而不是每次重新决定这些概念怎样映射到应用状态。其次，它将默认运行与模块装配放在一起，避免只交给用户孤立组件。最后，它提供从默认实现到自定义机制的连续路径，降低进入整个系统内部的必要性。

这些是设计层面的价值，不代表其他项目无法实现同样目标。团队若已深度依赖某个生态，应同时评估复用既有部署、观测和工作流设施的收益。为保持产品可控而引入 EasyAgent，与为追求统一技术栈而沿用原框架，都是可以成立的工程选择。

6. 与完整 Harness 产品对比

6.1 从“驱动已有 Agent”到“构建自己的机制”

表 4：完整 Harness 的产品集成入口，不将产品目标误当作框架能力缺陷。

项目或产品接口	已公开的集成方式与优势	深度领域化时应检查什么
Codex App Server	通过结构化协议集成认证、会话、审批和流式事件，可构建自己的客户端	需要的是运行 Codex，还是替换其内部机制？产品操作接口不自动等同于任意模块替换接口。
Claude Code / Claude Agent SDK	复用 Claude Code 的工具、Agent Loop 和上下文管理；提供提示词、工具、Hook 等扩展	需求是否能通过正式扩展点完成？修改默认行为和接管机制是不同层次，但不能因此说 SDK 不支持定制。
Gemini CLI	开源终端 Agent，提供工具及扩展能力，可结合其源码与文档构建集成	终端与产品配置假设是否符合目标领域？若要改核心机制，需核查当前版本的公共边界。
OpenCode SDK	类型化 JS/TS 客户端，程序化访问服务、会话、文件和事件	服务客户端擅长集成已有运行时；客户端可操作的范围与内部模块可替换范围需要分别评估。
Aider	面向代码库的交互式编辑，文件上下文与 Git 工作方式紧密结合	若目标不是代码编辑，需要明确哪些交互和状态假设仍适用。不能把它的产品目标视为一般框架缺陷。

对这类产品，EasyAgent 的吸引力不是“也能执行任务”，而是开发者能保留自己对 Harness 机制的定义权。工具、记忆、上下文和会话的公共契约，不应依赖某个终端产品的命令、目录习惯或完成任务方式。

一个产品可以基于 EasyAgent 构建自己的 Core，再向外提供 CLI、TUI、SDK 和无界面服务。外部程序使用产品 SDK；产品的内部界面与 SDK 则共同消费 Core。这样的分层使“产品可被调用”与“产品依赖什么框架”分开，也避免把 EasyAgent 的内部类型直接变成所有外部用户必须理解的 API。

6.2 S4Code：框架与产品分离的具体落点

S4Code 在这个工作空间中是基于 EasyAgent 的具体 Coding Agent 产品。`S4CodeAgent` 属于产品 Core 的一个组成部分，而不是整个 Core；配置、运行、会话和工具装配共同形成产品核心。Python SDK、CLI、Textual TUI 与桥接服务是产品核心的消费者，Ink TUI 经桥接访问同一 Core。

这一案例说明 EasyAgent 可以承载产品构建，但不将 S4Code 的全部行为下沉为框架规则。提示词身份、斜杠命令、界面 checkpoint 交互以及主题等由产品相应层负责；可复用的模型、工具、上下文和状态能力属于框架。S4Code 是具体案例，不是多个领域迁移效果已经被测量的证据。产品边界说明

6.3 对照成熟产品：运行接口与构建接口

表 5：EasyAgent 与两种代表性产品接口的控制边界。比较对象是所列公开入口，不是源码可修改性的极限。

维度	EasyAgent	Codex App Server	Claude Agent SDK
开发者直接操作	自己的 Agent 和运行模块	产品 thread、turn、item 与请求	SDK 运行、消息、工具和配置
谁提供默认循环	EasyAgent 默认执行器	Codex 运行时	Claude Code 共用的运行时
如何改变核心行为	替换对应模块；必要时替换执行器	先使用协议和产品扩展点；更深机制逐项核查	提示词、工具、Hook 等扩展；更深机制逐项核查
压缩控制入口	可实现压缩器或 Context	`thread/compact/start` 发起产品压缩	自动压缩、总结指令、`PreCompact` 等
动态上下文	模块经 MetaMessage 或工具结果参与	通过产品的消息与工具入口	通过 SDK 输入、工具与 Hook
会话与分支	Store 契约、恢复与 fork；不是完整归档	thread 恢复、fork、回溯等产品操作	SDK 的会话管理能力，遵循产品状态语义
审批与交互	框架做权限判断，产品实现交互入口	服务请求审批，客户端返回决定	SDK 提供审批与行为控制接口
自建 UI／外部 API	产品 Core 自行提供，S4Code 是案例	已有协议适合构建独立客户端	SDK 适合嵌入自己的应用

依据：Codex App Server、Claude Agent SDK、Claude Agent Loop 与压缩。能发起压缩，不等同于已经公开替换任意压缩算法的构建契约；反过来，使用构建契约也意味着产品团队要承担更多装配责任。EasyAgent 的价值是把这份责任划分清楚，而不是把它全部消除。

7. 与模块化 Harness SDK 的正面对照

最接近 EasyAgent 的并不只有编排框架，也包括已经将 Harness 做成可复用库的项目。下面这些方案承认并解决了相同问题的一部分。将它们忽略，或仅称为“不能扩展的成品”，会削弱比较的可信度。

7.1 最接近的比较对象

表 6：模块化 Harness SDK 总览。下两张表进一步对照具体机制。

项目	官方公开的模块化方式	EasyAgent 应坚持比较的具体边界
Deep Agents	基于 LangChain / LangGraph 的 Harness；文件系统、上下文、子 Agent、人工介入及可接入后端	不以“有没有 Harness”为差别；比较替换完整机制时依赖的接口，以及开发者需掌握的运行模型。
Pydantic AI Harness	以 Capability 组合指令、工具与行为；完整 Coder 也可拆成组成能力	模块化本身不是 EasyAgent 独有。重点比较 Memory、Context、Session 的独立领域契约，与统一能力组合方式各自的使用成本。
OpenHands Software Agent SDK	Agent、Conversation、Tools、Workspace、Condenser、Security；支持本地及远程运行	已有相当直接的运行时抽象。应比较契约、状态责任和产品装配方式，不笼统声称它只有产品、没有框架。
Cline SDK	将模型层、无状态 Agent 循环和有状态 Core 分层，公开运行与扩展边界	同样体现产品运行时可复用化。EasyAgent 的特色需由自己的模块语义和扩展示例呈现，而非仅凭“Core 解耦”。

EasyAgent 的设计辨识度来自一组明确选择：将记忆机制与存储后端分开，将动态注入与内容来源分开，将上下文组装与检索策略分开，将会话数据与产品实例装配分开，并将执行器作为可替换的协调点。这些选择一起形成面向 Harness 的编程模型。

本文将它们称为 EasyAgent 的设计特色与创新组合，而不主张首次提出模块化、依赖反转或 Harness SDK。OpenHands 已有专门讨论可组合生产 Agent 架构的论文；EasyAgent 的比较重点则是各机制的独立契约及其组合方式。OpenHands SDK 论文

7.2 与 Deep Agents、Pydantic AI Harness 对照

表 7：独立职责契约、中间件栈和统一能力组合的差别。

维度	EasyAgent	Deep Agents	Pydantic AI Harness
主要组合单位	各职责自己的契约与 `with_*`	Agent 配置、中间件与后端	Capability 与组合 Capability
默认完整 Agent	`BasicAgent`；产品再装配能力	可直接使用的 Deep Agent	Coder／Researcher，也可拆开组合
定制压缩	压缩器／Context	可替换默认摘要中间件	组合或定制上下文管理能力
记忆接入	说明、工具、可选 Hook；不固定 CRUD	记忆相关能力与后端；可用中间件扩展	Memory 等 Capability，可与自定义能力组合
动态信息参与	MetaMessage 与工具结果各有路径	中间件处理请求与运行状态	指令、Hook 与能力生命周期
复用存储／环境	公共 Storage；环境需另行接入	State／Store／Composite 等后端与沙箱后端	文件、Shell、记忆等能力；按需接入环境
需要理解的定制概念	对应职责契约及依赖	中间件顺序、状态与后端约定	Capability 组合、Hook 与运行上下文
值得注意的取舍	边界显式，但接口种类较多	成熟栈可复用，替换需理解栈内约定	组合形式统一，需理解能力之间的协作

依据：Deep Agents 定制指南、Pydantic AI Harness 和 EasyAgent 公开接口。Deep Agents 的文档明确说明默认摘要中间件可以被替换；Pydantic AI 明确支持从完整 Harness 拆解或从能力块组合。因此，EasyAgent 不以“别人只能修改参数”为论据，而以记忆、上下文、持久化等职责是否分别拥有清晰契约作为自己的设计特色。

7.3 与 OpenHands SDK、Cline SDK 对照

表 8：产品出身的模块化 SDK 与 EasyAgent 的运行、状态及产品边界。

维度	EasyAgent	OpenHands SDK	Cline SDK
执行与状态组织	Agent 持有当前历史；执行器协调	Agent 推理行动；Conversation 管理状态	无状态 agents 循环；core 管理有状态编排
上下文扩展入口	Context 与压缩器契约	`CondenserBase` 与事件视图	core 的上下文管线与策略注册
动态请求准备	Prompt／MetaMessage／Hook 分工	AgentContext、事件与视图	prepare-turn 扩展点与消息投影
历史与压缩关系	压缩可替换当前历史；不承诺完整日志	EventLog 与压缩后的 View 分开	canonical transcript 与压缩产物分开
会话与恢复入口	显式装配后恢复；Store 可替换	Conversation 生命周期与持久化	core 会话服务及存储边界
执行环境	工具与外部设施组合；统一接口仍待完善	Workspace 与本地／远端 Conversation	RuntimeHost 与本地／Hub 路径
对外消费层	产品定义 Core、SDK 和界面	SDK／Agent Server／客户端	应用消费 core／RuntimeHost
实际选型关注点	关键机制独立契约及产品自由度	已有环境与事件视图设施是否匹配	共享 Core 服务与运行管线是否匹配

依据：OpenHands Condenser、OpenHands Conversation、Cline SDK Architecture。尤其在完整历史与压缩视图分离、远端环境组织上，其他方案已经提供明确设施，EasyAgent 不能用模块化理念代替现有能力。表 8 同时标出这些边界，便于团队按真实需求选择。

8. 优势如何落到领域需求上

8.1 从分层记忆换到证据型记忆

需求不是换一个向量库，而是改变模型使用知识的方式：只有需要证据时才搜索；结果携带来源；保存时记录可复用结论。EasyAgent 的 `BaseMemory` 不强制统一记忆分类或 CRUD，因此可以由该实现提供相应说明和工具，不要求 Context 配合新增检索来源。

这个需求的修改落点是记忆实现及其工具，而不是为 Context 增加一种来源，或在执行器中增加一条记忆专用分支。

8.2 从聊天摘要换到领域保留策略

科研记录可能要保留实验条件，运维记录可能要保留资源标识与变更结果。通过压缩器或 Context 契约，产品可以明确这些规则，而不必把每一种领域规则硬编码进默认执行器。

替换压缩策略仍需保证输入输出有效，不能破坏待处理工具调用与结果关系，也不能假定摘要包含全部原始记录。模块化降低的是接入范围，不是免除实现者对自身行为的责任。

8.3 从本地对话扩展到自己的产品服务

产品可以将 Core 能力提供给不同界面，并通过自己的 SDK 为外部应用提供稳定入口。S4Code 的结构体现了这种分工。框架不需要知道某次查询来自命令行还是界面；界面也不需要独立维护另一套模型和记忆装配。

远程任务、受控计算环境和企业审批同样是有价值的扩展方向，但它们需要相应的工具实现、执行基础设施与产品集成。现版本没有承诺一个配置项即可覆盖所有云端执行环境、故障恢复语义或 OS 级隔离。

8.4 知识门槛降低，来自稳定的责任边界

默认用户只需知道如何组合模块；扩展用户需要知道自己模块的契约；运行时专家才需要深入协调策略。理想情况下，开发者根据需要逐层增加控制，而不必一开始就掌握整个 Harness。

这也是 EasyAgent 最重要的用户承诺：使用默认实现时能够开始工作，默认实现不合适时仍有正式的扩展路径。框架所封装的不只是代码，也包括模块如何参与运行的知识。

8.5 相同定制需求，比较实际修改入口

表 9：把“更方便扩展”拆解为具体工作。后两列描述常见路径，详细接口以前述项目表为准；不是假设所有项目都需要改源码。

定制需求	EasyAgent 的修改落点	使用应用／编排框架	二次开发完整 Harness
改为模型主动搜索的记忆	实现 Memory 的说明和工具	将查询暴露为工具，处理其状态与调用位置	先用自定义工具／插件，并确认默认记忆如何关闭或配合
压缩时保留领域证据	实现压缩器，沿 Context 管线使用	改消息处理或摘要节点／中间件	先用总结指令与 Hook；机制替换查具体契约
更换会话数据库	实现 Session Store，保持装配方式	替换 Checkpointer／Session 后端	查产品存储接口；无合适边界时才涉及内部实现
Memory 与 RAG 共用后端	使用公共 Storage，各自做领域转换	通过共享数据组件或应用服务组合	查产品后端是否能独立复用
提供另一种审批界面	保留 Permission，产品处理交互	连接审批／中断状态与前端	产品 SDK／协议通常已提供审批入口
更换整套循环策略	替换 Executor，承担协调约定	自定义图、Runner 或 Agent	先核查公开扩展能力；超出边界才修改运行时

从表 9 可以看出，EasyAgent 并不是在每一行都减少工作：使用成熟产品已有的审批协议，可能比自己装配界面更直接。它主要帮助那些**必须改变内部机制、又希望保留其余运行能力**的需求，将改动集中在可说明、可验证的契约边界内。

9. 当前能力、设计边界与选型

9.1 不把设计图当作完成清单

表 10：EasyAgent 当前能力与边界，用于解释前面各表中的实现状态。

能力	当前依据与边界
Agent 与执行器	已有 `BasicAgent` 和可替换执行器接口，同步、异步及流式入口；整体替换执行器需履行协调责任。
Memory	已有机制级契约和内置 `LayeredMemory`；文件记忆及其他服务是可接入方向，不在本文中宣称已有完整实现。
Context / MetaMessage	已分离组装、总预算、压缩与动态注入；主模型 usage 基线用于计数，失效时回退估算。
Session / Storage	已有显式装配后恢复、Store 契约和共享存储接口；快照不是完整日志，不保证外部操作自动恢复。
Tool / Permission / MCP / Skill	已提供相关能力与公开入口；权限判断不是 OS 沙箱，工具仍需正确处理资源、副作用和取消。
Environment / 调度细粒度替换	现有工具和运行设施可供使用；统一执行环境接口、任意后端无缝替换等不能当成全部已完成。
产品案例与成熟度	S4Code 提供具体集成案例；本版没有跨领域对照实验或生产规模基准。

以上状态来自当前公开 API、指南和相应模块实现，不代表兼容所有第三方环境。它们也不应被解释为“装上框架就自动达到工业级”。安全部署、领域验收、运营监控与外部系统恢复仍然是完整产品的工作。框架 API、模块重构记录

9.2 什么时候选择 EasyAgent

当团队预计会持续调整记忆、上下文、工具或会话机制，希望这些能力通过公开接口被控制，而且不希望维护完整产品的源码分支时，EasyAgent 是值得考虑的构建底座。它尤其适合将运行方式视为产品差异的一部分，而不是只替换界面或提示词的场景。

若重点是确定性业务流程、已有生态集成或企业级编排设施，现成工作流框架可能更直接；若目标与成熟 Coding Agent 高度一致，产品 SDK 可能更省事；若需要成熟的远程工作空间和其他既有运行设施，则应与 OpenHands 等方案仔细对照。需要单一工具调用循环的简单应用，也不必为了“架构完整”安装全部模块。

选择 EasyAgent，不应出于其他项目被人为描述得不够灵活，而应出于本项目的公共契约与自己的领域需求确实匹配。

10. 结语：把构建 Harness 变成可掌握的开发工作

EasyAgent 面向的不是“再写一个调用模型的循环”，而是围绕循环形成一套开发者可以理解、使用和替换的运行机制。通用框架提供了强大的应用组织能力，成熟 Harness 提供了完整的 Agent 工作能力；EasyAgent 将自己的设计中心放在构建领域 Harness 的公共模块契约上。

它的核心思想可以归结为三句话：面向运行机制，而不强制面向编排概念；复用默认实现，而不把默认实现固化为唯一机制；让开发者负责领域差异，让框架承担可复用的系统协作。

让使用默认能力的人不必成为 Harness 专家，让需要改变机制的人不必重建整个 Harness。 这是 EasyAgent 的产品方向，也是本白皮书所要表达的价值。

参考资料

阅读与版本说明。 本文不提供竞品功能打分、性能雷达图、开发成本百分比或“首次／唯一”结论。官方资料证明的是项目公开的能力与接口；架构判断说明的是这些能力与目标需求的关系。未来若发布量化结论，应另行说明版本、环境与验证方法。

配套的 来源与对比口径 记录第三方资料及 EasyAgent 的实现依据；编辑审校记录 记录段落职责、主张—证据对应关系和本版打磨过程。两者属于编辑附件，正文可独立阅读。

以下均为项目官方资料或项目作者论文，核对日期为 2026-09-07。正文中的链接直接指向支持相应描述的页面；本列表便于转发 PDF 时保留完整引用索引。

1. LangGraph overview — LangChain Docs
2. Introduction — CrewAI
3. Agents SDK — OpenAI
4. Sandbox Agents — OpenAI
5. Agent Development Kit — Google ADK
6. Microsoft Agent Framework Overview — Microsoft Learn
7. smolagents — Hugging Face
8. Workflows Introduction — LlamaIndex
9. Agents — Haystack Documentation
10. Codex App Server — ChatGPT Learn
11. Agent SDK Overview — Claude Code Docs
12. Gemini CLI — Official Repository
13. SDK — OpenCode
14. Usage — Aider
15. Deep Agents Overview — LangChain Docs
16. Pydantic AI Harness — Pydantic Docs
17. SDK Package Architecture — OpenHands
18. Cline SDK Architecture — Official Repository
19. The OpenHands Software Agent SDK: A Composable and Extensible Foundation for Production Agents
20. Memory — LangGraph
21. Memory — CrewAI
22. Customize Deep Agents — LangChain Docs
23. Condenser Architecture — OpenHands
24. Conversation Architecture — OpenHands
25. How the Agent Loop Works — Claude Code Docs
26. Agent Attributes and Context Window — CrewAI

EasyAgent · 技术白皮书 v0.2 · 资料核对：2026-09-07

正文与插图可编辑；对比反映查阅时的公开接口，不是性能或成熟度排名。