

AlloyDB 快速設定實驗室

來源：<https://codelabs.developers.google.com/easy-alloydb-setup?hl=zh-tw>

步驟數：4

在本程式碼研究室中，我們將示範簡單易用的方法，設定 AlloyDB 叢集和執行個體，以及必要的網路設定。

目錄

1. [1. 總覽](#)
2. [2. 事前準備](#)
3. [3. AlloyDB 設定](#)
4. [4. 恭喜](#)

步驟 1 · 約 0 分鐘

1. 總覽

本程式碼研究室將示範簡單易用的 AlloyDB 設定方法。



建構項目

您將透過一鍵安裝建立 AlloyDB 執行個體和叢集，以及所有必要的網路設定，並瞭解如何在日後的專案中快速設定。

需求條件

- [Chrome](#) 或 [Firefox](#) 瀏覽器
 - 已啟用計費功能的 Google Cloud 專案。
-

步驟 2 · 約 0 分鐘

2. 事前準備

從做中學 免付費

立即取得 Google Cloud 抵免額，並完成這個實驗室。無須提供信用卡或付款方式。

info

從做中學 免付費

立即取得 Google Cloud 抵免額，並完成這個實驗室。無須提供信用卡或付款方式。

啟用

建立專案

1. 在 [Google Cloud 控制台](#) 的專案選取器頁面中，選取或建立 Google Cloud [專案](#)。
2. 確認 Cloud 專案已啟用計費功能。瞭解如何[檢查專案是否已啟用計費功能](#)。

啟用 Cloud Shell

3. 您將使用 [Cloud Shell](#)，這是 Google Cloud 中執行的指令列環境。點選 Google Cloud 控制台頂端的「啟用 Cloud Shell」。



- 連至 Cloud Shell 後，請使用下列指令確認驗證已完成，專案也已設為獲派的專案 ID：

〇〇〇〇

```
gcloud auth list
```

- 如果未通過驗證，請執行下列指令：

〇〇〇〇

```
gcloud auth login
```

- 在 Cloud Shell 中執行下列指令，確認 gcloud 指令已瞭解您的專案。

〇〇〇〇

```
gcloud config list project
```

- 如果未設定專案，請使用下列指令來設定：

〇〇〇〇

```
gcloud config set project <YOUR_PROJECT_ID>
```

啟用 API 並授予權限

4. 啟用必要的 API：

按照[這個連結](#) 啟用 API。

或者，您也可以使用 gcloud 指令。如要瞭解 gcloud 指令和用法，請參閱[說明文件](#)。

5. 授予建立及設定 AlloyDB 執行個體所需的角色

如果您在自己的開發環境中，或是擁有專案的擁有者 / 管理員存取權，則主體 (即擁有者) 已經具備這些權限，因此不需要執行這個步驟。如果沒有，請按照這個步驟操作。

如要取得建立及連線至 AlloyDB 資料庫所需的權限，請授予專案下列 IAM 角色：

- Compute 網路管理員 (`roles/compute.networkAdmin`)
- AlloyDB 管理員 (`roles/alloydb.admin`)

操作方法：

前往 IAM [頁面](#)，選取專案，前往主體帳戶，使用右側角落的筆形圖示編輯帳戶 (如果沒有，請按一下「授予存取權」按鈕新增主體)，然後逐一選擇並指派上述角色，最後儲存變更。權限同步完成後，即可開始使用。

以下是建立及連線至 AlloyDB 資料庫時，幕後所需的確切權限：

- `compute.networks.list`
- `compute.networks.addPeering`
- `compute.addresses.create`
- `servicenetworking.services.addPeering`
- `Alloydb.clusters.create`
- `Alloydb.instances.create`
- `Alloydb.instances.login`

好了，接下來進行設定。

步驟 3 · 約 0 分鐘

3. AlloyDB 設定

讓我們建立 AlloyDB 叢集和執行個體，並設定網路。

1. 在 Google Cloud Shell 終端機執行下列指令，在根目錄中複製存放區，然後前往複製的專案資料夾：

```
# 1. Clone the repository
git clone https://github.com/GoogleCloudPlatform/devrel-demos.git

# 2. Navigate to the project directory
cd devrel-demos/infrastructure/easy-alloydb-setup
```

2. 完成這個步驟後，存放區會複製到本機 Cloud Shell 編輯器，您就能在專案資料夾中執行下列指令 (請務必確認您位於專案目錄中)：

```
sh run.sh
```

3. 現在請使用 UI (您可以在終端機的記錄中找到連結，點選該連結或終端機中的「在網路上預覽」連結即可前往)。
4. 輸入專案 ID、叢集和執行個體名稱的詳細資料，即可開始使用。

 **Note:** This tool assumes you are authenticated in your environment (e.g., Cloud Shell or local gcloud auth login) with permissions for the project provided.

1. Link Trial Billing Account

2. Setup AlloyDB

Create AlloyDB Cluster & Instance

Configure and deploy your AlloyDB environment.

Google Cloud Project ID

Region [\(Refresh List\)](#)

us-central1 (Iowa) ▼

Cluster Name

Instance Name

my-alloydb-cluster

my-primary-inst

Database Password

Start Deployment

您會在使用者介面中看到「連結試用帳單帳戶」分頁。如果您使用程式碼研究室步驟 2「開始前」一節「建立專案」中提供的試用金連結，將有效的試用帳單帳戶連結至 Google Cloud 雲端專案，這項功能就非常實用。

5. 在記錄檔捲動時去買杯咖啡吧！您可以在這裡瞭解這項功能幕後的運作方式。

如要在本機或從任何位置進行測試，請前往 AlloyDB 執行個體，按一下「EDIT」，然後按一下「Enable Public IP」或「Public IP Connectivity」(不是輸出 IP)，並在「Authorized External Networks」中輸入「0.0.0.0/0」，以供開發用途。完成後，請移除並停用公開 IP 連線。

步驟 4 · 約 0 分鐘

4. 恭喜

一切就緒！

開始使用 AlloyDB 快速輕鬆地設定資料！
