

# 使用 MCP Toolbox 將 Gemini CLI 連接至 Looker

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/looker-mcp-toolbox?hl=zh-tw>

步驟數：8

您將瞭解如何搭配使用 MCP Toolbox、Looker 和 Gemini CLI

---

# 目錄

1. [事前準備](#)
2. [準備工作](#)
3. [安裝 Gemini CLI](#)
4. [安裝 MCP Toolbox](#)
5. [設定 Gemini CLI](#)
6. [搭配 Gemini CLI 使用 MCP Toolbox](#)
7. [更多建議提示詞](#)
8. [其他資訊](#)

步驟 1 · 約 0 分鐘

## 1. 事前準備

您應有權存取正在執行的 Looker 執行個體。您需要 API client\_id 和 client\_secret。

### 必要條件

- 擁有正在執行的 Looker 執行個體
- 存取 Linux 或 macOS 指令列

### 課程內容

- 如何安裝 Gemini CLI
- 如何安裝 MCP Toolbox
- 如何使用 MCP Toolbox 將 Gemini CLI 連接至 Looker

### 軟硬體需求

- Looker API 伺服器的網址。這通常與 Looker 網址相同，但您可能必須附加通訊埠編號，例如 `:19999`，例如：`https://looker.example.com:19999`。如果無法正常運作，請洽詢 Looker 管理員。

注意：Looker API 網址不得以斜線 `/` 結尾。

步驟 2 · 約 2 分鐘

## 2. 準備工作

您需要擷取 client\_id 和 client\_secret。

登入 Looker 執行個體，然後按一下畫面右上角的使用者設定檔。選取「帳戶」。在「帳戶」畫面中，按一下「**API Keys**」標籤旁的「**Manage**」按鈕。

在「API 金鑰」管理頁面中，按下 **Create New API Key** 按鈕。

在新增的項目中，加入用途 **MCP Toolbox** 或類似內容，然後按一下勾號儲存。然後複製並貼上 client\_id 和 client\_secret，存放在安全的地方。如要查看及複製密鑰，請按一下密鑰旁的眼睛圖示。

現在可以關閉 Looker 瀏覽器視窗。

---

步驟 3 · 約 8 分鐘

### 3. 安裝 Gemini CLI

開啟終端機應用程式，前往 macOS 或 Linux 指令列。

執行下列指令：

□□□

```
npm install -g @google/gemini-cli
```

如果因故無法安裝，請參閱 <https://github.com/google-gemini/gemini-cli?tab=readme-ov-file#installation>，瞭解安裝選項或取得相關說明。

現在執行下列指令，啟動 Gemini CLI：

□□□

```
gemini
```

系統會要求你登入。按照這些指示操作，即可開始使用。

---

步驟 4 · 約 6 分鐘

## 4. 安裝 MCP Toolbox

### 建立 MCP Toolbox 目錄

在終端機應用程式中，建立 `mcp-toolbox` 目錄。然後輸入該目錄：

```
mkdir $HOME/mcp-toolbox
cd $HOME/mcp-toolbox
```

### 找出系統架構

執行 `uname` 指令，瞭解您使用的系統類型：

```
uname -a
```

這項指令會傳回類似下列的字串：

```
Linux hostname.example.com 6.16.12-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.16.12 (2025-11-10) x86_64 GNU/Linux
```

請仔細留意該行的結尾。如果您使用 Linux，結尾會是 `x86_64 GNU/Linux`。如果是 macOS，字串結尾附近會顯示 `Darwin`，以及 Apple 處理器的 `arm64` 或 Intel 處理器的 `x86_64 i386`。

### 下載 MCP Toolbox

如果您使用 Linux，請執行下列指令下載 MCP Toolbox：

```
curl https://storage.googleapis.com/mcp-toolbox-for-databases/v1.0.0/linux/amd64/toolbox
```

如果您使用搭載 Apple 處理器的 macOS，請執行下列指令下載 MCP Toolbox：

```
curl https://storage.googleapis.com/mcp-toolbox-for-databases/v1.0.0/darwin/arm64/toolbox
```

如果使用搭載 Intel 處理器的 macOS，請執行下列指令下載 MCP Toolbox：

```
curl https://storage.googleapis.com/mcp-toolbox-for-databases/v1.0.0/darwin/amd64/toolbox
```

**注意：**截至本文撰寫時間為止，v1.0.0 是 MCP Toolbox 的最新版本。但請前往網站查看最新版本並使用該版本。  
[MCP Toolbox for Databases](#)

### 讓 MCP Toolbox 可執行

執行下列指令，讓 MCP Toolbox 程式可執行：

```
chmod +x toolbox
```

## 取得工具箱的完整路徑

執行下列指令，取得工具箱檔案的完整路徑：

```
echo $HOME/mcp-toolbox/toolbox
```

結果可能如下所示：

```
/home-or-User/YOUR-USER-NAME/mcp-toolbox/toolbox
```

將結果儲存在方便存取的位置。

---

步驟 5 · 約 4 分鐘

## 5. 設定 Gemini CLI

編輯 `$HOME/.gemini/settings.json` 檔案。使用偏好的文字編輯器。如果您不常在 Linux 或 macOS 中編輯檔案，建議使用 `nano`。

在 JSON 檔案中新增下列詩節：

```
"mcpServers": {
  "looker": {
    "command": "FULL_PATH_TO_TOOLBOX",
    "args": [
      "--stdio",
      "--prebuilt",
      "looker,looker-dev"
    ],
    "env": {
      "LOOKER_BASE_URL": "URL_OF_LOOKER_INSTANCE",
      "LOOKER_CLIENT_ID": "CLIENT_ID",
      "LOOKER_CLIENT_SECRET": "CLIENT_SECRET",
      "LOOKER_VERIFY_SSL": "true"
    }
  }
}
```

請將 `FULL_PATH_TO_TOOLBOX`、`URL_OF_LOOKER_INSTANCE`、`CLIENT_ID` 和 `CLIENT_SECRET` 替換為您先前步驟中儲存的資訊。儲存編輯過的檔案。

**注意：**您可能需要在 `settings.json` 檔案中，為先前的所有項目加上逗號，並為這個項目加上逗號 (如果後面還有其他設定)。

步驟 6 · 約 6 分鐘

## 6. 搭配 Gemini CLI 使用 MCP Toolbox

在指令列輸入 `gemini`，啟動 Gemini CLI。

在 Gemini 提示詞中輸入下列內容，列出可用的工具：

```
/mcp list looker
```

測試看起來會像這樣：

Configured MCP servers:

● **looker** - Ready (33 tools)

Tools:

- add\_dashboard\_element
- add\_dashboard\_filter
- create\_project\_file
- delete\_project\_file
- dev\_mode
- generate\_embed\_url
- get\_connection\_databases
- get\_connection\_schemas
- get\_connection\_table\_columns
- get\_connection\_tables
- get\_connections
- get\_dashboards
- get\_dimensions
- get\_explores
- get\_filters
- get\_looks
- get\_measures
- get\_models
- get\_parameters
- get\_project\_file
- get\_project\_files
- get\_projects
- health\_analyze
- health\_pulse
- health\_vacuum
- make\_dashboard
- make\_look
- query
- query\_sql
- query\_url
- run\_dashboard
- run\_look
- update\_project\_file

現在開始向 Gemini CLI 詢問可用資料。請嘗試下列任一做法：

1. Looker 提供哪些模型？
2. **MODEL\_NAME** 提供哪些探索？
3. 「**EXPLORE\_NAME**」提供哪些指標和維度？

將 **MODEL\_NAME** 和 **EXPLORE\_NAME** 替換為您自己的值。

接著，請嘗試提出一些自然語言查詢，這些查詢可由 Looker 執行個體中的資料回答：「2025 年的總收益是多少？」「我在第 4 季賣出多少個小工具？」等。



## 7. 更多建議提示詞

您也可以嘗試執行已儲存的 Look 圖表和資訊主頁、建立 Look 圖表和資訊主頁，甚至編輯 LookML 模型。

- 輸入提示，例如「執行『每月庫存』Look」，即可執行已儲存的 Look。Gemini 應搜尋名為「Monthly Inventory」的檢視畫面，然後執行相關查詢並分享結果。
- 輸入「提供『顧客追蹤』資訊主頁的摘要」等提示，即可執行資訊主頁。Gemini 應搜尋名為「customer tracking」的資訊主頁、執行與每個圖塊相關聯的查詢，並提供摘要。
- 如要建立已儲存的 Look，請嘗試使用「建立 Look，追蹤我每月按產品類別細分的收益。以堆疊柱狀圖顯示資料。」
- 如要建立資訊主頁，請輸入「為我建立 2026 年的銷售脈動資訊主頁」等提示。

如果您是 LookML 開發人員，可以使用 Gemini 修改 LookML。嘗試使用下列提示：

請確認您已在要編輯的專案 UI 中啟用開發人員模式至少一次。這可確保 Git 中的開發分支已初始化。

1. 提示 Gemini「有哪些可用的 LookML 專案？」來取得 LookML 專案清單。
2. 提示 Gemini 擷取專案檔案清單。「專案 **PROJECT\_NAME** 中有哪些檔案？」請代入您自己的專案名稱。
3. 提示 Gemini 新增測量指標。「Create a measure to average the sales\_price field in view **VIEW\_NAME** 中 sales\_price 欄位的平均值)。請代入您自己的檢視名稱。
4. 使用「Looker 中有哪些連線可用？」擷取連線清單。
5. 取得相關聯的結構定義。「**CONNECTION\_NAME** 中有哪些結構定義？」請代入自己的連線名稱。
6. 取得相關聯的資料表。「結構定義 **SCHEMA\_NAME** 中 **CONNECTION\_NAME** 有哪些資料表？」請代入您自己的連線和結構定義名稱。
7. 取得資料表的欄。「**TABLE\_NAME** 中有哪些資料欄？」請代入您自己的資料表名稱。
8. 現在問問 Gemini 在 LookML 檢視中新增資料欄。「為資料欄 **COLUMN\_NAME** 建立維度。」請代入您自己的資料欄名稱。

使用 Looker UI 測試變更，並視需要提交變更。Gemini 和 MCP 工具箱無法修訂 LookML 變更，並將其推送至正式環境。

步驟 8 · 約 0 分鐘

## 8. 其他資訊

- [Gemini CLI](#)
  - [MCP Toolbox for Databases](#)
-