

包裝 PaLM Text Bison 模型的 Cloud 函式

來源：<https://codelabs.developers.google.com/text-predict-cloud-function?hl=zh-tw>

步驟數：7

示範以 Python 編寫的 Cloud 函式，用於初始化 Vertex AI 模組，然後提供端點以叫用 PaLM Text Bison 模型。

目錄

1. [1. 簡介](#)
2. [2. 需求條件](#)
3. [3. 事前準備](#)
4. [4. 部署 Cloud 函式](#)
5. [5. 叫用 Cloud 函式](#)
6. [6. 清除所用資源](#)
7. [7. 恭喜](#)

步驟 1 · 約 0 分鐘

1. 簡介

本程式碼實驗室說明如何叫用 Cloud 函式，初始化 Vertex AI 模組，然後提供端點來叫用 PaLM Text Bison 模型。這個 Cloud 函式是以 Python 編寫。您使用的服務如下：

- Cloud Functions
- Vertex AI PaLM API

建構項目

您將建立及部署 Cloud 函式，提供叫用 PaLM Text Bison 模型的端點。

步驟 2 · 約 0 分鐘

2. 需求條件

- [Chrome](#) 或 [Firefox](#) 瀏覽器
 - 已啟用計費功能的 Google Cloud 雲端專案
-

3. 事前準備

1. 在 [Google Cloud 控制台](#) 的專案選取器頁面中，選取或建立 Google Cloud [專案](#)
2. 確保您的 Google Cloud 雲端專案有啟用計費服務。瞭解如何[檢查專案是否已啟用計費功能](#)
3. 按照[這裡](#)的說明，從 Google Cloud 控制台啟用 Cloud Shell
4. 如果未設定專案，請使用下列指令來設定：

```
gcloud config set project <YOUR_PROJECT_ID>
```

5. 在 Cloud Shell 中設定下列環境變數：

```
export GCP_PROJECT=<YOUR_PROJECT_ID>  
export GCP_REGION=us-central1
```

6. 在 Cloud Shell 終端機執行下列指令，啟用必要的 Google Cloud API：



```
gcloud services enable cloudbuild.googleapis.com cloudfunctions.googleapis.com  
run.googleapis.com logging.googleapis.com storage-component.googleapis.com  
aiplatform.googleapis.com
```

步驟 4 · 約 0 分鐘

4. 部署 Cloud 函式

如要建立及部署 Cloud Functions，請按照下列步驟操作：

1. 在 Cloud Shell 終端機中執行下列指令，從存放區複製程式碼：<https://github.com/rominirani/genai-apptemplates-googlecloud>

〇〇〇

```
git clone https://github.com/rominirani/genai-apptemplates-googlecloud
```

2. 這個指令會將存放區內容複製到 `genai-templates-googlecloud` 資料夾。
3. 在 Cloud Shell 終端機執行下列指令，前往我們感興趣的專案資料夾：

```
cd genai-apptemplates-googlecloud/text-predict-cloudfunction
```

4. 執行 `dir` 指令或前往 Cloud Shell 編輯器後，您應該會在 `text-predict-cloudfunction` 資料夾中看到 [main.py](#) 和 [requirements.txt](#) 檔案。
5. 如要部署 Cloud Function，請執行 [gcloud functions deploy](#) 指令：

```
gcloud functions deploy predictText --gen2 --runtime=python311 --region=$GCP_REGION --  
source=. --entry-point=predictText --trigger-http --set-env-  
vars=GCP_PROJECT=$GCP_PROJECT,GCP_REGION=$GCP_REGION --allow-unauthenticated --max-  
instances=1
```

部署 Cloud 函式後，Cloud Shell 終端機會顯示已部署的 Cloud 函式網址。網址格式如下：

```
https://$GCP_REGION-$GCP_PROJECT.cloudfunctions.net/predictText
```

步驟 5 · 約 0 分鐘

5. 叫用 Cloud 函式

由於這個 Cloud Functions 是使用 HTTP 觸發條件部署，因此您可以直接叫用。以下是呼叫範例：

```
curl -m 70 -X POST https://$GCP_REGION-$GCP_PROJECT.cloudfunctions.net/predictText \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "prompt": "What are the best places to visit in the United States?"
}'
```

輸出如下所示：

```
{"response text": "There are so many amazing places to visit in the United States, it's hard to narrow it down to just a few. But here are a few of my favorites:\n\n*New York City* is a must-see for any first-time visitor to the United States. It's home to some of the world's most iconic landmarks, including the Statue of Liberty, the Empire State Building, and Times Square. There's something for everyone in New York City, from world-class museums and art galleries to Broadway shows and sporting events.\n\n*Los Angeles* is another great option for a first-time visitor to the United States. It's a city of contrasts, with its glamorous Hollywood scene and laid-back beach culture. There are plenty of things to see and do in Los Angeles, including visiting Universal Studio s Hollywood, taking a hike in Griffith Park, or spending a day at the beach.\n\n*Washington, D.C.* is the capital of the United States and home to some of the country's most important historical and cultural landmarks. The White House, the Capitol Building, and the National Mall are all must-sees for any visitor to Washington, D.C. The city is also home";}
```

6. 清除所用資源

如要避免系統向您的 Google Cloud 帳戶收取本文章所用資源的費用，請按照下列步驟操作：

1. 在 Google Cloud 控制台中前往「管理資源」頁面。
 2. 在專案清單中選取要刪除的專案，然後按一下「刪除」。
 3. 在對話方塊中輸入專案 ID，然後按一下「Shut down」(關機) 即可刪除專案。
 4. 如要保留專案，請略過上述步驟，然後前往 Cloud Functions，從函式清單中勾選要刪除的函式，並按一下「刪除」。
-

步驟 7 · 約 0 分鐘

7. 恭喜

恭喜！您已成功使用包裝 PaLM Text Bison 模型的 Cloud 函式。如要進一步瞭解可用模型，請參閱 [Vertex AI LLM 產品說明文件](#)。
