

卷積類神經網路 (搭配使用 Keras 和 TPU)

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/keras-flowers-convnets?hl=zh-tw>

步驟數：7

在本研究室中，您將瞭解如何將卷積層組合成可辨識花的類神經網路模型。此時，您將自行從頭開始建構模型，並運用 TPU 的強大功能在幾秒內訓練模型，並根據模型設計反覆調整。本研究室包含有關卷積類神經網路的必要理論說明，也是開發人員學習深度學習的好起點。

目錄

1. [1. 總覽](#)
2. [2. Google Colaboratory 快速入門](#)
3. [3. \[INFO\] 什麼是 Tensor Processing Unit \(TPU\) ?](#)
4. [4. \[INFO\] Neural network classifier 101](#)
5. [5. \[新資訊\] 卷積類神經網路](#)
6. [6. 您的自訂轉換網路](#)
7. [7. 恭喜 !](#)

步驟 1 · 約 1 分鐘


1. 總覽

在本實驗室中，您將瞭解如何將卷積層組裝成可辨識花朵的類神經網路模型。這次您將從頭開始自行建構模型，並運用 TPU 的強大功能在幾秒內完成訓練，然後反覆調整設計。

本實驗室包含卷積類神經網路的必要理論說明，是開發人員學習深度學習的良好起點。

本實驗室是「TPU 上的 Keras」系列實驗室的第 3 部分。你可以依下列順序執行這些步驟，也可以單獨執行。

- [TPU 高速資料管道：tf.data.Dataset 和 TFRecords](#)
- [建立第一個 Keras 模型 \(採用遷移學習\)](#)
- [\[本實驗室\] 卷積類神經網路 \(搭配使用 Keras 和 TPU\)](#)
- [搭配使用 Keras 和 TPU，翻新 convnets、squeezeNet 和 Xception 模型](#)



課程內容

- 使用 Keras Sequential 模型建構卷積圖片分類器。
- 如要在 TPU 上訓練 Keras 模型

- 使用合適的捲積層微調模型。

意見回饋

如果您發現這個程式碼研究室有任何錯誤，請告訴我們。你可以透過 GitHub 問題 [[意見回饋連結](#)] 提供意見。

步驟 2 · 約 2 分鐘

2. Google Colaboratory 快速入門

本實驗室使用 Google Colaboratory，您無須進行任何設定。Colaboratory 是線上筆記本平台，適用於教育用途。提供免費的 CPU、GPU 和 TPU 訓練。


If this is old news to you **SKIP** ✕ to the next exercise otherwise **READ ON** ↘

您可以開啟這個範例筆記本，並執行幾個儲存格，熟悉 Colaboratory 的操作方式。




Welcome to Colab.ipynb

選取 TPU 後端




在 Colab 選單中，依序選取「執行階段」>「變更執行階段類型」，然後選取「TPU」。在本程式碼研究室中，您將使用強大的 TPU (Tensor Processing Unit)，支援硬體加速訓練。首次執行時，系統會自動連線至執行階段，您也可以使用右上角的「連線」按鈕。

筆記本執行




按一下儲存格並使用 Shift-ENTER，即可一次執行一個儲存格。您也可以依序選取「執行階段」>「全部執行」，執行整個筆記本。

Table of contents




所有筆記本都有目錄。你可以使用左側的黑色箭頭開啟這個選單。

隱藏的儲存格



部分儲存格只會顯示標題，這是 Colab 專屬的筆記本功能。您可以按兩下查看其中的程式碼，但通常不會很有趣。通常是支援或視覺化函式。您仍須執行這些儲存格，才能定義其中的函式。


驗證



只要使用已授權的帳戶進行驗證，Colab 就能存取您的私人 Google Cloud Storage bucket。上述程式碼片段會觸發驗證程序。

3. [INFO] 什麼是 Tensor Processing Unit (TPU) ?

簡介



TPU 是專門用於深度學習任務的硬體加速器。在本程式碼研究室中，您將瞭解如何搭配 Keras 和 TensorFlow 2 使用這些工具。Cloud TPU 的基本設定為 8 個核心，此外還有多種大型設定，稱為「TPU Pod」，最多可達 2048 個核心。增加訓練批量，藉此加速訓練。

在 Keras 中於 TPU 上訓練模型的程式碼 (如果沒有 TPU，則改用 GPU 或 CPU)：

```
try: # detect TPUs
    tpu = tf.distribute.cluster_resolver.TPUClusterResolver.connect()
    strategy = tf.distribute.TPUStrategy(tpu)
except ValueError: # detect GPUs
    strategy = tf.distribute.MirroredStrategy() # for CPU/GPU or multi-GPU machines

# use TPUStrategy scope to define model
with strategy.scope():
    model = tf.keras.Sequential( ... )
    model.compile( ... )


# train model normally on a tf.data.Dataset
model.fit(training_dataset, epochs=EPOCHS, steps_per_epoch=...)
```

我們今天將使用 TPU，以互動式速度 (每次訓練執行幾分鐘) 建構及最佳化花朵分類器。

If this is old news to you **SKIP**  to the next exercise otherwise **READ ON** 

為何選擇 TPU ?

現代 GPU 是以可程式化的「核心」為基礎架構，這種架構非常靈活，可處理各種工作，例如 3D 算繪、深度學習、物理模擬等。另一方面，TPU 會將傳統向量處理器與專用矩陣乘法單元配對，並擅長處理大型矩陣乘法運算占主導地位的任何工作，例如類神經網路。




插圖：密集類神經網路層，以矩陣乘法表示，一次透過類神經網路處理一批八張圖片。請執行一行 x 欄的乘法，確認這確實是圖像所有像素值的加權總和。雖然有點複雜，但卷積層也可以表示為矩陣乘法 (請參閱第 1 節的說明)。

硬體

MXU 和 VPU


TPU v2 核心由矩陣乘法單元 (MXU) 和向量處理單元 (VPU) 組成，前者用於執行矩陣乘法，後者則用於執行所有其他工作，例如活化、softmax 等。VPU 會處理 float32 和 int32 運算。另一方面，MXU 則是以混合精度 16-32 位元浮點格式運作。



混合精確度浮點和 bfloat16

MXU 會使用 bfloat16 輸入和 float32 輸出計算矩陣乘法。中繼累計作業會以 float32 精確度執行。

bfloat16



類神經網路訓練通常能抵禦因浮點數精確度降低而產生的雜訊。在某些情況下，雜訊甚至有助於最佳化工具收斂。傳統上，16 位元浮點數精度用於加速運算，但 float16 和 float32 格式的範圍差異很大。將精確度從 float32 降為 float16 通常會導致溢位和下溢。雖然有解決方案，但通常需要額外作業才能讓 float16 正常運作。

因此，Google 在 TPU 中導入了 bfloat16 格式。bfloat16 是經過截斷的 float32，與 float32 的指數位元和範圍完全相同。此外，TPU 會以混合精度計算矩陣乘法，並使用 bfloat16 輸入，但輸出為 float32，因此通常不需要變更程式碼，就能享有精度降低帶來的效能提升。

在 TPU 上，預設會使用 bfloat16/float32 混合精確度。您不必變更 Tensorflow 程式碼，即可啟用這項功能。您仍可在整個程式碼中使用 float32。執行矩陣乘法時，TPU 會自動將輸入內容截斷為 bfloat16。產生的矩陣為 float32。


Systolic array

MXU 會使用所謂的「脈動陣列」架構，在硬體中實作矩陣乘法，讓資料元素流經硬體運算單元陣列。(在醫學上，「收縮」是指心臟收縮和血流，這裡則是指資料流動。)

矩陣乘法的基本元素是兩個矩陣中，一個矩陣的列與另一個矩陣的欄之間的點積 (請參閱本節頂端的插圖)。以矩陣乘法 $Y=X*W$ 來說，結果的一個元素會是：

$$Y[2,0] = X[2,0]*W[0,0] + X[2,1]*W[1,0] + X[2,2]*W[2,0] + \dots + X[2,n]*W[n,0]$$

在 GPU 上，您可以將這個點積程式設計到 GPU「核心」，然後在盡可能多的「核心」上平行執行，嘗試一次計算結果矩陣的每個值。如果產生的矩陣為 128x128 大小，則需要 128x128=16K 個「核心」，這通常是不可能的。最大的 GPU 約有 4000 個核心。另一方面，TPU 會為 MXU 中的運算單元使用最少的硬體：只有 `bfloat16 x bfloat16 => float32` 乘法累加器，沒有其他元件。這些單元非常小，TPU 可以在 128x128 MXU 中實作 16K 個單元，並一次處理這個矩陣乘法。




插圖：MXU 脈動陣列。運算元素是乘法累加器。一個矩陣的值會載入陣列 (紅點)。其他矩陣的值會流經陣列 (灰色點)。垂直線會將值向上傳播。水平線會傳播部分總和。使用者可自行驗證，當資料流經陣列時，右側會輸出矩陣乘法運算的結果。

此外，在 MXU 中計算點積時，中間總和只會在相鄰的運算單元之間流動。這類值不需要儲存及從記憶體或暫存器檔案中擷取。因此，在計算矩陣乘法時，TPU 脈動陣列架構在密度和電力方面具有顯著優勢，且速度也比 GPU 快上不少。

Cloud TPU


在 Google Cloud Platform 上要求「[Cloud TPU v2](#)」時，您會取得具有 PCI 連接 TPU 板的虛擬機器 (VM)。TPU 板有四個雙核心 TPU 晶片。每個 TPU 核心都具備 VPU (向量處理單元) 和 128x128 MXU (矩陣乘法單元)。這個「Cloud TPU」通常會透過網路連線至要求該 TPU 的 VM。因此，完整圖片如下所示：



插圖：您的 VM，以及透過網路連結的「Cloud TPU」加速器。「Cloud TPU」本身是由 VM 和 PCI 連接的 TPU 板組成，板上則有四個雙核心 TPU 晶片。


TPU Pod

在 Google 的資料中心，TPU 會連線至高效能運算 (HPC) 互連，因此可視為一個非常大的加速器。Google 將這些節點稱為 Pod，最多可包含 512 個 TPU v2 核心或 2048 個 TPU v3 核心。



插圖：TPU v3 Pod。透過 HPC 互連網路連線的 TPU 板和機架。

在訓練期間，系統會使用 all-reduce 演算法在 TPU 核心之間交換梯度 ([這裡有 all-reduce 的詳細說明](#))。訓練中的模型可透過訓練大量批次，充分運用硬體資源。




插圖：在 Google TPU 的 2D 環面網格 HPC 網路中，使用 all-reduce 演算法訓練期間的梯度同步。

軟體

大型批量訓練

TPU 的理想批量大小為每個 TPU 核心 128 個資料項目，但每個 TPU 核心 8 個資料項目時，硬體就能展現良好的使用率。請注意，一個 Cloud TPU 有 8 個核心。

在本程式碼研究室中，我們將使用 Keras API。在 Keras 中，您指定的批次是整個 TPU 的全域批量大小。系統會自動將批次分割為 8 個，並在 TPU 的 8 個核心上執行。




TPU batch size
ideal 128 per TPU core
interesting from 8 per core

DONE!
scales from
8 to 2048 cores

如需其他效能提示，請參閱 [TPU 效能指南](#)。如果批次大小非常大，部分模型可能需要特別注意，詳情請參閱 [LARSOptimizer](#)。

幕後花絮：XLA

Tensorflow 程式會定義運算圖形。TPU 不會直接執行 Python 程式碼，而是執行 TensorFlow 程式定義的運算圖。在幕後，名為 XLA (加速線性代數編譯器) 的編譯器會將運算節點的 Tensorflow 圖形轉換為 TPU 機器碼。這個編譯器也會對程式碼和記憶體配置執行許多進階最佳化作業。當工作傳送至 TPU 時，系統會自動進行編譯。您不必在建構鏈中明確加入 XLA。



圖解：如要在 TPU 上執行，Tensorflow 程式定義的運算圖會先轉換為 XLA (加速線性代數編譯器) 表示法，然後由 XLA 編譯為 TPU 機器碼。

在 Keras 中使用 TPU

Tensorflow 2.1 以上版本支援透過 Keras API 使用 TPU。Keras 支援 TPU 和 TPU Pod。以下範例適用於 TPU、GPU 和 CPU：

```
try: # detect TPUs
    tpu = tf.distribute.cluster_resolver.TPUClusterResolver.connect()
    strategy = tf.distribute.TPUStrategy(tpu)
except ValueError: # detect GPUs
    strategy = tf.distribute.MirroredStrategy() # for CPU/GPU or multi-GPU machines

# use TPUStrategy scope to define model
with strategy.scope():
    model = tf.keras.Sequential( ... )
    model.compile( ... )

# train model normally on a tf.data.Dataset
model.fit(training_dataset, epochs=EPOCHS, steps_per_epoch=...)
```

在這個程式碼片段中：

- `TPUClusterResolver().connect()` 會在網路上尋找 TPU。在大多數 Google Cloud 系統 (AI Platform 工作、Colaboratory、Kubeflow、透過「ctpu up」公用程式建立的深度學習 VM) 上，這項工具都能在沒有參數的情況下運作。這些系統會透過 `TPU_NAME` 環境變數得知 TPU 所在位置。如要手動建立 TPU，請在您使用的 VM 上設定 `TPU_NAME` 環境變數，或使用明確的參數呼叫 `TPUClusterResolver`：`TPUClusterResolver(tp_uname, zone, project)`
- `TPUStrategy` 是實作分配和「全縮減」梯度同步演算法的部分。
- 這項策略是透過範圍套用。模型必須在策略範圍() 內定義。
- `tpu_model.fit` 函式預期會收到 `tf.data.Dataset` 物件，做為 TPU 訓練的輸入內容。

常見的 TPU 移植作業

- 雖然在 TensorFlow 模型中載入資料的方法有很多種，但使用 TPU 時，必須使用 `tf.data.Dataset` API。
- TPU 的速度非常快，因此在 TPU 上執行時，擷取資料通常會成為瓶頸。您可以使用 [TPU 效能指南](#) 中的工具，偵測資料瓶頸和其他效能提示。
- 系統會將 `int8` 或 `int16` 數字視為 `int32`。TPU 沒有以少於 32 位元運作的整數硬體。
- 系統不支援部分 TensorFlow 作業。[請參閱這份清單](#)。好消息是，這項限制只適用於訓練程式碼，也就是透過模型的前向和後向傳遞。您仍可在資料輸入管道中使用所有 TensorFlow 作業，因為這些作業會在 CPU 上執行。
- TPU 不支援 `tf.py_func`。

4. [INFO] Neural network classifier 101

簡介

如果下一段**粗體**字詞你都瞭解，即可直接進行下一個練習。如果你才剛開始接觸深度學習，歡迎閱讀下文。

類神經網路分類器是由多個**神經元層**組成。如果是圖片分類，這些可以是**密集**或更常見的**捲積層**。通常會使用 **relu** 活化函數啟動。最後一層使用的神經元數量與類別數量相同，並以 **softmax** 啟動。對於分類，**交叉熵**是最常用的損失函式，可比較 **one-hot** 編碼的**標籤** (即正確答案) 與類神經網路預測的機率。為盡量減少損失，最好選擇具有動量的最佳化工具，例如 **AdamOptimizer**，並在訓練圖片和標籤的**批次**上進行訓練。

如要以層序列建構模型，Keras 提供 Sequential API。舉例來說，使用三個密集層的圖片分類器可以 Keras 撰寫，如下所示：

```
model = tf.keras.Sequential([
    tf.keras.layers.Flatten(input_shape=[192, 192, 3]),
    tf.keras.layers.Dense(500, activation="relu"),
    tf.keras.layers.Dense(50, activation="relu"),
    tf.keras.layers.Dense(5, activation='softmax') # classifying into 5 classes
])


# this configures the training of the model. Keras calls it "compiling" the model.
model.compile(
    optimizer='adam',
    loss= 'categorical_crossentropy',
    metrics=['accuracy']) # % of correct answers

# train the model
model.fit(dataset, ... )
```

If this is old news to you **SKIP**  to the next exercise otherwise **READ ON** 

密集類神經網路



這是最簡單的圖片分類類神經網路，是由分層排列的「神經元」組成。第一層會處理輸入資料，並將輸出內容饋送至其他層。由於每個神經元都會連結至上一層的所有神經元，因此稱為「密集」。



您可以將圖像的所有像素 RGB 值攤平成向量，並做為輸入內容，饋送至這類網路。這並非圖像辨識的最佳技術，但我們之後會加以改良。

神經元、啟動、RELU

「神經元」會計算所有輸入的加權總和，加上稱為「偏差」的值，然後透過所謂的「活化函數」饋送結果。權重和偏差一開始是未知的。這些權重會隨機初始化，並透過大量已知資料訓練類神經網路「學習」。



最常用的活化函數稱為 RELU，也就是線性整流函數。如上圖所示，這項函式非常簡單。


Softmax 啟用

上述網路以 5 個神經元的層級結尾，因為我們要將花朵分類為 5 個類別 (玫瑰、鬱金香、蒲公英、雛菊、向日葵)。中間層的神經元會使用經典的 ReLU 活化函數啟動。不過，在最後一層中，我們想計算介於 0 和 1 之間的數字，代表這朵花是玫瑰、鬱金香等的機率。為此，我們會使用名為「softmax」的活化函數。

對向量套用 Softmax 時，會先計算每個元素的指數，然後將向量正規化，通常是使用 L1 範數 (絕對值總和)，使值加總為 1，並可解讀為機率。

$$\text{softmax}(L_n) = \frac{e^{L_n}}{\|e^L\|}$$

weighted sum+bias *L1 norm*



為什麼「softmax」稱為 softmax？指數是急遽遞增的函式。這會增加神經元輸出之間的差異。接著，當您將向量正規化時，主導常態的最大元素會正規化為接近 1 的值，而所有其他元素則會除以較大的值，並正規化為接近 0 的值。產生的向量會清楚顯示哪個是勝出類別 (即「max」)，但會保留值的原始相對順序，因此是「soft」。

交叉熵損失

現在類神經網路會根據輸入圖片產生預測結果，我們需要測量預測結果的準確度，也就是網路提供的結果與正確答案 (通常稱為「標籤」) 之間的距離。請注意，資料集中的所有圖片都有正確標籤。

任何距離都適用，但對於分類問題，所謂的「交叉熵距離」**最有效**。我們將此稱為誤差或「損失」函式：

1	2	3	4	5
0	0	1	0	0

actual probabilities,
"one-hot" encoded

Cross entropy: $-\sum Y_i' \cdot \log(Y_i)$

computed probabilities

0.2	0.1	0.1	0.5	0.1
-----	-----	-----	-----	-----

1 2 3 4 5
predicted class


「One-hot」編碼是指使用 5 個值的向量表示「3) 蒲公英」標籤，除了第 3 個值為 1 以外，其餘值皆為零。這個向量代表是蒲公英的機率為 100%。我們的類神經網路也會以 5 個機率值的向量輸出預測結果。方便比較。

梯度下降法

「訓練」類神經網路實際上是指使用訓練圖片和標籤調整權重和偏誤，盡量減少交叉熵損失函式。運作方式如下：

交叉熵是權重、偏差、訓練圖片的像素及其已知類別的函式。

如果我們計算相對於所有權重和所有偏差的交叉熵偏導數，就會得到「梯度」，這是針對特定圖片、標籤，以及權重和偏差的現值計算而得。請注意，我們可能有數百萬個權重和偏差，因此計算梯度聽起來像是大量的工作。幸好，Tensorflow 會為我們執行這項作業。梯度的數學特性是「向上」指向。由於我們希望交叉熵較低，因此要朝相反方向移動。我們會根據梯度的一小部分更新權重和偏差值。接著，我們會在訓練迴圈中，使用下一批訓練圖片和標籤，重複執行相同的操作。希望這會收斂到交叉熵最小的位置，但無法保證這個最小值是唯一的。




「學習率」：您無法在每次疊代中，依據整個梯度長度更新權重和偏差值。這就像穿著七里靴試圖抵達谷底，您會從山谷的一側跳到另一側。如要到達底部，您必須採取較小的步，也就是只使用一小部分的梯度，通常在 $1/1000$ 範圍內。這個分數稱為「學習率」。

小批次和動量

您可以在單一範例圖片上計算梯度，並立即更新權重和偏差，但如果對一批 (例如 128 張) 圖片執行這項操作，梯度就能更準確地呈現不同範例圖片施加的限制，因此更有可能更快收斂至解決方案。小批次的大小是可調整的參數。

這項技術有時稱為「隨機梯度下降」，還有另一項更實用的優點：處理批次資料也代表要處理較大的矩陣，而這類矩陣通常更容易在 GPU 和 TPU 上進行最佳化。

不過，收斂過程可能還是有點混亂，如果梯度向量全為零，甚至可能會停止。這是否表示我們已找到最小值？不一定。梯度分量在最小值或最大值時可為零。如果梯度向量有數百萬個元素，且全為零，則每個零都對應到最小值，且沒有任何一個對應到最大值的機率相當小。在多維空間中，鞍點相當常見，我們不希望停留在鞍點。



插圖：鞍點。梯度為 0，但並非所有方向的最小值。(圖片出處：[Wikimedia](#)：作者 [Nicoguaro](#) - Own work，CC BY 3.0)

解決方法是為最佳化演算法增加一些動量，讓演算法能順利通過鞍點，不會停滯不前。

Tensorflow 程式庫提供各種最佳化工具，從 `tf.train.GradientDescentOptimizer` 開始。內建動能的進階熱門最佳化工具為 `tf.train.RMSPropOptimizer` 或 `tf.train.AdamOptimizer`。

詞彙

批次或小批：訓練一律會對訓練資料和標籤批次執行。這麼做有助於演算法收斂。「批次」維度通常是資料張量的第一個維度。舉例來說，形狀為 `[100, 192, 192, 3]` 的張量包含 100 張 192x192 像素的圖片，每個像素有三個值 (RGB)。

交叉熵損失：分類器常用的特殊損失函式。

稠密層：神經元層，其中每個神經元都會連結至前一層的所有神經元。

特徵：神經網路的輸入內容有時稱為「特徵」。找出要將資料集中的哪些部分 (或部分組合) 輸入類神經網路，才能獲得準確預測結果，這門技術稱為「特徵工程」。

標籤：監督式分類問題中的「類別」或正確答案的別名

學習率：在訓練迴圈的每次疊代中，權重和偏差值更新的梯度比例。

logits：在套用活化函數之前，神經元層的輸出內容稱為「logits」。這個詞彙源自「邏輯函數」，又稱「S 函數」，這是最常用的活化函數。「Neuron outputs before logistic function」縮短為「logits」。

損失：比較類神經網路輸出內容與正確答案的錯誤函式

神經元：計算輸入內容的加權總和、加入偏差，並透過活化函數提供結果。

One-hot 編碼：5 個類別中的第 3 個類別會編碼為 5 個元素的向量，除了第 3 個元素是 1 以外，其餘都是零。

relu：線性整流函數。神經元的熱門活化函數。

sigmoid：另一種曾廣受歡迎的活化函數，在特殊情況下仍有用處。


softmax：一種特殊活化函數，可作用於向量、增加最大元件與其他元件之間的差異，並將向量正規化為總和為 1，因此可解讀為機率向量。用做分類器的最後一個步驟。

張量：「張量」類似矩陣，但維度數量任意。1 維張量是向量。2 維張量是矩陣。然後，您就可以使用 3、4、5 個以上的維度張量。

5. [新資訊] 卷積類神經網路

簡介

如果下一段**粗體**字詞你都瞭解，即可直接進行下一個練習。如果您才剛開始接觸卷積類神經網路，請繼續閱讀。



插圖：使用兩個連續的濾鏡篩選圖片，每個濾鏡由 $4 \times 4 \times 3 = 48$ 個可學習權重組成。

卷積類神經網路會對輸入圖片套用一系列可學習的濾鏡。卷積層是由濾鏡 (或核心) 大小、套用的濾鏡數量和步幅所定義。捲積層的輸入和輸出都有三個維度 (寬度、高度、通道數)，從輸入圖片 (寬度、高度、RGB 通道) 開始。堆疊卷積層時，可以使用跨距 >1 或 **max-pooling** 運算，調整輸出內容的寬度和高度。使用更多或更少的篩選器，即可調整輸出內容的深度 (通道數)。

以下是 Keras 中簡單的卷積類神經網路：


```

model = tf.keras.Sequential([
    # input: images of size 192x192x3 pixels (the three stands for RGB channels)
    tf.keras.layers.Conv2D(kernel_size=3, filters=24, padding='same', activation='relu',
input_shape=[192, 192, 3]),
    tf.keras.layers.Conv2D(kernel_size=3, filters=24, padding='same', activation='relu'),
    tf.keras.layers.MaxPooling2D(pool_size=2),
    tf.keras.layers.Conv2D(kernel_size=3, filters=12, padding='same', activation='relu'),
    tf.keras.layers.MaxPooling2D(pool_size=2),
    tf.keras.layers.Conv2D(kernel_size=3, filters=6, padding='same', activation='relu'),
    tf.keras.layers.Flatten(),
    # classifying into 5 categories
    tf.keras.layers.Dense(5, activation='softmax')
])

model.compile(
    optimizer='adam',
    loss= 'categorical_crossentropy',
    metrics=['accuracy'])

```

If this is old news to you **SKIP**  to the next exercise otherwise **READ ON** 

卷積類神經網路 101


在卷積網路的層中，一個「神經元」只會對方一小塊圖像區域的像素進行加權總和。它會新增偏差值，並透過活化函數饋送總和，就像一般稠密層中的神經元一樣。然後使用相同權重，在整張圖片上重複執行這項作業。請注意，在密集層中，每個神經元都有自己的權重。在此，單一「權重修補程式」會以兩個方向滑過圖片 (即「捲積」)。輸出值數量與圖片中的像素數量相同 (但邊緣需要一些邊框間距)。這是篩選作業，使用 $4 \times 4 \times 3 = 48$ 個權重的篩選器。

不過，48 個權重並不夠。如要增加自由度，請使用一組新的權重重複相同作業。系統會產生一組新的篩選器輸出內容。以輸入圖片中的 R、G、B 通道類比，我們將輸出內容稱為「通道」。

$$\begin{array}{c}
 W_1[4, 4, 3] \\
 W_2[4, 4, 3]
 \end{array}
 \Bigg|
 W[4, 4, 3, 2]$$

filter size
input channels
output channels

這兩組 (或更多組) 權重可以透過新增維度加總為一個張量。這會提供卷積層權重張量的通用形狀。由於輸入和輸出通道的數量是參數，我們可以開始堆疊和串連捲積層。




插圖：卷積類神經網路將資料「立方體」轉換為其他資料「立方體」。

步進卷積、最大池化

以 2 或 3 的步幅執行捲積時，我們也可以縮減結果資料方塊的水平維度。常見做法有兩種：

- 步進式卷積：滑動篩選器，但跨距 > 1
- 最大集區化：套用 MAX 作業的滑動視窗 (通常在 2x2 修補程式上，每 2 像素重複一次)





插圖：將運算視窗滑動 3 像素，輸出值就會減少。步幅式捲積或最大集區化 (在步幅為 2 的 2x2 視窗上取最大值) 是縮減水平維度資料立方體的方法。

「最大池化」可協助我們直覺地瞭解卷積網路的運作方式：假設在訓練期間，權重的修補程式會演變成可辨識基本形狀 (水平和垂直線、曲線等) 的篩選器，那麼簡化實用資訊的方法之一，就是保留各層中辨識出形狀且強度最大的輸出內容。實務上，在最大集區層中，神經元輸出會以 2x2 的群組處理，且只會保留最大值。

Convolutional classifier

最後，我們將最後一個資料立方體攤平，並透過密集、softmax 啟用的層饋送，附加分類標題。典型的捲積分類器可能如下所示：

11 layers 8K weights



插圖：使用捲積和 Softmax 層的图片分類器。它使用 3x3 和 1x1 濾鏡。maxpool 層會取 2x2 資料點群組的最大值。分類標頭是透過具有 Softmax 啟動的稠密層實作。

在 Keras 中

上述的捲積堆疊可以寫成 Keras 程式碼，如下所示：

```

model = tf.keras.Sequential([
    # input: images of size 192x192x3 pixels (the three stands for RGB channels)
    tf.keras.layers.Conv2D(kernel_size=3, filters=32, padding='same', activation='relu',
input_shape=[192, 192, 3]),
    tf.keras.layers.Conv2D(kernel_size=1, filters=32, padding='same', activation='relu'),
    tf.keras.layers.MaxPooling2D(pool_size=2),
    tf.keras.layers.Conv2D(kernel_size=3, filters=32, padding='same', activation='relu'),
    tf.keras.layers.Conv2D(kernel_size=1, filters=32, padding='same', activation='relu'),
    tf.keras.layers.MaxPooling2D(pool_size=2),
    tf.keras.layers.Conv2D(kernel_size=3, filters=32, padding='same', activation='relu'),
    tf.keras.layers.Conv2D(kernel_size=1, filters=32, padding='same', activation='relu'),
    tf.keras.layers.MaxPooling2D(pool_size=2),
    tf.keras.layers.Conv2D(kernel_size=3, filters=32, padding='same', activation='relu'),
    tf.keras.layers.Conv2D(kernel_size=1, filters=32, padding='same', activation='relu'),
    tf.keras.layers.MaxPooling2D(pool_size=2),
    tf.keras.layers.Conv2D(kernel_size=3, filters=16, padding='same', activation='relu'),
    tf.keras.layers.Conv2D(kernel_size=1, filters=8, padding='same', activation='relu'),
    tf.keras.layers.Flatten(),
    # classifying into 5 categories
    tf.keras.layers.Dense(5, activation='softmax')
])

model.compile(
    optimizer='adam',
    loss= 'categorical_crossentropy',
    metrics=[ 'accuracy' ])

```

卷積層的邊框間距參數可有兩個值：

- 「same」：以零填補，產生與輸入相同寬度/高度的輸出
- 「valid」：無邊框間距，僅使用實際像素

6. 您的自訂轉換網路

實作

讓我們從頭開始建構及訓練卷積類神經網路。使用 TPU 可讓我們快速疊代。請開啟下列筆記本、執行儲存格 (Shift-ENTER)，並按照標示「WORK REQUIRED」的指示操作。



[Keras_Flowers_TPU \(playground\).ipynb](#)

目標是超越遷移學習模型 75% 的準確度。該模型已預先在數百萬張圖片的資料集上訓練，而我們這裡只有 3670 張圖片，因此該模型具有優勢。至少可以比照辦理嗎？

其他資訊

有幾層、多大？

選取圖層大小是藝術，而非科學。您必須在參數 (權重和偏差) 過少和過多之間取得適當平衡。如果權重太少，類神經網路就無法呈現花朵形狀的複雜性。如果特徵過多，模型就容易「過度配適」，也就是專門處理訓練圖片，但無法一般化。如果參數過多，模型訓練速度也會變慢。在 Keras 中，`model.summary()` 函式會顯示模型的結構和參數計數：

Layer (type)	Output Shape	Param #
conv2d (Conv2D)	(None, 192, 192, 16)	448
conv2d_1 (Conv2D)	(None, 192, 192, 30)	4350
max_pooling2d (MaxPooling2D)	(None, 96, 96, 30)	0
conv2d_2 (Conv2D)	(None, 96, 96, 60)	16260
...		
global_average_pooling2d (Gl	(None, 130)	0
dense (Dense)	(None, 90)	11790
dense_1 (Dense)	(None, 5)	455
Total params: 300,033		
Trainable params: 300,033		
Non-trainable params: 0		

以下提供幾項訣竅：


- 多層結構是深層類神經網路發揮效用的關鍵。以這個簡單的花朵辨識問題為例，5 到 10 層就足夠。
- 使用小型篩選器。一般來說，3x3 濾鏡在任何地方都適用。
- 您也可以使用 1x1 濾鏡，價格便宜。它們並不會「篩選」任何內容，而是計算通道的線性組合。並以實際篩選器替換。(下一節會進一步說明「1x1 捲積」)。

- 對於這類分類問題，請使用最大集區層 (或步幅 >1 的捲積) 頻繁地進行下採樣。您不在意花朵的位置，只在意花朵是玫瑰還是蒲公英，因此遺失 x 和 y 資訊並不重要，且篩選較小的區域成本較低。
- 網路結尾的篩選器數量通常會與類別數量相近 (原因請見下方的「全域平均集區化」訣竅)。如果分類數達到數百個，請在連續層中逐步增加篩選器數量。以含有 5 個類別的花朵資料集為例，只使用 5 個篩選器是不夠的。您可以在大多數層中使用相同的篩選器數量 (例如 32 個)，並在結尾減少篩選器數量。
- 最後的稠密層成本高昂。這類層的權重可能比所有捲積層加總的權重還多。舉例來說，即使最後一個資料立方體的輸出非常合理，只有 $24 \times 24 \times 10$ 個資料點，100 個神經元的稠密層仍會耗費 $24 \times 24 \times 10 \times 100 = 576,000$ 個權重！請謹慎思考，或嘗試全域平均集區化 (見下文)。

全域平均池化

您不必在卷積類神經網路的結尾使用昂貴的稠密層，而是可以將傳入的資料「立方體」分割成與類別數量相同的多個部分、計算這些部分的平均值，然後透過 Softmax 活化函數饋送這些值。這種建構分類標題的方式不會產生權重費用。在

Keras 中，語法為 `tf.keras.layers.GlobalAveragePooling2D()`。



卷積類神經網路會偵測物體的位置。當濾鏡對某些特徵有強烈反應時，會在特定 x、y 位置產生反應。視用途而定，類神經網路可以訓練成使用或捨棄這類位置資料。明確使用全域平均集區化會捨棄所有位置資料。這對花朵分類器來說可能沒問題，但對其他工作 (例如計算圖片中的花朵數量) 來說可能就不適用。請謹慎使用。

解決方案

解決方案筆記本在此。如果遇到困難，可以參考這項工具。



[Keras_Flowers_TPU \(solution\).ipynb](#)

涵蓋內容

- 🤖 玩過卷積層

- 🤖 實驗過最大集區化、步幅、全域平均集區化等。
- 😊 在 TPU 上快速疊代實際模型

請花點時間在腦中瀏覽這份檢查清單。

步驟 7 · 約 0 分鐘

7. 恭喜！

您已建構第一個現代卷積類神經網路，並透過 TPU 在短短幾分鐘內反覆運算其架構，將準確率提升至 80% 以上。請繼續下一個實驗室，瞭解現代的卷積架構：

- [TPU 高速資料管道](#)：tf.data.Dataset 和 TFRecords
- [建立第一個 Keras 模型 \(採用遷移學習\)](#)
- [\[本實驗室\] 卷積類神經網路 \(搭配使用 Keras 和 TPU\)](#)
- [搭配使用 Keras 和 TPU，翻新 convnets、squeezeNet 和 Xception 模型](#)

TPU 實務

TPU 和 GPU 可在 [Cloud AI Platform](#) 上使用：

- 在 [Deep Learning VM](#) 上
- 在 [AI 平台筆記本](#) 中
- 在 [AI Platform Training](#) 工作中

最後，我們非常重視意見回饋。如果您在本實驗室中發現任何錯誤，或認為有需要改進之處，請告訴我們。你可以透過 GitHub 問題 [\[意見回饋連結\]](#) 提供意見。



作者：Martin Görner
Twitter：[@martin_gorner](#)



www.tensorflow.org