

開發環境

來源：<https://codelabs.developers.google.com/innerloop-dev-cloud-workstations-python-gke?hl=zh-tw>

步驟數：6


瞭解專為在容器化環境中透過 Cloud Workstations 開發 Python 應用程式的軟體工程師設計的功能與功能。

目錄

1. [1. 總覽](#)
2. [2. 設定和需求](#)
3. [3. Cloud Code 總覽](#)
4. [4. 建立新的 Python 啟動條件應用程式](#)
5. [5. 逐步完成開發程序](#)
6. [6. 清除所用資源](#)

1. 總覽

本實驗室將示範各項功能和工具，協助軟體工程師在容器化環境中開發 Python 應用程式，簡化開發工作流程。一般容器開發作業需要使用者瞭解容器的詳細資料和容器建構程序。此外，開發人員通常必須中斷流程，離開 IDE 在遠端環境中測試及偵錯應用程式。有了本教學課程中提及的工具和技術，開發人員就能在 IDE 中有效處理容器化應用程式。



什麼是 Cloud Workstations ？

[Cloud Workstations](#) 提供 Google Cloud 的代管開發環境，內建安全防護機制，而且開發環境經過預先設定，但可自訂。您可以透過瀏覽器型 IDE、多種本機程式碼編輯器 (例如 VSCode 或 JetBrains IDE，如 IntelliJ IDEA Ultimate 和 PyCharm Professional)，或透過 SSH 存取 Cloud Workstations。

Cloud Workstations 使用下列資源：

- 管理員建立工作站叢集
- 在每個工作站叢集中，管理員會建立一或多個**工作站設定**，做為工作站範本。
- 開發人員可以建立**工作站**，定義開發環境，提供 Cloud IDE、語言工具、程式庫等。

IT 和安全管理員可以透過 Cloud Workstations 輕鬆佈建、調度資源、管理及保護開發環境，開發人員則可存取設定一致的開發環境，並使用可自訂的工具。

Cloud Workstations 可強化應用程式開發環境的資安態勢，協助您將安全防護措施提前納入開發流程。這項服務提供 VPC Service Controls、私人輸入或輸出、強制更新映像檔，以及 Identity and Access Management 存取權政策等安全防護功能。

什麼是 Cloud Code ？

Cloud Code 提供 Kubernetes 和 Cloud Run 應用程式完整開發週期的 IDE 支援，從使用範本建立及自訂新應用程式，到執行已完成的應用程式，都能輕鬆完成。Cloud Code 提供可立即執行的範例、立即可用的設定程式碼片段，以及量身打造的偵錯體驗，讓您輕鬆使用 Kubernetes 和 Cloud Run 進行開發！

以下列舉 Cloud Code 的部分功能：

- 持續建構及執行應用程式
- 針對開發中的 Kubernetes 應用程式提供偵錯支援
- 串流及查看記錄

進一步瞭解其他 Cloud Code [功能](#)。

學習目標

在本實驗室中，您將瞭解如何在 GCP 中使用容器進行開發，包括：

- 查看 Cloud Workstations
 - 啟動工作站
 - 查看 Cloud Code
 - 在 Kubernetes 上偵錯
-

2. 設定和需求

自修實驗室環境設定

1. 登入 [Google Cloud 控制台](#)，然後建立新專案或重複使用現有專案。如果沒有 Gmail 或 Google Workspace 帳戶，請先[建立帳戶](#)。

The screenshot shows the Google Cloud Platform interface. At the top, there's a blue header with the Google Cloud Platform logo and a 'Select a project' button, which is circled in blue. Below this, the 'Select a project' section includes a search bar. The 'New Project' section is below that, featuring a 'Project name' field with the text 'my-kubernetes-codelab' entered, which is also circled in blue. Below the name field, the 'Project ID' is displayed as 'my-kubernetes-codelab' with a note that it cannot be changed later. The 'Location' is set to 'No organization'. At the bottom of the 'New Project' section are 'CREATE' and 'CANCEL' buttons.

- **專案名稱**是這個專案參與者的顯示名稱。這是 Google API 未使用的字元字串。你隨時可以更新該位置資訊。
- **專案 ID** 在所有 Google Cloud 專案中都是不重複的，而且設定後即無法變更。Cloud 控制台會自動產生不重複的字串，通常您不需要在意這個字串。在大多數程式碼研究室中，您需要參照專案 ID (通常會標示為 `PROJECT_ID`)。如果您不喜歡產生的 ID，可以產生另一個隨機 ID。你也可以嘗試使用自己的名稱，看看是否可用。完成這個步驟後就無法變更，且專案期間都會維持這個設定。
- 請注意，部分 API 會使用第三個值，也就是「專案編號」。如要進一步瞭解這三種值，請參閱[說明文件](#)。

注意：專案 ID 在全域中是專屬 ID，選定後就無法變更，且其他使用者無法使用。您是該 ID 的唯一使用者。即使刪除專案，該 ID 也無法再使用。

注意：如果您使用 Gmail 帳戶，可以將預設位置設為「沒有機構」。如果您使用 Google Workspace 帳戶，請選擇適合貴機構的位置。

2. 接著，您需要在 Cloud 控制台中[啟用帳單](#)，才能使用 Cloud 資源/API。完成本程式碼研究室的費用應該不高，甚至完全免費。如要關閉資源，避免產生本教學課程以外的費用，您可以刪除自己建立的資源，或刪除整個專案。Google

Cloud 新使用者可參加[價值\\$300 美元的免費試用計畫](#)。

環境設定

在 Cloud Shell 設定專案的專案 ID 和專案編號，分別儲存為 `PROJECT_ID` 和 `PROJECT_ID` 變數。

```
export PROJECT_ID=$(gcloud config get-value project)
export PROJECT_NUMBER=$(gcloud projects describe $PROJECT_ID \
  --format='value(projectNumber)')
```

在本實驗室中，您會將程式碼部署至 GKE。您也會使用 Cloud Workstations 做為 IDE。

下方的設定指令碼會為您準備好基礎架構。

1. 下載設定指令碼並設為可執行。

```
wget https://raw.githubusercontent.com/GoogleCloudPlatform/container-developer-
workshop/main/labs/python/setup_with_cw.sh
chmod +x setup_with_cw.sh
```

2. 開啟 `setup_with_cw.sh` 檔案，並編輯目前設為 CHANGEME 的密碼值
3. 執行設定指令碼，建立本實驗室要使用的 GKE 叢集。設定程序大約需要 20 分鐘。

```
./setup_with_cw.sh &
```

4. 在 Cloud 控制台中開啟 [Cloud Workstations](#)。請等待叢集處於 `READY` 狀態，再繼續下一個步驟。
5. 如果 Cloud Shell 工作階段已中斷連線，請按一下「重新連線」，然後執行 `gcloud` 指令列指令來設定專案 ID。執行指令前，請將下方的範例專案 ID 換成您的 Qwiklabs 專案 ID。

```
gcloud config set project qwiklabs-gcp-project-id
```

6. 在終端機下載並執行下列指令碼，建立 Cloud Workstations 設定。

```
wget https://raw.githubusercontent.com/GoogleCloudPlatform/container-developer-
workshop/main/labs/python/workstation_config_setup.sh
chmod +x workstation_config_setup.sh
./workstation_config_setup.sh
```

Cloud Workstations 叢集和設定

在 Cloud 控制台中開啟 [Cloud Workstations](#)。確認叢集處於 `READY` 狀態。

Google Cloud

qwiklabs-gcp-03-520914f07b47

Search Products, resources, docs (/)

Cloud Workstations

Clusters PREVIEW + CREATE ↻ REFRESH

My resources

My Workstations

Project resources

Workstations

Configurations

Clusters

Clusters manage Workstations during their lifecycle and provide a configurable gateway for network connectivity. Cluster creation can take up to 20 minutes, but is only needed once within a region. [Learn more](#)

Filter

Enter property name or value

☐	☒	Status	Name ↑	Location	Network
☐	☒	READY	my-cluster	us-central1	projects/qwiklabs-gcp-03-520914f07b47/global/networks/default

驗證現有設定的狀態。

Google Cloud

qwiklabs-gcp-01-5eda61bf1cae

Search Products, resources,

Cloud Workstations

Configurations PREVIEW + CREATE ↻ REFRESH

My resources

My Workstations

Project resources

Workstations

Configurations

Clusters

Configurations define settings for Cloud Workstations. Workstations must be associated with a specific configuration at creation time. After you create a configuration, you can create Cloud Workstations from the workstations view. Add creators to a configuration to allow them to create their own workstations. [Learn more](#)

Filter

Enter property name or value

☐	☒	Status	Name ↑	Location	Cluster	Machine type	
☐	☒	READY	codeoss-python	ADD USERS	us-central1	my-cluster	e2-standard-8

建立新的工作站。

console.cloud.google.com/workstations/list?project=qwiklabs-gcp-01-799f5ac5dfc5

Google Cloud

qwiklabs-gcp-01-799f5ac5dfc5

Search workstation

Cloud Workstations

Workstations PREVIEW + CREATE ↻ REFRESH

My resources

My Workstations

Project resources

Workstations

Configurations

Clusters

將名稱變更為 `my-workstation`，然後選取現有設定：`codeoss-python`。

Google Cloud

qwiklabs-gcp-01-5eda61bf1cae

Cloud Workstations

Create workstation

PREVIEW

My resources

My Workstations

Project resources

Workstations

Name *

my-workstation

Configuration *

codeoss-python (e2-standard-8)

啟動工作站

1. 啟動工作站。工作站會在幾分鐘內啟動。

Cloud Workstations

My Workstations

PREVIEW

CREATE

REFRESH

My resources

My Workstations

Project resources

Workstations

Configurations

Clusters

Cloud Workstations provides managed, on-demand, development environments in the cloud. They can be accessed through a browser UI, a terminal/SSH, or from your local IDE through an SSH bridge. [Learn more](#)

Filter

Enter property name or value

	Status	Name		Location	Cluster	Configuration	Machine type
☐	Running	workstation-lasaio86	LAUNCH	us-central1	my-cluster	codeoss	e2-standard-8

2. 按一下網址列中的圖示，允許第三方 Cookie。



Workstations – Cloud Worksta

Get Started — Code OSS for Cl

80-my-workstation.cluster-ixavuiofpdfsv224plj24ejzm.cloudworkstations.dev/?authuser=0


Incognito

Get Started


Third-party cookie blocking

Get Started

3. 按一下「網站無法正常運作嗎？」。



4. 按一下「允許 Cookie」。



5. 工作站啟動後，您會看到 Code OSS IDE。

在工作站 IDE 的「開始使用」頁面中，按一下「標示為完成」



Get Started with Code OSS in the Web

Discover the best customizations to make Code OSS in the Web yours.

☐ **Choose the look you want**

The right color palette helps you focus on your code, is easy on your eyes, and is simply more fun to use.

[Browse Color Themes](#)

Tip: Use keyboard shortcut (**⌘K ⌘T**)

☐ **One shortcut to access everything**

☐ **Just the right amount of UI**

☐ **Rich support for all your languages**


☒ **Mark Done**

[Next Section →](#)

3. Cloud Code 總覽


查看 Cloud Code 提供的不同區段。

- **Kubernetes 開發**。在 IDE 中使用完全整合的 Kubernetes 開發與偵錯環境。直接在 IDE 中建立及管理叢集。
- **對運作中的應用程式進行偵錯**。透過 Cloud Code for VS Code 和 Cloud Code for IntelliJ 內建的 IDE 偵錯功能，對 IDE 中的程式碼進行偵錯。
- **探索部署項目**。查看 Kubernetes 叢集和 Cloud Run 服務的基本資源和中繼資料。您可以擷取說明、查看記錄檔、管理密鑰或直接將終端機新增至 pod。
- **簡化 Kubernetes 本機開發作業**。適用於 IDE 的 Cloud Code 會在後端使用 Skaffold、Jib 和 Kubectl 等熱門工具，持續針對您的程式碼提供即時回饋。




登入 Google Cloud

1. 按一下 Cloud Code 圖示，然後選取「Sign in to Google Cloud」(登入 Google Cloud)：




2. 按一下「Proceed to sign in」(繼續登入)。



3. 查看終端機的輸出內容並開啟連結：

```
PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL
/usr/bin/gcloud auth login --update-adc --add-quota-project-to-adc --quiet --verbosity warning
Go to the following link in your browser:
https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?response_type=code&client_id=32555940559.apps.googleusercontent.com&redirect_uri=https%3A%2F%2Fsdk.cloud.google.com%2Fauth.code.html&scope=openid+https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fuserinfo.email+https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fcloud-platform+https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fappengine.admin+https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fsqlservice.login+https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fcompute+https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Faccounts.reauth&state=tSdQJcJe4FdZ4Ts1cqj5aCHHisjjB76&prompt=consent&access_type=offline&code_challenge=hQXEautMt0jaZwRILi2xNAhh22JswrDB8ZCoCIYg0aY&code_challenge_method=S256
Enter authorization code: █
```

4. 使用 Qwiklabs 學生憑證登入。



5. 選取「允許」：



Google Cloud SDK wants to access your Google Account

 student-00-540866a50ab4@qwiklabs.net

This will allow **Google Cloud SDK** to:

- See, edit, configure, and delete your Google Cloud data and see the email address for your Google Account. 
- View and sign in to your Google Cloud SQL instances 
- View and manage your Google Compute Engine resources 
- View and manage your applications deployed on Google App Engine 

Make sure you trust Google Cloud SDK

You may be sharing sensitive info with this site or app. You can always see or remove access in your [Google Account](#).

Learn how Google helps you [share data safely](#).

See Google Cloud SDK's [Privacy Policy](#) and [Terms of Service](#).

Cancel

Allow

6. 複製驗證碼，然後返回「工作站」分頁。



Sign in to the gcloud CLI

You are seeing this page because you ran the following command in the gcloud CLI from this or another machine. If this is not the case, close this tab.

```
gcloud auth login --no-launch-browser
```

Enter the following verification code in gcloud CLI on the machine you want to log into. This is a credential similar to your password and should not be shared with others.

```
4/0AfgeXvs8ORnkDVPb33lRxLZdqK7X8n6yAo  
EV53FBnUCkmTQuUaGEZXo0BWl4Z7U07wbyXg
```

Copy

You can close this tab when you're done.

7. 貼上驗證碼，然後按下 Enter 鍵。

```
/usr/bin/gcloud auth login --update-adc --add-quota-project-to-adc --quiet --verbosity warning  
Go to the following link in your browser:
```

```
https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?response_type=code&client_id=32555940559.apps.googleusercontent.com&redirect_uri=https%3A%2F%2Fsdk.cloud.google.com%2Fauth%2Fcode.html&scope=openid+https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fuserinfo.email+https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fcloud-platform+https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fappengine.admin+https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fsqlservice.login+https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fcompute+https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Faccounts.reauth&state=tSdQJcJe4FdZ4Ts1cqj5aCHHisjjB7&prompt=consent&access_type=offline&code_challenge=hQXEautMt0jaZwrIL12xNAhh22JswrDB8ZCoCIYg0aY&code_challenge_method=S256
```


```
Enter authorization code: 4/0AfgeXvs8ORnkDVPb33lRxLZdqK7X8n6yAoEV53FBnUCkmTQuUaGEZXo0BWl4Z7U07wbyXg  
WARNING: Cannot find a project to insert into application default credentials (ADC) as a quota project.  
Run $gcloud auth application-default set-quota-project to insert a quota project to ADC.
```

```
Application default credentials (ADC) were updated.
```

```
You are now logged in as [student-00-540866a50ab4@qwiklabs.net].  
Your current project is [None]. You can change this setting by running:  
$ gcloud config set project PROJECT_ID
```

```
Press any key to exit.[]
```

如果看到這則訊息，請按一下「允許」按鈕，這樣就能複製並貼到工作站。




步驟 4 · 約 0 分鐘

4. 建立新的 Python 啟動條件應用程式

在本節中，您將建立新的 Python 應用程式。


1. 開啟新的終端機。



2. 建立新目錄並開啟做為工作區

```
mkdir music-service && cd music-service  
  
code-oss-cloud-workstations -r --folder-uri="$PWD"
```

3. 建立名為 requirements.txt 的檔案，並將下列內容複製到檔案中



```
Flask  
gunicorn  
ptvsd==4.3.2
```

4. 建立名為 app.py 的檔案，然後將下列程式碼貼入該檔案：

```
import os
from flask import Flask, request, jsonify

app = Flask(__name__)

@app.route("/")
def hello_world():
    message="Hello, World!"
    return message

if __name__ == '__main__':
    server_port = os.environ.get('PORT', '8080')
    app.run(debug=False, port=server_port, host='0.0.0.0')
```

5. 建立名為 `Dockerfile` 的檔案，然後將下列內容貼入其中：

```
FROM python:3.8
ARG FLASK_DEBUG=0
ENV FLASK_DEBUG=$FLASK_DEBUG
ENV FLASK_APP=app.py
WORKDIR /app
COPY requirements.txt .
RUN pip install --trusted-host pypi.python.org -r requirements.txt
COPY . .
ENTRYPOINT ["python3", "-m", "flask", "run", "--port=8080", "--host=0.0.0.0"]
```

附註：FLASK_DEBUG=1 可讓您自動將程式碼變更重新載入 Python Flask 應用程式。這個 Dockerfile 可讓您將這個值做為建構引數傳遞。

產生資訊清單

在終端機中執行下列指令，產生預設的 `scaffold.yaml` 和 `deployment.yaml`

1. 使用下列指令初始化 Skaffold

```
skaffold init --generate-manifests
```

系統提示時，請使用方向鍵移動游標，並按空格鍵選取選項。

您可以選擇：

- `8080`，適用於連接埠
- `y` 儲存設定

更新 Skaffold 設定

- 變更預設應用程式名稱
- 開啟「`scaffold.yaml`」
- 選取目前設為 `dockerfile-image` 的圖片名稱

- 按一下滑鼠右鍵，然後選擇「變更所有出現位置」
- 輸入新名稱，如 `python-app`
- 進一步編輯建構部分，以
- 將 `docker.buildArgs` 新增至票證 `FLASK_DEBUG=1`
- 同步設定，將 IDE 中對 `*.py` 檔案所做的任何變更載入至執行中的容器

編輯後，`scaffold.yaml` 檔案中的建構部分會如下所示：

```
build:
  artifacts:
    - image: python-app
  docker:
    buildArgs:
      FLASK_DEBUG: "1"
    dockerfile: Dockerfile
  sync:
    infer:
      - '**/*.py'
```

修改 Kubernetes 設定檔

1. 變更預設名稱


- 開啟 `deployment.yaml` 檔案
 - 選取目前設為 `dockerfile-image` 的圖片名稱
 - 按一下滑鼠右鍵，然後選擇「變更所有出現位置」
 - 輸入新名稱，如 `python-app`
-

5. 逐步完成開發程序


新增商業邏輯後，您現在可以部署及測試應用程式。下一節將展示如何使用 Cloud Code 外掛程式。這個外掛程式會與 scaffold 整合，簡化開發程序。在後續步驟中部署至 GKE 時，Cloud Code 和 Skaffold 會自動建構容器映像檔、將其推送至 Container Registry，然後將 `your` 應用程式部署至 GKE。這項作業會在幕後進行，將詳細資料從開發人員流程中抽象化。

新增 Kubernetes 叢集


1. 新增叢集




2. 選取 Google Kubernetes Engine :




3. 選取專案。



4. 選取在初始設定中建立的「python-cluster」。



5. 現在 Cloud Code 下方的 Kubernetes 叢集清單中會顯示該叢集。從這裡瀏覽及探索叢集。




部署到 Kubernetes

1. 在 Cloud Shell 編輯器底部的窗格中，選取 Cloud Code .




2. 在頂端顯示的面板中，選取「在 Kubernetes 中執行」。

如果系統顯示提示，請選取「Yes」使用目前的 Kubernetes 環境。




這個指令會啟動原始碼的建構作業，然後執行測試。建構和測試程序需要幾分鐘才能完成。這些測試包括單元測試，以及檢查部署環境所設規則的驗證步驟。這個驗證步驟已設定完成，可確保您在開發環境中作業時，也能收到部署問題的警告。

3. 首次執行指令時，畫面頂端會顯示提示，詢問您是否要使用目前的 Kubernetes 內容，請選取「Yes」接受並使用目前的內容。
4. 接著系統會顯示提示，詢問要使用哪個容器登錄服務。按下 Enter 鍵接受預設值
5. 選取下方窗格中的「輸出」分頁，即可查看進度和通知。使用下拉式選單選取「Kubernetes: Run/Debug」



6. 在右側的管道下拉式選單中選取「Kubernetes: Run/Debug - Detailed」，即可查看其他詳細資料和容器的即時記錄檔串流



建構和測試完成後，「Kubernetes: Run/Debug」檢視畫面會顯示 `http://localhost: 8080` 網址，並記錄在「Output」分頁中。

7. 在 Cloud Code 終端機中，將游標懸停在輸出內容中的第一個網址 (`http://localhost:8080`) 上，然後在顯示的工具提示中選取「開啟網頁預覽」。
8. 系統會開啟新的瀏覽器分頁，並顯示以下訊息：`Hello, World!`

熱重載

1. 開啟 `app.py` 檔案。
2. 將問候語訊息變更為「`Hello from Python`」

請注意，在 `Output` 視窗的 `Kubernetes: Run/Debug` 檢視畫面中，監控程式會將更新後的檔案與 Kubernetes 中的容器同步

```
Update initiated
Build started for artifact python-app
Build completed for artifact python-app

Deploy started
Deploy completed

Status check started
Resource pod/python-app-6f646ffcb-bb-tn7qd status updated to In Progress
Resource deployment/python-app status updated to In Progress
Resource deployment/python-app status completed successfully
Status check succeeded
...
```

3. 切換至 **Kubernetes: Run/Debug - Detailed** 檢視畫面後，您會發現系統會辨識檔案變更，然後建構並重新部署應用程式

```
files modified: [app.py]
Syncing 1 files for gcr.io/veer-pylab-01/python-app:3c04f58-
dirty@sha256:a42ca7250851c2f2570ff05209f108c5491d13d2b453bb9608c7b4af511109bd
Copying files:map[app.py:[/app/app.py]]to: gcr.io/veer-pylab-01/python-app:3c04f58-
dirty@sha256:a42ca7250851c2f2570ff05209f108c5491d13d2b453bb9608c7b4af511109bd
Watching for changes...
[python-app] * Detected change in '/app/app.py', reloading
[python-app] * Restarting with stat
[python-app] * Debugger is active!
[python-app] * Debugger PIN: 744-729-662
```

4. 重新整理先前顯示結果的瀏覽器分頁，即可查看更新後的結果。


偵錯

1. 前往「Debug」檢視畫面，然後停止目前的執行緒



- 如果系統詢問，您可以選擇在每次執行後清理。

- 2.



3. 按一下底部選單中的 **Cloud Code**，然後選取 **Debug on Kubernetes**，即可在 **debug** 模式下執行應用程式。



- 在 **Output** 視窗的 **Kubernetes Run/Debug - Detailed** 檢視畫面中，請注意 skaffold 會以偵錯模式部署這個應用程式。
4. 首次執行時，系統會提示您容器內的來源位置。這個值與 Dockerfile 中的目錄有關。

按下 Enter 鍵接受預設值

```
/app
```

To debug "python-app", confirm or enter the directory in the remote container where the program can be found. Alternatively, press ESC to skip debugging this container. (Press 'Enter' to confirm or 'Escape' to cancel)

應用程式會在幾分鐘內建構及部署完畢。如果偵錯工作階段中斷，請重新執行「開發工作階段」部分中的「在 Kubernetes 上偵錯」步驟。

5. 程序完成時。您會發現附加的偵錯工具，以及顯示「Attached debugger to container "python-app-8476f4bbc-h6dsl" successfully。」的「輸出」分頁，並列出網址 `http://localhost:8080`。

```
Port forwarding pod/python-app-8bd64cf8b-cskfl in namespace default, remote port 5678  
-> http://127.0.0.1:5678
```

6. 底部的狀態列會從藍色變成橘色，表示目前處於偵錯模式。

⊗ 0 △ 0 ➤ Kubernetes: Run/Debug (music-service) </> Cloud Code ⇌ qwiklabs-gcp-01-217173008c1a

7. 在 Kubernetes Run/Debug 檢視畫面中，請注意已啟動可偵錯的容器

```
*****URLs*****  
Forwarded URL from service python-app: http://localhost:8080  
Debuggable container started pod/python-app-8bd64cf8b-cskfl:python-app (default)  
Update succeeded  
*****
```

運用中斷點

1. 開啟 `app.py` 檔案。
2. 找出顯示 `return message` 的陳述式
3. 點選行號左側的空白處，在該行新增中斷點。系統會顯示紅色指標，表示已設定中斷點
4. 重新載入瀏覽器，請注意偵錯工具會在該中斷點停止程序，並允許您調查在 GKE 中遠端執行的應用程式變數和狀態
5. 按一下「變數」部分
6. 按一下「Locals」，即可找到 `"message"` 變數。
7. 按兩下變數名稱「message」，然後在彈出式視窗中將值變更為其他內容，例如 `"Greetings from Python"`
8. 按一下偵錯控制面板中的「繼續」按鈕



9. 在瀏覽器中查看回應，現在應該會顯示您剛輸入的更新值。
10. 按下停止按鈕



即可停止「偵錯」模式，再次點選中斷點即可移除。

6. 清除所用資源

恭喜！在本實驗室中，您從頭開始建立新的 Python 應用程式，並設定該應用程式，使其能有效與容器搭配運作。然後，您按照傳統應用程式堆疊中的相同開發人員流程，將應用程式部署至遠端 GKE 叢集並進行偵錯。

完成實驗室後，請執行下列清理作業：

1. 刪除實驗室中使用的檔案

```
cd ~ && rm -rf ~/music-service
```

2. 刪除專案，移除所有相關基礎架構和資源

—

上次更新時間：2023 年 3 月 22 日
