

使用 Looker 進行簽署嵌入

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/looker-embed?hl=zh-tw>

步驟數：9

在本程式碼研究室中，您將瞭解如何使用 Looker 嵌入單一登入功能。

目錄

1. [1. 事前準備](#)
2. [2. 適當的 Looker 主機](#)
3. [3. 產生密鑰](#)
4. [4. 收集已簽署嵌入網址的輸入內容](#)
5. [5. 選擇網址產生指令碼](#)
6. [6. 填寫資料並執行指令碼](#)
7. [7. 測試網址](#)
8. [8. 在 iframe 中嵌入網址](#)
9. [9. 其他資訊](#)

1. 事前準備

透過簽署嵌入功能，使用者無需個別登入 Looker，即可向使用者私下顯示嵌入的 Look 圖表、視覺化內容、探索或資訊主頁。而是透過您自己的應用程式驗證使用者。

如要開始使用已簽署的嵌入功能，請先建立要在 iframe 中使用的特殊 Looker 網址。網址包含您要分享的資訊、系統中的使用者 ID，以及您要授予該使用者的權限。接著，您可以使用 Looker 提供的密鑰簽署網址。

本程式碼研究室旨在盡快示範基本的簽署嵌入功能。但未詳細說明正式版實作的安全性或資料隱私權注意事項。請先查看「其他資訊」部分，再進行最終實作。

必要條件

- 擁有正在執行的 Looker 執行個體
- 成為 Looker 執行個體的管理員

課程內容

- 如何設定 Looker 執行個體，允許簽署嵌入
 - 如何產生密鑰
 - 您需要收集哪些資訊，才能納入簽署的嵌入網址
 - 如何產生已簽署的嵌入網址
 - 如何將內嵌項目新增至應用程式
-

2. 適當的 Looker 主機

部分瀏覽器預設會採用安全性政策，封鎖第三方 Cookie，導致簽署嵌入功能無法運作。在本程式碼研究室中，解決這個問題最簡單的方法是在瀏覽器中暫時允許第三方 Cookie：

- [在 Chrome 中啟用 Cookie](#)
- [在 Firefox 中啟用 Cookie](#)
- [在 Safari 中啟用 Cookie](#)

在正式版設定中，您必須選擇下列其中一種策略來處理第三方 Cookie：

- 將 Looker 執行個體和您要使用簽名嵌入功能的應用程式放在相同網域。舉例來說，您的 Looker 執行個體可能位於 `looker.mycompany.com`，而已簽署的嵌入網站位於 `analytics.mycompany.com`。
 - 啟用[無 Cookie 嵌入功能](#)，讓封鎖第三方 Cookie 的瀏覽器能夠跨網域進行驗證。使用這個選項時，需要進行額外設定，詳情請參閱 Looker 的「[無 Cookie 嵌入](#)」說明文件頁面。
-

3. 產生密鑰

如要建立已簽署的嵌入網址，您需要 Looker 的私密金鑰。方法如下：

1. 前往 Looker「管理」部分的「嵌入」頁面。
2. 從「Embed SSO Authentication」下拉式選單中選取「Enabled」，然後選取「Update」。
3. 在「嵌入密鑰」部分選取「重設密鑰」按鈕，即可產生嵌入密鑰。

請將這個密鑰複製到安全位置，因為您必須重設密鑰，才能從 Looker 擷取。重設金鑰後，所有使用舊金鑰的嵌入內容都會失效。

只要有密鑰，任何人都能建立網址，以任何使用者的身分和權限存取任何 Looker 模型。[保護簽署的嵌入密鑰](#)，就像保護 Looker 管理員憑證一樣。

4. 收集已簽署嵌入網址的輸入內容

如要建立已簽署的嵌入網址，請收集下列資訊。

要顯示的資料網址

擷取要嵌入的 Look、探索、查詢圖表或資訊主頁網址。然後移除網域，並在路徑前放置 `/embed`。

舉例來說，`https://instance_name.cloud.looker.com/looks/4` 會變成 `/embed/looks/4`。

或者，`https://instance_name.cloud.looker.com/explore/my_model/my_explore` 會變成 `/embed/explore/my_model/my_explore`。

您希望嵌入的使用者擁有的權限

選擇要授予嵌入使用者的權限。如要瞭解簽署嵌入的相關權限，請參閱 Looker 的「[簽署嵌入](#)」說明文件頁面。

以本程式碼研究室為例，下列權限清單可能就是最低可行清單：

- `access_data`
- `see_lookml_dashboards`
- `see_looks`
- `see_user_dashboards`
- `explore`

如要測試嵌入式使用者瀏覽及儲存內容的功能，您也可以考慮：

- `save_content`
- `embed_browse_spaces`
- `embed_save_shared_space`

您希望嵌入式使用者擁有的模型存取權

選擇要讓嵌入式使用者存取的 [Looker 模型](#)。使用者至少應有權存取您選擇顯示的 Look、探索、查詢圖表或資訊主頁所依據的模型。

您希望嵌入的使用者擁有的使用者屬性

選擇要讓嵌入使用者擁有的 Looker [使用者屬性](#) (如有)。在本程式碼研究室中，您可能不需要新增任何使用者屬性。

您希望內嵌使用者擁有的群組

決定使用者應屬於哪些 [群組 ID](#) (而非群組名稱)，如有。在本程式碼研究室中，可能不需要新增任何群組。

貴公司的使用者 ID 和群組

Looker 簽署的嵌入網址需要為應用程式中檢視嵌入 Looker 元素的每位使用者提供專屬 ID。Looker 將此稱為「外部使用者 ID」，可以是任何字串。

如果適用，您也可以提供「外部群組 ID」。這是使用者在應用程式中所屬群組的專屬 ID。

步驟 5 · 約 3 分鐘

5. 選擇網址產生指令碼

您需要使用程式碼建構正確的已簽署嵌入網址，才能使用私密金鑰正確編碼網址，並產生其他安全性相關項目。

幸好，Looker 的 [looker_embed_sso_examples](#) Github 存放區提供多種程式設計語言的範例指令碼。選擇適合您的指令碼，並複製到開發環境。

6. 填寫資料並執行指令碼

您選擇的網址產生指令碼會包含變數或物件，您可以在其中放置先前收集的所有資訊，以及這些資訊的呈現方式範例：

指令碼名稱	輸入內容的近似資料列
<code>LookerEmbedClientExample.java</code>	15 - 28
<code>csharp_example.cs</code>	18 - 35
<code>go_example.go</code>	193 - 202
<code>node_example.js</code>	87 - 104
<code>python_example.py</code>	103 - 111
<code>ruby_example.rb</code>	88 - 101
<code>sso_embed.php</code>	14 - 27

將範例換成您收集的資料後，請執行指令碼來產生已簽署的嵌入網址。記下網址，以供下一個步驟使用。

步驟 7 · 約 3 分鐘

7. 測試網址

如要測試最終到達網址，請將網址貼到 Looker「管理」部分的「嵌入」頁面上的「嵌入 URI 驗證工具」。這項功能無法判斷您設想的資料和權限是否已正確設定，但可以驗證驗證程序是否正常運作。

8. 在 iframe 中嵌入網址

最後，將產生的網址新增至 `iframe` 的 `src` 屬性，即可將 Look、探索、查詢圖表或資訊主頁嵌入應用程式。將該 `iframe` 放入應用程式或測試環境。

請注意嵌入 Codelab 網址的位置。如果 `iframe` 可供您以外的使用者存取，對方將取得您設定的權限和資料存取權。

如要使用 JavaScript 與 `iframe` 互動，請運用 Looker 的[嵌入式 JavaScript 事件](#)。

9. 其他資訊

請仔細設定 Looker 的簽署嵌入功能，確保嵌入的使用者只能查看您希望他們看到的資料，並擁有您希望他們擁有的權限。請注意以下幾點：

- 如要深入瞭解如何產生簽署的嵌入網址，以及所有可用的設定選項，請參閱 Looker 的「[簽署的嵌入](#)」說明文件頁面。
 - 如要瞭解如何安全地設定已簽署的嵌入功能，請參閱 Looker 的「[嵌入式數據分析的安全性最佳做法](#)」說明文件頁面。
 - Looker 客戶通常會使用簽署嵌入功能，向自己的客戶呈現資料，同時要求不同公司或群組的客戶互不認識。在這種情況下，我們強烈建議您將 Looker 設定為「封閉系統」，有時也稱為「多租戶安裝」。
 - 如要使用簽署嵌入功能，請[透過 Looker 的 API](#) 存取。
-