소개


최호섭

삼성전자 R&D센터 → 툰스퀘어 CTO

Tooning Edu	웹툰 제작 툴
Tooning Plus	Tooning 의 유료 고급 기능
Deev	캐릭터 챗 서비스. 오늘 오후에 이 서비스의 실제 지시문 탐지 코드를 봅니다


branden@tooning.io

보고 한 줄이 들어오면, 수집하고, 기억하고, 판정하고, 사람이 결정한다



- 규정집 Worker 와 레이더 Subagent 가 **동시에** 자료를 모은다
- 전에 같은 보고를 판단했으면 기억이 답한다 (Jev 생략)
- 없으면 Jev 가 출격 / 감시 / 무시 의견을 낸다
- 마지막 버튼은 언제나 사람이 누른다
- 오늘 이 그래프를 **거의 빈 Agent 에서 8단계로** 같이 붙여 완성한다
- 점선은 조건에 따라 갈리는 선, 실선은 항상 가는 선

시작은 링크 하나: Codespaces 에서 hands-on 브랜치 열기



링크를 열면 보이는 화면 — 저장소 · 브랜치 hands-on · 2-core 가 미리 골라져 있다. 초록 단추만 누른다

폰으로 찍어도 같은 링크

```
$ https://codespaces.new/mwmw7/airforce-agentic-ai?ref=hands-on  GitHub 로그인만 있으면 된다
```

- 브랜치가 **hands-on** 인지 확인하고 **Create codespace**
- 브라우저에 VS Code 가 뜨면 설치 · .env · 환경 점검이 **자동으로** 끝난다 (`.devcontainer/`). "준비 끝" 이 보이면 `pnpm agent`
- 개인 계정은 달마다 2-core 60시간이 무료. 이틀 교육은 10시간이면 끝
- 30분 안 쓰면 자동으로 멈춘다. 다시 열면 그 자리부터 (점심 뒤)
- Codespaces 를 못 쓰면 README **1-3** 대로 노트북에 직접 설치 (clone · install · setup:check). 그 뒤는 똑같다

fork 는 안 해도 된다. 끝나고 남기고 싶으면 push 할 때 자동으로 내 fork 가 생긴다

오늘의 규칙: 같이 하나씩 붙이고, 매번 다시 돌린다

> $ pnpm agent "준비 끝" 이 보이면 이것 하나. 빈칸이 비어 있어도 끝까지 돈다

- 문제는 **TODO 1 ~ 8**. 단계 번호 = TODO 번호. 파일 안에서 `// ===== TODO n` 을 찾는다
- 강사가 화면에서 치면 같이 친다. 채운 뒤 `pnpm agent` → 화면에 새 줄이 생긴다
- 키가 하나도 없어도 mock 모드로 전부 돈다. 설치 · `.env` · 점검은 Codespaces 가 이미 끝냈다

늦었으면	상태
`pnpm step 1`	1 ~ 8 전부 남음 (처음 상태)
`pnpm step 4`	1 ~ 3 풀림, 4번을 풀 차례
`pnpm step 8`	1 ~ 7 풀림, 8번만 남음
`pnpm step done`	전부 풀림 (main 과 같음)

강사가 "4단계 시작합니다" 하면 늦은 사람도 같은 숫자 4. 정답은 main 브랜치에서 가져오고, 빈칸이 든 파일만 덮어쓴다 (먼저 묻는다)

오늘 일정

시간	단계	같이 붙이는 것	따라잡기	공군 요청 항목
09:00 ~ 09:50	0 · 1 · 2	첫 실행, 레이더 Subagent 데려오기, Subagent 에게 도구 하나 더	`pnpm step 1`	Subagent · Agent Loop · Harness · Tool
10:05 ~ 11:00	3 · 4 · 5	규정집 찾기, 날씨 MCP, 동시에 모으기	`pnpm step 3`	RAG · MCP · Task Decomposition
11:15 ~ 12:00	6 · 7 · 8	Jev 판정, 사람 답으로 이어가기, 기억	`pnpm step 6`	판정 모델 · HITL · Checkpoint · Memory
13:00 ~ 14:10	시연	자료 속 지시문, 모델 교체, 실행 기록	`pnpm step done`	Guardrail · Sandbox · Trace
14:30 ~ 16:00	특강 (정진태)	Langfuse 로 검증과 활용		Evaluation · Observability

휴식 09:50 · 11:00 · 14:10 — 휴식 뒤 늦은 사람은 그 교시의 `pnpm step` 숫자로 맞춘다. 정답은 main 에서 가져오고 빈칸 든 파일만 덮어쓴다 (먼저 묻는다)

1일차에서 가져오는 것 — 어제 배운 것을 오늘 어디에 쓰나

1일차	배운 것	오늘 단계
오전	도구 = 이름 + 설명 + 입력 모양 + 실행 함수 · tool_calls ↔ role: "tool" 왕복	**2단계** look_flight_plan (설명 + 실행) · 1단계 askRadar 안의 agent ⇄ tools 는 완성 코드로
① **그래프**	노드 · 엣지 · route · recursionLimit	**1단계** addNode 에 서브그래프 · **5단계** addEdge 로 동시 + 합류 · MAX_STEPS 는 stop 노드 (완성 코드)
② **State**	reducer · 같은 칸에 두 노드가 쓰면 · stream	**1단계** MainState / RadarState 로 나눈다 (이름 겹치는 칸만 부모로) · `--watch` 로 reducer 보기
③ **사람**	interrupt · Command resume · thread_id · MemorySaver	**7단계** approve 의 interrupt 와 Command({ resume }) · MemorySaver → SqliteSaver 한 줄, 실행번호 = thread_id
④ **기억**	같은 thread 로 이어 묻기 · 요약 · 장기 기억(개념) · 서브그래프 = 노드(개념)	**8단계** Hindsight findSameCase · retain · 1단계에서 서브그래프를 실제로 꽂는다

어제와 같은 코드는 오늘 다시 설명하지 않는다. 막히면 어제 자료의 그 장을 편다

0단계 · 첫 실행

```
$ pnpm agent
```

빈칸이 전부 비어 있어도 끝까지 돈다 (= pnpm step 1 상태)

같이 붙이는 것	아무것도 안 붙인다. 구조를 보고 한 번 돌린다
파일 (TODO)	—
화면에 생기는 것	보고만 있고 근거가 빈 담당자 화면
개념	전체 구조 · 빈칸이 비어도 끝까지 돈다

0단계 · 첫 실행: 근거가 텅 빈 담당자 화면

```
TOOL    search_docs(보고 그대로)
HUMAN   종합 — 담당자가 결정합니다
          보고
          관련 규정
            · 관련 규정 없음
          기억
            · 비슷한 보고 없음
          Jev 판정
            · watch · 확신 0% · 위험도 0단계 (전혀 안 위험함, 심심한 하루) …
          코드 권고
            · Jev 도 헷갈려함 → 사람이 한 번 더 확인
          모델이 정리한 사실
            · (TODO 1: 레이더 Subagent 가 아직 없어서 확인한 사실이 없습니…
STOP    답(w)을 받았지만 그래프를 이어가지 않았습니다 — TODO 7 (--resume 도…
DECIDE  Jev 도 헷갈려함 → 사람이 한 번 더 확인  ← Jev watch 0% + 코드 규칙
```

```
$ pnpm agent 3
```

- 보고는 들어왔는데 **눈(레이더)이 없다**. 규정도, 날씨도, 기억도 없다
- Jev 자리는 "확신 0%" — 코드 규칙이 "사람이 한 번 더 확인" 으로 보낸다
- 마지막 줄: 사람 답을 받고도 이어가지 않는다 (TODO 7)
- 오늘 8단계 동안 이 화면에 줄이 하나씩 늘어난다

이게 보이면 성공

끝까지 돌고 `[DECIDE]` 가 찍힌다. 빈칸이 비어도 프로그램은 멈추지 않는다

1단계 · 레이더 Subagent 데려오기

```
$ pnpm step 1
```

처음 상태 — 1 ~ 8 전부 빈칸

같이 붙이는 것	`addNode("askRadar", radarAgent)` — 함수 자리에 compile() 된 그래프
파일 (TODO)	`main.ts` (TODO 1)
화면에 생기는 것	`[SUB] ⌐ askRadar` 띠, 레이더 · 확대 줄
개념	Subagent · Agent Loop
1일차에서	오전 agent ⇄ tools 루프 그대로 (완성 코드) · ④ 서브그래프 = 노드

1단계 · 레이더 담당 Subagent 데려오기

labs/agent/main.ts · TODO 1

```
- .addNode("askRadar", async () => ({ facts: "(TODO 1: 레이더 Subagent 가 아…
+ .addNode("askRadar", radarAgent)                    // Subagent: 안에 age…
```

```
$ pnpm agent 1
```


- `ask-radar.ts` 는 1일차에 만든 것과 같은 **도구 쓰는 Agent** 하나다
- 함수 자리에 `compile()` 된 그래프를 넣으면 그게 Subagent 다
- 부모와 이름이 겹치는 칸(facts · evidence · steps)만 돌아온다. Subagent 의 대화는 Subagent 안에
- `pnpm agent:limit` (MAX_STEPS=1): Subagent 만 `[STOP]`, 부모는 규정집 결과로 판정까지

```
TOOL  search_docs(보고 그대로)
SUB   ┌ askRadar 레이더 Subagent — 여기부터 ┃ 줄은 Subagent 의 일. 부모…
┃ LLM  1회째 → 도구 쓰기: look_radar  35ms
┃ TOOL look_radar(where: 서울 상공에 정체불명의 둥근 비행체가 떠 있어요.…
┃ LLM  2회째 → 도구 쓰기: look_closer  1ms
┃ TOOL look_closer(where: 서울 상공에 정체불명의 둥근 비행체가 떠 있어요…
┃ LLM  3회째 → 도구 쓰기: look_weather  1ms
┃ LLM  4회째 → 사실 정리 (도구 안 씀)  0ms
SUB   └ askRadar 끝 · 모델 4회 호출, 사실 정리 완료 → 부모에게
```

이게 보이면 성공

`[SUB] ┌ askRadar` 띠가 열리고, 담당자 화면에 **레이더 · 확대** 줄이 생긴다

1단계 전후 — 그래프에서 무엇이 바뀌었나?



채우기 전 (`pnpm step 1`): askRadar 는 함수 하나짜리 가짜 Subagent



채운 뒤 (`pnpm step 2`): askRadar 가 agent ⇄ tools 루프로 펼쳐진다

- 바뀐 건 노드 **하나의 속**. 바깥 선(searchDocs → askRadar → remember)은 그대로다
- 오늘 그래프 모양이 바뀌는 건 두 번뿐: 지금(1단계, 노드)과 5단계(선). 나머지 단계는 노드 안의 코드만 채운다
- 그림 다시 뽑기: `pnpm see:steps` → `docs/graphs/step-*.md`

왜 나누나?

이점	하나의 루프였을 때	Subagent 로 나누면	어디서 보이나
작업 기록이 부모에 안 남는다	레이더 조회 대화 20줄이 판정 · 저장 · 화면까지 따라감	20줄은 Subagent State 에만. 부모엔 facts 3줄 + evidence	`--watch` : remember 입력에 messages 가 없다
Subagent 가 멈춰도 부모는 산다	MAX_STEPS 면 전체 종료	Subagent 만 끝나고 규정집 결과로 판정까지	`pnpm agent:limit`
Subagent 단위로 갈아 끼운다	루프 · 판정 · 승인이 한 파일에	모델 · 키 · 도구를 Subagent 만 바꾸거나 옆에 하나 더	다음 단계
속도	—	**5단계에서 동시로 바꿔도 지금 구성에선 없다.** 모델 쓰는 가지가 하나뿐이고, 노트북 GPU 는 요청을 한 줄로 받는다	가지 2개 이상 + 원격 모델일 때

이점이 아닌 것: 판정 정확도는 안 바뀐다(judge 는 facts 만 읽는다) · 코드가 짧아지지 않는다(파일 둘, State 둘) · LangGraph 에겐 그냥 노드 하나

모델이 늦으면?

```
LLM      실패 radar.step1 0ms
HUMAN    가짜 모델 이 60초 안에 답하지 않았습니다 (1회째 호출)
SUB      └ askRadar 끝 · 담당자가 skip → 사실 없이 부모에게
HUMAN    종합 — 담당자가 결정합니다
DECIDE   감시 강화 — 사람이 결정  ← Jev scramble 90% + 코드 규칙
```

```
$ LLM_MOCK_SLOW=1 pnpm agent 4
```

- 한 번 호출이 `LLM_TIMEOUT_SEC` 를 넘으면 끊는다
- 끊은 뒤 뭘 할지는 코드가 정하지 않고 **사람에게 묻는다**: retry / skip / stop
- skip 이면 사실 없이 판정으로, stop 이면 전부 중단
- 실행 전체가 `RUN_TIMEOUT_SEC` 를 넘어도 끊는다

2단계 · Subagent 에게 도구 하나 더

```
$ pnpm step 2
```

늦었으면 이걸로 따라잡기 — 1 ~ 1 은 정답, 2 부터 내 차례

같이 붙이는 것	`look_flight_plan` — 설명(2-1) + 실행(2-2)
파일 (TODO)	`ask-radar.ts` (TODO 2-1 · 2-2)
화면에 생기는 것	`[TOOL] look_flight_plan`, 비행 계획 줄 (`pnpm agent 3`)
개념	Tool Calling — 설명이 선택을 정한다
1일차에서	오전 도구 = 설명 + 실행

2단계 · Subagent 에게 도구 하나 더 — 비행 계획 조회

labs/agent/ask-radar.ts · TODO 2-1

```
- // { type: "function", function: { name: "look_flight_plan", description: "…", paramete
+ { type: "function", function: { name: "look_flight_plan", description: "오늘 미리 통보되…
+ parameters: { type: "object", properties: { where: { type: "string", description: "장소
```

labs/agent/ask-radar.ts · TODO 2-2

```
- // if (name === "look_flight_plan") { … }
+ if (name === "look_flight_plan") {
+ const where = String(args.where ?? "");
+ const plans: RadarRow[] = readJson("flight-plans.json");
+ const found = plans.filter((p) => inRegion(p, where));
+ return JSON.stringify({ 비행계획: found.length ? found.map(brief) : [`'${where.slice(0, …
+ }
```

```
$ pnpm agent 3 잠실 드론
```

```
LLM  3회째 → 도구 쓰기: look_flight_plan  0ms
TOOL look_flight_plan(where: 잠실 상공에 밤중에 드론 수십 대가 떼로 날…
       |   · 어디 잠실 상공  |  뭐가 드론 쇼  |  언제 -  |  허가 신청 없…
     | 비행 계획
     |   · 잠실 상공 · 드론 쇼 · - · 신청 없음 (오늘 접수된 드론 쇼 없음…
```

- 도구 = **설명(모델이 읽는 것) + 실행(내 코드)**. 둘 다 내가 쓴다
- 모델은 description 을 읽고 "언제 쓸지" 정한다. 설명이 선택을 정한다
- 자료 `data/api/flight-plans.json` : 잠실 드론 쇼는 신청 없음

이게 보이면 성공

`[TOOL] look_flight_plan` 이 찍히고 담당자 화면에 **비행 계획** 줄이 생긴다

3단계 · 규정집 줄마다 점수 매기기

```
$ pnpm step 3
```

늦었으면 이걸로 따라잡기 — 1 ~ 2 은 정답, 3 부터 내 차례

같이 붙이는 것	보고와 겹치는 단어 수로 규정 줄에 점수 → 상위 3줄
파일 (TODO)	`search-docs.ts` (TODO 3)
화면에 생기는 것	관련 규정 줄 (`pnpm agent 2`)
개념	RAG · Worker (모델 호출 없는 함수)

모델이 모르는 문서는?



- RAG = 모델이 답하기 전에 **자료를 찾아서 넣어 주는** 구조
- 어떻게 찾느냐는 자유. 오늘은 가장 단순한 겹치는 단어 수
- 임베딩으로 바꾸고 싶으면 점수 함수 하나만 바꾼다. 그래프는 그대로
- 규정집은 `data/docs/rulebook.md` 열 줄, 전부 가상

3단계 · 규정 한 줄에 점수 매기기

labs/agent/search-docs.ts · TODO 3

```
- const scored = rules.map((rule) => ({ rule, score: 0 }));
+ const scored = rules.map((rule) => ({
+ rule,
+ score: words(rule).filter((word) => question.includes(word)).length,
+ }));
```

```
$ pnpm agent 2
```

```
TOOL search_docs(보고 그대로)
  | 3. 풍선, 연, 새 떼는 위협이 아니다. 공항 쪽으로 가면 공항에 알리…
  | 2. 무전 응답이 없어도 느리게 바람 따라 움직이는 물체는 풍선이나 …
```

```
  | 관련 규정
  |   · 3. 풍선, 연, 새 떼는 위협이 아니다. 공항 쪽으로 가면 공항에 …
  |   · 2. 무전 응답이 없어도 느리게 바람 따라 움직이는 물체는 풍선이…
```

이게 보이면 성공

담당자 화면 **관련 규정** 에 풍선 규정이 올라온다. 점수가 전부 0 이면 "관련 규정 없음"

Worker 와 Subagent 는 뭐가 다른가?

	Worker	Subagent
하는 일	정해진 일 하나	목표 하나를 받아 알아서 끝냄
모델 호출	없음	있음, 반복 (도구를 고르고 또 고름)
실행 횟수	항상 같음	상황마다 다름
코드 모양	함수 하나	그래프 하나 (agent ⇄ tools)
우리 코드	searchDocs (3단계)	askRadar (1단계)

- 복사기와 인턴. 복사기는 몇 장 나올지 미리 알고, 인턴은 몇 번 왔다 갔다 할지 자기가 정한다
- **LangGraph 에겐 둘 다 노드 하나다.** 안에 모델 루프가 있으면 우리가 Subagent 라고 부를 뿐
- 선 잇기 · 체크포인트 · interrupt 코드는 둘이 완전히 같다

labs/agent/main.ts

```
.addNode("searchDocs", searchDocsNode)   // 함수
.addNode("askRadar",   radarAgent)       // compile() 된 그래프
```


4단계 · 날씨를 MCP 로

```
$ pnpm step 4
```

늦었으면 이걸로 따라잡기 — 1 ~ 3 은 정답, 4 부터 내 차례

같이 붙이는 것	서버에 `registerTool` (4-1) · 클라이언트에서 목록 받고 실행(4-2)
파일 (TODO)	`mcp-servers/weather/server.ts` (4-1) · `mcp.ts` (4-2)
화면에 생기는 것	날씨 줄 (`pnpm mcp:weather` 켠 채). 끄면 "날씨 없이 계속"
개념	MCP — 도구를 다른 프로세스에

도구를 다른 프로세스에 두면?



- MCP = 도구를 **다른 프로세스**에 두고 표준 규약으로 부르는 것
- 서버: `registerTool` 로 이름 · 설명 · 입력 모양 · 실행 함수를 등록 (4-1)
- 클라이언트: 접속 → 목록 받기 → 실행 (4-2)
- 모델 입장에선 2단계에서 만든 로컬 도구와 구분이 없다. 같은 목록에 섞여 있을 뿐

4단계 · 날씨를 MCP 로 — 서버에 등록, 클라이언트에서 목록 받고 실행

mcp-servers/weather/server.ts · TODO 4-1

```
- // server.registerTool("look_weather", { description: "...", inputSchema: { where: z.st
+ server.registerTool(
+ "look_weather",
+ {
+ description: "그 장소의 지금 날씨(하늘·구름·바람·시야·비행 가능 여부)를 본다. 보고에 나…
+ inputSchema: { where: z.string().describe("장소 또는 보고 문장 그대로. 예: 한강 / 잠실 …
+ },
+ async ({ where }) => ({ content: [{ type: "text", text: await lookWeather(where) }] }),
+ );
```

```
$ pnpm mcp:weather  다른 터미널에서 먼저
```

```
$ pnpm mcp:inspect  http://localhost:3333/mcp
```

labs/agent/mcp.ts · TODO 4-2

```
- return [];
+ const { tools } = await c.listTools();
+ mcpToolNames = new Set(tools.map((t) => t.name));
+ log("mcp", `날씨 서버 연결 OK — 도구 ${tools.length}개 받음: ${tools.map((t) => t.name).…
+ return tools.map((t) => ({
+ type: "function",
+ function: { name: t.name, description: t.description ?? "", parameters: t.inputSchema a
+ }));
```

labs/agent/mcp.ts · TODO 4-2

```
- return JSON.stringify({ error: "TODO 4-2 미구현" });
+ try {
+ const result = await c.callTool({ name, arguments: args }, undefined, { timeout: 120_00
+ const content = result.content as { type: string; text?: string }[];
+ return content.filter((x) => x.type === "text").map((x) => x.text ?? "").join("\n");
+ } catch (e) {
+ // 서버가 늦거나 죽어도 agent 는 멈추지 않는다. 결과 대신 사정을 돌려주면 모델이 "날씨 …
+ return JSON.stringify({ error: `MCP 도구 ${name} 실패: ${(e as Error).message}` });
+ }
```


```
$ pnpm agent
```

```
MCP  날씨 서버 연결 OK — 도구 1개 받음: look_weather
MCP  look_weather(where: 서울 상공에 정체불명의 둥근 비행체가 떠 있어…
```

이게 보이면 성공

`[MCP] 날씨 서버 연결 OK — 도구 1개` , 담당자 화면에 **날씨** 줄

서버를 끄면?




```
$ pnpm agent 2 날씨 서버를 끈 채로
```

- 연결 실패는 **에러가 아니라 안내 한 줄**이다
- 도구 목록에서 날씨만 빠지고 Agent 는 계속 간다
- 외부 의존이 죽어도 Agent 가 사는 것은 코드로 정해 둔 일이다
- 어디서 그렇게 했나: `labs/agent/mcp.ts` 의 `connectMcp` 가 null 을 돌려준다

5단계 · 순차를 동시로

```
$ pnpm step 5
```

늦었으면 이걸로 따라잡기 — 1 ~ 4 은 정답, 5 부터 내 차례

같이 붙이는 것	`START → 둘` , `[둘] → remember` 세 줄
파일 (TODO)	`main.ts` (TODO 5)
화면에 생기는 것	`--watch` 에서 searchDocs · askRadar 가 같이 시작
개념	Task Decomposition · 병렬
1일차에서	① addEdge · ② 같은 단계에서 두 노드가 쓰면 (reducer)

5단계 · 순차를 동시로

labs/agent/main.ts · TODO 5

```
- .addEdge(START, "searchDocs")
- .addEdge("searchDocs", "askRadar")
- .addEdge("askRadar", "remember")
+ .addEdge(START, "searchDocs")
+ .addEdge(START, "askRadar")
+ .addEdge(["searchDocs", "askRadar"], "remember")
```

```
$ pnpm agent 1 --watch
```

LangGraph 는 한 단계의 노드가 전부 끝나야 다음으로 간다. 배열로 묶으면 "둘 다 끝나야" 가 코드에 보이고, 가지 길이가 달라도 안전하다

```
NODE  ▶ searchDocs 시작 · ← branch:to:searchDocs
NODE  ◀ searchDocs 끝 · 1ms
NODE  ▶ askRadar 시작 · ← branch:to:askRadar
```

채우기 전: 규정집이 끝나야 레이더가 출발

```
NODE  ▶ askRadar 시작 · ← branch:to:askRadar
NODE  ▶ searchDocs 시작 · ← branch:to:searchDocs
NODE  ◀ searchDocs 끝 · 1ms
NODE  ◀ askRadar › agent 끝 · 1ms
NODE  ◀ askRadar 끝 · 2239ms
```

채운 뒤: 둘이 같이 출발, remember 는 둘 다 끝나야


이게 보이면 성공

`▶ askRadar` 와 `▶ searchDocs` 가 나란히 시작하고, remember 가 `← join:searchDocs+askRadar` 로 깨어난다

5단계 전후 — 그래프에서 무엇이 바뀌었나?



채우기 전 (`pnpm step 5`): 규정집 → 레이더 → remember, 한 줄로



채운 뒤 (`pnpm step 6`): START 에서 둘로 갈라졌다가 remember 에서 합류

- 노드는 하나도 안 늘었다. 코드 세 줄을 바꿨고, 그림에선 **searchDocs → askRadar 선이 빠지고 앰버 선 두 개가 생겼다**
- 1단계는 노드 속을, 5단계는 노드 사이의 선을 바꿨다. 오늘 그래프 모양이 바뀌는 건 이 두 번이 전부다

6단계 · Jev 에게 묻기

```
$ pnpm step 6
```

늦었으면 이걸로 따라잡기 — 1 ~ 5 은 정답, 6 부터 내 차례

같이 붙이는 것	`askJev(단서, QUESTIONS)` 한 줄 — 출격/감시/무시 · 위험도 · 정체불명
파일 (TODO)	`main.ts` (TODO 6)
화면에 생기는 것	Jev 판정 줄 (확신도 · 위험도 · 정체불명)
개념	판정 모델 — 의견은 Jev, 규칙은 코드

LLM 말고 Jev 를 쓰면?

	LLM	Jev (TypeSafe System One)
돌려주는 것	문장	확률 + 확신도
질문 모양	자유 프롬프트	choice · score · noul 세 종류
속도	초 단위	밀리초 단위
우리 코드	Subagent 의 사실 정리	judge 노드 3질문 (QUESTIONS)

labs/agent/main.ts

```
const QUESTIONS = {
  action:  { type: "choice", criteria: { scramble, watch, ignore } },
  danger:  { type: "score",  criteria: ["안 위험", "조금", "꽤", "비상"] },
  unknown: { type: "noul",   instructions: "정체가 무엇인지 전혀 짐작이 안 …
};
```

- Jev 는 **의견**만 준다. 출격 / 감시 / 무시를 정하는 규칙은 코드에 있다
- 키가 없으면 `JEV_MODE=local` 로 Jev 자리를 정규식 규칙이 대신한다. 흐름은 똑같이 돈다

6단계 · Jev 에게 묻기

labs/agent/main.ts · TODO 6

```
- const res: JevResult = { answers: { action: { type: "choice", choice: "watch",
+ const res = await askJev({ report: state.report, facts: state.facts, past }, QU
```

```
$ pnpm agent 1
```

- 질문 세 개는 위에 `QUESTIONS` 로 미리 적혀 있다. 빈칸은 묻는 한 줄
- 비워 두면 "확신 0% 감시" 뿐이라 코드 규칙이 언제나 사람에게 넘긴다

```
JEV  [typesafe] System One 판정 · typesafe · jev-latest · 질문 3개 한 번에 · 215ms
     보낸 근거 state report(66자) · facts(123자) · past(0건)
     ① action   choice report 와 facts 를 보고 관제실이 지금 뭘 해야 할까?
          ▶ watch      ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓  63%  확신 45%
            scramble   ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓  35%
            ignore     ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓   2%
     ② danger   score  얼마나 위험해 보이나?
          → 2.23 / 3   ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓  꽤 수상함
     ③ unknown  noul   정체가 무엇인지 전혀 짐작이 안 가서 정체부터 알아내야 한다
          → 예 (예일 확률)  ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓  79%
RULE Jev 는 의견, 결정은 코드 규칙 · 조건 watch + 정체불명 > 50% → 정체부터 알아보기 (레이더…
```

이게 보이면 성공

`[JEV]` 막대 세 개와 `[RULE]` 줄이 찍히고, 담당자 화면 **Jev 판정** 에 확신도 · 위험도 · 정체불명

판정 화면 읽기 · 질문 한 줄이 결과를 바꾼다

- ① action: 셋 중 하나를 고르고 확률을 나란히 준다. 확신(confidence)은 1등과 2등의 차이 · ② danger: 0 ~ 3 점수, 기준 문장 4개를 우리가 적었다 · ③ unknown: 예 / 아니오 확률
- `[RULE]` 줄이 코드 규칙이다: 확신 20% 미만이면 사람에게, scramble 이면 출격 준비, watch 인데 정체불명 50% 이상이면 정체부터

labs/agent/main.ts · QUESTIONS (세 질문이 전부 여기)

```
const QUESTIONS = {
  action:  { type: "choice", instructions: "report 와 facts 를 보고 관제실이 지금 뭘 해야 할까?",
                             criteria: { scramble: "위험해 보인다 …", watch: "좀 수상하지만 …", ignore: "별일 아니다 …" } },
  danger:  { type: "score",  instructions: "얼마나 위험해 보이나?", criteria: DANGER },
  unknown: { type: "noul",   instructions: "정체가 무엇인지 전혀 짐작이 안 가서 정체부터 알아내야 한다",
                             criteria: { true: "정체를 모른다", false: "무엇인지 대략 안다" } },
};
```

```
$ pnpm agent 1   UFO — ③ unknown 이 몇 % 인가
```

```
$ pnpm agent 4   훈련기 — 같은 질문, 다른 보고
```

해 보기: unknown 의 instructions 를 "더 알아봐야 해?" 처럼 모호하게 바꾸고 둘 다 다시 돌린다. ③ 의 % 가 두 보고에서 갈리면 질문이 일을 한 것이다. 끝나면 원래 문장으로 되돌린다 (실제 Jev 키가 있어야 차이가 난다. JEV_MODE=local 은 문장을 안 읽는다)

7단계 · 사람의 답으로 이어가기

```
$ pnpm step 7
```

늦었으면 이걸로 따라잡기 — 1 ~ 6 은 정답, 7 부터 내 차례

같이 붙이는 것	`Command({ resume: 답 })` 으로 같은 thread 다시 invoke
파일 (TODO)	`main.ts` (TODO 7)
화면에 생기는 것	"사람이 결정". Ctrl+C 뒤 `pnpm agent --resume <번호>`
개념	HITL · Checkpoint
1일차에서	③ interrupt · Command resume · thread_id 그대로. MemorySaver 만 SqliteSaver 로

7단계 · 사람의 답으로 멈춘 곳부터 이어가기

- `interrupt()` 는 그래프를 **멈추고 저장만** 한다. 답을 넣어 **다시 돌리는 건 그래프 밖 반복문**의 일이다 — 그게 TODO 7

labs/agent/main.ts · TODO 7 (그래프 밖 실행 반복문)

```
  async function runWithHuman() {
    if (!resumeId) await run(input);            // 처음이면 START 부터, --resume 이면 생략
    for (;;) {
      // 그래프가 interrupt() 에서 멈춰 있나? 멈췄으면 질문이 tasks 에 들어 있다
      const stopped = await graph.getState(config);
      const question = stopped.tasks.flatMap((t) => t.interrupts ?? [])[0]?.value;
      if (!question) break;                       // 질문이 없다 = 끝까지 돌았다
      // ===== TODO 7 =====
-     const answer = await askPerson(question);
-     log("stop", `답(${answer})을 받았지만 그래프를 이어가지 않았습니다
-                  — TODO 7 (--resume 도 7단계를 채운 뒤부터)`);
-     break;                                      // 답만 받고 끝
+     log("setup", `멈춰도 된다 — pnpm agent --resume ${threadId} 로 여기부터 이어간다`);
+     // 같은 thread_id 로 다시 돌린다 → 멈춘 줄에서 답을 받고 이어진다
+     await run(new Command({ resume: await askPerson(question) }));
    }
  }
```

```
$ pnpm agent
```

- ① **멈춤** — `approve` 안의 `interrupt()` 가 그래프를 멈추고 칠판을 `checkpoints.sqlite` 에 저장한다
- ② **묻기** — 바깥 반복문이 "멈춰 있나?" 를 보고 `askPerson` 으로 답을 받는다
- ③ **이어가기 (빈칸)** — 같은 `thread_id` 로 `Command({ resume: 답 })`. `approve` 는 처음부터 다시 돌지만 `interrupt()` 가 이번엔 답을 돌려줘서 그 줄부터 계속. 이어갈 수 있게 됐으니 `--resume` 안내도 여기서 찍는다

```
HUMAN  답: w (--answer 로 미리 정함)
STOP   답(w)을 받았지만 그래프를 이어가지 않았습니다 — TODO 7
       (--resume 도 7단계를 채운 뒤부터)
```

채우기 전: 답은 받았는데 그래프를 다시 돌리지 않아 여기서 끝

```
HUMAN  답: w (--answer 로 미리 정함)
DECIDE 감시 강화 — 사람이 결정  ← 기억으로 판단 · Jev 생략
```

채운 뒤: approve 가 그 답으로 결정을 쓰고 끝까지 간다

이게 보이면 성공

`[DECIDE] … — 사람이 결정`

껐다 켜면?

- 멈춘 자리는 메모리가 아니라 **파일**(`checkpoints.sqlite`)에 있다. 프로세스를 죽여도 파일은 남는다 → **같은 실행번호로 켜면 그 자리부터**

```
SETUP   멈춰도 된다 — pnpm agent --resume loop-1-1792592796718 로 여기부터 이어간다
HUMAN   종합 — 담당자가 결정합니다
          | y(출격) / w(감시 강화) / n(무시) > ^C    ← 답 안 하고 Ctrl+C
```

① 끄기: 질문 화면에서 끈다. 질문 바로 위 SETUP 줄에 이어가는 명령이 그대로 적혀 있다 — 7단계를 채운 뒤에만 나오는 줄

```
$ pnpm agent --resume loop-1-1792592796718   ② 켜기: 내 화면의 번호로
```

```
SETUP   이어가기 — 실행번호 loop-1-1792592796718 의 멈춘 곳부터
HUMAN   종합 — 담당자가 결정합니다
HUMAN   답: y (--answer 로 미리 정함)
DECIDE  출격 — 사람이 결정   ← 기억으로 판단 · Jev 생략
```

③ 이어짐: search_docs · askRadar · Jev 줄이 **없다** = 다시 수집하지 않았다. 같은 질문이 바로 뜨고, 답하면 끝까지 간다


labs/agent/main.ts · 바뀐 건 이 세 줄

```
.compile({ checkpointer:                // 어제 MemorySaver 자리
  SqliteSaver.fromConnString("checkpoints.sqlite") })

const threadId = resumeId ?? `loop-${round}-${Date.now()}`;
if (!resumeId) await run(input);    // 이어가기면 START 부터 안 감
```

- `MemorySaver` (메모리) → `SqliteSaver` (파일). 단계가 끝날 때마다 칠판 전체가 파일에 남는다
- 실행번호 = `thread_id` (SETUP 줄에도 있다). 같은 번호로 켜면 LangGraph 가 파일에서 멈춘 줄을 찾아 `interrupt()` 자리로 돌아간다
- Subagent 안 askHuman 에서 멈춰도 같다 (부모 번호 아래 저장). SQL 은 한 줄도 안 썼다 — 파일 속은 다음 장

파일 안에는 뭐가 남나?



checkpoints 테이블을 IDE 의 DB 보기로 연 화면 — 한 줄이 superstep 하나. 실행 35번에 463줄

- 테이블은 둘뿐 — `checkpoints` (단계마다 State 전체) · `writes` (노드가 칸에 쓴 값). 둘 다 SqliteSaver 가 만든다
- `thread_id` = SETUP 줄의 실행번호. `--resume` 은 이 열로 멈춘 줄을 찾는다
- `checkpoint_ns` 가 비면 부모, `askRadar:…` 면 Subagent. Subagent 의 messages 는 그 줄 안에만 있다
- `metadata` 의 step: -1 입력 → 0 수집 → 1 판정 → 2 사람 (interrupt · resume) → 3 보고서
- 우리 코드에 SQL 은 없다. 궁금하면 이렇게 열어 보고, 꼬이면 `pnpm memory:reset` 으로 지운다


8단계 · 기억 찾기 · 남기기

```
$ pnpm step 8
```

늦었으면 이걸로 따라잡기 — 1 ~ 7 은 정답, 8 부터 내 차례

같이 붙이는 것	remember 에서 `findSameCase` (8-1) · approve 뒤 `saveCase` (8-2)
파일 (TODO)	`main.ts` (TODO 8-1 · 8-2)
화면에 생기는 것	같은 보고 두 번째엔 "같은 사례 찾음 → Jev 생략"
개념	Context · Memory — 장기 기억이 판단을 바꾼다
1일차에서	④ 단기 기억(thread) 과 장기 기억의 차이

어제 판단을 오늘 기억하면?



- 기억은 두 번 쓴다: 판정 전에 **찾고**(8-1), 사람 결정 뒤에 **남긴다**(8-2)
- 남기는 건 approve 가 끝난 뒤 — 그래서 7단계(이어가기)가 먼저다
- 같은 사례면 Jev 를 부르지 않는다. 그때의 판정과 사람의 선택이 그대로 올라온다
- Hindsight 서버가 없으면 `MEMORY_MODE=file` 로 JSON 파일에 똑같이 남긴다

8단계 · 기억 찾기 · 남기기

labs/agent/main.ts · TODO 8-1

```
- const found = null as { case: Case; time: string; score: number } | null; // 기억 없음
+ const found = await findSameCase(state.report);
```

labs/agent/main.ts · TODO 8-2

```
- // 기억에 남기지 않는다 → 다음에 같은 보고가 와도 처음 보는 일
+ await saveCase({ ...state, judgment: { ...j, action: picked } }, config, decision, { su
```

```
$ pnpm agent 1 두 번
```

```
MEMORY [file] 같은 사례 없음 (가장 비슷한 것 일치도 0.00 < 0.9) → Jev 에게…
MEMORY [file] recall · Jev 참고용 비슷한 기억 (겹치는 단어 수) → 0건
JEV    [local] System One 판정 · local 규칙 판정기 · 질문 3개 한 번에 · 0m…
```

첫 번째: 기억 없음 → Jev 판정

```
MEMORY [file] 같은 사례 찾음 (일치도 1.00) → scramble · Jev 생략
       | 그때 10. 9. 오후 07:37  보고 서울 상공에 정체불명의 둥근 비행체가…
       | 그때 결정 출격 — 사람이 결정 (확신 42%)
MEMORY [file] retain → .hindsight/control-room.json 에 1건 (실행번호 loop-…
DECIDE 출격 — 사람이 결정  ← 기억으로 판단 · Jev 생략
```

두 번째: 같은 사례 찾음 → Jev 생략

이게 보이면 성공

두 번째 실행에 `[MEMORY] 같은 사례 찾음 → Jev 생략`

사람이 가르친다

```
MEMORY  [file] 같은 사례 찾음 (일치도 1.00) → watch · Jev 생략
        │ 그때 10. 7. PM 08:14  보고 한강 위로 거대한 오리 모양 풍선이 떠내…
        │ 그때 결정 감시 강화 — 사람이 결정 (확신 90%)
MEMORY  [file] retain → .hindsight/control-room.json 에 1건 (실행번호 loop-…
DECIDE  감시 강화 — 사람이 결정  ← 기억으로 판단 · Jev 생략
```

```
$ pnpm agent 2  담당자가 w(감시 강화)를 고른 뒤 다시
```

- 기억에 남는 건 Jev 의견이 아니라 **사람의 최종 선택**과 그때 본 근거 요약이다
- 다음에 같은 보고가 오면 사람이 고른 쪽으로 떠오른다
- Hindsight 안은 `pnpm memory:ui` 로 들여다본다 (localhost:18888)

pnpm memory:ui 대시보드 캡처 자리

점 = 사실 · 요약, 선 = 시간 · 의미 · 엔티티

Hindsight 를 켜면 무엇이 달라지나? — MEMORY_MODE file vs hindsight

	`MEMORY_MODE=file` (기본, Hindsight 서버 없음)	`MEMORY_MODE=hindsight` (Hindsight 서버)
저장	`.hindsight/control-room.json` 한 파일	Hindsight 서버 (`pnpm memory:up` , localhost:8888)
준비물	없음	Hindsight 데몬 · `uv` · Hindsight 가 쓸 LLM
retain 남기기	원문 한 줄을 파일에 붙임, 바로 반영	맡기고 바로 돌아옴(async). Hindsight 가 뒤에서 사실 추출 → 엔티티 연결 → 링크 → 요약(consolidation)
recall 찾기 (Jev 참고)	겹치는 **단어 수**	의미 · 단어 · 그래프 · 시간 네 갈래 + 리랭커. 표현이 달라도 찾는다
같은 사례? (remember)	원문 보고 겹침 `overlap` ≥ 0.9	후보는 Hindsight 가 찾고, 판단은 **같은** `overlap`
reflect	기억 목록을 그대로	Hindsight 의 LLM 이 기억을 근거로 한 문단
실행 끝 화면	없음	Hindsight 가 한 일(사실 · 엔티티 · 요약)을 숫자로

- 부르는 함수는 똑같다 (`createBank · retain · recall · findSameCase`) → 그래프 코드는 한 줄도 안 바뀐다
- "같은 사례면 Jev 생략" 은 두 모드 모두 **코드 규칙**이 정한다 → 키 없이도 "어제 판단을 오늘 기억" 체험은 같다
- 차이는 찾는 힘과 정리: file 은 메모장에서 단어 찾기, Hindsight 는 정리 · 연결해 두었다가 뜻으로 찾아 준다
- 주의: Hindsight 의 retain 은 비동기 — 실행 끝 `[MEMORY] 서버 작업 끝` 을 본 뒤 다음 실행
- `MEMORY_MODE=off` 면 둘 다 안 한다 — 기억 없는 Agent 와 비교할 때

되감으면?

예시 코드 (핸즈온 저장소에는 없음)

```
const history = [];
for await (const snap of graph.getStateHistory(config)) history.push(snap);
// 체크포인트마다: snap.values(State) · snap.next(다음 노드) · snap.config(…

// 담당자가 "감시" 라고 한 시점으로 돌아가 "출격" 으로 다시 돌린다
await graph.invoke(new Command({ resume: "y" }), history[2].config);
```

- 체크포인트는 되돌아갈 수 있는 저장 슬롯이다
- 같은 실행번호 안에서 "그때 다르게 답했으면" 을 재생한다
- 시연만 한다. 코드는 10줄, 빈칸 아님

시연 자리

구현 여부 미정 — 미구현이면 "다음 단계" 로 넘어간다

운영 중 자료에 지시문이 섞여 오면?

src/lib/jev.ts

```
// JEV_MODE=local 규칙 (속는 쪽을 흉내 낸다)
const injected = /승인 없이|즉시 (저장|통보)|이전 지시는 무시|ignore previou…
if (injected) risk = 0.95;   // 자료 속 한 줄이 위험도를 끌어올린다 → 무조건…
```

- Jev 에 들어가는 글은 "보고 + 도구 결과" 다. 도구 결과에 지시문이 섞이면 그대로 읽는다
- 걸러내는 코드가 없으면 LLM 도 Jev 도 속는다

지금 코드에 있는 상한	어디
모델 호출 횟수 MAX_STEPS	ask-radar.ts route
한 번 호출 · 실행 전체 시간	llm.ts · main.ts
사람 결정 없이는 끝나지 않음	main.ts approve interrupt
MCP 서버에 API 키를 주지 않음	mcp-servers/weather
보고서는 reports/ 안에만 저장	write-report.ts saveReport
Jev 에는 걸러낸 사실만	judge 는 facts · report 만 보냄

실제 서비스(Deev)는 어떻게 거르나


appendix/detect_define.ts

```
// 1차 정규식 (영 · 한), 2차 TypeSafe
{ name: 'KO_IGNORE_INSTRUCTIONS',
  regex: /(?:이전|기존|시스템|위의|모든)\s*(?:지시|지침|명령|규칙|프롬프트|…
{ name: 'EN_SYSTEM_OVERRIDE', regex: /(?:system|developer|rules?)\s+(?:overr…

public async detect(inputs): Promise<InjectionCheckResult> {
  if (!apiKey) return { ...this.detectWithRegex(inputs), unavailableReason: …
  const timeout = setTimeout(() => controller.abort(), 5_000);   // 탐지기도…
  …  // → { detected, detector: "typesafe" | "regex", matchedPattern }

// appendix/detect_call.ts — 사용자 입력 4곳을 한 번에 검사, 걸리면 요청 거…
const safety = await this.detector.detect([{ name: 'userPrompt', content }, …
if (safety.detected) return { ok: false, errorCode: ERROR_CODE.DvPromptInjec…
```

- 정규식: 빠르고, 왜 걸렸는지 설명된다
- 모델 판정: 말을 바꿔 써도 잡는다
- 둘을 겹쳐 쓰고, 키가 없을 때의 동작도 정해 둔다



Deev 캐릭터 챗 화면 — 사용자 입력 · 페르소나 · 메모 · 재생성 지시 네 곳을 모두 검사한다

모델을 바꾸면?

```
SETUP  모델 mock · Jev local · 기억 file
 LLM   1회째 → 도구 쓰기: look_radar  35ms
 LLM   2회째 → 도구 쓰기: look_closer  1ms
 LLM   3회째 → 도구 쓰기: look_weather  1ms
 LLM   4회째 → 사실 정리 (도구 안 씀)  0ms
```

LLM_MODE=mock — 정해진 순서로 도구를 하나씩

```
SETUP  모델 qwen3.5:latest (ollama) · Jev local · 기억 file
 LLM   1회째 → 도구 쓰기: look_radar  5074ms · 808 토큰
 LLM   2회째 → 도구 쓰기: look_closer  10324ms · 1322 토큰
 LLM   3회째 → 사실 정리 (도구 안 씀)  7289ms · 1593 토큰
DECIDE 출격 — 사람이 결정  ← Jev scramble 42% + 코드 규칙
```

LLM_MODE=ollama — 노트북 qwen3.5. 확대까지 2번만 보고 사실 정리, 호출마다 5 ~ 10초

.env

```
# 슬롯만 바꾼다. 그래프 · 도구 · 판정 코드는 그대로
LLM_MODE=cloud      LLM_MODEL=anthropic/claude-sonnet-5.5     # OpenRouter, …
LLM_MODE=cloud      LLM_MODEL=qwen/qwen3-32b                  # 같은 키, 이…
LLM_MODE=ollama     LLM_BASE_URL=http://localhost:11434/v1    LLM_MODEL=qwen…
```

조별 OpenRouter 키는 당일 안내. 보고서(reports/)를 모델별로 나란히 열어 비교한다

보고서는 누가 쓰나?

labs/agent/write-report.ts

```
// 사람이 결정한 뒤 한 번
// 1. 바뀌면 안 되는 것(결정 · 시각)은 코드가 머리말에
const head = [`# 당직 브리핑 — ${id}`, `- 결정: ${state.judgment.decision}`,…

// 2. 문장만 LLM 이. 사실 목록 = approve 가 사람에게 보여 준 그 목록
body = await askLLM({ system: RULES, user: facts, mockText: facts });
//    실패하면(mock · 키 없음 · 시간 초과) 사실 목록을 그대로

// 3. reports/ 안에만. ../ 가 섞이면 거부 (Sandbox)
if (!target.startsWith(REPORTS_DIR)) throw new Error("reports/ 밖에는 저장할…
```

- 판정은 Jev, 결정은 사람, 문장만 LLM
- 규칙: "사실 목록에 없는 건 쓰지 않는다 · 결정은 바꾸지 않는다"
- 모델을 바꾸면(LLM_MODE) 문장이 달라진다 — 사실과 결정은 그대로

```
WRITE   보고서 저장 reports/loop-1-1791802132988.md (anthropic/claude…
        ## 상황
        - 잠실 상공 100~150m 저고도에서 소형 드론 약 50대가 한 덩어…
        - 응답 신호는 없고, 허가받은 드론 쇼인지는 확인되지 않음.
        ## 근거
        - 확대 관측: 드론마다 흰색·푸른색 불빛이 일정한 간격으로 깜…
        - 비행계획에는 오늘 접수된 드론 쇼 신청이 없음. 반면 레이더…
        - 규정 4·5: 먼저 허가 여부를 확인하고, 허가 없는 드론 떼는 …
        - 같은 구역 잠실대교 부근의 경찰 헬기 1대는 관제와 교신 중…
```

보고 3 · 담당자 w · OpenRouter 모델. 파일은 reports/<실행번호>.md

실행 기록은 어디서 보나?

.env

```
LANGSMITH_TRACING=true
LANGSMITH_API_KEY=<smith.langchain.com 무료 키>

# 코드 수정 없음. 노드 → LLM 호출 · Jev · MCP · 기억 호출이 트리로 올라간다
# 끄면 traces/*.jsonl 만 남는다
```

- 노드 하나 = span 하나, Subagent 안의 agent ⇄ tools 는 askRadar 아래에 접혀 있다
- LLM 호출은 보낸 메시지 · 받은 답 · 토큰 수까지
- `pnpm see:studio` 는 같은 키로 LangGraph Studio 를 띄운다
- Langfuse 로 보는 법은 14:30 정진태 특강에서

LangSmith 트리 캡처 자리

run → searchDocs · askRadar(agent, tools …) · remember · judge · approve · writeReport

LangGraph 사용자가 가장 많이 쓰는 그래프 다섯 가지

패턴	모양	한 줄 비유	우리 코드
Tool-calling 루프 (ReAct)	agent ⇄ tools 왕복	혼자 일하는 직원	있음 — ask-radar.ts (1단계)
Supervisor	감독 모델이 Subagent 여럿 중 누구에게 넘길지 고름	팀장이 팀원을 지명	없음 — 다음 단계
Orchestrator–Workers	일을 쪼개 동시에 뿌리고 합침	팀장이 일을 쪼개 동시에 배분	있음 — main.ts (5단계)
Router	입력 보고 갈림길 하나, 루프 없음	안내 데스크	route 함수가 축소판
Evaluator–Optimizer	만들기 → 평가 → 다시 만들기	퇴고하는 작가	실제 사례 시연: 배동환 CTO 의 Shader Agent — 생성 → 렌더 → 평가 → 재생성

오늘 그래프 = ReAct (1단계) + Orchestrator–Workers (5단계) + interrupt (7단계). interrupt 로 사람이 끼어드는 것은 패턴이 아니라 어느 패턴에나 끼우는 공통 부품이다. LangChain 이 권하는 순서: ReAct 하나로 시작하고, 도구가 열 개를 넘거나 역할이 갈리면 쪼개라

오늘 만든 것과 요청 항목

요청 항목	오늘 코드	단계
Agent Loop · Planning · Tool Calling	ask-radar.ts agent ⇄ tools, 새 도구 look_flight_plan	1 · 2
Harness · Context Engineering	MAX_STEPS 강제 중단, Subagent 대화는 Subagent 안에만	1 · 5
외부 Tool 연계	searchDocs(RAG) · look_flight_plan · look_weather(MCP)	2 · 3 · 4
MCP	날씨 MCP 서버 + 클라이언트	4
Task Decomposition · Subagent	searchDocs(Worker) + askRadar(서브그래프) 동시 실행 후 합류	1 · 5
Jev (판정 모델)	choice · score · noul 3질문 + 코드 규칙	6
HITL · 장기 실행 제어	interrupt 두 곳, 이어가기	7
State · Checkpoint · Retry	reducer State, SqliteSaver, --resume	7
Context · Memory · Agentic Retrieval	Hindsight 찾기 · 남기기, 같은 사례면 Jev 생략	8
Trace · Evaluation · Observability	traces/*.jsonl, LangSmith, Langfuse(특강)	시연
권한 · Prompt Injection · Sandbox	상한 여섯 곳, Deev 실제 탐지 코드, MCP 서버에 키 미전달, 보고서 reports/ 격리	시연

마무리 5분 자리 (미결): Claude Code · opencode 구조 대응표 / AWS AI-DLC · Kiro / 대기업 Agentic AI 동향

추가 자료 · Agent 구현 비교 덱 (핸즈온 · Claude Code · Opencode) · 타사 Shader Agent 예시 (Google Slides)