

Preguntas Kahoot

Recopilación de las preguntas del Kahoot

Introducción

✓ ¿Cuál es el principal cambio de la web 2.0 frente a la web anterior?

- ☐ El uso de aplicaciones web frente a contenidos estáticos previos
- ☒ Los usuarios se convierten en generadores de contenido
- ☐ Un cambio en el protocolo HTTP



✓ ¿Cuál son las iniciales del protocolo sobre el que se basan las comunicaciones en aplicaciones web?

- ☒ HTTP
- ☒ HTTPS
- ☐ WWW
- ☐ SSL



✓ ¿Para qué se utiliza el estándar URL?

- ☐ Para intercambiar información con los servidores de aplicaciones
- ☒ Para identificar cualquier tipo de información en internet
- ☐ Para identificar cualquier servidor de aplicaciones web



✓ Los documentos estáticos determinan su contenido en el momento de la petición de un cliente

☐ Verdadero

☒ Falso



✓ ¿Cuáles de las siguientes son ventajas de aplicaciones web?

☐ Consumen los mismos recursos que las tradicionales

☐ Son más seguras que las tradicionales

☒ Actualizaciones inmediatas



☒ Son multiplataforma



✓ Los documentos dinámicos determinan su contenido en el momento de la petición de un cliente

☒ Verdadero



☐ Falso

✓ ¿Qué es una aplicación web?

☐ Una aplicación cliente-servidor

☐ Un navegador web

☐ Una aplicación que puede descargarse de internet

☒ Una aplicación a la que se puede acceder mediante un navegador web



✓ ¿Cuáles de las siguientes son inconvenientes de aplicaciones web?

- ☒ Seguridad, por posibles ciberataques
- ☐ Rendimiento, porque consumen mucha RAM
- ☒ Privacidad, por la cesión de datos a terceros
- ☐ Usabilidad, porque son poco intuitivas



✓ ¿Cuál es el puerto estándar del protocolo HTTP?

- ☐ 8081
- ☐ 443
- ☐ 8080
- ☒ 80



SOA

✓ Seleccione los principios en los que se basa SOA

- ☐ Ocultamiento
- ☒ Composición
- ☐ Colaboración
- ☒ Bajo acoplamiento



✓ ¿Qué significa SOAP?

- ☐ Secure Object Action Proxy
- ☐ Service Oriented API Platform
- ☒ Simple Object Access Protocol
- ☐ Service Pbject Access Path



✓ ¿Cuál es el significado de SOA?

- ☐ Service-Orchestrated Architecture
- ☐ Software-Oriented Architecture
- ☐ Service-Oriented Application
- ☒ Service-Oriented Architecture



✓ ¿Qué es un servicio?

- ☐ Una unidad funcional, sin estado, sin entrada y salida definida
- ☒ Una unidad funcional, sin estado, con una entrada y salida bien definida
- ☐ Una unidad funcional, con estado, sin una entrada y salida bien definida
- ☐ Una unidad funcional, con estado, con una entrada y salida bien definida



✓ ¿Qué oculta la abstracción SOA?

- ☐ Usuarios finales
- ☐ Comunicación
- ☐ Contenido XML
- ☒ Detalles internos



✓ Cuando existe un servicio que controla lo que hacen el resto para completar una tarea hablamos de...

- ☒ Orquestación
- ☐ Anarquía
- ☐ Sincronización
- ☐ Coreografía



✓ ¿Qué supone la composición de servicios?

- ☒ Los servicios se componen para dar otros servicios de más alto nivel
- ☐ Los grandes procesos de negocio no se descomponen en servicios
- ☐ Los servicios se aíslan para mantener la autonomía
- ☐ Los servicios generan partituras musicales



✓ SOAP en una frase breve

- ☐ Lenguaje programación
- ☐ Un modelo de datos
- ☐ Arquitectura de comunicación
- ☒ Protocolo mensajes



✓ ¿Cómo se realiza la comunicación entre servicios?

- ☒ Mediante mensajes
- ☐ Mediante memoria compartida
- ☐ Mediante llamadas a procedimientos remotos
- ☐ Mediante un API en XML



Quando varios servicios colaboran para obtener un resultado sin que haya un servicio controlador hablamos de...

- ☐ Orquestación
- ☒ Coreografía
- ☐ Sincronización
- ☐ Anarquía



✓ ¿Qué asegura el contrato?

☒ Compatibilidad



☐ Publicidad de servicios

☒ Interfaz



☐ Reducción de tráfico web

✓ Un lenguaje utilizado para especificar la interfaz de un servicio en una arquitectura orientada a servicios es...

☐ WEB

☐ DSL

☒ WSDL



☐ WAP

✓ ¿Sobre qué tecnología se implementa SOA?

☐ Sobre Java y XML

☐ Sobre JMS

☒ Es independiente a la tecnología



☐ Sobre WebSockets

✓ Completa: Cada petición debe ser...

- ☐ Securizada
- ☐ Realizada en XML
- ☐ Vinculada a sesión
- ☒ Autocontenida



REST

✓ ¿Cuál es un verbo HTTP?

- ☒ GET
- ☐ RETRIEVE
- ☐ SEND
- ☐ FETCH



✓ Completa las respuestas deben ser...

- ☐ Encriptadas
- ☐ Binarias
- ☐ Compresivas
- ☒ Autodescriptivas



✓ ¿Qué uso tiene el header Accept?

- ☐ Definir caché
- ☒ Negociar formato
- ☐ Rastrear sesión
- ☐ Autenticar usuario



✓ ¿Qué método elimina recursos?

- ☐ DROP
- ☐ CUT
- ☒ DELETE
- ☐ REMOVE



✓ ¿Qué método crea recursos?

- ☐ PUT
- ☐ GET
- ☐ DELETE
- ☒ POST



✓ ¿Qué identifica un recurso en REST?

- ☐ Header
- ☐ Cookie
- ☐ Token
- ☒ URI



✓ ¿Qué significa REST en el contexto de la asignatura?

- ☐ Representation Service Transmission
- ☒ Representational State Transfer
- ☐ Reposo
- ☐ Representation Established by Service Translation



✓ ¿Qué método actualiza parcialmente?

- ☒ PATCH
- ☐ POST
- ☐ PUT
- ☐ MERGE



✓ ¿Qué mejora escalabilidad en REST?

- ☐ Sesiones largas
- ☐ Sockets fijos
- ☐ Cookies pesadas
- ☒ Sin estado



✓ En los servicios Web REST, ¿podría representarse un recurso mediante un documento HTML?

- ☒ Sí
- ☐ No



XML

✗ Seleccion las familias de analizadores de XML

- ☒ SAX (Simple API for XML)
- ☐ DAX (Document Analysis for XML)
- ☐ JAX (Java XML)
- ☐ DOM (Document Object Model)



Respuesta correcta

- ☒ DOM (Document Object Model)

✓ En una clase Book encontramos: @XmlAttribute private int year; ¿Qué documento se generará al hacer la conversión a XML?

- ☒ <book year="2020">...</book>
- ☐ <book><attribute year="2020"/>...</book>
- ☐ <book><attribute>2020</attribute>...</book>
- ☐ <book><year>2020</year>...</book>



✓ Indique un lenguaje que se puede usar para describir y validar documentos XML

- ☒ DTD
- ☐ JAXB
- ☐ XSLT
- ☒ XML Schema



✓ ¿Qué significan las siglas JSON?

- ☒ JavaScript Object Notation
- ☐ JavaScript Old Notation
- ☐ JavaScript Oriented Notation
- ☐ JavaScript Object Notification



✓ ¿Cómo se introducen los contenidos en XML?

- ☒ Mediante etiquetas con <>
- ☐ Mediante tabulaciones
- ☐ Mediante corchetes
- ☐ Mediante etiquetas con {}



✓ ¿Cómo se estructura un documento en formato JSON?

- ☐ Pares clave/valor separados por ;, arrays con {} y objetos con []
- ☐ Pares clave/valor separados por ;, arrays con {} y objetos con <>
- ☒ Pares clave/valor separados por ;, arrays con [] y objetos con {}
- ☐ Pares clave/valor separados por ;, arrays con [] y objetos con <>



✓ Seleccione los tipos de datos válidos en JSON

- ☒ Números
- ☐ Fechas
- ☒ Booleano
- ☐ Hexadecimal



JPA



✓ Los ORM (Object-Relational Mapping) sirven para

- ☐ Crear bases de datos relacionales en Java
- ☐ Ofrecer una API homogénea para realizar consultas SQL a una BD relacional
- ☒ Mapear filas de tablas de una BD en objetos de un lenguaje de programación ✓
- ☐ Mapear tipos de datos en BD a tipos en un lenguaje de programación

✓ ¿Cuál de las siguientes anotaciones es útil cuando tenemos claves formadas por varios atributos?

- ☐ @Transient
- ☐ @OneToMany
- ☒ @EmbeddedId ✓
- ☒ @IdClass ✓

✓ ¿Quién es la entidad propietaria de una relación bidireccional uno a uno?

- ☐ La que usa el atributo "mappedBy" de @ManyToOne
- ☒ La que NO usa el atributo "mappedBy" de @ManyToOne ✓
- ☐ La que tiene @Id
- ☐ Ninguna de las anteriores

✓ ¿Por qué en JPA se prefiere utilizar tipos Wrapper (Integer, Long, etc.) a tipos básicos (int, long, etc.)?

- ☐ Ninguna de las anteriores es cierta
- ☐ Porque JPA no es capaz de trabajar con tipos básicos
- ☒ Para poder expresar con null la ausencia de valor
- ☐ Porque los tipos básicos están obsoletos en Java



✓ ¿Qué anotación se usa en una clase para identificarla como entidad?

@Entity



✓ ¿Cuál de las siguientes anotaciones se usa para indicar que un atributo de una entidad JPA es la clave primaria?

- ☐ @Transient
- ☐ @Entity
- ☒ @Id
- ☐ @GeneratedValue



✓ Tres clases A, B y C, B y C heredan de A. ¿Cuántas tablas genera @Inheritance (strategy=Inheritance.SINGLE_TABLE)?

☐ Tres tablas

☒ Una tabla



☐ Ninguna

☐ Dos tablas

✓ Tres clases A, y C, B y C heredan de A. ¿Cuántas tablas genera @Inheritance (strategy=Inheritance.JOINED)?

☒ Tres tablas



☐ Una tabla

☐ Dos tablas

☐ Ninguna

✓ ¿Para cuál de las siguientes clases relacionadas con la fecha y hora es necesario usar la anotación @Temporal?

☐ java.sql.Timestamp

☐ java.sql.Time

☐ java.sql.Date

☐ Esta anotación no existe

☒ java.util.Calendar



☒ java.util.Date



✓ ¿Cuál de las siguientes frases es correcta?

- ☒ EclipseLink es una implementación de JPA ✓
- ☐ Hibernate es una implementación de Eclipse-Link
- ☐ Ninguna de las anteriores es cierta
- ☐ JPA es una implementación de EclipseLink

✓ A y B son clases de entidad. Asigne la anotación apropiada para el atributo "relacion":

```
@Entity public class A {  
    private List<B> relacion;  
}
```

- ☐ @OneToOne
- ☒ @OneToMany ✓
- ☐ @ManyToOne
- ☐ @ManyToMany

- ✓ A y B son clases de entidad. Asigne la anotación apropiada para el atributo "relacion":

```
@Entity public class A {  
    private B relacion;  
}
```

- ☒ @OneToOne
- ☐ @ManyToMany
- ☐ @OneToMany
- ☐ @ManyToOne



- ✓ Una relación uno a muchos bidireccional, ¿cómo la mapea JPA en la base de datos?

- ☒ Con una clave foránea en la tabla asociada con cardinalidad "muchos"
- ☐ Mediante una tabla de unión



Seguridad

✓ Según el estándar OAuth 2.0 (RFC 6749), ¿qué es exactamente?

- ☐ Una librería de Java para cifrar contraseñas
- ☒ Un framework o marco de trabajo para la autorización delegada
- ☐ Un algoritmo de firma digital para JWT
- ☐ Un protocolo de transferencia de archivos seguro



✓ ¿Por qué es importante el uso de HTTPS en arquitecturas basadas en JWT?

- ☐ Para que el JWT sea más corto y ocupe menos espacio
- ☒ Porque el JWT viaja en la cabecera y puede ser interceptado
- ☐ Porque Spring Security no permite usar HTTP normal
- ☐ Para que la base de datos funcione más rápido



✓ ¿Cuál es la función de @PreAuthorize a nivel de clase en un controlador?

- ☒ Establecer regla de seguridad por defecto para los métodos del controlador
- ☐ Permitir el acceso público a todos los métodos sin necesidad de token
- ☐ Configurar la conexión con el servidor de base de datos de usuarios
- ☐ Cifrar automáticamente las respuestas JSON del controlador



✓ Si usamos `hasRole('ADMIN')`, ¿qué valor buscará Spring Security en los permisos del usuario?

- ☐ SCOPE_ADMIN
- ☐ PERMISSION_ADMIN
- ☒ ROLE_ADMIN
- ☐ ADMIN



✓ En el flujo de OAuth 2.0, ¿cuándo se muestra la 'Pantalla de Consentimiento'?

- ☐ Después de que el servidor de recursos valida el JWT
- ☐ Cada vez que la aplicación hace una petición GET
- ☒ Justo después de que el usuario se autentica en el Authorization Server
- ☐ Solo cuando el token ha caducado



En el diagrama de OAuth 2.0 de las transparencias, ¿quién es el 'Resource Server'?

- ☐ El navegador web del usuario
- ☒ La aplicación que contiene los datos protegidos (nuestra API)
- ☐ La base de datos de contraseñas
- ☐ El servidor que genera los token JWT

- ✓ En SpEL (Sprin Expression Language) usado en @PreAuthorize, ¿qué símbolo se usa para acceder a un Bean de Spring?

@



- ✓ ¿Qué es el 'Scope' en una petición de OAuth 2.0?

- ☐ La URL a la que se redirige al usuario tras el login
- ☒ El conjunto de permisos específicos que la aplicación solicita al usuario
- ☐ El algoritmo de cifrado del token
- ☐ El tiempo total que el usuario puede estar conectado



- ✓ ¿Qué ocurre si anotas un método con @PreAuthorize("hasRole('ROLE_USER')")?

- ☐ Dará un error de compilación inmediatamente
- ☐ Funcionará correctamente si el usuario tiene el rol ROLE_USER
- ☐ Es la forma recomendada de escribirlo en las últimas versiones
- ☒ Spring buscará permiso 'ROLE_ROLE_USER' y probablemente denegará el acceso



✓ ¿Cuál es la función principal del 'Refresh Token' en el flujo de OAuth 2.0?

- ☐ Cifrar la comunicación entre el cliente y el servidor
- ☒ Permitir obtener un nuevo Access Token cuando el actual caduca
- ☐ Sustituir a la contraseña del usuario para siempre
- ☐ Borrar los datos del usuario si el token es robado



✓ ¿Qué representa la variable 'authentication.name' en Spring Security?

- ☐ El nombre del servidor que emitió el token
- ☒ El identificador del usuario (Subject) extraído del token validado
- ☐ El nombre de la base de datos conectada
- ☐ La contraseña cifrada del usuario actual



✓ Si Ana tiene rol 'ROLE_VIEWER' pero accede a un método con `@PreAuthorize("hasRole('ADMIN')")`, ¿qué error recibirá?

- ☐ 404 Not Found
- ☒ 403 Forbidden
- ☐ Ninguno
- ☐ 500 Internal Server Error



✓ En una aplicación 'Stateless', ¿dónde se guarda la información del usuario autenticado?

- ☐ En la sesión del servidor(HttpSession)
- ☐ En una cookie de persistencia en el servidor
- ☒ En el token que envía el cliente en cada petición
- ☐ En la memoria RAM del controlador



Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. - [Términos del Servicio](#) - [Política de Privacidad](#)

¿Parece sospechoso este formulario? [Informe](#)

Google Formularios



