CESI
ÉCOLE D'INGÉNIEURS

Projet CHU – Entrepôt de données

Livrable 1 | Référentiel et architecture

Vendredi 23 octobre 2026

Alexandre, Marine, Michael et Noa
Fisa Info 25–28
CESI

TABLE DES MATIÈRES

Introduction **2**

1 Modèle conceptuel et logique **3**
1.1 Modèle dimensionnel conceptuel 3
1.2 Schéma en constellation (modèle logique) 5
1.3 Dictionnaire de données 9

2 Architecture cible **14**
2.1 Couches Bronze, Silver et Gold 14
2.2 Flux de données de bout en bout 14
2.3 Technologies retenues et justification 14

3 Spécifications fonctionnelles des jobs ETL **15**
3.1 Sources 15
3.2 Règles de transformation 15
3.3 Valeurs nulles et doublons 15
3.4 Erreurs et rejets 15
3.5 Fréquence d'exécution 15

4 Plan de gouvernance des données **16**
4.1 Conformité RGPD 16
4.2 Conformité HDS 16
4.3 Rôles et droits d'accès 16
4.4 Traçabilité des flux 16

Conclusion **17**

Annexes **18**
Annexe A – Modèle dimensionnel conceptuel 18
Annexe B – Schéma logique en constellation 19

INTRODUCTION

Un groupe hospitalier universitaire (CHU) souhaite se doter d'un **entrepôt de données décisionnel**. Ses données sont aujourd'hui dispersées entre une base opérationnelle, des fichiers de référence et des fichiers déposés sur un serveur FTP. Elles ne permettent pas de suivre l'activité des établissements dans le temps ni de les comparer entre eux.

L'entrepôt doit servir deux publics : les **praticiens** (médecins, infirmiers), qui suivent l'activité de soins, et la **direction** des établissements, qui pilote l'offre et la qualité. Il doit permettre de calculer huit indicateurs, dont six obligatoires : les taux de consultation, d'hospitalisation, de décès et de satisfaction, croisés par établissement, période, diagnostic, professionnel, sexe, âge ou région.

Quatre sources alimentent l'entrepôt :

- la **base opérationnelle** PostgreSQL (patients, consultations, hospitalisations, diagnostics, professionnels) ;
- le **référentiel des établissements** de santé, au format CSV ;
- les **enquêtes de satisfaction** des patients, déposées sur le serveur FTP ;
- le **fichier des décès** publié par l'INSEE, déposé sur le serveur FTP.

Ces données concernent la santé de personnes identifiables. Leur traitement doit respecter le RGPD, les recommandations de la CNIL et l'obligation d'hébergement certifié HDS. La solution doit aussi rester élastique face à la hausse des volumes et justifier chaque outil par son rapport coût-efficacité.

Ce premier livrable pose le **référentiel de données** et l'**architecture** de la solution. Il présente le modèle conceptuel et logique du schéma décisionnel avec son dictionnaire de données, l'architecture cible en couches Bronze, Silver et Gold avec les technologies retenues, les spécifications fonctionnelles des jobs ETL et le plan de gouvernance des données.

1 MODÈLE CONCEPTUEL ET LOGIQUE

Le modèle décisionnel est le socle de l'entrepôt : il fixe ce que l'on mesure et selon quels axes. Il suit l'approche de **Kimball**, qui organise les données en **tables de faits**, contenant les mesures, et en **tables de dimensions**, contenant les axes d'analyse. Chaque fait correspond à un processus métier du CHU : une consultation, une hospitalisation, une réponse à une enquête de satisfaction ou un décès.

Plusieurs faits partagent les mêmes dimensions, comme le temps ou l'établissement. Le modèle forme donc une **constellation** de schémas en étoile, reliés par des dimensions communes, dites **conformes**. Cette partie présente d'abord le modèle dimensionnel conceptuel, puis sa traduction en schéma en constellation, qui constitue le modèle logique, et enfin le dictionnaire de données qui décrit chaque table et chaque attribut.

1.1 MODÈLE DIMENSIONNEL CONCEPTUEL

Le modèle dimensionnel conceptuel suit la démarche de Kimball : choisir les processus métier à analyser, fixer leur grain, puis identifier les dimensions qui les décrivent et les faits qu'ils mesurent. Il est indépendant de toute technologie et a été construit à partir de l'analyse des quatre sources. Quatre processus métier donnent les tables de faits : Consultations, Hospitalisations, Satisfaction et Décès. Six dimensions servent d'axes d'analyse : Temps, Établissement, Patient anonymisé, Diagnostic, Professionnel et Région INSEE.

La figure 1 présente le modèle dimensionnel conceptuel. Une version agrandie, en format paysage, est donnée en Annexe A.




Figure 1 – Modèle dimensionnel conceptuel du CHU

CESI ÉCOLE D'INGÉNIEURS

Tables de faits et dimensions

Élément	Type	Table du modèle logique
Consultations	Table de faits (processus métier)	FAIT_CONSULTATION
Hospitalisations	Table de faits (processus métier)	FAIT_HOSPITALISATION
Satisfaction	Table de faits (processus métier)	FAIT_SATISFACTION
Décès	Table de faits (processus métier)	FAIT_DECES
Temps	Dimension conforme (Jour → Mois → Trimestre → Année)	DIM_Temps
Établissement	Dimension conforme	DIM_Etablissement
Patient anonymisé	Dimension	DIM_Patient
Diagnostic	Dimension	DIM_Diagnostic
Professionnel	Dimension	DIM_Professionnel
Région INSEE	Dimension (Commune → Département → Région)	DIM_Region_INSEE

Relations entre faits et dimensions

Chaque relation relie une table de faits à une dimension et se lit dans les deux sens : « une consultation est réalisée par exactement un professionnel (1,1) ; un professionnel réalise zéro, une ou plusieurs consultations (0,n) ». Toutes les relations sont de ce type, ce qui permet de les traduire en clés étrangères de la table de faits. La dimension Région INSEE joue deux rôles pour les décès (lieu de décès et lieu de naissance).

Rôle	Table de faits	Card.	Dimension	Card.
Auteur	Consultations	1,1	Professionnel	0,n
Patient	Consultations	1,1	Patient anonymisé	0,n
Diagnostic posé	Consultations	1,1	Diagnostic	0,n
Lieu	Consultations	1,1	Établissement	0,n
Date	Consultations	1,1	Temps	0,n
Patient	Hospitalisations	1,1	Patient anonymisé	0,n
Motif	Hospitalisations	1,1	Diagnostic	0,n
Lieu d'accueil	Hospitalisations	1,1	Établissement	0,n
Date d'entrée	Hospitalisations	1,1	Temps	0,n
Établissement évalué	Satisfaction	1,1	Établissement	0,n
Période de l'enquête	Satisfaction	1,1	Temps	0,n
Lieu de décès	Décès	1,1	Région INSEE	0,n
Lieu de naissance	Décès	1,1	Région INSEE	0,n
Date de décès	Décès	1,1	Temps	0,n

Les hiérarchies sont portées à l'intérieur des dimensions : Commune → Département → Région dans la dimension Région INSEE, Jour → Mois → Trimestre → Année dans la dimension Temps. L'établissement et le professionnel sont situés par leur commune, qui reste un attribut de leur dimension. Au passage au modèle logique, ces hiérarchies sont dénormalisées dans leur dimension, ce qui évite un schéma en flocon : les requêtes par région ne nécessitent qu'une seule jointure, au prix d'une légère redondance des libellés de département et de région.

1.2 SCHÉMA EN CONSTELLATION (MODÈLE LOGIQUE)

Le schéma en étoile constitue le **modèle logique** de l'entrepôt : il traduit le modèle conceptuel (partie 1.1) en tables relationnelles, avec leurs attributs et leurs clés, sans dépendre du moteur de stockage. Il compte **quatre tables de faits** et **six dimensions** ; chaque table de faits forme une étoile avec ses dimensions, et les étoiles se rejoignent sur DIM_Temps et DIM_Etablissement.

Granularité des faits

La granularité (le « grain ») définit ce que représente une ligne de la table de faits. Elle est fixée au niveau le plus fin disponible dans les sources, afin de pouvoir agréger ensuite sans perte d'information.

Table de faits	Grain (1 ligne =)	Mesures
FAIT_CONSULTATION	1 consultation d'un patient par un professionnel, dans un établissement, à une date	Nombre_de_consultation
FAIT_ HOSPITALISATION	1 séjour hospitalier d'un patient dans un établissement	Jour_Hospitalisation (durée)
FAIT_SATISFACTION	1 résultat d'enquête pour un établissement et une période	Nb_Reponses, Score
FAIT_DECES	1 décès du fichier INSEE	Age_Deces (et comptage des lignes)

Matrice faits × dimensions

La matrice ci-dessous (dite « matrice en bus » chez Kimball) indique quelles dimensions chaque fait utilise. Une dimension présente dans plusieurs colonnes est une dimension conforme : elle a la même structure et les mêmes clés pour tous les faits, ce qui permet de croiser les indicateurs.

Dimension	Consultation	Hospitalisation	Satisfaction	Décès
DIM_Temps	X	X (date d'entrée)	X	X (date de décès)
DIM_Etablissement	X	X	X	
DIM_Patient	X	X		
DIM_Diagnostic	X	X		
DIM_Professionnel	X			
DIM_Region_INSEE				X (décès + naissance)

La figure 2 réunit ces éléments en une vue d'ensemble de la constellation : les quatre faits, les six dimensions et leurs clés. Une version agrandie, en format paysage, est donnée en Annexe B.




Figure 2 – Schéma logique en constellation du CHU

Couverture des besoins

Chaque besoin exprimé par le CHU se calcule à partir d'une seule table de faits et de ses dimensions, sans jointure entre faits.

N°	Besoin	Fait	Dimensions utilisées
1	Taux de consultation par établissement et par période	FAIT_CONSULTATION	DIM_Etablissement, DIM_Temps
2	Taux de consultation par diagnostic et par période	FAIT_CONSULTATION	DIM_Diagnostic, DIM_Temps
3	Taux global d'hospitalisation par période	FAIT_HOSPITALISATION	DIM_Temps
4	Taux d'hospitalisation par diagnostic et par période	FAIT_HOSPITALISATION	DIM_Diagnostic, DIM_Temps
5	Taux d'hospitalisation par sexe et par âge	FAIT_HOSPITALISATION	DIM_Patient
6	Taux de consultation par professionnel	FAIT_CONSULTATION	DIM_Professionnel
7	Nombre de décès par région en 2019 (optionnel)	FAIT_DECES	DIM_Region_INSEE (rôle décès), DIM_Temps
8	Taux global de satisfaction par région en 2020 (optionnel)	FAIT_SATISFACTION	DIM_Etablissement (→ région), DIM_Temps

Règles de passage

Trois règles ont permis de passer du modèle conceptuel (partie 1.1) aux tables :

1. chaque processus métier devient une table de faits ; ses relations vers les dimensions deviennent des **clés étrangères** ;
2. chaque dimension devient une table identifiée par une **clé de substitution** (entier sans signification métier), la clé de la source étant conservée comme **clé métier** (BK) ;
3. les hiérarchies (commune, département, région ; jour, mois, trimestre, année) sont **aplaties** dans leur dimension.

Notation : **PK** désigne une clé primaire, **FK** une clé étrangère, **BK** une clé métier et **DD** une dimension dégénérée (identifiant de la source conservé dans le fait sans table de dimension).

Schéma relationnel

Le schéma relationnel reprend la figure 2 sous forme textuelle. La clé primaire est soulignée et les clés étrangères sont précédées d'un #.

FAIT_CONSULTATION (Num_Consultation, #Id_Patient, #Id_Temps, #Id_Professionnel, #Id_Diagnostic, #Id_Etablissement, Nombre_de_consultation)

FAIT_HOSPITALISATION (Id_Hospitalisation, #Id_Patient, #Id_Etablissement, #Id_Diagnostic, #Id_Date_Entree, Num_Hospitalisation, Jour_Hospitalisation)

FAIT_SATISFACTION (Id_Satisfaction, #Id_Temps, #Id_Etablissement, Participation_Obligatoire, Depot_Valide, Nb_Reponses, Score)

FAIT_DECES (Id_Deces, #Id_Temps, #Id_Region_Deces, #Id_Region_Naissance, Age_Deces, Annee_Naissance, Numero_Acte_Deces, Flag_Date_Partielle, Date_Chargement)

DIM_Temps (Id_Temps, Date, Jour, Semaine, Mois, Trimestre, Semestre, Annee)

DIM_Patient (Id_Patient, Nom, Prenom, Sexe, Adresse, Ville, Code_Postal, Pays, Email, Tel, Date_Naissance, Age, Num_Secu, Groupe_Sanguin, Poids, Taille)

DIM_Diagnostic (Id_Diagnostic, Code_Diagnostic, Diagnostic)

DIM_Etablissement (Id_Etablissement, Finess_Site, Finess_Etablissement_Juridique, Identifiant_Organisation, Raison_Sociale_Site, Enseigne_Commerciale_Site, Adresse, Code_Commune, Code_Postal, Commune, Pays)

DIM_Professionnel (Id_Professionnel, Identifiant, Type_Identifiant, Civilite, Nom, Prenom, Categorie_Professionnelle, Profession, Specialite, Commune)

DIM_Region_INSEE (Id_Region, Code_Commune_INSEE, Code_Departement, Nom_Departement, Code_Region, Nom_Region, Pays, Type_Zone)

Clés étrangères et cardinalités

Toutes les relations du schéma sont de type **un-à-plusieurs** : une ligne de dimension est référencée par zéro, une ou plusieurs lignes de faits, et chaque ligne de faits référence exactement une ligne de dimension. Les clés étrangères des faits sont donc **non nulles** ; une valeur absente dans la source est rattachée à un membre « Inconnu » (clé -1) de la dimension plutôt que laissée à NULL, pour ne perdre aucune ligne dans les agrégats.

Table de faits	Clé étrangère	Dimension référencée	Côté dimension	Côté fait
FAIT_CONSULTATION	Id_Patient	DIM_Patient	1	0..n
FAIT_CONSULTATION	Id_Temps	DIM_Temps	1	0..n
FAIT_CONSULTATION	Id_Professionnel	DIM_Professionnel	1	0..n
FAIT_CONSULTATION	Id_Diagnostic	DIM_Diagnostic	1	0..n
FAIT_CONSULTATION	Id_Etablissement	DIM_Etablissement	1	0..n
FAIT_HOSPITALISATION	Id_Patient	DIM_Patient	1	0..n
FAIT_HOSPITALISATION	Id_Etablissement	DIM_Etablissement	1	0..n
FAIT_HOSPITALISATION	Id_Diagnostic	DIM_Diagnostic	1	0..n
FAIT_HOSPITALISATION	Id_Date_Entree	DIM_Temps	1	0..n
FAIT_SATISFACTION	Id_Temps	DIM_Temps	1	0..n
FAIT_SATISFACTION	Id_Etablissement	DIM_Etablissement	1	0..n
FAIT_DECES	Id_Temps	DIM_Temps	1	0..n
FAIT_DECES	Id_Region_Deces	DIM_Region_INSEE	1	0..n
FAIT_DECES	Id_Region_Naissance	DIM_Region_INSEE	1	0..n

Choix de modélisation

- **Clés de substitution** : les dimensions sont identifiées par un entier généré par l'ETL. Elles isolent l'entrepôt des changements de codification des sources et accélèrent les jointures.
- **Dimensions conformes** : DIM_Temps et DIM_Etablissement sont uniques et partagées, ce qui garantit que « mars 2019 » ou « tel établissement » ont le même sens pour tous les indicateurs.
- **Dimension à rôles multiples** : DIM_Region_INSEE est jouée deux fois par FAIT_DECES (lieu de décès et lieu de naissance), via deux clés étrangères distinctes.
- **Dimensions dégénérées** : Num_Hospitalisation et Numero_Acte_Deces restent dans les faits pour le dédoublonnage et la traçabilité vers la source.
- **Mesures** : les mesures additives (Nombre_de_consultation, Jour_Hospitalisation, Nb_Reponses) se somment sur tous les axes ; Score est non additif et s'agrège en moyenne pondérée par Nb_Reponses.

1.3 DICTIONNAIRE DE DONNÉES

Le dictionnaire décrit chaque table et chaque attribut du modèle. Les types sont exprimés en SQL standard (compatibles PostgreSQL) ; ils seront ajustés au moteur retenu lors de l'implémentation physique (livrable 2).

Légende de la colonne « Clé » : **PK** clé primaire, **FK** clé étrangère, **BK** clé métier (identifiant de la source, unique dans la dimension), **DD** dimension dégénérée.

FAIT_CONSULTATION

Type : Table de faits. **Grain** : 1 ligne = 1 consultation réalisée par un professionnel pour un patient, dans un établissement, à une date.
Source : base opérationnelle PostgreSQL (consultations, diagnostics, patients, professionnels).
Besoins couverts : 1, 2 et 6.

Attribut	Type	Clé	Null	Description
Num_Consultation	BIGINT	PK	Non	Identifiant de la consultation (numéro issu de la source).
Id_Patient	INTEGER	FK	Non	Patient consulté → DIM_Patient.
Id_Temps	INTEGER	FK	Non	Date de la consultation → DIM_Temps.
Id_Professionnel	INTEGER	FK	Non	Professionnel qui réalise la consultation → DIM_Professionnel.
Id_Diagnostic	INTEGER	FK	Non	Diagnostic posé → DIM_Diagnostic (membre « Non renseigné » si absent).
Id_Etablissement	INTEGER	FK	Non	Établissement où se tient la consultation → DIM_Etablissement.
Nombre_de_consultation	SMALLINT		Non	Mesure additive, vaut 1 par ligne. Sa somme donne le nombre de consultations.

FAIT_HOSPITALISATION

Type : Table de faits. **Grain** : 1 ligne = 1 séjour hospitalier d'un patient dans un établissement.
Source : base opérationnelle PostgreSQL (séjours, admissions, diagnostics).
Besoins couverts : 3, 4 et 5.

Attribut	Type	Clé	Null	Description
Id_Hospitalisation	BIGINT	PK	Non	Clé de substitution du séjour.
Id_Patient	INTEGER	FK	Non	Patient hospitalisé → DIM_Patient.
Id_Etablissement	INTEGER	FK	Non	Établissement d'accueil → DIM_Etablissement.
Id_Diagnostic	INTEGER	FK	Non	Diagnostic à l'origine du séjour → DIM_Diagnostic.
Id_Date_Entree	INTEGER	FK	Non	Date d'entrée du séjour → DIM_Temps (rôle « date d'entrée »).
Num_Hospitalisation	VARCHAR(20)	DD	Non	Dimension dégénérée : numéro du séjour dans la source, conservé pour la traçabilité.
Jour_Hospitalisation	SMALLINT		Oui	Mesure additive : durée du séjour en jours.

FAIT_SATISFACTION

Type : Table de faits. **Grain** : 1 ligne = 1 résultat d'enquête de satisfaction pour un établissement et une période de mesure.
Source : fichiers plats déposés sur le serveur FTP (enquêtes de satisfaction).
Besoins couverts : 8.

Attribut	Type	Clé	Null	Description
Id_Satisfaction	BIGINT	PK	Non	Clé de substitution du résultat d'enquête.
Id_Temps	INTEGER	FK	Non	Période de mesure → DIM_Temps.
Id_Etablissement	INTEGER	FK	Non	Établissement évalué → DIM_Etablissement.
Participation_Obligatoire	BOOLEAN		Oui	Indique si l'établissement était tenu de participer à l'enquête.
Depot_Valide	BOOLEAN		Oui	Indique si le dépôt des résultats a été validé.
Nb_Reponses	INTEGER		Oui	Mesure additive : nombre de questionnaires exploitables.
Score	NUMERIC(5,2)		Oui	Mesure non additive : score global de satisfaction. Agrégé en moyenne pondérée par Nb_Reponses.

FAIT_DECES

Type : Table de faits. **Grain** : 1 ligne = 1 décès enregistré dans le fichier INSEE (deces.csv, environ 25 millions de lignes).
Source : fichier des personnes décédées de l'INSEE (open data), déposé sur le serveur FTP.
Besoins couverts : 7.

Attribut	Type	Clé	Null	Description
Id_Deces	BIGINT	PK	Non	Clé de substitution du décès.
Id_Temps	INTEGER	FK	Non	Date du décès → DIM_Temps (rôle « date de décès »).
Id_Region_Deces	INTEGER	FK	Non	Lieu du décès → DIM_Region_INSEE (rôle « lieu de décès »). Membre -1 « Inconnu » si le code est vide.
Id_Region_Naissance	INTEGER	FK	Non	Lieu de naissance → DIM_Region_INSEE (rôle « lieu de naissance »).
Age_Deces	SMALLINT		Oui	Âge au décès en années, calculé à partir des dates de naissance et de décès.
Annee_Naissance	SMALLINT		Oui	Année de naissance. Seule l'année est conservée (minimisation RGPD).
Numero_Acte_Deces	VARCHAR(10)	DD	Oui	Dimension dégénérée : numéro de l'acte de décès, utile au dédoublonnage.
Flag_Date_Partielle	BOOLEAN		Non	Vrai si la date de naissance ou de décès est incomplète dans la source (ex. « 1930 », « 1989-05 »).
Date_Chargement	TIMESTAMP		Non	Horodatage du chargement de la ligne (traçabilité ETL).

CESI ÉCOLE D'INGÉNIEURS

DIM_Temps

Type : Dimension conforme. **Grain** : 1 ligne = 1 jour calendaire.
Source : générée par l'ETL (calendrier), partagée par les quatre tables de faits.
Besoins couverts : tous (axe « période »).

Attribut	Type	Clé	Null	Description
Id_Temps	INTEGER	PK	Non	Clé au format AAAAMMJJ (ex. 20190315), lisible et triable.
Date	DATE		Non	Date complète.
Jour	SMALLINT		Non	Jour du mois (1 à 31).
Semaine	SMALLINT		Non	Numéro de semaine ISO (1 à 53).
Mois	SMALLINT		Non	Mois (1 à 12).
Trimestre	SMALLINT		Non	Trimestre (1 à 4).
Semestre	SMALLINT		Non	Semestre (1 ou 2).
Annee	SMALLINT		Non	Année civile.

DIM_Patient

Type : Dimension. **Grain** : 1 ligne = 1 patient.
Source : base opérationnelle PostgreSQL (table des patients).
Besoins couverts : 5 (sexe, âge).

Attribut	Type	Clé	Null	Description
Id_Patient	INTEGER	PK	Non	Clé de substitution du patient.
Nom	VARCHAR(100)		Oui	Nom du patient. Donnée identifiante.
Prenom	VARCHAR(100)		Oui	Prénom du patient. Donnée identifiante.
Sexe	CHAR(1)		Non	Sexe (M, F, I pour inconnu).
Adresse	VARCHAR(255)		Oui	Adresse postale. Donnée identifiante.
Ville	VARCHAR(100)		Oui	Ville de résidence.
Code_Postal	CHAR(5)		Oui	Code postal de résidence.
Pays	VARCHAR(50)		Oui	Pays de résidence.
Email	VARCHAR(255)		Oui	Adresse électronique. Donnée identifiante.
Tel	VARCHAR(20)		Oui	Téléphone. Donnée identifiante.
Date_Naissance	DATE		Oui	Date de naissance (attribut « Date » du schéma).
Age	SMALLINT		Oui	Âge du patient en années.
Num_Secu	CHAR(15)		Oui	Numéro de sécurité sociale (NIR). Donnée identifiante.
Groupe_Sanguin	VARCHAR(3)		Oui	Groupe sanguin (A+, O-. . .).
Poids	NUMERIC(5,1)		Oui	Poids en kg.
Taille	NUMERIC(4,1)		Oui	Taille en cm.

DIM_Diagnostic

Type : Dimension. **Grain** : 1 ligne = 1 code diagnostic.
Source : base opérationnelle PostgreSQL (table des diagnostics).
Besoins couverts : 2 et 4.

Attribut	Type	Clé	Null	Description
Id_Diagnostic	INTEGER	PK	Non	Clé de substitution du diagnostic.
Code_Diagnostic	VARCHAR(10)	BK	Non	Code du diagnostic dans la source (clé métier).
Diagnostic	VARCHAR(255)		Non	Libellé du diagnostic.

DIM_Etablissement

Type : Dimension conforme. **Grain** : 1 ligne = 1 site géographique d'établissement (FINESS site).
Source : fichier CSV de gestion administrative des établissements (référentiel FINESS).
Besoins couverts : 1 et 8 ; partagée par Consultation, Hospitalisation et Satisfaction.

Attribut	Type	Clé	Null	Description
Id_Etablissement	INTEGER	PK	Non	Clé de substitution de l'établissement.
Finess_Site	CHAR(9)	BK	Non	Numéro FINESS du site géographique (clé métier).
Finess_Etablissement_Juridique	CHAR(9)	BK	Oui	Numéro FINESS de l'entité juridique de rattachement.
Identifiant_Organisation	VARCHAR(30)		Oui	Identifiant de l'organisation dans le référentiel.
Raison_Sociale_Site	VARCHAR(255)		Non	Raison sociale du site.
Enseigne_Commerciale_Site	VARCHAR(255)		Oui	Enseigne commerciale du site.
Adresse	VARCHAR(255)		Oui	Adresse du site.
Code_Commune	CHAR(5)		Oui	Code commune INSEE du site (permet le rattachement à la région).
Code_Postal	CHAR(5)		Oui	Code postal du site.
Commune	VARCHAR(100)		Oui	Nom de la commune.
Pays	VARCHAR(50)		Oui	Pays.

DIM_Professionnel

Type : Dimension. **Grain** : 1 ligne = 1 professionnel de santé.
Source : référentiel des professionnels de santé.
Besoins couverts : 6.

Attribut	Type	Clé	Null	Description
Id_Professionnel	INTEGER	PK	Non	Clé de substitution du professionnel.
Identifiant	VARCHAR(20)	BK	Non	Identifiant national du professionnel (clé métier).
Type_Identifiant	VARCHAR(10)		Non	Nature de l'identifiant (ex. RPPS, ADELI).
Civilite	VARCHAR(10)		Oui	Civilité.
Nom	VARCHAR(100)		Non	Nom d'exercice.
Prenom	VARCHAR(100)		Oui	Prénom d'exercice.
Categorie_Professionnelle	VARCHAR(50)		Oui	Catégorie (civil, militaire, étudiant…).
Profession	VARCHAR(100)		Oui	Profession exercée (médecin, infirmier…).
Specialite	VARCHAR(150)		Oui	Spécialité ou savoir-faire.
Commune	VARCHAR(100)		Oui	Commune d'exercice.

DIM_Region_INSEE

Type : Dimension (à rôles multiples). **Grain** : 1 ligne = 1 commune INSEE, avec son département et sa région. Membre -1 « Inconnu » pour les codes vides.
Source : Code officiel géographique de l'INSEE, construit à partir des codes lieu du fichier des décès.
Besoins couverts : 7 ; jouée deux fois par FAIT_DECES (lieu de décès, lieu de naissance).

Attribut	Type	Clé	Null	Description
Id_Region	INTEGER	PK	Non	Clé de substitution de la commune.
Code_Commune_INSEE	CHAR(5)	BK	Oui	Code commune INSEE (2A/2B pour la Corse, 99xxx pour l'étranger). Clé métier.
Code_Departement	VARCHAR(3)		Oui	Code du département (3 caractères pour les DROM : 971 à 976).
Nom_Departement	VARCHAR(100)		Oui	Nom du département.
Code_Region	VARCHAR(3)		Oui	Code de la région (ex. 84).
Nom_Region	VARCHAR(100)		Oui	Nom de la région (ex. Auvergne-Rhône-Alpes).
Pays	VARCHAR(50)		Oui	Pays (France ou pays étranger).
Type_Zone	VARCHAR(10)		Non	Métropole, DROM, COM, Étranger ou Inconnu.

EN RÉSUMÉ

Le modèle décisionnel du CHU est une **constellation** construite selon l'approche de Kimball :

- **quatre tables de faits**, une par processus métier (Consultations, Hospitalisations, Satisfaction, Décès), chacune au grain le plus fin disponible dans les sources ;
- **six dimensions** (Temps, Établissement, Patient anonymisé, Diagnostic, Professionnel, Région INSEE), dont deux **conformes**, Temps et Établissement, partagées par plusieurs faits pour croiser les indicateurs ;
- des relations toutes **un-à-plusieurs**, traduites en clés étrangères non nulles vers des dimensions identifiées par des **clés de substitution** ;
- des hiérarchies (Commune $\rightarrow$ Département $\rightarrow$ Région, Jour $\rightarrow$ Mois $\rightarrow$ Trimestre $\rightarrow$ Année) dénormalisées dans leur dimension, sans schéma en flocon.

Chaque besoin du CHU se calcule à partir d'une seule table de faits et de ses dimensions. Le dictionnaire de données décrit les dix tables, leurs attributs, leurs types et leurs clés ; il sert de référence aux jobs ETL et à l'implémentation physique du livrable 2.

2 ARCHITECTURE CIBLE

L'architecture doit répondre à trois exigences : intégrer des sources hétérogènes, protéger des données de santé et suivre la hausse des volumes. Elle repose sur un **Lakehouse**, qui associe le stockage économique d'un Data Lake à la structure et aux performances d'un entrepôt de données.

Les données traversent trois couches successives, **Bronze**, **Silver** et **Gold**, qui les font passer de l'état brut à l'état prêt pour l'analyse. Cette partie décrit le rôle de chaque couche, le parcours des données depuis les sources jusqu'au tableau de bord, puis les technologies retenues et les raisons de ces choix.

2.1 COUCHES BRONZE, SILVER ET GOLD

2.2 FLUX DE DONNÉES DE BOUT EN BOUT

2.3 TECHNOLOGIES RETENUES ET JUSTIFICATION

ETL

Stockage

BI

3 SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES DES JOBS ETL

Les jobs ETL (*Extract, Transform, Load*) alimentent l'entrepôt : ils extraient les données des sources, les transforment pour respecter le modèle cible, puis les chargent dans les couches du Lakehouse. Ce sont eux qui garantissent la qualité des données mises à disposition des utilisateurs.

Cette partie spécifie leur comportement attendu, indépendamment de l'outil qui les exécutera. Pour chaque source, elle précise les règles de transformation, le traitement des valeurs nulles et des doublons, la gestion des erreurs et des lignes rejetées, ainsi que la fréquence d'exécution.

3.1 SOURCES

3.2 RÈGLES DE TRANSFORMATION

3.3 VALEURS NULLES ET DOUBLONS

3.4 ERREURS ET REJETS

3.5 FRÉQUENCE D'EXÉCUTION

4 PLAN DE GOUVERNANCE DES DONNÉES

Les données du CHU sont des **données de santé**, classées parmi les données sensibles par le RGPD. Leur traitement est encadré par le RGPD, par les recommandations de la CNIL et par l'obligation de les confier à un hébergeur certifié **HDS** (Hébergeur de Données de Santé).

Le plan de gouvernance définit les règles qui assurent cette conformité tout au long du cycle de vie des données. Il précise les mesures d'anonymisation et de pseudonymisation, les exigences d'hébergement, les rôles et les droits d'accès de chaque utilisateur, et la traçabilité des flux, du chargement de la source jusqu'au tableau de bord.

4.1 CONFORMITÉ RGPD

4.2 CONFORMITÉ HDS

4.3 RÔLES ET DROITS D'ACCÈS


4.4 TRAÇABILITÉ DES FLUX

CONCLUSION

ANNEXES

ANNEXE A – MODÈLE DIMENSIONNEL CONCEPTUEL

Tables de faits et dimensions du CHU et leurs relations. Ce modèle est décrit en partie 1.1.



ANNEXE B – SCHÉMA LOGIQUE EN CONSTELLATION

Constellation des quatre tables de faits et des six dimensions, avec leurs clés primaires (PK), étrangères (FK) et métier (BK). Ce schéma est décrit en partie 1.2.

