

석면조사·분석 서비스

한국환경안전연구소는 고용노동부 지정 석면조사기관으로 2006년부터 다양한 현장에서의 노하우를 바탕으로 석면 관리 컨설팅을 수행해 왔습니다. 석면 안전관리법, 산업안전보건법 등 관련 법령에 따른 전문적이고 체계적인 석면 안전관리 서비스를 제공합니다.

● 석면조사(산업안전보건법-고용노동부) - 산업안전보건법 제119조

석면조사

해당건축물이나 설비에 석면이 함유되어 있는지의 여부, 함유된 석면의 종류 및 함유량, 함유 제품의 위치 및 면적을 파악하기 위한 조사로서 일정규모 이상의 건축물 또는 설비를 철거·해체하고자 하려는 자는 지정 석면조사기관을 통해 석면조사를 실시한 후 그 결과를 기록·보존하여야 함

● 석면조사대상(산업안전보건법-고용노동부) - 산업안전보건법 제119조

과태료 : 기관석면조사대상 5천만원 이하 / 일반석면조사대상 300만원 이하

기관석면조사대상

- **일반건축물(주택 제외):** 연면적 합계가 50m² 이상이면서, 그 건축물의 철거·해체하려는 부분의 면적 합계가 50m² 이상
- **주택:** 연면적 합계가 200m² 이상이면서, 그 주택의 철거·해체하려는 부분의 면적 합계가 200m² 이상
- **설비:** 단열재, 보온재, 내화피복재 등을 사용한 면적의 합이 15m² 이상 또는 그 부피의 합이 1m³ 이상
- **파이프:** 길이의 합이 80m 이상이면서, 그 파이프의 철거·해체하려는 부분의 보온재로 사용된 길이의 합이 80m 이상

일반석면조사대상

기관석면조사 대상 이외의 건축물 및 설비

● 석면조사대상(석면안전관리법-기후에너지환경부) - 석면안전관리법 제21조

과태료 : 2천만원 이하

- 연면적이 500㎡ 이상인 건축물
- 국회, 법원, 헌법재판소 등 중앙행정기관 및 그 소속 기관과 지방자치단체가 소유 및 사용하는 건축물
- 공공기관이 사용하는 건축물
- 특별법에 따라 설립된 특수법인이 소유 및 사용하는 건축물
- 지방공기업법에 따른 지방공사 및 지방공단이 소유 및 사용하는 건축물
- 영유아 보육법에 따른 어린이집, 유아교육법에 따른 유치원, 초중등교육법에 따른 학교, 고등교육법에 따른 학교 및 아동복지법에 따른 지역아동센터
- 불특정 다수인이 사용하는 다중이용시설 건축물 (지하역사, 지하도상가, 철도역사 대합실 등)
- 문화 및 집회시설, 의료시설, 노유자시설

석면농도측정

● 석면농도측정(산업안전보건법-고용노동부) - 산업안전보건법 제124조

과태료: 3백만원이하

- 석면해체제거자는 석면의 제거작업이 완료된 후 해당작업장의 공기 중 석면농도가 고용노동부령으로 정하는 허용기준 0.01개/CC 미만인 되도록 하고 그렇지 않으면 고용노동부장관에게 제출하여야 한다
- 측정대상: 건축물 부착 시(실내)에 석면해체작업이 있을 시

석면비산정도측정

● 석면비산정도측정(석면안전관리법-기후에너지환경부) - 석면안전관리법 제28조

과태료: 석면비산정도를 미측정시 : 5백만원이하 / 석면비산정도 측정결과의 미제출 또는 거짓으로 제출시 : 200만원이하

- 석면 해체·제거 작업이나 석면 해체·제거 작업을 수반하는 건축물 해체 시 공기 중 석면농도가 허용기준 0.01개/CC를 초과하지 않도록 석면의 비산정도를 측정하고 그 결과를 통지하여야 한다
- 측정대상: 공사규모 석면면적이 500제곱미터 이상

석면해체제거감리

● 석면해체제거감리(석면안전관리법-기후에너지환경부) - 석면안전관리법 제30조

과태료: 업무 미수행시 : 3백만원이하 / 다음각호 위반시 : 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금

- 발주자는 석면해체 제거작업을 결산 전까지 석면해체 제거작업의 안전한 관리를 위하여 석면해체 제거작업의 감리인을 지정하여야 한다
- 감리대상
 - 일반감리대상: 석면제거 800제곱미터 이상 2,000제곱미터 미만
 - 공공감리대상: 석면면적이 2,000제곱미터 이상

석면건축물 위해성평가

● 석면건축물 위해성평가(석면안전관리법-기후에너지환경부) - 석면안전관리법 시행령 제33조

과태료: 1천만원이하

- 석면건축물의 소유자는 관할청 제23조제2항에 따라 시행령 제33조에 따른 석면건축물의 손상 상태 및 석면의 비산 가능성 등을 조사하여 관리인을 선임하여야 한다
- 석면조사기관(석면건축물공기질측정자 제외) 및 석면해체제거업자에게 의뢰할 수 있다
- 위해성평가기간시 : 석면의 면적이 50제곱미터 이상인 석면건축물
- 위해성평가주기 : 6개월마다(6개월이 되는 날의 최하는 달의 말일까지)

석면건축물 공기질측정

● 석면건축물공기질측정(석면안전관리법-기후에너지환경부) - 석면안전관리법 시행령 제33조

과태료: 5백만원이하

- 석면건축물의 소유자는 석면건축물에 대하여 실내공기 중 석면농도를 측정하도록 한 후... 그 결과를 기준으로 하고 석면농도가 0.01개/CC 초과 시 보수, 밀봉, 구역의 관리조치를 취하여야 한다
- 석면건축물공기질측정대상: 석면의 면적이 50제곱미터 이상인 석면건축물
- 석면건축물공기질측정주기 : 2년마다(매 2년이 되는 해의 1월 1일 2일까지 발부받는다)