

# Kort innføring i eksamensinnholdet

## Hvilken vanskelighetsgrad studenten har gått for.

Mine forventninger for denne eksamen er å oppnå en karakter på C eller høyere. Derfor har jeg fullført alle kravene, inkludert de for karakter B. Jeg har også forsøkt kravene for karakter A, men jeg har ikke fullført den dynamiske videoen på forsiden.

Logo-bildet er fra eksamensfilene i zip-mappen.

Bakgrunnsbildet er fra den gratis bildetjenesten Pexels.

<https://www.pexels.com/nb-no/bilde/grener-kjoretoy-reise-hvit-15469650/>

Favicon-bilder kan lages gratis på nettsider.

<https://www.favicon.cc/>

## Referansenettsted

<https://juejin.cn/s/css%20%E9%BC%A0%E6%A0%87%E6%82%AC%E5%81%9C%E5%8F%98%E8%89%B2>

[https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/Learn/HTML/Introduction\\_to\\_HTML/HTML\\_text\\_fundamentals](https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/Learn/HTML/Introduction_to_HTML/HTML_text_fundamentals)

<https://www.w3schools.com/html/>

<https://www.youtube.com/watch?v=womd8BF1bDY>

## ChatGPT

Hvordan få tak i favicon-bildet

```
<link rel="icon" href="path_to_your_icon.ico" type="image/x-icon">
```

```
<link rel="shortcut icon" href="path_to_your_icon.ico" type="image/x-icon">
```

## Tilbakeknapp

```

<!-- Tilbake -->
<button class="back-to-top" onclick="scrollToTop()">Tilbake</button>

<script>
function scrollToTop() {
  window.scrollTo({
    top: 0,
    behavior: 'smooth'
  });
}

window.onscroll = function() {
  var button = document.querySelector('.back-to-top');
  if (document.body.scrollTop > 20 || document.documentElement.scrollTop > 20) {
    button.style.display = 'block';
  } else {
    button.style.display = 'none';
  }
};
</script>

```

## Eksempler på knappe sveveeffekt

```

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<style>

.custom-button {

  background-color: #333;

  color: #fff;

  padding: 10px 20px;

  border: none;

  cursor: pointer;

  transition: background-color 0.3s, color 0.3s;

}

```

```
.custom-button:hover {  
  background-color: #404040;  
  color: #ffd700;  
}  
</style>  
</head>  
<body>  
  <button class="custom-button"> </button>  
</body>  
</html>
```

## Eksempler på sveveeffekt for artikkelspor

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
  <style>  
    .article-card {  
      width: 200px;  
      height: 300px;  
      background-color: #f0f0f0;  
      transition: transform 0.3s, box-shadow 0.3s;  
    }  
  
    .article-card:hover {  
      transform: scale(1.1);  
      box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.3);  
    }  
  </style>  
</head>  
<body>
```

```
<div class="article-card">
```

```
</div>
```

```
</body>
```

```
</html>
```