

JSON templates JSON 模板

JSON templates allow you to control the look and feel of different pages of the online store using sections. JSON 模板允许您使用部分控制在线商店不同页面的外观。

JSON templates are data files that store a list of sections to be rendered, and their associated settings. Merchants can add, remove, and reorder these sections using the theme editor. JSON 模板是存储要呈现的部分列表及其关联设置的数据文件。商家可以使用主题编辑器添加、删除和重新排序这些部分。

When a page is rendered with a JSON template, the sections are rendered in the order specified by the order_sections, with no markup between the sections. JSON templates can render up to 25 sections, and each section can have up to 50 blocks. 使用 JSON 模板呈现页面时，部分将按照 order_sections 指定的顺序呈现。部分之间没有标记。JSON 模板最多可以呈现 25 个部分，每个部分最多可以有 50 个块。

Supported features 支持的功能

Although JSON templates differ from Liquid templates in their contents, they are still template files that support the following Shopify theme features: 尽管 JSON 模板在内容上可 Liquid 模板不同，但它们仍然是支持以下 Shopify 主题功能的模板文件：

- All template types, except for gift_card and robots.txt. 所有模板类型，gift_card 和 robots.txt 除外。
 - Alternate templates. 备用模板。
- When you build a JSON template, you should also build a section that contains the core functionality for the template. For example, when you're building a `list-collections` JSON template, it should reference a section that uses the `collections.liquid`. 生成 JSON 模板时，还应创建一个包含模板核心功能的部分。例如，生成 `list-collections` JSON 模板时，它应引用使用 `collections.liquid` 的部分。
- A theme can contain up to 1,000 JSON templates. After the limit is reached, you can't create new JSON templates. 一个主题最多可以包含 1,000 个 JSON 模板。达到限制后，无法创建新的 JSON 模板。

Schema 图式

A JSON template accepts only a JSON file with a fixed schema and list of accepted attributes. The root should be an object with the following attributes: JSON 模板仅接受具有固定架构和可接受属性列表的 JSON 文件。根必须是具有以下属性的对象：

Attribute 属性	Type 类型	Required 必需	Description 描述
layout	String or Boolean 字符串或布尔值	No 不	The filename of the layout to use when rendering the template. For example, specify "full-width" to render layout/full-width.liquid. The default layout is theme.liquid. Use the value false to render the template without a layout. Templates without a layout can't be customized in the theme editor. 指定要使用的布局的文档名。例如，指定 "full-width" 来使用 layout/full-width.liquid。默认布局是 theme.liquid。使用值 false 来呈现模板，呈现不带布局的模板。无法在主题编辑器中自定义不带布局的模板。
wrapper	String 字符串	No 不	The HTML wrapper element for the template's sections. To learn more, refer to the wrapper property. 模板部分的 HTML 包装器元素。要了解更多信息，请参阅包装器属性。
sections	Object 对象	Yes 是	An object that uses section IDs as keys, and section data as values. This attribute needs to contain at least one section duplicate ID; within the template aren't allowed. The format of the section data is the same as section data in settings_data.json. To learn more, refer to Section data. JSON templates can render up to 25 sections, and each section can have up to 50 blocks. 使用分区 ID 为键，将分区数据作为值的对象。此属性需要至少包含一个部分。模板中不允许重复 ID。模板数据的格式与 settings_data.json 中的分区数据相同。要了解更多信息，请参阅分区数据。JSON 模板最多可以呈现 25 个部分，每个部分最多可以有 50 个块。
order	Array 数组	Yes 是	An array of section IDs, listed in the order that they should be rendered. The IDs must exist in the sections object. Duplicates are not allowed. 部分 ID 数组，按应呈现的顺序列出。ID 必须存在于 sections 对象中，不允许重复。

提示 Section files must define `sections` in their schema to support being added to JSON templates using the theme editor. Section files without `sections` should be included in the JSON file manually, and can't be removed using the theme editor. 使用主题编辑器添加 JSON 模板时，JSON 模板必须包含 sections 属性。没有 sections 属性的文件将手动包含在 JSON 文件中，无法使用主题编辑器删除。

Naming JSON templates 命名 JSON 模板

The filename must be a valid theme template type, with an optional suffix for an alternate template. For example, a product template can be named `product.json` or `product.alternate.json`. 文件名必须是有效的主题模板类型，并可为备用模板提供可选后缀。例如，产品模板可以命名为 `product.json` 或 `product.alternate.json`。

A template can only exist as a JSON or Liquid template, not both. For example, if `product.liquid` already exists, then you can't create `product.json`. 模板只能作为 JSON 或 Liquid 模板存在，不能同时存在两者。例如，如果 `product.liquid` 已存在，则无法创建 `product.json`。

The wrapper property 包装器属性

The `wrapper` property makes it possible to insert HTML tags around all of the sections in a JSON template. You can use the following HTML tags: `wrapper` 属性可以在 JSON 模板中的所有部分周围插入 HTML 标签。您可以使用以下 HTML 标记：

- `<div>`
- `<div class="<div_class">`
- `<section>`

For example, a JSON file with the following `wrapper` property produces the following output: 例如，具有以下 `wrapper` 属性的 JSON 文件将生成以下输出：

```
product.json
{
  "wrapper": "div id=div_class attribute=attribute-value",
  "sections": {
    "main": {
      "type": "product"
    }
  },
  "order": [
    "main"
  ]
}

<div id="div_id" class="div_class" attribute="value">
  <!-- product.json sections -->
</div>
```

Section data 分区数据

The `sections` attribute of JSON templates holds the data for the sections to be rendered by the template. These can be either theme sections or app sections. You can't share section data across JSON theme templates, so each section must have an ID that's unique within the template. JSON 模板的 sections 属性存储要呈现的部分的数据。这可以是主题分区或应用分区数据。您无法跨 JSON 主题模板共享分区数据，因此每个部分在模板中必须具有唯一的 ID。

JSON templates can render up to 25 sections, and each section can have up to 50 blocks. JSON 模板最多可以呈现 25 个部分，每个部分最多可以有 50 个块。

You can add sections to a template in code, or through the theme editor. The sections that are available to be added to a template in the theme editor might be limited by the enabled or disabled attribute of the section schema. If no enabled or disabled attribute is defined, then the section can be added to any template. 可以在代码中或通过主题编辑器将分区添加到模板中。可在主题编辑器中通过模板中的部分可能受部分架构的 enabled 或 disabled 属性的限制。如果未定义 enabled 或 disabled 属性，则可以将该部分添加到任何模板中。

The following table outlines the format of section data: 下表概述了部分数据的格式：

Value 值	Type 类型	Required 必需	Description 描述
<sectionId>	String 字符串	-	A unique ID for the section. Accepts only alphanumeric characters. 部分的唯一 ID，仅接受字母数字字符。
<sectionType>	String 字符串	Yes 是	The filename of the section file to render, without the extension. 要渲染的分区文件的文件名，不带扩展名。
<sectionIsable>	Boolean 布尔值	No 不	When true, the section isn't rendered but can still be customized in the theme editor. If false, by default, the section is rendered. If false, then the section can be added to any template. 如果为 true，则不会呈现部分，但仍可以在主题编辑器中自定义。默认 false。
<blockId>	String 字符串	-	A unique ID for the block. Accepts only alphanumeric characters. 块的唯一 ID，仅接受字母数字字符。
<blockType>	String 字符串	Yes 是	The type of block to render, as defined in the schema of the section file. 要渲染的块类型，如分区文件的架构中定义。
<blockOrder>	Array 数组	No 不	An array of block IDs, ordered as they should be rendered. The IDs must exist in the blocks object, and duplicate IDs aren't allowed. 块的数组，按应呈现的方式排序。ID 必须存在于 blocks 对象中，并且不允许重复 ID。
<settingId>	String 字符串	-	The ID of a setting as defined in the schema of the section or the block. 在分区或块的架构中定义的 ID。
<settingValue>	Boolean (true/false) 布尔值 (是/否)	-	A valid value for the setting. 设置的有效值。

For example, 例如：

```
{
  "sections": {
    "<sectionId>": {
      "type": "<sectionType>",
      "disabled": "<sectionIsable>",
      "settings": {
        "<settingId>": "<settingValue>"
      }
    }
  },
  "blocks": {
    "<blockId>": {
      "type": "<blockType>",
      "settings": {
        "<settingId>": "<settingValue>"
      }
    }
  },
  "blocks_order": "<blockOrder>"
}
```

For example, the following template renders the `product.liquid` and `product-recommendations.liquid` section files on product pages: 例如，以下模板在产品页面上呈现 `product.liquid` 和 `product-recommendations.liquid` section 文件：

```
templates/product.json 模板/product.json
{
  "sections": {
    "main": {
      "type": "product",
      "settings": {
        "show_vendor": true
      }
    },
    "recommendations": {
      "type": "product-recommendations"
    }
  },
  "order": [
    "main",
    "recommendations"
  ]
}
```

⚠️ 警告 Any sections that are included in a template, and aren't app sections, must exist in the theme. If they don't, then this will result in an error. 模板中包含的任何部分（不是在应用部分）都必须存在于主题中。如果它们不存在，那么这会导致错误。

Platform-controlled settings 平台控制的设置

In the theme editor, Shopify exposes a `custom CSS setting` at the theme and section level. Any custom CSS that merchants add to a section instance is stored in a `custom_css` attribute in the section data. 在主题编辑器中，Shopify 在模板级别和分区级别暴露自定义 CSS 设置。商家添加分区实现的任何自定义 CSS 都存储在分区数据中的 custom_css 属性中。

This setting is intended to enable users to customize the look and feel of their storefront without editing theme code. As a theme developer, you shouldn't add this setting, or edit the value of this setting after it's set. Instead, you should use dedicated CSS assets and structure Liquid tags, and introduce customization options for CSS in these areas using theme settings. 此设置旨在允许用户无需修改主题代码即可自定义其商店的外观。作为主题开发人员，您不应添加此设置，也不应在设置被创建后对其进行修改。相反，您应使用专用的 CSS 资产和 Liquid 标签，并使用主题设置在这些区域提供自定义选项。

Content 内容

A JSON template accepts only JSON with a fixed schema and list of accepted attributes. For more information, refer to JSON templates. JSON 模板仅接受具有固定架构和可接受属性列表的 JSON。有关更多信息，请参阅 JSON 模板。

JSON 模板仅接受具有固定架构和可接受属性列表的 JSON。有关更多信息，请参阅 JSON 模板。

Supported features 支持的功能
Schema 图式
Contents 内容

Was this page helpful? 此页面对您有帮助吗？ Yes 是 No 不

Updates 更新	Business growth 业务增长	Legal 法律	Shopify 更新
Developer changelog 开发者更新日志	Shopify Partners Program	Terms of service 服务条款	About Shopify 关于 Shopify
Shopify Partners Slack Shopify 合作伙伴	Shopify 合作伙伴计划	API terms of use	Shopify Plus
Slack	Shopify App Store Shopify 应用商店	API 使用条款	Carriers 承运商
Shopify Editors Shopify 编辑器	Shopify App Store Shopify 应用	Privacy policy 隐私政策	Investors 投资者
		Partners Program Agreement 合作伙伴计划协议	Press and media 新闻和媒体