

Alternate templates 备用模板

When working with template files, you should familiarize yourself with alternate templates and how to use them.

使用模板文件时，应熟悉备用模板以及如何使用它们。

In some cases, you might need to create different markup for the same template. For example, you might want to create an alternate template that includes different sections for specific products.

在某些情况下，您可能需要为同一模板创建不同的标记。例如，您可能想要创建一个备用模板，其中包含特定产品的不同部分。

You can create an alternate template locally, through the theme code editor, or [through the theme editor](#).

您可以通过主题代码编辑器或[主题编辑器](#)在本地创建备用模板。

ⓘ Note 注意

You can't replace the default template with an alternate template. If the default template doesn't meet your needs, then you can edit the template code to customize it.

您无法将默认模板替换为备用模板。如果默认模板不能满足您的需求，则可以编辑模板代码以对其进行自定义。

Contextual templates 上下文模板

When a merchant [adapts a template for a specific buyer context](#), a new contextual template file is created. The file takes the name of the context in the following format: `index.context.<context-string>.json`

当商家针对特定买家[上下文调整模板](#)时，将创建一个新的上下文模板文件。该文件采用以下格式的上下文名称: `index.context.<context-string>.json`

A contextual template file includes the overrides that you make to the template for a context. The context and parent template are defined at the top of the template. The `context` value can contain either `"market"`: `"market-handle"` or `"b2b": true`. For example, the following code contextualizes the `image-banner` section for market handle `ca`:

上下文模板文件包括对上下文模板所做的覆盖。上下文和父模板在模板顶部定义。`上下文` 值可以包含 `"market"`: `"market-handle"` 或 `"b2b": true`。例如，以下代码将市场句柄 `ca` 的 `image-banner` 部分置于上下文中:

```
1 index.context.ca
2 {
3   "context": {
4     "market": "ca"
5   },
6   "parent": "index.json",
7   "sections": {
8     "image_banner": {
9       "blocks": {
10         "heading": {
11           "disabled": true,
12           "settings": {
13             "heading_size": "h2"
14           }
15         },
16         "settings": {
17           "show_text_box": true
18         }
19       }
20     }
21   }
```

Name structure 名称结构

Alternate template files use the following name structure, where `template-name` is the template name, `template-suffix` is the alternate name, and `template-file-type` is the file type, which is either `json` or `liquid`:

备用模板文件使用以下名称结构，其中 `template-name` 是模板名称，`template-suffix` 是备用名称，`template-file-type` 是文件类型，可以是 `json` 或 `liquid`:

```
1 template-name.template-suffix.template-file-type
```

For example, if you create an alternate JSON product template with the name of `alternate`, then the file name would be the following:

例如，如果您创建名称为 `alternate` 的备用 JSON 产品模板，则文件名将如下所示:

```
1 product.alternate.json
```

Use an alternate template

使用备用模板

After you've created an alternate template, you can apply it in the following ways:

创建备用模板后，可以通过以下方式应用它:

- Assign it to an associated resource. In the Shopify admin, 将其分配给 Shopify 后台中的[关联资源](#)。
- Preview it in the theme editor. 在主题编辑器中预览它。
- Render it on the storefront with the `view` URL parameter. 使用 `view` URL 参数在店面上呈现它。

💡 Tip 提示

You can identify which template is currently being used with the [template object](#).

您可以确定当前正在与模板对象一起使用的模板。

Render an alternate template

呈现备用模板

Alternate templates can be rendered on the storefront with the `view` URL parameter. This parameter should be in the format of `?view=[template-suffix]`, where `[template-suffix]` is the template's alternate name.

可以使用 `view` URL 参数在店面上呈现备用模板。此参数的格式应为 `?view=[template-suffix]`，其中 `[template-suffix]` 是模板的备用名称。

For example, given the `product.alternate.json` template from the previous section, and a product called **Example product**, you can render that product with that template using the following:

例如，给定上一节中的 `product.alternate.json` 模板和名为 **示例产品**，您可以使用以下命令使用该模板呈现该产品:

```
1 /products/example-product?view=alternate
```

Contextual templates 上下文模板

- Name structure 名称结构
- Use an alternate template
- 使用备用模板
- Render an alternate template
- 呈现备用模板