

2528 What are the two steps locating
nonlocal variable in static scoping
with stack dynamic nested subprogram &

والمبدأ السلسله التاليه للوصول الى سجل الشئ
الخارج بالبرنامج الذي عرفته فيه المتغير

2528 How are reference variables represented
chain method ?
فصل في الاشارة الى متغير
على شكل متروج حيث يمثل depth عدد مستويات
المتاحل بين البرنامج الذي عرفته فيه متغير

18Q8 ✓ What the Caller or Callee save execution?

الحفظ هو المسؤول عن حفظ معلومات حالة التنفيذ قبل الاستدعاء، يخفظ المتغيرات

19Q8 ✓ Why must be stored for linkage to Subprogram? يجب تخزين عنوان العودة ومؤشر إلى سجل التشييد الخاص بالمتدعي والمعلومات اللازمة لتقرير ~~المعلومات~~ معلومات

20Q8 ✓ What is the task a linker?

جمع وحدات البرنامج، ربط المراجع فيها وحل العناوين الخارجية.

21Q8 ✓ What are the two reasons why implementing

Subprogram Stack dynamic Local Variable

Simple Subprogram? الحاجة إلى إدارة

سجل تشييد ديناميكي لكل استدعاء مع

الذاكرة ~~مع~~ على المكس، وتعدد الوصول

22Q8 ✓ What difference between an activation

record and an record instance?

~~هو قالب~~ هو قالب أو هيكل ثابت يحدد تسلسل

البيانات المطلوبة للاستدعاء

13 Q. What is multicast delegate?

مفوض يحوّل مراجع مراجع لعدة دوال ،
وعند استدعائه يتم تنفيذ جميع الدوال

14 Q. What are language 2 chars that make
C# user resutful ?
الولي ، ومع النطاق المرجعي .

15 Q. What is Symmetric Unit Control model?

نموذج ترافيك تكون فيه جميع وحدات التنفيذ متساوية
ولا يوجد هيكل رئيس ، ويمكن ذلك وحدة متوازية

16 Q. What are argument for and against
user program building additional definition
, as can done in python, c++ ?

تحسين وضوح الكود وجعله علمياً أكثر عند
التعامل مع الأنواع المعرفه من قبل النظام

17 Q. Do you think such user-defined operator
overloading is good bad ?

أراها جيدة إذا
استخدمت بحذر وبمعاني بديهية لأنها تزيد
من قابلية الكود ، لكنها سيئة إذا أسيء
المبرمج استخدامها .

Q78 ✓ Describe the problem passing multidimensional arrays as parameter?
 يحتاج المترجم إلى معرفة جميع الأبعاد عند الأول حساب الذاكرة في الذاكرة، وعند تمرير الذاكرة يفقد جميع هذه الأبعاد

Q88 ✓ What the two issues that arise when subprogram names are parameter?
 التحقق من تطابق نوع التوقيع (الاسم وشملاء) للبرنامج المعبر وتحديد بيئة الربط.

Q98 ✓ Define shallow and deep binding for referencing environment of subprogram that have been passed?
 Shallow هو يوجد بيئة الاسم وقت استدعاء البرنامج المعبر، Deep يوجد وقت تمرير البرنامج وسيحل

Q108 ✓ What is generic subprogram?
 برنامج فرعي يمكنه العمل على أنواع بيانا مستخدمة

Q118 ✓ What is ad hoc binding?
 يوجد ربطا خاصا لاستدعاء معين

Q128 ✓ What is subtype polymorphism?
 القدرة على استخدام متغير من نوع الـ للـ إلى كائنات من نوع الفرعية

1Q ~ What are three general characteristics of a subprogram?

كل برنامج فرعي نقطة دخول واحدة، ويعمل
المنفذ (Caller) تنفيذ أثناء التشغيل الفرعي،
وعليه التحكم إلى المنفذ فور الانتهاء التنفيذ

2Q ~ What is Subprogram Call?

هي عملية نقل التحكم إلى البرنامج الفرعي مع
تمرير الوسائط وتنفيذ تعليمات

3Q ~ What are positional parameters?

هي معاملات ترتبط بناءً على ترتيبها الموضعي في
قائمة المستدعاء

4Q ~ What is the use of default value formal

parameter?
بإمكان حذف الوسيط المقابل
في الاستدعاء مع استخدام قيمة افتراضية محددة مسبقاً

5Q ~ What is an ellipsis?

هي علامة "..." تستخدم
في قائمة المعاملات للإشارة عدد متغير وسائط

6Q ~ Describe the ways that aliases can occur with pass-by-reference parameter?

يحدث التسمية مزدوجة (Aliasing) عندما يشير معاملان
متمثلان على نفس المتغير الفعلي،