Lesson 9: 姿勢推定

Attitude Estimation

StampFly Workshop

今日のゴール / Today's Goal

目標

相補フィルタを実装し、ESKF の推定値と比較する

- ジャイロ積分のドリフト問題を理解
- 相補フィルタで加速度センサとジャイロを融合
- Teleplot で CF vs ESKF をリアルタイム比較

姿勢の表現 — ZYX オイラー角

Attitude Representation — ZYX Euler Angles

オイラー角とは

3 次元の姿勢（回転）を 3 つの角度で表現する方法の一つ

記号	名称	回転軸	意味
ϕ	Roll（ロール）	X'' 軸	左右の傾き
θ	Pitch（ピッチ）	Y' 軸	前後の傾き
ψ	Yaw（ヨー）	Z 軸	機首方向

StampFly の規約: ZYX オイラー角

回転順序: Z 軸 $(\psi) \rightarrow Y'$ 軸 $(\theta) \rightarrow X''$ 軸 (ϕ)

航空宇宙分野で標準的な **Tait–Bryan 角**。ジンバルロック $(\theta = \pm 90^\circ)$ に注意。

オイラー角微分とジャイロ角速度の関係

Euler Angle Rates vs Body Angular Velocity

ジャイロの測定値 $\boldsymbol{\omega}$ からオイラー角の微分を求める

ジャイロはボディ座標系の角速度 $\boldsymbol{\omega} = [\omega_x,\ \omega_y,\ \omega_z]^T$ を測定する。オイラー角の微分とは**一致しない**。現在の姿勢に依存する変換が必要:

$$
\begin{aligned}
\dot{\phi} &= \omega_x + \omega_y \sin\phi \tan\theta + \omega_z \cos\phi \tan\theta \\
\dot{\theta} &= \omega_y \cos\phi - \omega_z \sin\phi \\
\dot{\psi} &= \omega_y \left(\sin\phi \,/\, \cos\theta\right) + \omega_z \left(\cos\phi \,/\, \cos\theta\right)
\end{aligned}
$$

離散積分（毎ステップ更新）

$$\phi_{k+1} = \phi_k + \dot{\phi}_k \,\Delta t, \quad \theta_{k+1} = \theta_k + \dot{\theta}_k \,\Delta t, \quad \psi_{k+1} = \psi_k + \dot{\psi}_k \,\Delta t$$

注意: 現在の (ϕ, θ) に依存 → 毎ステップ再計算。$\theta = \pm 90^\circ$ で $\cos\theta = 0$（ジンバルロック）

加速度からのオイラー角算出 (1) — 座標変換

Euler Angles from Accelerometer — Gravity Decomposition

静止時、加速度センサは重力加速度のみを測定する

世界座標の重力 $[0,\ 0,\ g]^T$ を ZYX 回転行列の転置 $\mathbf{R}^T$ でボディ座標に変換:

$$\begin{bmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{bmatrix} = \mathbf{R}^T \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ g \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -g\sin\theta \\ g\sin\phi\cos\theta \\ g\cos\phi\cos\theta \end{bmatrix}$$

- a_x は**ピッチ角 θ のみ**に依存（ϕ を含まない）
- a_y と a_z は**ロール角 ϕ とピッチ角 θ の両方**に依存
- **ヨー角 ψ** はどの成分にも現れない（重力は鉛直 → ψ の情報なし）

前提: 機体が静止または等速運動中であること。加速中は重力以外の成分が混入しノイズとなる。

加速度からのオイラー角算出 (2) — Roll と Pitch の導出

Euler Angles from Accelerometer — Solving for ϕ and θ

Roll ϕ の算出: a_y と a_z の比

a_y/a_z をとると $\cos\theta$ が約分され θ が消える:

$$\frac{a_y}{a_z} = \frac{g\sin\phi\cos\theta}{g\cos\phi\cos\theta} = \frac{\sin\phi}{\cos\phi} = \tan\phi \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{\phi = \mathrm{atan2}(a_y,\ a_z)}$$

Pitch θ の算出: a_x と $\sqrt{a_y^2 + a_z^2}$

$a_y^2 + a_z^2 = g^2\cos^2\theta\,(\sin^2\phi + \cos^2\phi) = g^2\cos^2\theta$ より:

$$\frac{-a_x}{\sqrt{a_y^2 + a_z^2}} = \frac{g\sin\theta}{g\cos\theta} = \tan\theta \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{\theta = \mathrm{atan2}\left(-a_x,\ \sqrt{a_y^2 + a_z^2}\right)}$$

Yaw ψ: 加速度のみでは算出不可（磁気センサが必要） **長所:** ドリフトなし **短所:** 振動ノイズ大

ジャイロドリフト問題 / Gyro Drift Problem



- ジャイロは**角速度** ω を測定
- 角度 $\theta = \int \omega \, dt$（積分が必要）
- バイアスが蓄積 → ドリフト増大

問題

ジャイロ単体では長時間の姿勢推定が不可能

相補フィルタ / Complementary Filter



数式

$$\hat{\theta}_k = \alpha\,(\hat{\theta}_{k-1} + \omega\,\Delta t) + (1-\alpha)\,\theta_{\mathrm{accel}}$$

- $\alpha = 0.98$（ジャイロ 98% + 加速度 2%）
- ジャイロ: 短期精度◎ / 長期ドリフト☒
- 加速度: 長期安定◎ / 振動ノイズ☒

姿勢推定 API

関数	説明	単位
`gyro_x/y/z()`	角速度（Roll/Pitch/Yaw）	rad/s
`accel_x/y/z()`	加速度（X/Y/Z）	m/s^2
`estimated_roll/pitch/yaw()`	ESKF 推定姿勢角	rad
`print(fmt, ...)`	シリアル出力（Teleplot 対応）	—

実習で使う組み合わせ

ジャイロ + 加速度 → 相補フィルタで姿勢を自作

`estimated_roll()` → ESKF の推定値と比較

実習: 相補フィルタ + Teleplot / Hands-on

```cpp
#include "workshop_api.hpp"
#include <cmath>
static float cf_roll = 0.0f, cf_pitch = 0.0f;
void setup() { ws::print("Lesson 9: Attitude Estimation"); }
void loop_400Hz(float dt) {
    float gx = ws::gyro_x(), gy = ws::gyro_y();
    float ax = ws::accel_x(), ay = ws::accel_y(),
          az = ws::accel_z();
    float accel_roll  = atan2f(ay, az);
    float accel_pitch = atan2f(-ax, az);
    constexpr float alpha = 0.98f;
    cf_roll  = alpha*(cf_roll + gx*dt) + (1-alpha)*accel_roll;
    cf_pitch = alpha*(cf_pitch + gy*dt) + (1-alpha)*accel_pitch;
    // Teleplot output (VSCode Teleplot extension)
    ws::print(">cf_roll:%.1f", cf_roll*57.3f);
    ws::print(">eskf_roll:%.1f", ws::estimated_roll()*57.3f);
}
```

user_code.cpp (excerpt)

Teleplot によるリアルタイム可視化

Teleplot フォーマット

>変数名 : 値 をシリアルに出力するだけ

```
// Teleplot format: >name:value
ws::print(">cf_roll:%.2f", cf_roll * 57.3f);
ws::print(">cf_pitch:%.2f", cf_pitch * 57.3f);
ws::print(">eskf_roll:%.2f",
          ws::estimated_roll() * 57.3f);
```

セットアップ

1. VSCode 拡張: `alexnesnes.teleplot` をインストール
2. Teleplot パネルでシリアルポートを選択
3. 自動でグラフ化される

注意: 400 Hz 全 tick で出力するとシリアル帯域に負荷。4 tick 毎（100 Hz）にデシメーション推奨

Madgwick フィルタ / Madgwick Filter

勾配降下法によるクォータニオン推定

チューニングパラメータが β の **1つだけ** — シンプルかつ高精度

- 状態: $\mathbf{q} = [q_0,\ q_1,\ q_2,\ q_3]$
- 予測: $\dot{\mathbf{q}} = \frac{1}{2}\,\mathbf{q} \otimes \boldsymbol{\omega}$
- 補正勾配:
  $\nabla f = \mathbf{J}^T(\hat{\mathbf{q}},\ \hat{\mathbf{d}})\ \mathbf{f}(\hat{\mathbf{q}},\ \hat{\mathbf{d}})$

更新則

$$\mathbf{q}_{t+1} = \mathbf{q}_t + \Delta t\left(\frac{1}{2}\,\mathbf{q}_t \otimes \boldsymbol{\omega} - \beta\,\frac{\nabla f}{|\nabla f|}\right)$$

$\mathbf{f}$: 加速度/磁気の目的関数、$\mathbf{J}$: そのヤコビアン、β: 補正ゲイン（≈ 0.04）

EKF（拡張カルマンフィルタ）

非線形カルマンフィルタの5ステップ

状態ベクトル例: $\mathbf{x} = [\phi,\ \theta,\ \psi,\ b_{gx},\ b_{gy},\ b_{gz}]^T$

ステップ	数式	意味
状態予測	$\hat{\mathbf{x}}^- = f(\hat{\mathbf{x}}, \mathbf{u})$	ジャイロで姿勢を積分
共分散予測	$\mathbf{P}^- = \mathbf{F}\mathbf{P}\mathbf{F}^T + \mathbf{Q}$	不確かさの伝播
カルマンゲイン	$\mathbf{K} = \mathbf{P}^-\mathbf{H}^T(\mathbf{H}\mathbf{P}^-\mathbf{H}^T + \mathbf{R})^{-1}$	予測と観測の信頼度配分
状態更新	$\hat{\mathbf{x}} = \hat{\mathbf{x}}^- + \mathbf{K}(\mathbf{z} - h(\hat{\mathbf{x}}^-))$	観測で補正
共分散更新	$\mathbf{P} = (\mathbf{I} - \mathbf{K}\mathbf{H})\mathbf{P}^-$	不確かさを縮小

ESKF（誤差状態カルマンフィルタ）

StampFly で実際に使われている 15 状態 ESKF

名目状態 + 誤差状態の分離アーキテクチャ

誤差状態ベクトル（15 states）:

$$\delta\mathbf{x} = [\delta\mathbf{p},\ \delta\mathbf{v},\ \delta\boldsymbol{\theta},\ \delta\mathbf{b}_g,\ \delta\mathbf{b}_a]^T$$

- 予測: 名目状態はジャイロ/加速度で直接積分
- 誤差共分散のみ伝播

利点: 誤差状態は常に小さい → 線形化が正確

観測更新:

- 気圧 → 高度補正
- ToF → 対地高度補正
- 磁気 → ヨー補正
- 光学フロー → 速度補正

推定手法の比較 / Estimator Comparison

	相補フィルタ	Madgwick	EKF	ESKF
計算量	極小	小	中	中〜大
パラメータ数	1（α）	1（β）	$\mathbf{Q}, \mathbf{R}$ 行列	$\mathbf{Q}, \mathbf{R}$ 行列
推定対象	Roll/Pitch	R/P/Yaw	姿勢+バイアス	位置/速度/姿勢/バイアス
使用センサ	Gyro+Accel	Gyro+Accel+Mag	Gyro+Accel+Mag	全センサ（6 種）
精度	○	◎	◎	◎◎

StampFly のデフォルト: ESKF（15 状態）を使用。このレッスンでは相補フィルタを自作し、ESKF と比較して理解を深める。

チェックポイント / Checkpoint

確認事項

- □ 手で傾けると CF のロール・ピッチが変化する
- □ CF と ESKF の値が概ね一致する（Teleplot で確認）
- □ α を変えて応答の違いを観察
- □ Madgwick / EKF / ESKF の特徴を説明できる

次のレッスン

Lesson 10: ws:: API リファレンス