

StampFly 勉強会 2026

ドローン制御工学ハンズオン ワークショップ

伊藤 恒平

2026/3/2 – 3/6



Docswell

スライド資料はこちらからダウンロードできます

https://www.docswell.com/s/Kouhei_Ito/KLV77G-2026-03-02-010945



stampfly_ecosystem

ファームウェア・ツール・資料の
全ソースコード

[https://github.com/M5Fly-kanazawa/
stampfly_ecosystem](https://github.com/M5Fly-kanazawa/stampfly_ecosystem)

工場出荷状態に戻す / Restore Factory Firmware

注意

ワークショップを進めると、機体・送信機のファームウェアは上書きされます。工場出荷状態に戻したい場合は、以下のコマンドを実行してください。

機体（Vehicle）を工場出荷状態に戻す

```
1 sf flash vehicle --legacy
```

送信機（Controller）を工場出荷状態に戻す

```
1 sf flash controller --legacy
```

注意: 事前に `source setup_env.sh` で開発環境をセットアップしてください。

デバイスを USB 接続した状態で実行してください。

リポジトリの更新 / Sync Repository

通常の更新

`git pull` でリモートの最新変更を取り込む

```
1 cd ~/stampfly_ecosystem
2 git pull
```

`git pull` でエラーが出た場合

ローカルの変更がリモートと競合すると `pull` が失敗する。その場合はローカルを破棄してリモートに強制一致させる:

```
1 git fetch origin
2 git reset --hard origin/main
3 git clean -fd
```

注意: ローカルの変更・追加ファイルはすべて失われます。

Lesson 0

環境セットアップ


Environment Setup

StampFly Workshop

ワークショップカリキュラム / Workshop Curriculum


Day	Lesson	テーマ
Day 1	0-2	環境セットアップ + モータ + コントローラ
Day 2	3-5	LED + IMU + 初フライト
Day 3	6-8	モデリング + システム同定 + PID 制御
Day 4	9-12	姿勢推定 + API + 独自 FW + Python SDK
Day 5 AM	13	精密着陸競技会

StampFly ハードウェア / Hardware



項目	仕様
MCU	ESP32-S3 (M5Stamp S3)
IMU	BMI270 (6 軸 400 Hz)
気圧	BMP280
ToF	VL53L3CX
質量	37 g (バッテリー含む)
通信	ESP-NOW + WiFi
バッテリー	LiPo 1S 3.7 V

エコシステム全体像 / Ecosystem Overview



開発ツール sf CLI / Development Tool

カテゴリ	コマンド例	説明
ビルド	<code>sf build / sf flash</code>	ファームウェア開発
診断	<code>sf doctor / sf monitor</code>	デバッグ
ログ	<code>sf log wifi / sf log viz</code>	テレメトリ取得・可視化
シミュレータ	<code>sf sim run</code>	仮想環境で練習
キャリブレーション	<code>sf cal gyro/accel/mag</code>	センサ校正

ワークショップの基本ワークフロー（各レッスン共通）

`sf lesson switch N` → `sf lesson build` → `sf lesson flash`

レッスン切替 → ビルド → 書き込みの 3 ステップで、
コードを書いてすぐに実機で動作確認できます。

Windows 環境構築 (1/2) / Windows Setup

確認コマンド (CMD)	期待される結果	なければ
<code>git --version</code>	git version 2.x	<code>winget install Git.Git</code>
<code>python --version</code>	Python 3.8 以上	<code>winget install Python.Python.3.12</code>

インストール手順 (CMD で実行)

1. リポジトリをクローン
2. `install.bat` を実行 (ESP-IDF + sfcli 自動インストール)
3. `setup_env.bat` で開発環境をアクティベート

```
git clone https://github.com/M5Fly-kanazawa/stampfly_ecosystem
cd stampfly_ecosystem
install.bat
setup_env.bat
```

Windows 環境構築 (2/2) / Driver & Verification

USB シリアルドライバ

CH9102F ドライバをインストール (M5Stack 製品用)

<https://docs.m5stack.com/en/download>

動作確認

`sf doctor` で環境診断 — すべて **OK** になれば完了

macOS / Linux ユーザー


`install.sh` + `setup_env.sh` を使用してください

今日のゴール / Today's Goal

目標

ワークショップファームウェアをビルド・書き込み・動作確認する

- ① `sf lesson build` でビルド
- ② `sf lesson flash` で書き込み
- ③ シリアルモニタで "Hello StampFly!" を確認



sf CLI とは / What is sf CLI?

- StampFly 開発専用のコマンドラインツール
- ESP-IDF のコマンドをシンプルに実行できる


コマンド	説明
<code>sf doctor</code>	環境診断
<code>sf lesson build</code>	ワークショップビルド
<code>sf lesson flash</code>	書き込み+モニタ
<code>sf lesson switch N</code>	レッスン切り替え
<code>sf monitor</code>	シリアルモニタ

ワークショップの構造 / Workshop Structure

学生が実装する関数は2つだけ！


- `setup()` — 起動時に1回呼ばれる
- `loop_400Hz(dt)` — 400Hz (2.5ms 毎) で呼ばれる
- ハードウェアの複雑さは `ws::` 名前空間で隠蔽
- FreeRTOS, SPI/I2C, センサーフュージョンを意識する必要なし

ファームウェアの全体像 / Firmware Architecture



- 皆さんのコードはここ！
`user_code.cpp` を編集するだけ
- `ws::gyro_x()` と書くだけで
SPI 通信→フィルタ→バイアス補正を
全部やってくれる
- 下のレイヤーはワークショップ中
意識する必要なし

400Hz ループの裏側 / Behind the 400Hz Loop



ポイント

`loop_400Hz(dt)` は常に IMU データ更新後に呼ばれる— 学生はタイマー管理不要、ただ関数を書くだけ！

実習: Hello StampFly / Hands-on

user_code.cpp

```
1 #include "workshop_api.hpp"
2 void setup() {
3     ws::print("Hello StampFly!");
4 }
5 void loop_400Hz(float dt) {
6     // Nothing to do in Lesson 0
7 }
```

手順

1. sf lesson switch 0
2. 上のコードを user_code.cpp に書く
3. sf lesson build && sf lesson flash

作業の進め方 / Workflow

ファイル構造

```
firmware/workshop/  
├── lessons/  
│   ├── lesson_00/student.cpp  
│   ├── lesson_01/student.cpp  
│   └── ...  
└── main/  
    └── user_code.cpp ← 編集！
```

- ① `sf lesson switch N`
テンプレートを `user_code.cpp` にコピー
- ② `user_code.cpp` を編集
- ③ `sf lesson build`
- ④ `sf lesson flash`

注意

`student.cpp` はテンプレートなので直接編集しない！
`switch` で何度でもリセットできる

コントローラのセットアップ / Controller Setup

コントローラのビルドと書き込み

- 1 コントローラを USB 接続
- 2 `sf build controller`
- 3 `sf flash controller`

確認

LCD に起動画面が表示されれば OK
Lesson 2 でペアリングして使用する

シミュレータで遊ぶ / Try the Simulator

USB HID モードに切替

- 1 画面タッチでメニューを開く
- 2 Comm: を選択
- 3 USB HID に切替 → 自動再起動

操作	説明
スロットル	上昇
ロール / ピッチ	傾き
ヨー	回転

アクロモード（角速度制御）で飛行

コマンド

```
sf sim run  
sf sim run -w ringworld
```

注意

終了後は Comm: を ESP-NOW に戻すこと（実機飛行用）

チェックポイント / Checkpoint

確認事項

- ☐ `sf doctor` がエラーなしで通る
- ☐ ビルドが成功し "Hello StampFly!" が表示される
- ☐ コントローラのビルド・書き込みが完了した
- ☐ シミュレータが起動し操縦を試した

次のレッスン

Lesson 1: モータ制御 — モータを回してプロペラの動きを確認

Lesson 1

モータ制御

Motor Control


StampFly Workshop

目標

モータの番号と配置を理解し、PWM で個別制御する


- モータ番号 M1-M4 の位置を覚える
- ARM / DISARM の仕組みを理解する
- PWM デューティ比でモータ回転数を制御

モータ配置 / Motor Layout



- 対角のモータが同じ方向に回転（トルクバランス）
- M1(FR), M3(RL) = CCW / M2(RR), M4(FL) = CW

PWM とは / What is PWM?



- **Pulse Width Modulation**
(パルス幅変調)
- **Duty 0%** = 停止
- **Duty 100%** = 最大回転
- API: `motor_set_duty(id, duty)`
 $id=1-4, duty=0.0-1.0$

ARM / DISARM とは / What is ARM?

安全スイッチ / Safety Switch

- **ARM** = モーター出力を有効化（回転可能になる）
- **DISARM** = モーター出力を無効化（強制停止）
- コードから `arm()` で ARM できる

重要 / Important

`arm()` を呼ばないとモーターは回らない！
`setup()` 内で最初に呼ぶこと

モータ制御 API

関数	説明	引数
<code>arm()</code>	モーター出力を有効化	—
<code>disarm()</code>	モーター出力を無効化	—
<code>motor_set_duty(id, duty)</code>	個別モータ設定	id=1-4, duty=0.0-1.0
<code>motor_set_all(duty)</code>	全モータ一括	duty=0.0-1.0
<code>motor_stop_all()</code>	全モータ停止	—

安全注意 / Safety

duty は 0.15 以下で！ 機体を手で押さえてテスト！

実習: モータを順番に回す / Hands-on

user_code.cpp

```
1 #include "workshop_api.hpp"
2 static uint32_t timer = 0;
3
4 void setup() {
5     ws::print("Lesson 1: Motor Control");
6     ws::arm(); // Enable motor output
7 }
8 void loop_400Hz(float dt) {
9     timer++;
10    // 800 ticks = 2 seconds at 400Hz
11    int motor_id = (timer / 800) % 4 + 1;
12    ws::motor_stop_all();
13    ws::motor_set_duty(motor_id, 0.1f);
14 }
```

チェックポイント / Checkpoint

確認事項

- ☐ `arm()` なしではモータが回らないことを確認した
- ☐ M1 が FR（右前）のプロペラを回す
- ☐ M1→M2→M3→M4 の順に回転する

次のレッスン

Lesson 2: コントローラ入力 — スティックでモータを操作

Lesson 2

コントローラ入力

Controller Input


StampFly Workshop

今日のゴール / Today's Goal


目標: スティック値を変数に読み取り、演算でモータを個別制御する

- ESP-NOW 無線通信の仕組みを理解
- チャンネル設定で他の受講生との混信を回避
- 変数と四則演算でスティック → モータ Duty を計算
- オープンループ手動操縦の限界を体感

ESP-NOW 通信フロー / Communication Flow



コントローラ各部 / Controller Layout (MODE 3)



コントローラ API

関数	説明	値域
<code>set_channel(ch)</code>	WiFi チャンネル設定	1, 6, 11
<code>rc_throttle()</code>	スロットル	0.0 – 1.0
<code>rc_roll()</code>	ロール	-1.0 – +1.0
<code>rc_pitch()</code>	ピッチ	-1.0 – +1.0
<code>rc_yaw()</code>	ヨー	-1.0 – +1.0
<code>is_armed()</code>	ARM 状態	true / false
<code>motor_set_duty(id, v)</code>	モータ個別制御	id=1-4, v=0.0-1.0

ペアリング手順 / Pairing

Step	操作
1	コントローラの M5 ボタン を押しながら電源 ON → LCD に “Pairing mode...” 表示
2	StampFly のボタンを 3 秒長押し → 青 LED 高速点滅 + ビープ音
3	ペアリング完了 → ビープ音が鳴り、次回から自動接続

注意

- 教室では**一組ずつ**ペアリングする（ブロードキャスト通信のため近くの機体と干渉する可能性）
- うまくいかない場合: 両方を再起動して Step 1 からやり直す

チャンネル設定 / Channel Setting


教室で複数の StampFly を同時に飛ばすと、同じチャンネル同士で**混信**が起きる。チャンネルを分けて回避する。

Ch	割り当て例
1	グループ A (緑)
6	グループ B (黄)
11	グループ C (赤)

設定方法

`set_channel(ch)` を `setup()` 内で
呼ぶ
機体とコントローラで同じ番号に
すること！

モータ配置とミキシング / Motor Layout & Mixing




Motor	T	Roll	Pitch	Yaw
M1 FR	+	-	+	+
M2 RR	+	-	-	-
M3 RL	+	+	-	+
M4 FL	+	+	+	-

直感的に理解する

Pitch+ → 前傾 → 前 (M1,M4) 強 + 後 (M2,M3) 弱
Roll+ → 右傾 → 右 (M1,M2) 弱 + 左 (M3,M4) 強

オープンループ制御 / Open-Loop Control

Open-Loop Control



No Feedback!

問題点

フィードバックがないため、外乱（風・重心ずれ）に対応できない！
→ Lesson 5/8 で PID 制御を導入して解決

実習: 手動ミキシング (1/2) / Hands-on: Setup

user_code.cpp — setup

```
1 #include "workshop_api.hpp"
2 static uint32_t tick = 0;
3 void setup() {
4     ws::print("L2: Open-Loop Control");
5     ws::arm();           // Enable motor output
6     ws::set_channel(1);  // 1, 6, or 11
7 }
```

チャンネル番号

講師が指定した番号 (1 / 6 / 11) に書き換えること！
コントローラも同じチャンネルに設定する

実習: 手動ミキシング (2/2) / Hands-on: Loop

user_code.cpp — loop

```
1 void loop_400Hz(float dt) {  
2     tick++;  
3     float t = ws::rc_throttle();  
4     float r = ws::rc_roll() * 0.3f;  
5     float p = ws::rc_pitch() * 0.3f;  
6     float y = ws::rc_yaw() * 0.3f;  
7     ws::motor_set_duty(1, t - r + p + y); // FR  
8     ws::motor_set_duty(2, t - r - p - y); // RR  
9     ws::motor_set_duty(3, t + r - p + y); // RL  
10    ws::motor_set_duty(4, t + r + p - y); // FL  
11    if (tick % 80 == 0)  
12        ws::print("T=%.2f R=%.2f P=%.2f Y=%.2f",  
13                t, r, p, y);  
14 }
```

チェックポイント / Checkpoint

確認事項

- ☐ 指定チャンネルで混信なく通信できた
- ☐ コントローラとペアリングできた
- ☐ スロットルで全モータが均等に回る
- ☐ ピッチスティックで前後モータの回転差が出る

次のレッスン

Lesson 3: LED 制御 — システム状態を LED で可視化

Lesson 3

LED 制御

LED Control


StampFly Workshop

目標

LED でシステムの状態（ARM / DISARM）とバッテリー残量を可視化する

- WS2812 アドレスابل LED の制御
- 状態遷移の考え方（ステートマシン）
- バッテリー電圧のモニタリング

LED 状態遷移 / LED State Machine




LED 制御 API

関数	説明	引数
<code>disable_led_task()</code>	システム LED 更新を無効化	—
<code>enable_led_task()</code>	システム LED 更新を再有効化	—
<code>led_color(r, g, b)</code>	LED 色設定	各 0–255
<code>is_armed()</code>	ARM 状態確認	true / false
<code>battery_voltage()</code>	バッテリー電圧	3.0–4.2 V

WS2812 LED

- RGB フルカラー（各チャンネル 8bit = 1677 万色）
- 1 本のデータ線で制御（ESP32 RMT ペリフェラル使用）
- `led_color()` は裏表両方の LED を同じ色に設定

バッテリー電圧と色 / Battery Voltage & Color



- LiPo バッテリー: 3.3V (空) ~ 4.2V (満充電)
- **3.3V 以下で使用禁止!** バッテリーが損傷します

実習: ARM 状態で LED 色を変える / Hands-on

user_code.cpp

```
1 #include "workshop_api.hpp"
2 void setup() {
3     ws::print("Lesson 3: LED Control");
4     ws::disable_led_task();
5     ws::set_channel(1);
6 }
7 void loop_400Hz(float dt) {
8     if (ws::is_armed()) {
9         ws::led_color(0, 255, 0); // Armed: green
10    } else {
11        float v = ws::battery_voltage();
12        float lv = (v - 3.3f) / 0.9f; // 3.3-4.2V -> 0-1
13        lv = (lv < 0) ? 0 : (lv > 1) ? 1 : lv;
14        ws::led_color(255*(1-lv), 255*lv, 0);
15    }
16 }
```


チェックポイント / Checkpoint

確認事項

- ☐ DISARM 時に赤～緑のグラデーション表示
- ☐ ARM すると緑に変わる
- ☐ バッテリー残量に応じて色が変わる

次のレッスン

Lesson 4: IMU センサー — 加速度・ジャイロで姿勢を知る

Lesson 4

IMU センサー

IMU Sensor


StampFly Workshop

目標

IMU（ジャイロ+加速度）データを読み取り、シリアルモニタと WiFi テレメトリで確認する

- NED 座標系（北-東-下）の理解
- ジャイロ스코プで角速度を取得
- 加速度センサで並進加速度を取得
- WiFi テレメトリでデータ取得・可視化

NED 座標系 / NED Coordinate System



BMI270 IMU — 6 軸 (3 軸ジャイロ + 3 軸加速度) 400 Hz | 回転矢印 = ジャイロ正方向 (右手の法則)

関数	説明	単位
<code>gyro_x/y/z()</code>	角速度 (Roll/Pitch/Yaw)	rad/s
<code>accel_x/y/z()</code>	加速度 (X/Y/Z)	m/s ²

静止時の値

ジャイロ ≈ 0 、加速度 $Z \approx -9.81 \text{ m/s}^2$ (重力の反力、上向き)

実習: 6 軸読み取り + シリアル表示 / Hands-on

user_code.cpp

```
1 #include "workshop_api.hpp"
2 static uint32_t tick = 0;
3 void setup() { ws::print("Lesson 4: IMU Sensor"); }
4 void loop_400Hz(float dt) {
5     tick++;
6     float gx=ws::gyro_x(), gy=ws::gyro_y(), gz=ws::gyro_z();
7     float ax=ws::accel_x(), ay=ws::accel_y(), az=ws::accel_z();
8     if (tick % 40 == 0) // Print every 100ms
9         ws::print("G=(%.3f,%.3f,%.3f) A=(%.2f,%.2f,%.2f)",
10                 gx, gy, gz, ax, ay, az);
11 }
```

WiFi テレメトリ受信 / Receiving WiFi Telemetry

システムが IMU・姿勢・センサデータを自動的に 400 Hz で送信しています

手順

- ① シリアルモニタで SSID を確認 (StampFly_XXXX)
- ② PC の WiFi で StampFly に接続 (IP: 192.168.4.1)
- ③ `sf log wifi -d 30` で 30 秒キャプチャ → CSV 自動保存

出力例

`logs/stampfly_wifi_20260303T143000.csv` に保存されました

`-o name.csv` でファイル名指定、`--no-save` で保存なし (統計のみ)

保存した CSV を可視化

```
sf log viz logs/stampfly_wifi_*.csv
```

モード	表示内容
--mode all	全パネル（デフォルト）
--mode sensors	IMU + 高度センサ
--mode attitude	姿勢推定（Roll/Pitch/Yaw）

- --save plot.png でファイル保存可能
- StampFly を手で揺らしながらキャプチャし、ジャイロの変化をグラフで確認しよう

チェックポイント / Checkpoint

確認事項

- ☐ シリアルモニタでジャイロ・加速度の値を確認できる
- ☐ 静止時に $\text{accel_z} \approx -9.81$ を確認（反力）
- ☐ `sf log wifi` でセンサデータを受信できる
- ☐ `sf log viz` でデータをグラフ表示できる

次のレッスン

Lesson 5: レート P 制御 — ジャイロフィードバックで初フライト

Lesson 5

レート P 制御 + 初フライト

Rate P-Control + First Flight

StampFly Workshop


今日のゴール / Today's Goal

目標

比例フィードバック制御を実装し、初の制御飛行を行う

- 閉ループ制御の考え方
- P 制御で角速度を安定化
- ARM/DISARM による安全管理

閉ループ制御 / Closed-Loop Control



関数	説明	値域
<code>gyro_x/y/z()</code>	ジャイロ角速度	rad/s
<code>rc_roll()</code>	ロールスティック	-1.0 ~ +1.0
<code>rc_pitch()</code>	ピッチスティック	-1.0 ~ +1.0
<code>rc_yaw()</code>	ヨースティック	-1.0 ~ +1.0
<code>rc_throttle()</code>	スロットル	0.0 ~ 1.0
<code>motor_mixer(T,R,P,Y)</code>	モーターミキサー	—
<code>is_armed()</code>	ARM 状態確認	true/false

実習: 3軸 P 制御 / Hands-on

user_code.cpp

```
1 #include "workshop_api.hpp"
2 void setup() { ws::print("Lesson 5: Rate P-Control"); }
3 void loop_400Hz(float dt) {
4     if (!ws::is_armed()) {
5         ws::motor_stop_all(); ws::led_color(50,0,0); return;
6     }
7     ws::led_color(0, 50, 0); // Green = ARM
8     float Kp_rp=0.5f, Kp_yaw=2.0f, rmax=1.0f, ymax=5.0f;
9     float re = ws::rc_roll()*rmax - ws::gyro_x();
10    float pe = ws::rc_pitch()*rmax - ws::gyro_y();
11    float ye = ws::rc_yaw()*ymax - ws::gyro_z();
12    ws::motor_mixer(ws::rc_throttle(),
13        Kp_rp*re, Kp_rp*pe, Kp_yaw*ye);
14 }
```

フライト前チェック

- ☐ 保護メガネを着用
- ☐ 低スロットルから徐々に上げる（最初は 30% 以下）
- ☐ プロペラの回転方向を確認（M1=CCW, M2=CW, M3=CCW, M4=CW）
- ☐ 異常時はすぐにスロットルを下げて DISARM

チェックポイント / Checkpoint

確認事項

- ☐ ARM 後スロットルを上げて安定ホバリング
- ☐ スティック操作で機体が応答する
- ☐ DISARM で即座にモーターが停止する

次のレッスン

Lesson 6: システムモデリング — 伝達関数からゲインを設計

Lesson 6

システムモデリング

System Modeling


StampFly Workshop

目標

プラント伝達関数を導出し、モデルに基づいて P ゲインを設計する


- ① モータ+機体のプラント伝達関数 $G_p(s)$ を理解
- ② P 制御の閉ループ特性 (ω_n, ζ) を導出
- ③ ζ から K_p を設計 — L05 の初フライト経験をモデルで裏付け

物理メカニズム / Physical Mechanism



duty 信号がどうやって機体の角速度になるか — 4 つのステージ

プラントモデル（簡略化） / Plant Model (Simplified)



$$G_p(s) = \frac{K}{s(\tau_m s + 1)}, \quad K = \frac{K_m}{I}$$

ホバー近傍で線形化 → 2 ブロックに集約

- **Mixer + Motor:** duty → トルク — 1 次遅れ $K_m/(\tau_m s + 1)$
- **Body:** トルク → 角速度 — 積分器 $1/(I \cdot s)$

τ_m と K_m の導出 / Deriving τ_m and K_m

モータ時定数 τ_m

DC モータの電気・機械モデルから:

$$\tau_m = \frac{J_{mp} \cdot R_m}{K_e^2 + D_m R_m}$$

J_{mp}	2.01e-8 kg·m ²	回転子慣性
R_m	0.34 Ω	巻線抵抗
K_e	6.13e-4 V/(rad/s)	逆起電力定数
D_m	3.69e-8	粘性摩擦
τ_m	0.018 s $\approx$ 0.02 s	

実効トルクゲイン K_m

K_f : ホバ一点で duty を Δd 変えたときの 1 モータ推力変化量

$$K_f = \left. \frac{dF}{dd} \right|_{\text{hover}}, \quad K_m = \begin{cases} 4L \cdot K_f & \text{Roll/Pitch} \\ 4\kappa \cdot K_f & \text{Yaw} \end{cases}$$

K_f	0.010 N/duty	同定値
L	0.023 m	アーム長
κ	9.71e-3 m	トルク推力比
$K_{m,rp}$	9.3e-4 N·m	Roll/Pitch
$K_{m,yaw}$	3.9e-4 N·m	Yaw

実効プラントゲイン: $K = K_m / I$ ($K_{roll} = 102$, $K_{pitch} = 70$,
 $K_{yaw} = 19 \text{ rad/s}^2$)


パラメータ一覧 / Parameter Summary

パラメータ	記号	Roll	Pitch	Yaw
慣性モーメント	I	9.16e-6	13.3e-6	20.4e-6 kg · m ²
トルクゲイン	K_m	9.3e-4	9.3e-4	3.9e-4 N·m
モータ時定数	τ_m		0.02 s (共通)	
プラントゲイン	$K=K_m/I$	102	70	19 rad/s ²

なぜ軸ごとに K が違う？

- Roll/Pitch: 同じ K_m だが $I_{yy} > I_{xx} \rightarrow$ Pitch の方が遅い
- Yaw: $\kappa \ll L$ なので K_m 自体が小さい $\rightarrow$ さらに遅い

P 制御の閉ループ / P Control Closed Loop




$$G_{cl}(s) = \frac{K_p K}{\tau_m s^2 + s + K_p K}$$

閉ループ伝達関数

$$G_{cl}(s) = \frac{K_p K}{\tau_m s^2 + s + K_p K}$$

← 2 次系 !

2次系の特性 / Second-Order Characteristics



固有振動数と減衰比

$$\omega_n = \sqrt{\frac{K_p K}{\tau_m}}, \quad \zeta = \frac{1}{2\sqrt{K_p K \tau_m}}$$


設計式: ζ から K_p を逆算

$$K_p = \frac{1}{4\zeta^2 K \tau_m}$$

オーバーシュート量 $\approx e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$

($\zeta = 0.5 \rightarrow 16\%$, $\zeta = 0.7 \rightarrow 5\%$)

開ループボード線図 / Open-Loop Bode Plot



開ループ伝達関数


$$L(s) = K_p \cdot G_p(s) = \frac{K_p K}{s(\tau_m s + 1)}$$

位相余裕 PM

- ω_{gc} : $|L(j\omega_{gc})| = 1$ となる周波数
- $PM = 90^\circ - \arctan(\tau_m \omega_{gc})$

K_p を上げると $\omega_{gc} \uparrow \rightarrow PM \downarrow \rightarrow$ 振動的に

無駄時間の影響 / Dead Time Effect



制御ループの無駄時間

$\tau_d \approx 5$ ms (センサ処理 + 制御演算 + PWM 更新)

$$L_{delay}(s) = L(s) \cdot e^{-\tau_d s}$$

	モデル	実機	
$K_p = 0.5$	PM = 51°	PM $\approx 40^\circ$	60° 未達!
$K_p = 0.25$	PM = 65°	PM $\approx 59^\circ$	ギリギリ

実用上 PM $\geq 60^\circ$ が必要

$\zeta = 0.7$ 設計でも遅延込みでボーダーライン → 「モデル上は安定」でも実機で振動する理由

ゲイン設計表 / Gain Design Table

	K	$K_p = 0.5$ の ζ	$\zeta = 0.7$ の K_p	$\zeta = 1.0$ の K_p
Roll	102	0.50	0.25	0.12
Pitch	70	0.60	0.36	0.18
Yaw	19	1.15	1.34	0.66

読み取り

- L05 の $K_p = 0.5$ は Roll で $\zeta = 0.50$ (やや振動的)
- Yaw は $\zeta > 1$ (過減衰 = 応答が遅い) — 軸ごとに K_p を変えるべき理由!

実習: モデルベースゲイン設計 / Hands-on

user_code.cpp (excerpt)

```
1 // Model-based Kp design (target zeta = 0.7)
2 const float tau_m = 0.02f;
3 const float K_roll  = 102.0f;
4 const float K_pitch = 70.0f;
5 const float K_yaw   = 19.0f;
6 float zeta = 0.7f;
7
8 float Kp_roll  = 1.0f/(4*zeta*zeta*K_roll *tau_m);
9 float Kp_pitch = 1.0f/(4*zeta*zeta*K_pitch*tau_m);
10 float Kp_yaw   = 1.0f/(4*zeta*zeta*K_yaw  *tau_m);
11
12 // Apply per-axis Kp in control loop
13 float roll_cmd  = Kp_roll  * (target_roll  - ws::gyro_x());
14 float pitch_cmd = Kp_pitch * (target_pitch - ws::gyro_y());
15 float yaw_cmd   = Kp_yaw   * (target_yaw   - ws::gyro_z());
```

チェックポイント / Checkpoint

確認事項

- ☐ $G_p(s) = K/(s(\tau_m s + 1))$ を説明できる
- ☐ モデルベース K_p と L05 の $K_p = 0.5$ を比較飛行
- ☐ Roll/Pitch/Yaw の ζ 差を体感で理解

次のレッスン

Lesson 7: システム同定 — フライトデータでモデルを検証

Lesson 7

システム同定

System Identification

StampFly Workshop


今日のゴール / Today's Goal

目標

フライトデータからプラントモデル $G_p(s) = \frac{K}{s(\tau_m s + 1)}$ のパラメータ K, τ_m を同定する

- システム同定 (SysID) の考え方
- WiFi テレメトリでデータ取得
- `sf sysid fit` でモデルフィッティング
- 同定値と L6 理論値を比較

システム同定とは / What is System Identification?



compare with L6 theory

WiFi テレメトリ（自動送信）

システムが IMU・姿勢・センサデータを 400 Hz で自動送信

`sf log wifi` で受信 → CSV 保存 → `sf log viz` で可視化

コマンド	説明
<code>sf log wifi</code>	WiFi テレメトリ取得（CSV 保存）
<code>sf log wifi -o data.csv</code>	ファイル名指定で保存
<code>sf log analyze data.csv</code>	フライトデータ分析
<code>sf log viz data.csv</code>	波形可視化

プラント入出力の復元 / Reconstructing Plant I/O

テレメトリの記録内容

ctrl_roll	スティック入力
gyro_x	角速度（計測値）

復元手順（ K_p 既知）

- 1 target = ctrl $\times$ rate_max
- 2 $u(t) = K_p \times (\text{target} - \text{gyro})$
- 3 $y(t) = \text{gyro}$

なぜ開ループ同定が可能？

K_p が既知なら、プラントへの入力 $u(t)$ を計算できる。閉ループデータでも、開ループモデルを直接フィッティングできる。

パラメータ	値
K_p	L5 の値（例: 0.5）
rate_max	1.0 rad/s

フィッティングの仕組み / How Fitting Works

最小二乗法によるパラメータ推定

候補の K, τ_m でモデル出力 $\hat{y}(t)$ をシミュレーションし、実測 $y(t)$ との誤差が最小になる K, τ_m を探す。

- ① 復元した $u(t)$ をモデルに入力: $u(t) \xrightarrow{G_p(s)} \hat{y}(t)$
- ② 実測 $y(t)$ との二乗誤差を計算: $J(K, \tau_m) = \sum (\hat{y}(t) - y(t))^2$
- ③ J を最小化する K, τ_m を数値最適化で求める

`sf sysid fit` が自動で行うこと

- ホバリング区間の自動検出
- データを短いセグメントに分割してフィッティング
- 結果の統計処理（中央値・不確かさ）

実習: データ取得 / Hands-on: Data Acquisition

L5 の P 制御で飛行し、テレメトリデータを取得する

同定には K_p と `rate_max` の値を記録しておくこと

- ① `sf lesson switch 7` でテンプレートをコピー
- ② `user_code.cpp` に K_p (例: 0.5) をセット
- ③ ビルド & 書き込み: `sf lesson build` → `sf lesson flash`
- ④ 離陸し、スティック操作でロール・ピッチ入力を入れる
- ⑤ PC でデータ受信:

ターミナル

```
1 sf log wifi -o flight.csv
```

sf sysid fit / Model Fitting Tool

コマンド

```
sf sysid fit flight.csv --kp 0.5 --plot
```

出力例

```
1 === Plant Model Identification ===
2   Model: G_p(s) = K / (s * (tau_m * s + 1))
3   Roll  K= 98.5 (ref:102.0, err:3.4%) tau_m=0.019 R2=0.94
4   Pitch K= 72.1 (ref: 70.0, err:3.0%) tau_m=0.021 R2=0.91
```

--kp 0.5	飛行時の K_p (必須)
--axis roll	特定軸のみ分析
--rate-max 1.0	rate_max (既定=1.0, yaw=5.0)
-o result.yaml	結果をファイルに保存

モデル検証 / Model Verification

軸	K (同定)	K (L6 理論)	τ_m (同定)	τ_m (理論)	R^2
Roll	?	102.0	?	0.020	?
Pitch	?	70.0	?	0.020	?
Yaw	?	19.0	?	0.020	?

設計 K_p の計算 ($\zeta = 0.7$)

$$K_p = \frac{1}{4 \zeta^2 K \tau_m}$$

考察

- 同定値と理論値のずれ → モデル誤差・無駄時間が原因
- 同定 K , τ_m で設計した K_p は L6 の理論値と近いのか?

チェックポイント / Checkpoint

確認事項

- ☐ `sf log wifi` でフライトデータを取得できた
- ☐ `sf sysid fit` で K , τ_m を同定した
- ☐ 同定値と L6 理論値を比較した

次のレッスン

Lesson 8: PID 制御 — モデルに基づく I/D 項の追加で制御を改善

Lesson 8

PID 制御

PID Control


StampFly Workshop

目標

モデルベースの K_p を起点に、I 項・D 項を追加して制御を改善する

- P 制御の限界: モデル不確かさ・外乱に弱い
- 工学形式 $K_p/T_i/T_d$ とは
- 不完全微分: ノイズに強い微分項
- ログから調整する方法

PID 制御器 / PID Controller



$$C(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + \frac{T_d s}{\eta T_d s + 1} \right)$$

なぜ不完全微分か / Why Incomplete Derivative?

問題

- ジャイロにはノイズがある
- 理想微分 $\frac{de}{dt}$ はノイズを増幅
- 高周波振動 → モータに悪影響

解決策

- 不完全微分フィルタで高周波カット
- $\eta = 0.1 \sim 0.2$
- 小 → フィルタ弱い
- 大 → フィルタ強い

トレードオフ

微分の効き（応答速度） $\longleftrightarrow$ ノイズ除去（安定性）

工学形式パラメータ / Engineering Form

パラメータ	意味	効果
K_p	比例ゲイン	大 → 応答速い、大きすぎ → 振動
T_i	積分時間 [s]	小 → 積分強い (偏差早く消える)、小さすぎ → ワインドアップ
T_d	微分時間 [s]	大 → 微分強い (振動抑制)、大きすぎ → ノイズ増幅
η	フィルタ係数	0.1 ~ 0.2、大 → ノイズに強い

教科書形式との対応

$$K_i = K_p / T_i, \quad K_d = K_p \cdot T_d$$

ログから調整する / Log-Based Tuning

ログで見える症状	原因	調整
振動が収まらない	K_p 過大	$K_p \downarrow$
応答が遅い	K_p 過小	$K_p \uparrow$
定常偏差が残る	I 項不足	$T_i \downarrow$ (積分強化)
オーバーシュート大	D 項不足	$T_d \uparrow$ (微分強化)
高周波ノイズ	η 過小	$\eta \uparrow$ (0.1 $\rightarrow$ 0.2)
ゆっくり発散	windアップ	$T_i \uparrow$

ヒント

L7 で取得したテレメトリデータを見ながら調整する

推奨ゲイン / Recommended Gains

軸	K_p	T_i [s]	T_d [s]	η
Roll	0.25	1.67	0.01	0.125
Pitch	0.36	1.67	0.01	0.125
Yaw	1.34	4.0	0.005	0.125

K_p は L6 のモデルベース設計値 ($\zeta = 0.7$) を使用

チューニング手順

- ① $T_i=0$, $T_d=0$ にして K_p を調整 (振動しない最大値)
- ② T_i を大きい値 (5.0) から徐々に下げる
- ③ T_d を小さい値 (0.001) から徐々に上げる

実習 Step 1: 理想 PID / Ideal PID

user_code.cpp (roll axis excerpt)

```
1 float Kp=0.25f, Ti=1.67f, Td=0.01f;
2 float integral=0, prev_err=0;
3 // inside loop_400Hz(dt)
4 float err = target - ws::gyro_x();
5 float P = Kp * err;
6 if (Ti > 0) integral += (dt/(2*Ti))*(err+prev_err);
7 float I = Kp * integral;
8 float D = Kp*Td*(err - prev_err)/dt; // ideal D
9 prev_err = err;
10 float roll_out = P + I + D;
```

やってみよう

飛ばしてみて → 高周波振動に注目

実習 Step 2: 不完全微分 / Incomplete Derivative

user_code.cpp (D term replacement)

```
1 // Replace ideal D with incomplete derivative filter
2 float eta = 0.125f;
3 float d_filt = 0; // persistent state
4 // inside loop_400Hz(dt)
5 float alpha = 2*eta*Td / dt;
6 float a = (alpha - 1) / (alpha + 1);
7 float b = 2*Td / ((alpha + 1) * dt);
8 d_filt = a * d_filt + b * (error - prev_err);
9 float D = Kp * d_filt; // Filtered!
```

やってみよう

再び飛ばして → 高周波振動が減ったことを確認

チェックポイント / Checkpoint

確認事項

- ☐ 理想微分 vs 不完全微分で高周波振動の違いを確認
- ☐ 定常偏差がなくなった (P のみと比較)
- ☐ ゲイン調整表を使って応答を改善できた

次のレッスン

Lesson 9: 姿勢推定 — センサフュージョンで角度を推定

Lesson 9

姿勢推定

Attitude Estimation

StampFly Workshop

目標

相補フィルタを実装し、ESKF の推定値と比較する

- ジャイロ積分のドリフト問題を理解
- 相補フィルタで加速度センサとジャイロを融合
- Teleplot で CF vs ESKF をリアルタイム比較

姿勢の表現 — ZYX オイラー角

オイラー角とは

3次元の姿勢（回転）を3つの角度で表現する方法の一つ

記号	名称	回転軸	意味
ϕ	Roll（ロール）	X'' 軸	左右の傾き
θ	Pitch（ピッチ）	Y' 軸	前後の傾き
ψ	Yaw（ヨー）	Z 軸	機首方向

StampFly の規約: ZYX オイラー角

回転順序: Z 軸 (ψ) $\rightarrow$ Y' 軸 (θ) $\rightarrow$ X'' 軸 (ϕ)

航空宇宙分野で標準的な **Tait–Bryan 角**。ジンバルロック ($\theta = \pm 90^\circ$) に注意。

オイラー角微分とジャイロ角速度の関係

ジャイロの測定値 ω からオイラー角の微分を求める

ジャイロはボディ座標系の角速度 $\omega = [\omega_x, \omega_y, \omega_z]^T$ を測定する。オイラー角の微分とは**一致しない**。現在の姿勢に依存する変換が必要:

$$\dot{\phi} = \omega_x + \omega_y \sin \phi \tan \theta + \omega_z \cos \phi \tan \theta$$

$$\dot{\theta} = \omega_y \cos \phi - \omega_z \sin \phi$$

$$\dot{\psi} = \omega_y (\sin \phi / \cos \theta) + \omega_z (\cos \phi / \cos \theta)$$

離散積分（毎ステップ更新）

$$\phi_{k+1} = \phi_k + \dot{\phi}_k \Delta t, \quad \theta_{k+1} = \theta_k + \dot{\theta}_k \Delta t, \quad \psi_{k+1} = \psi_k + \dot{\psi}_k \Delta t$$

注意: 現在の (ϕ, θ) に依存 $\rightarrow$ 毎ステップ再計算。 $\theta = \pm 90^\circ$ で $\cos \theta = 0$ (ジンバルロック)

加速度からのオイラー角算出 (1) — 座標変換

静止時、加速度センサは重力の**反力**を測定する

NED 座標系の重力 $[0, 0, g]^T$ に対し、センサ出力は $\mathbf{R}^T [0, 0, -g]^T$:

$$\begin{bmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{bmatrix} = \mathbf{R}^T \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -g \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g \sin \theta \\ -g \sin \phi \cos \theta \\ -g \cos \phi \cos \theta \end{bmatrix}$$

- a_x は**ピッチ角 θ のみ**に依存 (ϕ を含まない)
- a_y と a_z は**ロール角 ϕ とピッチ角 θ の両方**に依存
- **ヨー角 ψ** はどの成分にも現れない (重力は鉛直 $\rightarrow \psi$ の情報なし)

前提: 機体が静止または等速運動中であること。加速中は重力以外の成分が混入しノイズとなる。

加速度からのオイラー角算出 (2) — Roll と Pitch の導出

Roll ϕ の算出: $(-a_y)$ と $(-a_z)$ の比

$(-a_y)/(-a_z)$ をとると $g \cos \theta$ が約分され θ が消える:

$$\frac{-a_y}{-a_z} = \frac{g \sin \phi \cos \theta}{g \cos \phi \cos \theta} = \frac{\sin \phi}{\cos \phi} = \tan \phi \quad \Rightarrow \quad \boxed{\phi = \text{atan2}(-a_y, -a_z)}$$


Pitch θ の算出: a_x と $\sqrt{a_y^2 + a_z^2}$

$a_y^2 + a_z^2 = g^2 \cos^2 \theta (\sin^2 \phi + \cos^2 \phi) = g^2 \cos^2 \theta$ より:

$$\frac{a_x}{\sqrt{a_y^2 + a_z^2}} = \frac{g \sin \theta}{g \cos \theta} = \tan \theta \quad \Rightarrow \quad \boxed{\theta = \text{atan2}(a_x, \sqrt{a_y^2 + a_z^2})}$$

Yaw ψ : 加速度のみでは算出不可 (磁気センサが必要) **長所:** ドリフトなし **短所:** 振動ノイズ大

ジャイロドリフト問題 / Gyro Drift Problem




- ジャイロは**角速度** ω を測定
- 角度 $\theta = \int \omega dt$ (積分が必要)
- バイアスが蓄積 → ドリフト増大

問題

ジャイロ単体では長時間の姿勢推定が不可能

相補フィルタ / Complementary Filter



数式

$$\hat{\theta}_k = \alpha (\hat{\theta}_{k-1} + \omega \Delta t) + (1 - \alpha) \theta_{\text{accel}}$$

- $\alpha = 0.98$ (ジャイロ 98% + 加速度 2%)
- ジャイロ: 短期精度◎ / 長期ドリフト☒
- 加速度: 長期安定◎ / 振動ノイズ☒

姿勢推定 API

関数	説明	単位
<code>gyro_x/y/z()</code>	角速度 (Roll/Pitch/Yaw)	rad/s
<code>accel_x/y/z()</code>	加速度 (X/Y/Z)	m/s ²
<code>estimated_roll/pitch/yaw()</code>	ESKF 推定姿勢角	rad
<code>print(fmt, ...)</code>	シリアル出力 (Teleplot 対応)	—

実習で使う組み合わせ

ジャイロ + 加速度 → 相補フィルタで姿勢を自作

`estimated_roll()` → ESKF の推定値と比較

実習: 相補フィルタ + Teleplot / Hands-on

user_code.cpp (excerpt)

```
1 #include "workshop_api.hpp"
2 #include <cmath>
3 static float cf_roll = 0.0f, cf_pitch = 0.0f;
4 void setup() { ws::print("Lesson 9: Attitude Estimation"); }
5 void loop_400Hz(float dt) {
6     float gx = ws::gyro_x(), gy = ws::gyro_y();
7     float ax = ws::accel_x(), ay = ws::accel_y(),
8         az = ws::accel_z();
9     float accel_roll = atan2f(ay, az);
10    float accel_pitch = atan2f(-ax, az);
11    constexpr float alpha = 0.98f;
12    cf_roll = alpha*(cf_roll + gx*dt) + (1-alpha)*accel_roll;
13    cf_pitch = alpha*(cf_pitch + gy*dt) + (1-alpha)*accel_pitch;
14    // Teleplot output (VSCode Teleplot extension)
15    ws::print(">cf_roll:%.1f", cf_roll*57.3f);
16    ws::print(">eskf_roll:%.1f", ws::estimated_roll()*57.3f);
17 }
```

Teleplot によるリアルタイム可視化

Teleplot フォーマット

>変数名: 値 をシリアルに出力するだけ

```
1 // Teleplot format: >name:value
2 ws::print(">cf_roll:%.2f", cf_roll * 57.3f);
3 ws::print(">cf_pitch:%.2f", cf_pitch * 57.3f);
4 ws::print(">eskf_roll:%.2f",
5           ws::estimated_roll() * 57.3f);
```

注意: 400 Hz 全 tick で出力するとシリアル帯域に負荷。4 tick 毎 (100 Hz) にデシメーション推奨

セットアップ

- 1 VSCode 拡張:
alexnesnes.teleplot
をインストール
- 2 Teleplot パネルでシリアルポートを選択
- 3 自動でグラフ化される

Madgwick フィルタ / Madgwick Filter

勾配降下法によるクォータニオン推定

チューニングパラメータが β の **1つだけ** — シンプルかつ高精度

- 状態: $\mathbf{q} = [q_0, q_1, q_2, q_3]$

- 予測: $\dot{\mathbf{q}} = \frac{1}{2} \mathbf{q} \otimes \boldsymbol{\omega}$

- 補正勾配:

$$\nabla f = \mathbf{J}^T(\hat{\mathbf{q}}, \hat{\mathbf{d}}) \mathbf{f}(\hat{\mathbf{q}}, \hat{\mathbf{d}})$$

$\mathbf{f}$: 加速度/磁気の目的関数、 $\mathbf{J}$: そのヤコビアン、 β : 補正ゲイン (≈ 0.04)

更新則

$$\mathbf{q}_{t+1} = \mathbf{q}_t + \Delta t \left(\frac{1}{2} \mathbf{q}_t \otimes \boldsymbol{\omega} - \beta \frac{\nabla f}{|\nabla f|} \right)$$

非線形カルマンフィルタの5ステップ

状態ベクトル例: $\mathbf{x} = [\phi, \theta, \psi, b_{gx}, b_{gy}, b_{gz}]^T$

ステップ	数式	意味
状態予測	$\hat{\mathbf{x}}^- = f(\hat{\mathbf{x}}, \mathbf{u})$	ジャイロで姿勢を積分
共分散予測	$\mathbf{P}^- = \mathbf{F}\mathbf{P}\mathbf{F}^T + \mathbf{Q}$	不確かさの伝播
カルマンゲイン	$\mathbf{K} = \mathbf{P}^-\mathbf{H}^T(\mathbf{H}\mathbf{P}^-\mathbf{H}^T + \mathbf{R})^{-1}$	予測と観測の信頼度配分
状態更新	$\hat{\mathbf{x}} = \hat{\mathbf{x}}^- + \mathbf{K}(\mathbf{z} - h(\hat{\mathbf{x}}^-))$	観測で補正
共分散更新	$\mathbf{P} = (\mathbf{I} - \mathbf{K}\mathbf{H})\mathbf{P}^-$	不確かさを縮小

ESKF (誤差状態カルマンフィルタ)

StampFly で実際に使われている 15 状態 ESKF

名目状態 + 誤差状態の分離アーキテクチャ

誤差状態ベクトル (15 states) :

$$\delta \mathbf{x} = [\delta \mathbf{p}, \delta \mathbf{v}, \delta \boldsymbol{\theta}, \delta \mathbf{b}_g, \delta \mathbf{b}_a]^T$$

- 予測: 名目状態はジャイロ/加速度で直接積分
- 誤差共分散のみ伝播

利点: 誤差状態は常に小さい → 線形化が正確

観測更新:

- 気圧 → 高度補正
- ToF → 対地高度補正
- 磁気 → ヨー補正
- 光学フロー → 速度補正

推定手法の比較 / Estimator Comparison

	相補フィルタ	Madgwick	EKF	ESKF
計算量	極小	小	中	中～大
パラメータ数	1 (α)	1 (β)	Q, R 行列	Q, R 行列
推定対象	Roll/Pitch	R/P/Yaw	姿勢+バイアス	位置/速度/姿勢/バイアス
使用センサ	Gyro+Accel	Gyro+Accel+Mag	Gyro+Accel+Mag	全センサ (6 種)
精度	○	◎	◎	◎◎

StampFly のデフォルト: ESKF (15 状態) を使用。このレッスンでは相補フィルタを自作し、ESKF と比較して理解を深める。

チェックポイント / Checkpoint

確認事項

- ☐ 手で傾けると CF のロール・ピッチが変化する
- ☐ CF と ESKF の値が概ね一致する (Teleplot で確認)
- ☐ α を変えて応答の違いを観察
- ☐ Madgwick / EKF / ESKF の特徴を説明できる

次のレッスン

Lesson 10: ws:: API リファレンス

Lesson 10

**ws:: API リ
ファレンス**

ws:: API Reference

StampFly Workshop

目標

ws:: API 全 43 関数をカテゴリ別に理解し、各関数の使い方を把握する

- ws:: API 全 43 関数をカテゴリ別に理解
- 各 API の使い方をコード例で確認
- 環境・距離センサ API で全センサに直接アクセス

カテゴリ	概要	関数数
Motor Control	モータ制御・Arm/Disarm	7
RC Input	コントローラスティック入力	4
RC Buttons	ボタン・飛行モード	5
IMU Sensor	ジャイロ・加速度センサ	6
Env / Distance	気圧・磁気・ToF・光学フロー	10
Estimation	ESKF 姿勢・高度推定	4
LED	LED 色制御	3
Utility	時刻・電圧・通信・出力	4
合計		43

#include "workshop_api.hpp" で全関数を使用可能。全関数は ws:: 名前空間に属する。
より深いアクセスには **StampFlyState** を使用（後半で解説）。

Motor Control API — Duty & Mixer

関数	引数	説明
<code>motor_set_duty(id, duty)</code>	id: 1-4, duty: 0-1	個別モータ duty 設定
<code>motor_set_all(duty)</code>	duty: 0-1	全モータ同一 duty
<code>motor_stop_all()</code>	—	全モータ即時停止
<code>motor_mixer(t, r, p, y)</code>	各 float	スラスト+姿勢ミキシング

```
1 // Individual motor control
2 ws::motor_set_duty(1, 0.3f); // Motor 1 (FR) = 30%
3 ws::motor_stop_all();       // Emergency stop
4
5 // Mixer: thrust + attitude corrections
6 ws::motor_mixer(0.5f, 0.0f, 0.0f, 0.0f); // Hover
```

Motor Control API — Arm / Disarm

関数	戻り値	説明
arm()	void	モータ出力を有効化 (Arm)
disarm()	void	モータ出力を無効化 (Disarm)
is_armed()	bool	Arm 状態を返す (true = Armed)

```
1 if (ws::rc_throttle() < 0.05f) ws::arm();
2
3 if (ws::is_armed()) {
4     ws::motor_mixer(ws::rc_throttle(),
5                     ws::rc_roll(), ws::rc_pitch(), ws::rc_yaw());
6 } else {
7     ws::motor_stop_all();
8 }
```

注意: arm() 前はモータコマンドを送っても回転しない

RC Input API

関数	範囲	説明
<code>rc_throttle()</code>	<code>[0.0, 1.0]</code>	スロットル（上がプラス）
<code>rc_roll()</code>	<code>[-1.0, 1.0]</code>	ロール（右がプラス）
<code>rc_pitch()</code>	<code>[-1.0, 1.0]</code>	ピッチ（前がプラス）
<code>rc_yaw()</code>	<code>[-1.0, 1.0]</code>	ヨー（右回転がプラス）

```
1 void loop_400Hz(float dt) {  
2     float thr = ws::rc_throttle(); // 0.0 - 1.0  
3     float rol = ws::rc_roll();      // -1.0 - 1.0  
4     float pit = ws::rc_pitch();  
5     float yaw = ws::rc_yaw();  
6     ws::motor_mixer(thr, rol, pit, yaw); // ACRO mode  
7 }
```

RC Buttons / Mode API

関数	戻り値	説明
<code>rc_throttle_yaw_button()</code>	<code>bool</code>	左スティック押し込みボタン
<code>rc_roll_pitch_button()</code>	<code>bool</code>	右スティック押し込みボタン
<code>rc_stabilize_acro_mode()</code>	<code>bool</code>	ACRO モード判定 (<code>true</code> = ACRO)
<code>rc_alt_mode()</code>	<code>bool</code>	高度保持モード判定
<code>rc_pos_mode()</code>	<code>bool</code>	位置保持モード判定

```
1 void loop_400Hz(float dt) {  
2     if (ws::rc_stabilize_acro_mode()) {  
3         acro_control(dt);          // ACRO: rate control  
4     } else {  
5         stabilize_control(dt);    // Stabilize: angle control  
6     }  
7 }
```


IMU Sensor API

関数	単位	説明
gyro_x/y/z()	rad/s	R/P/Y 角速度 (BMI270)
accel_x/y/z()	m/s ²	X/Y/Z 加速度 (NED 座標系)

```
1 void loop_400Hz(float dt) {  
2     float gx = ws::gyro_x();    // [rad/s] roll rate  
3     float gy = ws::gyro_y();    // [rad/s] pitch rate  
4     float gz = ws::gyro_z();    // [rad/s] yaw rate  
5     float az = ws::accel_z();   // [m/s^2] ~9.81 at rest  
6  
7     ws::print(">gyro_x:%.3f", gx);  
8     ws::print(">accel_z:%.2f", az);  
9 }
```

静止時: `accel_z()` ≈ 9.81 (NED 座標系、下向き正)

Estimation API

関数	単位	説明
estimated_roll()	rad	ESKF ロール推定角
estimated_pitch()	rad	ESKF ピッチ推定角
estimated_yaw()	rad	ESKF ヨー推定角
estimated_altitude()	m	ESKF 推定高度 (正 = 上)

```
1 void loop_400Hz(float dt) {  
2     float roll  = ws::estimated_roll();    // [rad]  
3     float pitch = ws::estimated_pitch();  
4     float alt   = ws::estimated_altitude(); // [m]  
5     // P control: level the drone  
6     ws::motor_mixer(ws::rc_throttle(),  
7         (0.0f-roll)*0.5f, (0.0f-pitch)*0.5f, ws::rc_yaw());  
8 }
```

ESKF はジャイロ+加速度+気圧+ToF+磁気+光学フローを統合 (L09 参照)

環境センサ API — 気圧・磁気

関数	単位	説明
<code>baro_altitude()</code>	m	気圧高度 (BMP280)
<code>baro_pressure()</code>	Pa	気圧値 (BMP280)
<code>mag_x()</code>	μT	磁気 X 成分 (BMM150)
<code>mag_y()</code>	μT	磁気 Y 成分 (BMM150)
<code>mag_z()</code>	μT	磁気 Z 成分 (BMM150)

```
1 float alt = ws::baro_altitude(); // [m]
2 float p   = ws::baro_pressure(); // [Pa]
3 float mx  = ws::mag_x();         // [uT]
4 ws::print(">baro_alt:%.2f", alt);
```

環境センサ API — ToF・光学フロー

関数	単位	説明
tof_bottom()	m	下方 ToF 距離 (VL53L3CX, 0–2 m)
tof_front()	m	前方 ToF 距離 (–1 = 未接続)
flow_vx()	m/s	光学フロー速度 X (PMW3901)
flow_vy()	m/s	光学フロー速度 Y (PMW3901)
flow_quality()	0–255	光学フロー品質 (高い = 良好)

```
1 float dist = ws::tof_bottom();    // [m] ground distance
2 float vx   = ws::flow_vx();       // [m/s]
3 uint8_t sq = ws::flow_quality();  // 0-255
4 ws::print(">tof_bottom:%.3f", dist);
```

LED Control API

関数	引数/戻り値	説明
led_color(r, g, b)	r,g,b: 0-255	LED 色を RGB 設定
disable_led_task()	void	システム LED タスク停止
enable_led_task()	void	システム LED タスク再開
is_led_task_disabled()	bool	LED タスク停止中か確認

```
1 void setup() {  
2     ws::disable_led_task();  // Take over LED control  
3 }  
4 void loop_400Hz(float dt) {  
5     float v = ws::battery_voltage();  
6     if (v > 3.8f) ws::led_color(0, 255, 0);  // Green  
7     else if (v > 3.5f) ws::led_color(255, 165, 0);  // Orange  
8     else ws::led_color(255, 0, 0);  // Red  
9 }
```

注意: `disable_led_task()` を先に呼ぶこと (LED 上書き防止)

Utility API

関数	戻り値	説明
millis()	uint32_t (ms)	起動からの経過時間
battery_voltage()	float (V)	バッテリー電圧
print(fmt, ...)	void	printf 形式でデバッグ出力
set_channel(ch)	void	WiFi チャンネル設定 (1, 6, 11)

```
1 void setup() { ws::set_channel(6); }
2 void loop_400Hz(float dt) {
3     static uint32_t last = 0;
4     uint32_t now = ws::millis();
5     if (now - last >= 20) { // 50 Hz decimation
6         last = now;
7         ws::print(">battery:%.2f", ws::battery_voltage());
8     }
9 }
```

ハードウェアセンサ仕様 / Hardware Sensors

センサ	型番	サンプルレート	測定量
IMU	BMI270	400 Hz	加速度 + ジャイロ
気圧	BMP280	50 Hz	気圧 → 高度
磁気	BMM150	10–30 Hz	磁気ベクトル
ToF (下方)	VL53L3CX	30 Hz	対地距離 (0–2 m)
ToF (前方)	VL53L3CX	30 Hz	前方距離 (0–2 m)
光学フロー	PMW3901	100 Hz	対地速度

ws:: API で全センサに直接アクセス可能 (`baro_altitude()`, `tof_bottom()` 等)。
より低レベルなアクセスには **StampFlyState** を使用。

ESKF は全センサを統合して姿勢・位置・速度を推定 (Lesson 9 参照)。

Teleplot

Teleplot 形式 (>name:value) でシリアル出力すると、
VS Code 拡張 Teleplot がリアルタイムグラフを描画する。

```
1 void loop_400Hz(float dt) {  
2     static uint32_t tick = 0; tick++;  
3     if (tick % 8 != 0) return; // 50 Hz decimation  
4  
5     // Teleplot output (>name:value format)  
6     ws::print(">baro_alt:%.2f", ws::baro_altitude());  
7     ws::print(">tof_bottom:%.3f", ws::tof_bottom());  
8     ws::print(">eskf_alt:%.2f", ws::estimated_altitude());  
9 }
```

セットアップ: VSCode 拡張 alexnesnes.teleplot をインストール → Teleplot パネルでシリアルポートを選択 → 自動グラフ化

実習: 全センサ Teleplot 出力 / Hands-on

```
1 #include "workshop_api.hpp"
2 void setup() { ws::print("Lesson 10: Sensor API"); }
3 void loop_400Hz(float dt) {
4     static uint32_t tick = 0; tick++;
5     if (tick % 8 != 0) return; // 50 Hz decimation
6     // Environmental sensors (ws:: API)
7     ws::print(">baro_alt:%.2f", ws::baro_altitude());
8     ws::print(">mag_x:%.1f", ws::mag_x());
9     ws::print(">tof_bottom:%.3f", ws::tof_bottom());
10    ws::print(">flow_vx:%.3f", ws::flow_vx());
11    // ESKF estimation
12    ws::print(">eskf_alt:%.2f", ws::estimated_altitude());
13    ws::print(">eskf_roll:%.1f", ws::estimated_roll()*57.3f);
14 }
```

Teleplot パネルでシリアルポートを選択し確認 (前ページ参照)

チェックポイント / Checkpoint

確認事項

- ☐ ws:: API 全 43 関数のカテゴリと役割を把握した
- ☐ Motor / RC / IMU / Sensor / Estimation の使い方を理解した
- ☐ 気圧・磁気・ToF・光学フロー API で値を取得できた
- ☐ Teleplot で複数センサのグラフを同時表示した

次のレッスン

Lesson 11: 独自ファームウェア開発

Lesson 11

独自ファーム ウェア開発

Custom Firmware Development

StampFly Workshop

今日のゴール / Today's Goal

目標

`sf app new` で独自プロジェクトを作り、ネイティブ API で全センサにアクセスする

- `sf app new` で独自ファームウェアプロジェクトを作成
- テンプレートの構造 (`app_main`, `ControlTask`) を理解
- `StampFlyState` で全センサ・推定値に直接アクセス
- `Teleplot` でセンサデータをリアルタイム可視化

注意: これまでのレッスンとやり方が変わります

ワークショップ (firmware/workshop/) の外に、独立したプロジェクトを作ります。

	L0-L10 (これまで)	L11 (このレッスン)
開始	<code>sf lesson switch N</code>	<code>sf app new my_drone</code>
編集先	<code>firmware/workshop/main/</code>	<code>firmware/my_drone/main/</code>
ファイル	<code>user_code.cpp</code>	<code>main.cpp</code>
ビルド	<code>sf lesson build</code>	<code>sf build my_drone</code>
書き込み	<code>sf lesson flash</code>	<code>sf flash my_drone -m</code>
API	ws:: ラッパー	ネイティブ (StampFlyState)

API 比較 / API Comparison

WS:: ワークショップ

- `ws::gyro_x(), ws::alt()`
- `ws::print(">tag:%.2f", v)`
- `setup() / loop_400Hz(dt)`
- 1 関数 = 1 センサ値

ネイティブ開発

- `state.getIMUData(a, g)`
- `printf(">tag:%.2f\n", v)`
- `app_main() / ControlTask()`
- 構造体で複数值を一括取得

ネイティブ = vehicle ファームウェアと同じ構成。あらゆるアルゴリズムを実装可能。

プロジェクト作成 / Create Project

```
1 sf app new my_drone      # firmware/my_drone/ が生成  
2 sf build my_drone        # ビルド  
3 sf flash my_drone -m     # 書き込み + モニタ
```

テンプレートの特徴

- vehicle と同じセンサタスク・初期化コードを再利用
- `ControlTask()` のみを独自実装
- IMU, 気圧, ToF, 光学フロー, モーター等すべて利用可能

プロジェクト構成 / Project Structure

```
1 firmware/my_drone/  
2   CMakeLists.txt           # ビルド設定  
3   main/  
4     CMakeLists.txt         # コンパイル対象の定義  
5     main.cpp               # ← ここを編集
```

ファイル	役割
CMakeLists.txt	vehicle/components と common を参照（全コンポーネント利用可能）
main/CMakeLists.txt	vehicle のタスク（IMU, Baro, ToF 等）と init.cpp を再利用
main/main.cpp	ユーザーが編集する唯一のファイル（ControlTask + コールバック）

テンプレート構造 / Template Structure

app_main() — ブートシーケンス

NVS → センサ初期化 → ESKF 起動 → タスク起動（自動生成済み）

ControlTask() — 400 Hz ユーザーコード ← **ここを編集**

センサ読み取り・制御計算・モーター出力を記述するメインループ

コールバック関数

- `onButtonEvent()` — ボタン押下で ARM / DISARM
- `handleControlInput()` — コントローラからの操縦入力処理

ControlTask / 制御ループ

```
1 void ControlTask(void* pvParameters) {  
2     while (true) {  
3         xSemaphoreTake(g_control_semaphore, ...);  
4         // --- 1. センサ読み取り ---  
5         state.getIMUData(accel, gyro);      // 400 Hz  
6         state.getAttitudeEuler(r, p, y);    // ESKF 推定値  
7         state.getBaroData(alt, p);          // 50 Hz  
8         state.getToFData(bot, fnt);         // 30 Hz  
9         // --- 2. 制御計算 (ユーザー実装) ---  
10        // PID, モーターミキシング等  
11        // --- 3. モーター出力 ---  
12        // g_motor.setThrust(0, thrust);  
13        // --- 4. Teleplot 出力 (50 Hz) ---  
14        if (tick % 8 == 0) printf(...);  
15    }  
16 }
```

セマフォで IMU タイマー (2500 μ s) と同期。各センサは独立タスクで取得済み。

StampFlyState API

メソッド	ソース	取得データ
<code>getIMUData(a, g)</code>	BMI270	加速度 + ジャイロ
<code>getBaroData(alt, p)</code>	BMP280	高度 [m], 気圧 [Pa]
<code>getMagData(mag)</code>	BMM150	磁気 x,y,z [μ T]
<code>getToFData(b, f)</code>	VL53L3CX	下方/前方距離 [m]
<code>getFlowData(vx, vy)</code>	PMW3901	速度 vx,vy [m/s]
<code>getAttitudeEuler(r, p, y)</code>	ESKF	roll, pitch, yaw [rad]
<code>getPowerData(v, i)</code>	INA3221	電圧 [V], 電流 [A]

`StampFlyState::getInstance()` でシングルトンを取得し、各メソッドを呼び出す。

実習: 全センサ Teleplot 可視化 / Hands-on

```
1 auto& state = stampfly::StampFlyState::getInstance();
2 stampfly::Vec3 accel, gyro;
3 state.getIMUData(accel, gyro);
4 float alt, p;
5 state.getBaroData(alt, p);
6 float roll, pitch, yaw;
7 state.getAttitudeEuler(roll, pitch, yaw);
8
9 static uint32_t tick = 0; tick++;
10 if (tick % 8 == 0) { // 50 Hz
11     printf(">baro_alt:%.2f\n", alt);
12     printf(">roll_deg:%.1f\n", roll * 57.3f);
13     printf(">gyro_x:%.3f\n", gyro.x);
14 }
```

手順: sf app new my_viz → firmware/my_viz/main/main.cpp の ControlTask を編集 → sf
build my_viz → sf flash my_viz -m → Teleplot

チェックポイント / Checkpoint

確認事項

- ☐ `sf app new` でプロジェクトを作成しビルドできた
- ☐ プロジェクト構成 (3 ファイルの役割) を理解した
- ☐ `app_main()` と `ControlTask()` の役割を理解した
- ☐ StampFlyState で全センサ値を直接取得できた
- ☐ Teleplot でリアルタイムグラフを確認した

次のレッスン

Lesson 12: Python SDK プログラム飛行

Lesson 12

Python SDK プ ログラム飛行

Python SDK Pro-
grammatic Flight


StampFly Workshop

目標

Python SDK の設計思想と将来の自律飛行の姿を理解する

- SDK アーキテクチャ（TCP CLI + WebSocket）を理解
- Python API で離陸・移動・着陸をプログラム化
- Tello SDK 互換設計の利点を知る

SDK アーキテクチャ / SDK Architecture



TCP CLI (port 23)

コマンド送受信 (takeoff, land...)

WebSocket (port 81)

テレメトリ受信 (400 Hz RT)

Python SDK API

関数	説明	備考
<code>StampFly(host)</code>	インスタンス生成	デフォルト 192.168.4.1
<code>connect()</code>	WiFi 接続	TCP CLI + WS
<code>takeoff()</code>	離陸	ブロッキング
<code>land()</code>	着陸	ブロッキング
<code>move_forward(cm)</code>	前進	20-200 cm
<code>rotate_clockwise(deg)</code>	時計回り回転	1-360°
<code>send_rc_control(lr,fb,ud,yaw)</code>	RC 制御値送信	-100~+100
<code>get_telemetry()</code>	テレメトリ取得	400 Hz dict
<code>end()</code>	切断	リソース解放

Tello SDK との互換性 / Tello Compatibility

djitellopy 互換

Tello のコードをほぼそのまま StampFly に移植可能

- 同じ API 名 (`takeoff`, `land`, `move_forward...`)
- `connect_or_simulate()` でオフライン開発も可能
- 大学の Tello 教材を流用可能

StampFly の利点

- 内部の PID ゲインを自由に変更可能
- テレメトリを 400 Hz で取得
- 制御理論の実験プラットフォーム
- ESP32-S3 のファームウェアも公開

コード例: 基本フライト / Basic Flight

flight_basic.py

```
1 from stampfly import StampFly
2
3 drone = StampFly()
4 drone.connect()
5
6 drone.takeoff()
7 drone.move_forward(50)      # 50 cm forward
8 drone.rotate_clockwise(90)
9 drone.move_forward(50)
10 drone.land()
11
12 drone.end()
```

コード例: テレメトリ取得 / Telemetry

flight_telemetry.py

```
1 import time
2 from stampfly import StampFly
3
4 drone = StampFly()
5 drone.connect()
6 drone.takeoff()
7
8 # Hover + read telemetry for 5 seconds
9 for _ in range(50):
10     drone.send_rc_control(0, 0, 0, 0)
11     t = drone.get_telemetry()
12     print(f"alt={t.get('alt',0):.1f}")
13     time.sleep(0.1)
14
15 drone.land()
16 drone.end()
```

開発ロードマップ / Development Roadmap

状態	機能
----	----

- | | |
|---|---------------------------|
| ✓ | TCP CLI 通信 (port 23) |
| ✓ | WebSocket テレメトリ (port 81) |
| ✓ | ws:: ワークショップ API |
| ✓ | sf CLI ツール群 |
| | Python SDK パッケージ |
| | connect_or_simulate() |
| | Jupyter Notebook 連携 |
| | 自律ミッション (ウェイポイント) |

将来の姿

- Python でミッション記述
- Jupyter でデータ解析
- シミュレータ連携
- ROS2 ブリッジ

チェックポイント / Checkpoint

確認事項

- ☐ SDK アーキテクチャ (TCP + WebSocket) を理解した
- ☐ Python API の基本関数を把握した
- ☐ Tello 互換の設計意図を理解した
- ☐ 開発ロードマップを確認した

次のレッスン

Lesson 13: 精密着陸競技会 ルール説明

Lesson 13

精密着陸競技会

Precision Landing Competition

StampFly Workshop

精密着陸競技

パイロットは定位置から操縦し、3 m 先のヘリポートに精密着陸する

- **種目:** 精密着陸 (パイロット定位置、3 m 先のヘリポートに着陸)
- **ヘリポート:** 約 40 cm × 40 cm
- **評価:** 着陸までのタイム (ベストタイム採用)

競技ルール詳細 / Competition Rules

項目	内容
種目	精密着陸（パイロット定位置操縦）
距離	パイロットからヘリポートまで 3 m
ヘリポート	40 cm × 40 cm
制限時間	60 秒
試行回数	3 回（ベストタイム採用）
判定	ARM → 離陸 → ヘリポート着陸までの時間
パイロット	定位置から動かない
失格条件	安全エリア外飛行、手による介入、パイロットの移動

注意: 安全第一！ 周囲に人がいないことを確認してから飛行

タイムスケジュール / Schedule

時間	内容
Day 4 (本日午後)	
13:00-13:30	ルール説明 (このスライド)
13:30-16:00	準備・自由練習・予選
Day 5 (最終日)	
9:00- 9:15	ルール確認・機体チェック
9:15- 9:45	最終チューニング
9:45-10:45	競技本番
10:45-11:30	結果発表・表彰・振り返り

PID ゲイン調整

- 安定性重視（急旋回よりも穏やかな応答）
- ヨー制御で方向を合わせる
- スロットル微調整で高度を安定させる

練習のポイント

- まず安定ホバリングを確立
- 前進 → 停止 → 降下の手順を練習
- バッテリ・プロペラを毎回チェック

テレメトリ活用: Teleplot でリアルタイムデータを確認し、ゲインを追い込む

チェックポイント / Checkpoint

準備確認

- ☐ 競技ルールと失格条件を理解した
- ☐ バッテリーがフル充電されている
- ☐ PID ゲインの調整方法を把握している
- ☐ 安全チェックリストを確認した

さあ、練習を始めよう！

13:30 から自由練習 → 最高の精密着陸を目指そう