

E-mail dos avisos do Portal MyBlue

Microsoft 365 (Exchange Online) com Microsoft Graph: passo a passo para o TI.

O que é

O portal envia e-mails de aviso da Central de Tickets por uma caixa da MyBlue.

Como

Aplicativo no Entra ID + permissão restrita à caixa remetente (RBAC para aplicativos).

Tempo

Cerca de 20 minutos de trabalho + até 2 horas para a permissão valer.



Resumo

O Portal MyBlue (Central de Tickets) avisa por e-mail quando uma demanda é passada para alguém, quando chega um ticket novo para um setor e quando um ticket é resolvido ou reaberto. O envio é feito pela **API Microsoft Graph**, como a caixa **naoresponda@myblue.com.br**.

Item	Definição
Caixa remetente	Caixa compartilhada <code>naoresponda@myblue.com.br</code> (não usa licença)
Autenticação	Aplicativo registrado no Entra ID, fluxo <i>client credentials</i> (segredo do cliente)
Permissão	Application Mail.Send concedida no Exchange Online (RBAC para aplicativos), com escopo só na caixa remetente
O que o aplicativo NÃO pode	Ler e-mails, enviar como outras caixas, acessar arquivos, agenda ou usuários
Onde fica o segredo	Somente nas variáveis do servidor do portal (Railway). Não fica no código.
Por que não SMTP	O SMTP com usuário e senha (SMTP AUTH básico) passa a vir desligado por padrão no Exchange Online a partir do fim de 2026.

Quem faz o quê

Parte	Quem	O quê
1 a 5	TI (administrador do Microsoft 365)	Caixa, registro do aplicativo, segredo e permissão no Exchange
6	TI → responsável pelo portal	Entregar os 3 valores de forma segura
7	Responsável pelo Railway	Cadastrar as variáveis no servidor do portal
8	Administrador do portal	Enviar o e-mail de teste

Permissões necessárias para o TI

- **Administrador do Exchange** (ou Global): criar a caixa compartilhada e rodar os comandos de RBAC.
- **Administrador de Aplicativos** (ou Global) no Entra ID: registrar o aplicativo e criar o segredo.
- PowerShell com o módulo `ExchangeOnlineManagement` (versão 3 ou mais nova).

Atenção

Não conceda a permissão `Mail.Send` em "Permissões de API" do Entra ID. Concedida lá, ela vale para **todas** as caixas da empresa e se soma ao RBAC. A permissão é dada só pelo Exchange, no passo 5.

1 Criar a caixa compartilhada

- 1 Acesse o **Centro de administração do Exchange**: `admin.exchange.microsoft.com`.
- 2 Vá em **Destinatários** → **Caixas de correio** → **Adicionar uma caixa de correio compartilhada**.
- 3 Nome de exibição: **Portal MyBlue**. Endereço de e-mail: `naoresponda@myblue.com.br`. Clique em **Criar**.
- 4 Não é preciso adicionar membros. Opcional: ocultar da lista global de endereços.

Dica

Se preferir outro endereço (ex.: `portal@myblue.com.br`), use o mesmo endereço nos passos 5 e 7.

2 Registrar o aplicativo no Entra ID

- 1 Acesse `entra.microsoft.com` → **Identidade** → **Aplicativos** → **Registros de aplicativo** → **Novo registro**.
- 2 Nome: **Portal MyBlue - avisos**.
- 3 Tipos de conta com suporte: **Somente contas neste diretório organizacional** (locatário único).
- 4 URI de redirecionamento: **deixe em branco**. Clique em **Registrar**.
- 5 Na tela **Visão geral** do aplicativo, anote os dois IDs abaixo.

ID do aplicativo (cliente)

Visão geral do registro → vai para M365_CLIENT_ID

ID do diretório (locatário)

Visão geral do registro → vai para M365_TENANT_ID

Atenção

Em **Permissões de API**, não adicione nada. A permissão delegada `User.Read` que vem por padrão pode ficar ou ser removida; ela não é usada.

3 Criar o segredo do cliente

- 1 No aplicativo: **Certificados e segredos** → **Segredos do cliente** → **Novo segredo do cliente**.
- 2 Descrição: **Servidor do portal (Railway)**. Expira em: **24 meses**. Clique em **Adicionar**.
- 3 Copie a coluna **Valor na hora**: ela só aparece uma vez.

Valor do segredo do cliente

Coluna "Valor" (não a coluna "ID do segredo") → vai para M365_CLIENT_SECRET

Atenção

Anote na agenda do TI a **data de vencimento** do segredo. Quando vencer, os e-mails param. Para renovar: crie um segredo novo, atualize a variável no Railway e só depois apague o antigo.

4 Pegar o ID do objeto do aplicativo empresarial

O Exchange precisa do ID do **aplicativo empresarial** (a entidade de serviço), que é **diferente** do "ID do objeto" mostrado no registro do aplicativo.

- 1 No Entra ID: **Identidade** → **Aplicativos** → **Aplicativos empresariais**. Remova o filtro de tipo, se houver, e busque **Portal MyBlue - avisos**.
- 2 Abra e, em **Visão geral**, copie o **ID do objeto**.

ID do objeto (aplicativo empresarial)

Usado só no comando New-ServicePrincipal do passo 5

Dica

Conferência: na mesma tela, o "ID do aplicativo" deve ser igual ao ID do aplicativo (cliente) anotado no passo 2.

5 Liberar o envio só pela caixa remetente (Exchange)

Rode no PowerShell, trocando `<ID do aplicativo>` e `<ID do objeto>` pelos valores anotados (mantenha as aspas). O acento grave ``` no fim da linha continua o comando na linha de baixo.

```
# 1) Conectar (instale o módulo uma vez, se precisar)
Install-Module ExchangeOnlineManagement -Scope CurrentUser
Connect-ExchangeOnline

# 2) Registrar o aplicativo no Exchange (ID do objeto = aplicativo empresarial, passo 4)
New-ServicePrincipal -AppId "<ID do aplicativo>" `
  -ObjectId "<ID do objeto>" `
  -DisplayName "Portal MyBlue - avisos"

# 3) Escopo: só a caixa remetente
New-ManagementScope -Name "Portal MyBlue - caixa de avisos" `
  -RecipientRestrictionFilter "PrimarySmtpAddress -eq 'naoresponda@myblue.com.br'"

# 4) Permissão de envio, limitada ao escopo acima
New-ManagementRoleAssignment -App "<ID do aplicativo>" `
  -Role "Application Mail.Send" `
  -CustomResourceScope "Portal MyBlue - caixa de avisos"
```

Conferir

```
# Deve mostrar InScope = True para a caixa de avisos...
Test-ServicePrincipalAuthorization -Identity "<ID do aplicativo>" `
  -Resource naoresponda@myblue.com.br

# ...e InScope = False para qualquer outra caixa (confirma a restrição)
Test-ServicePrincipalAuthorization -Identity "<ID do aplicativo>" `
  -Resource alguem@myblue.com.br
```

Atenção

O nome em `-CustomResourceScope` precisa ser **idêntico** ao `-Name` do escopo. A permissão pode levar de **30 minutos a 2 horas** para valer no envio real, mesmo com o teste já mostrando *True*.

6 Entregar os valores ao responsável pelo portal

Envie os três valores abaixo **por um canal seguro** (gerenciador de senhas ou mensagem que se apaga), **nunca** por e-mail comum ou planilha:

Valor	Variável no servidor
ID do diretório (locatário)	M365_TENANT_ID
ID do aplicativo (cliente)	M365_CLIENT_ID
Valor do segredo do cliente	M365_CLIENT_SECRET

Informe também o endereço da caixa remetente, se for diferente de `naoresponda@myblue.com.br`, e a **data de vencimento** do segredo.

7 Cadastrar as variáveis no Railway

- 1 No Railway, abra o projeto do portal → serviço do portal → aba **Variables**.
- 2 Adicione as variáveis abaixo (**New Variable**) e salve.
- 3 O Railway pede para **aplicar as mudanças** (Deploy). Confirme: o portal reinicia em 1 a 3 minutos.

Variável	Valor
M365_TENANT_ID	ID do diretório (locatário)
M365_CLIENT_ID	ID do aplicativo (cliente)
M365_CLIENT_SECRET	Valor do segredo do cliente
EMAIL_REMETENTE	Portal MyBlue <naoresponda@myblue.com.br>
PORTAL_URL	Endereço do portal, ex.: <code>https://portal.myblue.com.br</code> (vai no link dos e-mails)

Depois do reinício, os logs do serviço (aba **Deployments** → **View logs**) mostram:

```
[avisos] e-mail dos tickets: microsoft365 (naoresponda@myblue.com.br)
```

Dica

Se aparecer `[avisos] e-mail desligado: ...`, falta alguma das três variáveis `M365_*` ou o nome está diferente.

8 Testar pelo portal

- 1 Entre no portal com um usuário **administrador**.
- 2 Vá em **Administração** → **Equipes e tipos de demanda**.
- 3 O quadro **Avisos por e-mail** deve dizer: “Enviando pelo Microsoft 365 como **naoresponda@myblue.com.br**”.
- 4 Clique em **Enviar e-mail de teste para mim** e confira a caixa de entrada (e o lixo eletrônico).

Se der erro, a mensagem da Microsoft aparece na tela:

Mensagem	Causa provável	O que fazer
<i>AADSTS7000215: Invalid client secret</i>	Foi copiado o “ID do segredo” em vez do “Valor”, ou o segredo venceu	Criar um segredo novo e atualizar M365_CLIENT_SECRET
<i>AADSTS700016</i> ou <i>AADSTS90002</i>	ID do aplicativo ou do diretório errado	Conferir M365_CLIENT_ID e M365_TENANT_ID
<i>403 ... Access is denied / ErrorAccessDenied</i>	Permissão do passo 5 ainda não valeu, ou o escopo não pega a caixa	Esperar até 2 h; conferir com Test-ServicePrincipalAuthorization
<i>404 ... MailboxNotEnabledForRESTAPI</i> ou <i>ResourceNotFound</i>	A caixa de EMAIL_REMETENTE não existe no Exchange Online	Conferir o endereço da caixa compartilhada
Quadro diz “Não configurado”	Variáveis ausentes ou com nome diferente	Conferir as variáveis no Railway e reiniciar
E-mail cai no lixo eletrônico	Filtro de spam do destinatário	Marcar naoresponda@myblue.com.br como remetente confiável ou criar regra de transporte

9 Manutenção e segurança

Rotina

- **Renovar o segredo** antes de vencer (a cada 24 meses): criar o novo, atualizar `M365_CLIENT_SECRET` no Railway, testar, apagar o antigo.
- **Trocar a caixa remetente**: criar a nova caixa, ajustar o filtro do escopo (`Set-ManagementScope`) e a variável `EMAIL_REMETENTE` .

Revogar o acesso (se precisar)

```
# Remove a permissão de envio do aplicativo
Get-ManagementRoleAssignment -RoleAssignee "<ID do aplicativo>" |
  Remove-ManagementRoleAssignment
# Ou, no Entra ID: apagar o segredo do cliente (efeito imediato)
```

Resumo de segurança

Ponto	Como ficou
Privilegio mínimo	Só envio e só pela caixa de avisos. Sem leitura de e-mails nem acesso a outras caixas.
Credenciais	Nenhuma senha de usuário. Segredo do aplicativo guardado apenas nas variáveis do servidor.
Rastreabilidade	Os e-mails saem pela caixa compartilhada; o portal registra no histórico o envio de teste.
Revogação	Apagar o segredo ou a atribuição de papel corta o envio na hora.

Referências: Microsoft Learn, "Role Based Access Control for Applications in Exchange Online" e "Limiting application permissions to specific Exchange Online mailboxes" ([graph/auth-limit-mailbox-access](#)).