

Pantallas Screen Exteriores / Toldos Screen

External Screen Roller Blinds

Toldos screen técnicos — protección solar preservando la luz natural del día



Screen Blinds

Fart Produkt Sp. z o.o. sp.k. · ul. Towarowa 3, 87-100 Toruń · NIP 8792684425

www.fartprodukt.pl

FABRICADO EN POLONIA

Las pantallas screen exteriores de Fart Produkt combinan estética con una eficaz protección solar y térmica, permitiendo el paso de la luz natural mientras bloquean la radiación UV y el deslumbramiento. El sistema consiste en una cassette de aluminio extruido (85/95/125 mm para montaje superficial, o 105/125 mm para montaje empotrado), un tubo enrollador de acero galvanizado, barra inferior de aluminio extruido y tela screen de alta calidad de fabricantes europeos líderes. Disponibles en variantes de montaje superficial y empotrado (oculto), con tres sistemas de guía: ZIP (resistente al viento, compatible con mosquitera), barra inferior en guía, y cable. Anchura máxima 6 m, superficie máxima 18 m².

- MATERIAL PRINCIPAL Y CONSTRUCCIÓN**
Núcleo: Malla screen técnica de fibra de PVC 70% / PES 30%.
Marco/cassette: aluminio extruido, pintado en polvo. Tubo enrollador: acero galvanizado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO DE PRODUCTO	FP-SC-EXT
TAMAÑOS DE CASSETTE (SUPERFICIAL)	85 / 95 / 125 mm
TAMAÑOS DE CASSETTE (EMPOTRADO)	105 / 125 mm
ANCHO MÁX.	6 000 mm
ALTO MÁX.	5 000 mm
SUPERFICIE MÁX.	18 m²
TIPOS DE GUÍA	ZIP / Barra inferior en guía / Cable
MATERIAL DE CASSETTE	Aluminio Extruido
TUBO ENROLLADOR	Acero Galvanizado
MATERIAL DE BARRA INFERIOR	Aluminio Extruido

CERTIFICACIONES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO

- Marcado CE — Reglamento de Productos de Construcción (UE) N.º 305/2011
- EN 13659:2015 — Persianas y cierres exteriores, requisitos de desempeño
- ISO 9001:2015 — Sistema de Gestión de Calidad
- Telas Screen — EN 410 (transmitancia de energía solar verificada)
- Fabricado en Polonia — País de Origen: PL

APLICACIONES TÍPICAS

- Terrazas y pérgolas residenciales
- Fachadas de vidrio en oficinas y locales comerciales
- Hoteles — balcones y áreas comunes
- Invernaderos y jardines de invierno

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sistema ZIP — Resistente al Viento y a los Insectos**

La guía ZIP bloquea el borde de la tela en el canal de la guía, proporcionando una resistencia al viento excepcional y eliminando huecos que permitirían el paso de insectos.
- Preservación de la Luz Natural**

Las telas screen técnicas filtran los rayos UV y reducen la ganancia de calor solar manteniendo la visibilidad y la luz natural — reduciendo los costos de aire acondicionado sin sacrificar el confort.
- Panel Único de hasta 18 m²**

Adecuado para fachadas acristaladas de gran formato, pérgolas y terrazas. Superficie de hasta 18 m² en una sola pantalla sin soportes intermedios.
- Domótica y Automatización Climática**

Compatible con io-Homecontrol y sistemas de radio estándar; puede integrarse con estaciones meteorológicas para respuesta automática ante viento y sol.

DATOS DE IMPORTACIÓN Y LOGÍSTICA

PAÍS DE ORIGEN	Polonia
CÓDIGO ARANCELARIO HS	6306 12 00
PERÍODO DE GARANTÍA	24 months
CANTIDAD MÍNIMA DE PEDIDO	1 unidad
PESO UNITARIO	12–54 kg (según tamaño, ver tabla de pesos)
DIMENSIONES UNITARIAS	Personalizado por pedido
UNIDADES / CAJA	1
PESO CAJA (BRUTO)	Varía (incluye embalaje)
DIMENSIONES DE CAJA	Personalizado por pedido