


Persianas Venecianas Exteriores de Aluminio

External Aluminium Venetian Blinds (Facade Blinds)

Persianas venecianas de fachada con lamas ajustables — bloquean hasta el 80–90% de la energía solar



Venetian Blinds

Fart Produkt Sp. z o.o. sp.k. · ul. Towarowa 3, 87-100 Toruń · NIP 8792684425

www.fartprodukt.pl

FABRICADO EN POLONIA

Las persianas venecianas exteriores de aluminio para fachada de **Fart Produkt** son un revestimiento de ventana moderno y elegante montado en el exterior de las fachadas de los edificios. Gracias a las lamas horizontales de aluminio ajustables (ancho 80 u 93 mm), los usuarios pueden controlar con precisión la cantidad de luz y calor que entra al interior. Los estudios demuestran que las persianas venecianas de fachada bloquean el 80–90% de la energía solar antes de que llegue al vidrio — a 35°C en el exterior, la temperatura interior puede reducirse hasta 10°C. Disponibles en tres variantes de sistema: Premium Box, Classic y BeClever — cada una adaptada a diferentes requisitos arquitectónicos y presupuestarios.

MATERIAL PRINCIPAL Y CONSTRUCCIÓN

Núcleo: Lamas de aluminio extruido (80/93 mm, ~0,4 mm de espesor), pintadas en polvo. Riel: acero galvanizado. Cinta: textil reforzado con Kevlar + escalerilla de poliéster.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO DE PRODUCTO	FP-VB-ALU
ANCHO DE LAMA	80 mm o 93 mm
ESPESOR DE LAMA	~0,4 mm aluminio
SISTEMAS DISPONIBLES	Premium Box / Classic / BeClever
REDUCCIÓN DE ENERGÍA SOLAR	80–90% (posición exterior)
REDUCCIÓN DE TEMPERATURA	Hasta 10°C interior vs. exterior

CERTIFICACIONES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO

- ✓ Marcado CE — Reglamento de Productos de Construcción (UE) N.º 305/2011
- ✓ EN 13659:2015 — Persianas y cierres exteriores, requisitos de desempeño
- ✓ ISO 9001:2015 — Sistema de Gestión de Calidad
- ✓ Conforme con RoHS — Restricción de Sustancias Peligrosas
- ✓ Fabricado en Polonia — País de Origen: PL

APLICACIONES TÍPICAS

- Viviendas y villas residenciales
- Edificios de oficinas y comerciales con grandes acristalamientos
- Fachadas de hoteles y sector hotelero
- Edificios educativos y públicos
- Proyectos de diseño arquitectónico de fachadas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Bloqueo del 80–90% de Energía Solar

Montadas en la fachada exterior, las persianas detienen la radiación solar antes de que llegue al cristal de la ventana — muy superiores a cualquier solución de sombreado interior.

Ángulo de Lama Ajustable

Las lamas pueden subirse, bajarse e inclinarse, ofreciendo un control preciso de la luz, la privacidad y la ventilación en cualquier momento del día.

Tres Variantes de Sistema

Premium Box para instalaciones robustas de uso intensivo; Classic para montaje superficial ligero; BeClever para integración en marco de ventana en obra nueva con revestimiento completo opcional.

Cinta Reforzada con Kevlar

La correa textil de elevación está reforzada con fibras de Kevlar para una resistencia superior a la abrasión y estabilidad de color a largo plazo en condiciones exteriores.

DATOS DE IMPORTACIÓN Y LOGÍSTICA

PAÍS DE ORIGEN	Polonia
CÓDIGO ARANCELARIO HS	7616 99 90
PERÍODO DE GARANTÍA	24 months
CANTIDAD MÍNIMA DE PEDIDO	1 unidad
PESO UNITARIO	Varía según tamaño
DIMENSIONES UNITARIAS	Personalizado por pedido
UNIDADES / CAJA	1
PESO CAJA (BRUTO)	Varía (incluye embalaje)
DIMENSIONES DE CAJA	Personalizado por pedido