

Persianas Enrollables de Aluminio / Persianas Europeas

External Aluminium Roller Shutters

Persianas enrollables de aluminio extruido de alta calidad para aislamiento térmico y protección contra robos



Roller Shutters

Fart Produkt Sp. z o.o. sp.k. · ul. Towarowa 3, 87-100 Toruń · NIP 8792684425

www.fartprodukt.pl

FABRICADO EN POLONIA

Las persianas enrollables de aluminio exteriores fabricadas por **Fart Produkt** están diseñadas principalmente para el aislamiento térmico de edificios y la protección contra robos. La armadura de la persiana se enrolla en una caja de aluminio (cassette) que se integra perfectamente con la fachada del edificio. Disponibles en variantes adaptables (montaje superficial) y empotradas (ocultas), incluidas versiones antifracción (RC2 / RC3). Todos los perfiles están fabricados en lámina de aluminio extruido de alta calidad con un sistema de pintura PUR-PA de dos capas, que ofrece una resistencia superior a la abrasión y a las condiciones atmosféricas. Las lamas de aluminio rellenas de espuma garantizan un excelente aislamiento térmico y acústico.

MATERIAL PRINCIPAL Y CONSTRUCCIÓN

Núcleo: Aluminio extruido (lamas, cassette, guías). Relleno: espuma de poliuretano. Acabado: pintura en polvo PUR-PA.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO DE PRODUCTO	FP-RS-ALU
ANCHO DE PERFIL DE LAMA	39 / 43 / 52 / 55 mm
TAMAÑOS DE CASSETTE	137 / 150 / 165 / 180 / 205 mm
ANCHO DE GUÍA	53 / 66 / 75 mm (simple); 79 mm (doble)
ANCHO MÁX. DE PERSIANA	hasta aprox. 3 000 mm
MATERIAL PRINCIPAL	Aluminio Extruido
ACABADO SUPERFICIAL	Pintura en polvo PUR-PA, 2 capas
OPCIONES DE ACCIONAMIENTO	Manual (correa / cordón / resorte) o Motor eléctrico
CLASE ANTIEFRACCIÓN	RC2 / RC3
AISLAMIENTO TÉRMICO	Lamas rellenas de espuma (mejor balance energético)

CERTIFICACIONES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO

- Marcado CE — Reglamento de Productos de Construcción (UE) N.º 305/2011
- EN 13659:2015 — Persianas y cierres exteriores, requisitos de desempeño
- ISO 9001:2015 — Sistema de Gestión de Calidad
- Antifracción RC2 / RC3 — EN 1627
- Fabricado en Polonia — País de Origen: PL

APLICACIONES TÍPICAS

- Viviendas y apartamentos residenciales
- Edificios comerciales y de oficinas
- Hoteles y sector hotelero
- Instalaciones industriales
- Cerramientos de balcones y terrazas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Lamas de Aluminio Rellenas de Espuma

Los perfiles rellenos de espuma de poliuretano ofrecen un excelente aislamiento térmico y acústico, reduciendo los costos de calefacción en invierno y evitando el sobrecalentamiento en verano.

Sistemas de Montaje Versátiles

Los sistemas adaptables (SK-45, OWAL, SKP), empotrados sobre ventana (Opoterm, Beclever), a ras (SP-E) y de relleno de dintel (SDZ) se adaptan tanto a edificios nuevos como existentes.

Control Eléctrico y Domótico

Compatible con accionamientos con cable e inalámbricos (radio, io-Homecontrol); operación remota desde smartphone. Motores con detección de obstáculos disponibles como opción.

Versiones Antifracción RC2 / RC3

Guías y paneles de armadura reforzados que cumplen con las clases de resistencia europea RC2 y RC3 para mayor seguridad en aplicaciones comerciales y residenciales.

DATOS DE IMPORTACIÓN Y LOGÍSTICA

PAÍS DE ORIGEN	Polonia
CÓDIGO ARANCELARIO HS	7616 99 90
PERÍODO DE GARANTÍA	24 months
CANTIDAD MÍNIMA DE PEDIDO	1 unidad
PESO UNITARIO	Varía según tamaño (aprox. 8–45 kg/unidad)
DIMENSIONES UNITARIAS	Personalizado por pedido
UNIDADES / CAJA	1
PESO CAJA (BRUTO)	Varía (incluye embalaje)
DIMENSIONES DE CAJA	Personalizado por pedido