

Cortina enrollable exterior W-RS

Cortina enrollable exterior técnica - protección solar preservando la luz natural del día.



Fart Produkt Sp. z o.o. sp.k. · ul. Towarowa 3, 87-100 Toruń · NIP 8792684425 · www.fartprodukt.pl

FABRICADO EN POLONIA

La cortina enrollable exterior de **Fart Produkt** combina estética con una eficaz protección solar y térmica, permitiendo el paso de la luz natural mientras bloquea la radiación UV y el deslumbramiento. El sistema consiste en una cassette de aluminio (85/95/125 mm para montaje superficial, o 105/125 mm para montaje empotrado), un tubo enrollador de acero galvanizado, barra inferior de aluminio y tela técnica de alta calidad de fabricantes europeos líderes. Disponible con tres sistemas de guía: ZIP (resistente al viento, compatible con mosquitera), guías laterales y guías de cable. Anchura máxima 6 m, superficie máxima 18 m².

MATERIAL PRINCIPAL Y CONSTRUCCIÓN

- Tela:** malla técnica - 70% PVC, 30% poliéster.
- Cassette y guías:** aluminio pintado en polvo. Tubo enrollador: acero galvanizado.
- Barra inferior:** aluminio.

PRODUCTO FABRICADO A MEDIDA

La cortina enrollable exterior W-RS es un producto fabricado bajo pedido. Cada unidad se produce conforme a las dimensiones y la configuración requeridas - tipo de montaje, sistema de guía y factor de apertura del tejido. Todos los modelos se elaboran con los mismos materiales de alta calidad, garantizando una fabricación consistente en cualquier variante.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO DE PRODUCTO	W-RS
VARIANTES / SISTEMAS	ZIP / guías laterales / guías de cable
CASSETTE (SUPERFICIAL)	85 / 95 / 125 mm
CASSETTE (EMPOTRADO)	105 / 125 mm
ANCHO MÁX.	6 000 mm
ALTO MÁX.	5 000 mm
SUPERFICIE MÁX.	18 m²
MATERIAL DE CASSETTE	Aluminio
TUBO ENROLLADOR	Acero galvanizado
BARRA INFERIOR	Aluminio
TELA	70% PVC, 30% poliéster

CERTIFICACIONES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO

- ✓ Marcado CE - Reglamento de Productos de Construcción (UE) N.º 305/2011
- ✓ EN 13659:2015 - Persianas y cierres exteriores, requisitos de desempeño
- ✓ ISO 9001:2015 - Sistema de Gestión de Calidad
- ✓ Tela técnica - EN 410 (transmitancia de energía solar verificada)
- ✓ Fabricado en Polonia - País de Origen: PL

APLICACIONES TÍPICAS

- Terrazas y pérgolas residenciales
- Fachadas de vidrio en oficinas y locales
- Hoteles - balcones y áreas comunes
- Invernaderos y jardines de invierno

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Sistema ZIP - resistente al viento y a los insectos

La guía ZIP bloquea el borde de la tela en el canal de la guía, proporcionando una resistencia al viento excepcional y eliminando huecos que permitirían el paso de insectos.

Luz natural sin calor

La tela técnica filtra los rayos UV y reduce la ganancia de calor solar manteniendo la visibilidad y la luz natural - reduciendo los costos de aire acondicionado sin sacrificar el confort.

Panel único de hasta 18 m²

Adecuado para fachadas acristaladas de gran formato, pérgolas y terrazas. Superficie de hasta 18 m² en una sola pantalla sin soportes intermedios.

Domótica y automatización climática

Compatible con io-Homecontrol y sistemas de radio estándar; puede integrarse con estaciones meteorológicas para respuesta automática ante viento y sol.

DATOS DE IMPORTACIÓN Y LOGÍSTICA

PAÍS DE ORIGEN	Polonia
CÓDIGO ARANCELARIO HS (EXPORTACIÓN UE)	6303 92 90
FRACCIÓN ARANCELARIA MX	6303.92.02 99
ORIGEN PREFERENCIAL	UE-México (Dec. 2/2000)
PERÍODO DE GARANTÍA	24 meses
CANTIDAD MÍNIMA DE PEDIDO	1 unidad
PESO UNITARIO	12-54 kg (según tamaño)
DIMENSIONES UNITARIAS	Personalizado por pedido
UNIDADES / CAJA	1
DIMENSIONES DE CAJA	Personalizado por pedido