

# Persianas de fachada W-ŻF

Persianas venecianas de fachada con lamas ajustables - bloquean 80-90% de la energía solar antes del vidrio.



Fart Produkt Sp. z o.o. sp.k. · ul. Towarowa 3, 87-100 Toruń · NIP 8792684425 · [www.fartprodukt.pl](http://www.fartprodukt.pl)

FABRICADO EN POLONIA

Las persianas venecianas exteriores de aluminio para fachada de **Fart Produkt** son un revestimiento de ventana moderno y elegante montado en el exterior de las fachadas. Gracias a las lamas horizontales ajustables (ancho 80 o 93 mm) se controla con precisión la cantidad de luz y calor que entra al interior. Las persianas de fachada bloquean el 80-90% de la energía solar antes de que llegue al vidrio - a 35°C en el exterior, la temperatura interior puede reducirse hasta 10°C. Disponibles en tres variantes de sistema: caja de cubierta, cubierta de enmascaramiento y caja de PVC, adaptadas a diferentes requisitos arquitectónicos y presupuestarios.

## MATERIAL PRINCIPAL Y CONSTRUCCIÓN

- Lamas:** aluminio (80/93 mm, ~0,4 mm de espesor), pintadas en polvo.
- Guía:** riel de acero galvanizado.
- Cinta:** cinta escalera reforzada con Kevlar + escalerilla de poliéster.

## PRODUCTO FABRICADO A MEDIDA

Las persianas de fachada **W-ŻF** son un producto fabricado bajo pedido - conforme a las dimensiones concretas, el perfil de lama elegido y la solución arquitectónica. En todas las variantes se emplean los mismos materiales de alta calidad.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                            |                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO DE PRODUCTO         | W-ŻF                                                         |
| VARIANTES / SISTEMAS       | caja de cubierta / cubierta de enmascaramiento / caja de PVC |
| ANCHO DE LAMA              | 80 mm o 93 mm                                                |
| ESPESOR DE LAMA            | ~0,4 mm aluminio                                             |
| REDUCCIÓN DE ENERGÍA SOLAR | 80-90% (posición exterior)                                   |
| REDUCCIÓN DE TEMPERATURA   | hasta 10°C interior vs. exterior                             |
| MATERIAL DE LAMA           | Aluminio                                                     |
| ACABADO                    | Pintura en polvo                                             |
| RIEL DE ELEVACIÓN          | Acero galvanizado                                            |
| CINTA DE ELEVACIÓN         | Cinta escalera con Kevlar + escalerilla de poliéster         |

## CERTIFICACIONES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO

- ✓ Marcado CE - Reglamento de Productos de Construcción (UE) N.º 305/2011
- ✓ EN 13659:2015 - Persianas y cierres exteriores, requisitos de desempeño
- ✓ ISO 9001:2015 - Sistema de Gestión de Calidad
- ✓ Conforme con RoHS
- ✓ Fabricado en Polonia - País de Origen: PL

## APLICACIONES TÍPICAS

- Viviendas y villas residenciales
- Edificios de oficinas con grandes acristalamientos
- Fachadas de hoteles
- Edificios públicos y educativos
- Proyectos arquitectónicos de fachada

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Bloqueo del 80-90% de energía solar**  
Montadas en el exterior, las persianas detienen la radiación antes de que llegue al vidrio - muy superiores a cualquier solución de sombreado interior.
- Ángulo de lama ajustable**  
Las lamas pueden subirse, bajarse e inclinarse, ofreciendo un control preciso de la luz, la privacidad y la ventilación en cualquier momento del día.
- Tres variantes de sistema**  
Caja de cubierta para instalaciones robustas de uso intensivo; cubierta de enmascaramiento para montaje superficial ligero; caja de PVC para integración en el marco de ventana en obra nueva.
- Cinta reforzada con Kevlar**  
La cinta escalera de elevación está reforzada con fibras de Kevlar - mayor resistencia a la abrasión y estabilidad de color en exteriores.

## DATOS DE IMPORTACIÓN Y LOGÍSTICA

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| PAÍS DE ORIGEN                         | Polonia                  |
| CÓDIGO ARANCELARIO HS (EXPORTACIÓN UE) | 7616 99 90               |
| FRACCIÓN ARANCELARIA MX                | 7616.99.99 99            |
| ORIGEN PREFERENCIAL                    | UE-México (Dec. 2/2000)  |
| PERÍODO DE GARANTÍA                    | 24 meses                 |
| CANTIDAD MÍNIMA DE PEDIDO              | 1 unidad                 |
| PESO UNITARIO                          | según tamaño             |
| DIMENSIONES UNITARIAS                  | Personalizado por pedido |
| UNIDADES / CAJA                        | 1                        |
| DIMENSIONES DE CAJA                    | Personalizado por pedido |