

# Persianas de seguridad de aluminio W-RZ

Persianas enrollables de aluminio - aislamiento térmico y protección antirrobo.



Fart Produkt Sp. z o.o. sp.k. · ul. Towarowa 3, 87-100 Toruń · NIP 8792684425 · [www.fartprodukt.pl](http://www.fartprodukt.pl)

FABRICADO EN POLONIA

Las persianas de seguridad W-RZ de Fart Produkt mejoran el aislamiento térmico y elevan la seguridad. El mecanismo se aloja en una cassette de aluminio integrada en la fachada. Disponibles en variantes de montaje superficial y empotrado, incluidas versiones antiefracción RC2 y RC3. Los perfiles de aluminio llevan pintura PUR-PA de dos capas y las lamas están rellenas de espuma, lo que proporciona un óptimo aislamiento térmico y acústico.

## MATERIAL PRINCIPAL Y CONSTRUCCIÓN

- Núcleo:** aluminio (lamas, cassette, guías).
- Relleno:** espuma de poliuretano.
- Acabado:** pintura en polvo PUR-PA.

## PRODUCTO FABRICADO A MEDIDA

Las persianas W-RZ son un producto fabricado bajo pedido - conforme a las aberturas concretas y a la configuración elegida: tipo de montaje, sistema y modo de accionamiento. Los materiales son siempre los mismos, de alta calidad, en cualquier variante.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                        |                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO DE PRODUCTO     | W-RZ                                                                  |
| VARIANTES / SISTEMAS   | SK45 / OWAL / SKP / SP-E / SDZ / SKB / OPOTERM / BECLEVER / RC2 y RC3 |
| ANCHO DE LAMA          | 39 / 43 / 52 / 55 mm                                                  |
| TAMAÑOS DE CASSETTE    | 137 / 150 / 165 / 180 / 205 mm                                        |
| ANCHO DE GUÍA          | 53 / 66 / 75 mm (simple); 79 mm (doble)                               |
| ANCHO MÁX. DE PERSIANA | hasta aprox. 3 000 mm                                                 |
| MATERIAL               | Aluminio                                                              |
| ACABADO                | Pintura en polvo PUR-PA, 2 capas                                      |
| ACCIONAMIENTO          | Manual (correa / cordón / resorte) o motor                            |
| CLASE ANTIEFRACCIÓN    | RC2 / RC3                                                             |
| AISLAMIENTO            | Lamas rellenas de espuma                                              |

## CERTIFICACIONES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO

- ✓ Marcado CE - Reglamento de Productos de Construcción (UE) N.º 305/2011
- ✓ EN 13659:2015 - Persianas y cierres exteriores, requisitos de desempeño
- ✓ ISO 9001:2015 - Sistema de Gestión de Calidad
- ✓ Antiefracción RC2 / RC3 - EN 1627
- ✓ Fabricado en Polonia - País de Origen: PL

## APLICACIONES TÍPICAS

|                            |                                     |         |
|----------------------------|-------------------------------------|---------|
| Viviendas y apartamentos   | Oficinas y edificios comerciales    | Hoteles |
| Instalaciones industriales | Cerramientos de balcones y terrazas |         |

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Lamas rellenas de espuma**  
Los perfiles rellenos de espuma de poliuretano ofrecen un excelente aislamiento térmico y acústico - menores costos de calefacción en invierno y menos sobrecalentamiento en verano.
- Sistemas de montaje versátiles**  
Los sistemas adaptables (SK-45, OWAL, SKP), sobrepuestos sobre la ventana (Opoterm, Beclever), empotrados (SP-E) y de dintel (SDZ) se adaptan tanto a edificios nuevos como existentes.
- Control eléctrico y domótica**  
Accionamientos con cable e inalámbricos (radio, io-Homecontrol), operación desde smartphone. Motores con detección de obstáculos como opción.
- Versiones antiefracción RC2 / RC3**  
Guías y armadura reforzadas que cumplen las clases europeas RC2 y RC3 - mayor seguridad en aplicaciones residenciales y comerciales.

## DATOS DE IMPORTACIÓN Y LOGÍSTICA

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| PAÍS DE ORIGEN                         | Polonia                  |
| CÓDIGO ARANCELARIO HS (EXPORTACIÓN UE) | 7616 99 90               |
| FRACCIÓN ARANCELARIA MX                | 7616.99.99 99            |
| ORIGEN PREFERENCIAL                    | UE-México (Dec. 2/2000)  |
| PERÍODO DE GARANTÍA                    | 24 meses                 |
| CANTIDAD MÍNIMA DE PEDIDO              | 1 unidad                 |
| PESO UNITARIO                          | aprox. 8-45 kg/unidad    |
| DIMENSIONES UNITARIAS                  | Personalizado por pedido |
| UNIDADES / CAJA                        | 1                        |
| DIMENSIONES DE CAJA                    | Personalizado por pedido |