

Roleta zewnętrzna refleksolowa W-RS

Roleta zewnętrzna refleksolowa do ochrony przed słońcem - trzyma upał na zewnątrz, a wpuszcza
dzienne światło.



Fart Produkt Sp. z o.o. sp.k. · ul. Towarowa 3, 87-100 Toruń · NIP 8792684425 · www.fartprodukt.pl

WYPRODUKOWANO W POLSCE

Roleta zewnętrzna refleksolowa Fart Produkt łączy nowoczesny wygląd ze skuteczną ochroną przed słońcem i ciepłem. Tkanina zatrzymuje promieniowanie UV i ogranicza nagrzewanie wnętrza, a przy tym przepuszcza dzienne światło i nie odcina widoku na zewnątrz. Roleta składa się z aluminiowej kasety (natynkowej 85/95/125 mm lub podtynkowej 105/125 mm), ocynkowanej rury nawojowej, aluminiowej listwy dolnej i wysokiej jakości tkaniny od czołowych europejskich producentów. Do wyboru są trzy systemy prowadzenia: ZIP (odporny na wiatr, można łączyć z moskitierą), prowadnice boczne i prowadnice linkowe. Maksymalna szerokość to 6 m, a powierzchnia do 18 m².

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

- Tkanina:** siatka techniczna - 70% PVC, 30% poliester.
- Kaseta i prowadnice:** aluminium malowane proszkowo. Rura nawojowa: stal ocynkowana.
- Listwa dolna:** aluminium.

PRODUKT ROBIONY NA WYMIAR

Roletę zewnętrzną refleksolową W-RS robimy na wymiar. Każdą sztukę produkujemy pod konkretne wymiary i wybraną konfigurację - sposób montażu, system prowadzenia i prześwit tkaniny. Niezależnie od wariantu używamy tych samych, wysokiej jakości materiałów, więc jakość jest zawsze taka sama.

DANE TECHNICZNE

KOD PRODUKTU	W-RS
WARIANTY / SYSTEMY	ZIP / prowadnice boczne / prowadnice linkowe
KASETA (NATYNKOWA)	85 / 95 / 125 mm
KASETA (PODTYNKOWA)	105 / 125 mm
SZEROKOŚĆ MAKS.	6 000 mm
WYSOKOŚĆ MAKS.	5 000 mm
POWIERZCHNIA MAKS.	18 m²
MATERIAŁ KASETY	Aluminium
RURA NAWOJOWA	Stal ocynkowana
LISTWA DOLNA	Aluminium
TKANINA	70% PVC, 30% poliester

CERTYFIKATY I ZGODNOŚĆ

- ✓ Oznakowanie CE - rozporządzenie (UE) nr 305/2011 (wyroby budowlane)
- ✓ EN 13659:2015 - rolety zewnętrzne, wymagania
- ✓ ISO 9001:2015 - system zarządzania jakością
- ✓ Tkanina - EN 410 (przepuszczalność energii słonecznej)
- ✓ Wyprodukowano w Polsce - kraj pochodzenia: PL

ZASTOSOWANIA

- Taras i pergole przydomowe
- Przeszklenia biur i lokali
- Hotele - balkony i części wspólne
- Ogrody zimowe i szklarnie

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

System ZIP - odporny na wiatr i owady

Brzeg tkaniny chowa się w prowadnicy ZIP, dzięki czemu roleta dobrze znosi wiatr i nie zostawia szczelin, którymi wchodziłyby owady.

Dzienne światło bez upału

Tkanina odcina promienie UV i ogranicza nagrzewanie, ale nie zaciemnia wnętrza - widać na zewnątrz i mniej płaci się za klimatyzację.

Jeden ekran do 18 m²

Sprawdza się na dużych przeszkleniach, pergolach i tarasach - jedna tafla do 18 m² bez słupków pośrodku.

Sterowanie i automatyka

Współpracuje z io-Homecontrol i standardowym radiem; można podpiąć czujniki pogodowe, żeby roleta sama reagowała na wiatr i słońce.

DANE IMPORTOWE I LOGISTYKA

KRAJ POCHODZENIA	Polska
KOD TARYFOWY HS (EKSPORT UE)	6303 92 90
FRACCIÓN ARANCELARIA MX	6303.92.02 99
POCHODZENIE PREFERENCYJNE	UE-Meksyk (Dec. 2/2000)
OKRES GWARANCJI	24 miesiące
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	1 szt.
WAGA JEDNOSTKOWA	12-54 kg (wg rozmiaru)
WYMIARY JEDNOSTKOWE	wg zamówienia
SZT. W KARTONIE	1
WYMIARY KARTONU	wg zamówienia