

Żaluzja zewnętrzna zwijana W-RZ

Aluminiowe rolety zewnętrzne - cieplej w domu i ochrona przed włamaniem.



Fart Produkt Sp. z o.o. sp.k. · ul. Towarowa 3, 87-100 Toruń · NIP 8792684425 · www.fartprodukt.pl

WYPRODUKOWANO W POLSCE

Rolety zewnętrzne W-RZ (żaluzje zwijane) Fart Produkt poprawiają izolację cieplną i podnoszą bezpieczeństwo. Mechanizm chowa się w aluminiowej kasecie zintegrowanej z elewacją. Dostępne są w wersjach natynkowych i podtynkowych, w tym antywłamaniowe w klasie RC2 i RC3. Profile z aluminium mają dwuwarstwową powłokę PUR-PA, a lamele są wypełnione pianką - to daje dobrą izolację cieplną i wyciszenie.

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

- Rdzeń:** aluminium (lamele, kaseta, prowadnice).
- Wypełnienie:** pianka poliuretanowa.
- Wykończenie:** malowanie proszkowe PUR-PA.

PRODUKT ROBIONY NA WYMIAR

Rolety W-RZ robimy na wymiar - pod konkretne otwory i wybraną konfigurację: rodzaj montażu, system i sposób sterowania. Materiały zawsze te same, wysokiej jakości, niezależnie od wariantu.

DANE TECHNICZNE

KOD PRODUKTU	W-RZ
WARIANTY / SYSTEMY	SK45 / OWAL / SKP / SP-E / SDZ / SKB / OPOTERM / BECLEVER / RC2 i RC3
SZEROKOŚĆ LAMELI	39 / 43 / 52 / 55 mm
ROZMIARY KASETY	137 / 150 / 165 / 180 / 205 mm
SZEROKOŚĆ PROWADNICY	53 / 66 / 75 mm (poj.); 79 mm (podw.)
SZEROKOŚĆ MAKS. ROLETY	do ok. 3 000 mm
MATERIAŁ	Aluminium
WYKOŃCZENIE	Malowanie proszkowe PUR-PA, 2 warstwy
STEROWANIE	Ręczne (taśma / sznurek / sprężyna) lub silnik
KLASA ANTYWŁAMANIOWA	RC2 / RC3
IZOLACJA	Lamele wypełnione pianką

CERTYFIKATY I ZGODNOŚĆ

- ✓ Oznakowanie CE - rozporządzenie (UE) nr 305/2011
- ✓ EN 13659:2015 - rolety zewnętrzne, wymagania
- ✓ ISO 9001:2015 - zarządzanie jakością
- ✓ Antywłamaniowość RC2 / RC3 - EN 1627
- ✓ Wyprodukowano w Polsce - kraj pochodzenia: PL

ZASTOSOWANIA

- Domy i mieszkania
- Biura i budynki komercyjne
- Hotele
- Obiekty przemysłowe
- Zabudowa balkonów i tarasów

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Lamele wypełnione pianką**
Profile wypełnione pianką poliuretanową dobrze trzymają ciepło i wyciszają - zimą niższe rachunki za ogrzewanie, latem wewnątrz tak nie nagrzewa.
- Różne sposoby montażu**
Systemy adaptacyjne (SK-45, OWAL, SKP), nadstawne nad oknem (Opoterm, Beclever), podtynkowe (SP-E) i nadprożowe (SDZ) pasują do nowych i istniejących budynków.
- Sterowanie i smart home**
Sterowanie przewodowe i bezprzewodowe (radio, io-Homecontrol), obsługa z telefonu. Opcjonalnie silniki z wykrywaniem przeszkód.
- Wersje antywłamaniowe RC2 / RC3**
Wzmocnione prowadnice i pancerz spełniają europejskie klasy RC2 i RC3 - więcej bezpieczeństwa w domach i obiektach komercyjnych.

DANE IMPORTOWE I LOGISTYKA

KRAJ POCHODZENIA	Polska
KOD TARYFOWY HS (EKSPORT UE)	7616 99 90
FRACCIÓN ARANCELARIA MX	7616.99.99 99
POCHODZENIE PREFERENCYJNE	UE-Meksyk (Dec. 2/2000)
OKRES GWARANCJI	24 miesiące
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	1 szt.
WAGA JEDNOSTKOWA	ok. 8-45 kg/szt.
WYMIARY JEDNOSTKOWE	wg zamówienia
SZT. W KARTONIE	1
WYMIARY KARTONU	wg zamówienia