

Żaluzja fasadowa W-ŻF

Fasadowe żaluzje z ruchomymi lamelami - zatrzymują 80-90% energii słonecznej przed szybą.



Fart Produkt Sp. z o.o. sp.k. · ul. Towarowa 3, 87-100 Toruń · NIP 8792684425 · www.fartprodukt.pl

WYPRODUKOWANO W POLSCE

Aluminiowe żaluzje fasadowe **Fart Produkt** to nowoczesna, elegancka osłona okienna montowana na zewnątrz elewacji. Dzięki ruchomym, poziomym lamelom (szerokość 80 lub 93 mm) dokładnie regulujesz, ile światła i ciepła wpada do środka. Żaluzje fasadowe zatrzymują 80-90% energii słonecznej, zanim dotrze do szyby - przy 35°C na zewnątrz temperatura w pomieszczeniu może być nawet o 10°C niższa. Dostępne w trzech wariantach systemu: ze skrzynką kryjącą, z osłoną maskującą i ze skrzynką PVC, dopasowanych do różnych wymagań architektonicznych i budżetów.

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

- Lamele:** aluminium (80/93 mm, gr. ok. 0,4 mm), malowane proszkowo.
- Prowadzenie:** szyna ze stali ocynkowanej.
- Taśma:** taśma drabinkowa wzmocniona kevlarem + drabinka poliestrowa.

PRODUKT ROBIONY NA WYMIAR

Żaluzje fasadowe W-ŻF robimy na wymiar - pod konkretne wymiary, wybrany profil lameli i rozwiązanie architektoniczne. We wszystkich wariantach te same, wysokiej jakości materiały.

DANE TECHNICZNE

KOD PRODUKTU	W-ŻF
WARIANTY / SYSTEMY	skrzynka kryjąca / osłona maskująca / skrzynka PVC
SZEROKOŚĆ LAMELI	80 mm lub 93 mm
GRUBOŚĆ LAMELI	ok. 0,4 mm aluminium
REDUKCJA ENERGII SŁON.	80-90% (montaż zewnętrzny)
SPADEK TEMPERATURY	do 10°C wewnątrz vs na zewnątrz
MATERIAŁ LAMELI	Aluminium
WYKOŃCZENIE	Malowanie proszkowe
SZYNA PODNOSZĄCA	Stal ocynkowana
TAŚMA	Taśma drabinkowa z kevlarem + drabinka poliestrowa

CERTYFIKATY I ZGODNOŚĆ

- ✓ Oznakowanie CE - rozporządzenie (UE) nr 305/2011
- ✓ EN 13659:2015 - rolety zewnętrzne, wymagania
- ✓ ISO 9001:2015 - zarządzanie jakością
- ✓ Zgodność z RoHS
- ✓ Wyprodukowano w Polsce - kraj pochodzenia: PL

ZASTOSOWANIA

- Domy i wille
- Biurowce z dużymi przeszkleniami
- Fasady hoteli
- Budynki publiczne i edukacyjne
- Projekty architektoniczne fasad

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Zatrzymuje 80-90% energii słonecznej**
Montowane na zewnątrz zatrzymują promieniowanie, zanim dotrze do szyby - dużo skuteczniej niż jakiekolwiek osłony wewnętrzne.
- Regulowany kąt lameli**
Lamele można podnosić, opuszczać i obracać - dokładnie ustawiasz światło, prywatność i przewietrzanie o każdej porze dnia.
- Trzy warianty systemu**
Skrzynka kryjąca do solidnych, intensywnie używanych instalacji; osłona maskująca do lekkiego montażu natynkowego; skrzynka PVC do zabudowy w ramie okna w nowym budownictwie.
- Taśma wzmocniona kevlarem**
Taśma nośna jest wzmocniona włóknem keвлarowym - lepiej znosi ścieranie i długo trzyma kolor na zewnątrz.

DANE IMPORTOWE I LOGISTYKA

KRAJ POCHODZENIA	Polska
KOD TARYFOWY HS (EKSPORT UE)	7616 99 90
FRACCIÓN ARANCELARIA MX	7616.99.99 99
POCHODZENIE PREFERENCYJNE	UE-Meksyk (Dec. 2/2000)
OKRES GWARANCJI	24 miesiące
MINIMALNE ZAMÓWIENIE	1 szt.
WAGA JEDNOSTKOWA	zależnie od rozmiaru
WYMIARY JEDNOSTKOWE	wg zamówienia
SZT. W KARTONIE	1
WYMIARY KARTONU	wg zamówienia